

# 학습 내용

1부. 프로그래밍 언어 기본



1장. 파이썬 개요 및 개발환경 구성



2장. 자료형과 연산자



3장. 데이터 구조



4장. 제어문

- 1. 조건문
- 2. 반복문
- 3. 중첩 루프
- 4. 중첩 루프 탈출





5장. 함수

# 1.1. if

## 1절. 조건문

- 조건문에는 if 라는 키워드를 사용
- if 다음에는 '조건식'이 존재하는데 이 '조건식'이 참(True)이면 들여쓰기 한 문장 실행
- if 문장 끝에는 콜론(:) 을 입력
  - 콜론은 블록의 시작을 의미
- if 문의 '조건식'이 참(True)일 때 실행되는 문장은 들여쓰기를 해야 합니다.



## 2) if ~ else

1절. 조건문 > 1.1. if

- 조건식이 참일 경우에 실행할 문장과 거짓일 경우 실행할 문장이 다를 경우 if 구문에 else 구문을 추가
- else 구문은 if 문의 조건식이 False일 경우 실행하는 블록을 정의
- else는 단독으로 사용될 수 없으며 반드시 if와 같이 사용되어야 함

if 조건식 :


조건식이 참(True)일 경우 실행할 문장

...  
❖ else 뒤에도 반드시 콜론(:) 기호가 있어야 합니다.

else :  
조건식이 거짓(False) 일 경우 실행할 문장

...

❖ if 구문 다음의 들여쓰기 간격과 else 구문 다음의 들여쓰기 간격은 같아야 합니다.



### 3) if ~ elif ~ else

1절. 조건문 > 1.1. if

- 여러 개 조건식을 사용하려면 elif 구문을 이용
- elif는 단독으로 사용 안됨

**if 조건식1 :**

조건식1이 참(True)일 경우 실행할 문장

...

**elif 조건식2 :**

조건식1이 거짓(False)이고 조건식2가 참(True)일 경우 실행할 문장

...

**elif 조건식3 :**

조건식1, 2가 거짓(False)이고 조건식3이 참(True)일 경우 실행할 문장

...

**else :**

모든 조건식이 거짓(False)일 경우 실행할 문장

❖ elif 구문은 여러 개 넣을 수 있습니다.  
❖ if 구문 없이 elif 구문만 사용할 수 없습니다.


❖ else 구문은 선택사항입니다.

❖ if 구문 다음의 들여쓰기 간격과 elif 구문 다음의 들여쓰기 간격은 같아야 합니다.

### 3) if ~ elif ~ else

1절. 조건문 > 1.1. if

- if~elif~else 순서도



## 2.1. for

2절. 반복문

- for ~ in 반복문
- 나열 가능한 자료에서 자료를 모두 소비할 때까지 처리

- ❖ 나열 가능한 자료에서 하나씩 빼내서 저장할 변수 또는 변수의 목록입니다.
- ❖ for 구문 블록에서 사용합니다.
- ❖ 단일 변수 또는 여러 개 변수가 올 수 있습니다.

- ❖ 나열 가능한 자료를 저장한 변수의 이름 또는 실행 결과입니다.
- ❖ 리스트, 튜플, 딕셔너리, 셋 등이 될 수 있습니다.

for 변수 in 나열가능한자료 :

변수의 값을 처리할 문장 1  
변수의 값을 처리할 문장 2  
...


else :

변수에 값이 할당되지 않는 경우 실행할 문장

- ❖ for ~ in 반복문 뒤에는 반드시 콜론(:) 기호가 있어야 합니다.

- ❖ else 구분은 선택사항입니다.
- ❖ 필요 없을 경우에는 사용하지 않아도 됩니다.

- ❖ 들여쓰기 되어 있는 문장들을 블록이라고 합니다.
- ❖ 들여쓰기 간격은 같아야 합니다.
- ❖ 일반적으로 공백 4개 또는 탭(Tab)을 사용합니다.



# range(from, to, by)

2절. 반복문 > 2.1. for

- for 문장의 items 객체 위치에 `range(start, stop, step)` 함수를 이용하여 반복문을 실행시킬 수 있음. `range()` 함수를 이용하면 인덱스 위주의 반복을 실행시킬 수 있음

```
1 for i in range(0, 10):
2     print(i, end='Wt ')
```

0            1            2            3            4            5            6            7            8            9

- `range()` 함수의 *start*가 생략되면 0부터 시작.
- `range()` 함수의 *step*은 얼마씩 증가시킨 값을 갖게 할 것인지 결정
  - `range(0, 10, 3)`으로 수정하면 출력되는 결과는 [0, 3, 6, 9]

```
1 favorite_hobby = ['reading', 'fishing', 'shopping']
2 for hobby in favorite_hobby :
3     print('%s is my favorite hobby' % hobby)
```

```
reading is my favorite hobby
fishing is my favorite hobby
shopping is my favorite hobby
```

## 2.2. while

2절. 반복문

- while 반복문
- 조건문이 참일 동안 계속 실행

- ❖ 조건문을 검사해서 결과가 참(True)일 동안 블록을 반복 실행합니다.
- ❖ 조건문의 결과가 거짓(False)이면 else 블록을 1회 실행하고 빠져 나옵니다.

**while** **조건문** **:**

- ❖ while 조건문 뒤에는 반드시 콜론(:) 기호가 있어야 합니다.

조건이 참(True)일 동안 반복 실행할 구문


...

**else :**

- ❖ else 구문은 선택사항입니다.
- ❖ 필요 없을 경우에는 사용하지 않아도 됩니다.

조건이 거짓(False)일 경우 실행할 문장

- ❖ 들여쓰기 되어 있는 문장들을 블록이라고 합니다.
- ❖ 들여쓰기 간격은 같아야 합니다.
- ❖ 일반적으로 공백 4개 또는 탭(Tab)을 사용합니다.





## 2.2. while

2절. 반복문

```
1 i = 0
2 while i <= 10:
3     print(i, end=' ')
4     i = i + 1
```

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

```
1 num = 0
2 while num <= 10:
3     if num % 2 == 1:
4         print(num, end=' ')
5     num += 1
```

1 3 5 7 9

## 2.2. while

2절. 반복문

- 1~45까지의 로또 번호 6개를 추출하는 프로그램을 구현하시오

## 2.3. break & continue

2절. 반복문


- break를 만나면 break를 포함하는 반복문을 완전히 탈출
- continue는 반복문 내에서 continue 이후의 문장을 건너뛴

```

1 num = 0
2 while num < 10:
3     num += 1
4     if num == 5:
5         break
6     print(num, end=' ')

```

1 2 3 4



```


1 num = 0
2 while num < 10:
3     num += 1
4     if num == 5:
5         continue
6     print(num, end=' ')

```

1 2 3 4 6 7 8 9 10

# 3절. 중첩 루프

3절. 중첩 루프



## 3.1. 2차원 리스트 인덱싱

3절. 중첩 루프

```
1 list_2d = [[1,2,3,4,5], [11,12,13,14,15], [21,22,23,24,25]]
2 print(list_2d)
```

```
[[1, 2, 3, 4, 5], [11, 12, 13, 14, 15], [21, 22, 23, 24, 25]]
```

2차원 리스트에 대한 인덱싱은 '변수명[행][열]' 형식으로 지정

```
1 list_2d[1][2]
```

13

2차원 리스트를  
하나의 반복문으  
로 처리하면 리스  
트 안의 리스트를  
받음

```
1 for data in list_2d :
2     print(data)
```

```
[1, 2, 3, 4, 5]
[11, 12, 13, 14, 15]
[21, 22, 23, 24, 25]
```

```
1 for row in list_2d:
2     for data in row:
3         print(data, end=' ')
4     print()
```


```
1 2 3 4 5
11 12 13 14 15
21 22 23 24 25
```

2차원 리스트에서  
데이터를 조회하려  
면 중첩 루프를 이  
용

## 3.2. 3차원 리스트 인덱싱

3절. 중첩 루프

- 중첩 루프(Nested Loop)는 2차원 이상 구조 데이터를 다룰 때 사용
- 2차원 리스트에 대한 인덱싱은 '변수명[행][열]' 형식으로 지정
- 3차원 리스트에 대한 인덱싱은 '변수명[면][행][열]' 형식으로 지정



## 3.2. 3차원 리스트 인덱싱

3절. 중첩 루프

```

1 list_3d = [
2     [[ 1, 2, 3, 4, 5],
3      [11,12,13,14,15],
4      [21,22,23,24,25]],
5     [[ 6, 7, 8, 9,10],
6      [16,17,18,19,20],
7      [26,27,28,29,30]]
8 ]

```

```
1 print(list_3d)
```

```
[[[1, 2, 3, 4, 5], [11, 12, 13, 14, 15], [21, 22, 23, 24, 25]], [[6, 7, 8, 9, 10], [16, 17, 18, 19, 20], [26, 27, 28, 29, 30]]]
```

```
1 list_3d[0][2][3]
```

24

3차원 리스트에서의 인덱싱은 '변수명[면][행][열]' 형식으로 지정

```
1 list_3d[1][2][3]
```

29

```

1 for face in list_3d :
2     for row in face :
3         for data in row:
4             print(data, end=' ')

```

```
1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 26 27 28
29 30
```

### 3.3. 구구단 출력하기

3절. 중첩 루프

```
1 for i in range(2, 10):
2     for j in range(1, 10):
3         print(i*j, end=' ')
4     print()
```

```
2 4 6 8 10 12 14 16 18
3 6 9 12 15 18 21 24 27
4 8 12 16 20 24 28 32 36
5 10 15 20 25 30 35 40 45
6 12 18 24 30 36 42 48 54
7 14 21 28 35 42 49 56 63
8 16 24 32 40 48 56 64 72
9 18 27 36 45 54 63 72 81
```

위의 코드는 단이 가로방향으로 출력

```
1 for i in range(1, 10):
2     for j in range(2, 10):
3         print(i*j, end=' ')
4     print()
```

```
2 3 4 5 6 7 8 9
4 6 8 10 12 14 16 18
6 9 12 15 18 21 24 27
8 12 16 20 24 28 32 36
10 15 20 25 30 35 40 45
12 18 24 30 36 42 48 54
14 21 28 35 42 49 56 63
16 24 32 40 48 56 64 72
18 27 36 45 54 63 72 81
```

단이 세로방향으로 출력되게 하려면 반복문의  
인덱스 실행 범위만 바꿔주면 됨



## 3.3. 구구단 출력하기

3절. 중첩 루프

```
1  for i in range(1, 10):  
2      for j in range(2, 10):  
3          print("{}x{}={:>2}".format(j, i, i*j), end='  ' )  
4      print()
```

```
2x1= 2 3x1= 3 4x1= 4 5x1= 5 6x1= 6 7x1= 7 8x1= 8 9x1= 9  
2x2= 4 3x2= 6 4x2= 8 5x2=10 6x2=12 7x2=14 8x2=16 9x2=18  
2x3= 6 3x3= 9 4x3=12 5x3=15 6x3=18 7x3=21 8x3=24 9x3=27  
2x4= 8 3x4=12 4x4=16 5x4=20 6x4=24 7x4=28 8x4=32 9x4=36  
2x5=10 3x5=15 4x5=20 5x5=25 6x5=30 7x5=35 8x5=40 9x5=45  
2x6=12 3x6=18 4x6=24 5x6=30 6x6=36 7x6=42 8x6=48 9x6=54  
2x7=14 3x7=21 4x7=28 5x7=35 6x7=42 7x7=49 8x7=56 9x7=63  
2x8=16 3x8=24 4x8=32 5x8=40 6x8=48 7x8=56 8x8=64 9x8=72  
2x9=18 3x9=27 4x9=36 5x9=45 6x9=54 7x9=63 8x9=72 9x9=81
```

# break와 continue의 중첩루프 탈출

## 4절. 중첩 루프 탈출

- break 문을 사용하면 조건에 따라서 반복문을 종료
- continue 문을 사용하면 현재 반복문 블록을 실행시키지 않고 다음 반복으로 이동
- 파이썬에서 반복문의 실행을 제어하는 break와 continue는 가장 안쪽에 있는 루프에만 적용

```
1 for a in range(0, 3):  
2     for b in range(1, 3):  
3         if a==b:  
4             break  
5             print(a, b)
```

```
0 1  
0 2  
2 1
```

## 5. 연습문제

1. 양의 정수를 입력 받아 홀수인지 짝수인지를 판별하는 프로그램을 작성하세요. 양의 정수가 아니면 숫자를 다시 입력 받아야 합니다.
2. 중첩for문을 이용하여 아래 패턴의 별을 출력하는 프로그램을 작성하세요.

(1)	(2)
* * * * *	*
* * * * *	* *
* * * * *	* * *
* * * * *	* * * *
* * * * *	* * * * *

## 5. 연습문제

3. 다음 코드는 1부터 30까지(30포함) 자연수 중에서 3의 배수의 총 합을 출력하는 프로그램입니다. 빈칸의 코드를 완성하시오.

```
sum = 0
for i in _____:
    if _____:
        sum = sum + i
    else:
        pass
print(sum)
```

4. 다음 코드의 실행결과가 “1 3 5 7 9”가 되도록 빈칸을 완성하시오

```
num = 0
_____ num <= 10:
    if num%2 == 1:
        print(num, end=' ')
    num += 1
```

## 5. 연습문제

5. 다음 2차원 리스트의 모든 값을 출력하는 코드입니다. 빈칸을 완성하십시오.

```
list2d = [ [1,2,3],[4,5,6,7],[8,9]]
```

```
for row in list2d:
```

```
    _____:
```

```
        print(data, end=' ')
```

```
    print()
```

결과 :

1 2 3

4 5 6 7

8 9

6. 다음 빈칸에 들어갈 함수 이름은?

```
colors = {"red":'apple', "yellow":'banana'}
```

```
for i, v in _____(colors._____()):
```

```
    print(i, v)
```

0 apple

1 banana

## 5. 연습문제

7. 다음 코드의 실행결과는?

```
for i in range(0, 2):  
    for j in range(0,2):  
        if i==j:  
            break  
        print(i, j)
```

8. 다음 코드의 실행 결과로 출력될 수 없는 것은?

```
for i in range(0, 2):  
    for j in range(0,2):  
        print(i, j)  
        if i==j:  
            break
```

- ① 0 0    ② 0 1    ③ 1 0    ④ 1 1

## 5. 연습문제

9. 다음 코드의 실행결과는?

```
L = [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
for i, data in enumerate(L):
    if (i%2 == 0):
        print(data, end=' ')
```

## 5. 연습문제

### 10. 1~100사이의 정수를 맞추는 프로그램을 구현하시오

(프로그램안에 임의의 숫자가 만들어지고 그 숫자를 맞추도록 합니다)

1단계. 입력된 숫자가 틀리면 UP/DOWN 메시지를 출력하고 숫자를 맞추면 축하메세지와 함께 종료합니다(맞출 때까지 반복)

난수 발생 코드

```
import random
```

```
# random.seed(21) # seed값을 넣어주면 랜덤수가 같다
```

```
print(random.randint(1, 100))
```

```
컴퓨터가 발생한 임의의 수 : 72
1~100사이의 수를 맞춰 보세요 : 50
UP ↑
1~100사이의 수를 맞춰 보세요 : 65
UP ↑
1~100사이의 수를 맞춰 보세요 : 70
UP ↑
1~100사이의 수를 맞춰 보세요 : 100
DOWN ↓
1~100사이의 수를 맞춰 보세요 : 101
수의 범위를 벗어났습니다. 수의 범위는 1~100이고, 101를 입력
1~100사이의 수를 맞춰 보세요 : 72
축하축하 맞추셨습니다
```



## 5. 연습문제

### 10. 1~100사이의 정수를 맞추는 프로그램을 구현하시오

(프로그램안에 임의의 숫자가 만들어지고 그 숫자를 맞추도록 합니다)

2단계. 입력된 숫자가 틀리면 min~max 사이의 수라고 알려주고 숫자를 맞추면 축하 메시지와 함께 종료합니다.(맞출 때까지 반복)

3단계. 숫자를 맞출 수 있는 기회를 5회로 제한하고 5회 이내에 맞추지 않으면 실패 메시지를 출력합니다

컴퓨터가 발생한 임의의 수 : 22  
1~100사이의 수를 맞춰 보세요 : 50  
DOWN ↓  
1~49사이의 수를 맞춰 보세요 : 55  
수의 범위를 벗어났습니다. 수의 범위는 1~49이고, 55를 입력  
1~49사이의 수를 맞춰 보세요 : 25  
DOWN ↓  
1~24사이의 수를 맞춰 보세요 : 15  
UP ↑  
16~24사이의 수를 맞춰 보세요 : 22  
축하축하 맞추셨습니다

컴퓨터가 발생한 임의의 수 : 16  
1~100사이의 수를 맞춰 보세요(남은 기회는 5번)50  
DOWN ↓  
1~49사이의 수를 맞춰 보세요(남은 기회는 4번)55  
수의 범위를 벗어났습니다  
1~49사이의 수를 맞춰 보세요(남은 기회는 3번)25  
DOWN ↓  
1~24사이의 수를 맞춰 보세요(남은 기회는 2번)15  
UP ↑  
16~24사이의 수를 맞춰 보세요(남은 기회는 1번)20  
DOWN ↓  
기회를 모두 사용하셨습니다. 실패하셨습니다