

Escribir el componente Header

En Header.jsx, escribe:

```
function Header() {  
  return (  
    <header>  
      <h1>Task Manager</h1>  
      <p>Mi primera aplicación con React</p>  
    </header>  
  );  
}  
  
export default Header;
```

Usar Header dentro de App.jsx

Ahora vuelve a App.jsx. Reemplaza el código por:

```
import Header from "../components/Header";  
  
function App() {  
  return (  
    <div>  
      <Header />  
    </div>  
  );  
}  
  
export default App;
```

Crear el archivo TaskCard.jsx

```
// Creamos una función llamada TaskCard.  
// En React, una función que devuelve JSX puede ser usada como componente.  
function TaskCard() {  
  return (  
    // Este div contiene la estructura visual de una tarea.  
    <div>  
      {/* Texto fijo de ejemplo para comprobar que el componente funciona */}  
      <p>Estudiar React</p>  
    </div>  
  );  
}  
  
// Exportamos el componente para poder importarlo y usarlo en otros archivos.  
export default TaskCard;
```

Usar TaskCard dentro de App.jsx

Ahora abre App.jsx y coloca este código:

```
// Importamos el componente Header desde la carpeta components.
import Header from "../components/Header";

// Importamos el componente TaskCard desde la carpeta components.
import TaskCard from "../components/TaskCard";

// App es el componente principal de nuestra aplicación.
function App() {
  return (
    // Este div agrupa los componentes que queremos mostrar en pantalla.
    <div>
      {/* Mostramos el componente Header */}
      <Header />

      {/* Mostramos el componente TaskCard */}
      <TaskCard />
    </div>
  );
}

// Exportamos App para que React pueda renderizarlo desde main.jsx.
export default App;
```