

精准饲喂器平台接口文档

版本号	日期	描述
V 2.0	2023-09-20	文档发布

声明

本手册的版权归江西增鑫科技有限公司所有，并保留所有的权利。本公司保留随时更改本手册的权利，恕不另

行通知。

本手册的任何一部分未经过本公司明确的书面授权，任何其他公司或个人均不允许以商业获利目的来复制、

抄袭、翻译或者传播本手册。

订购产品前，请向本公司详细了解产品性能是否符合您的要求。产品并不完全具备本手册的所描述的功能，客户

可根据需要增加产品的功能，具体情况请跟本公司的技术员或业务员联系。

本手册提供的资料力求准确和可靠。然而，本公司对侵权使用本手册而造成后果不承担任何法律责任。

1、接口返回状态码

状态码	说明
200	OK
201	Created
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

2、登入接口返回 token

请求数据类型 application/json

请求方式: POST

请求 URL: http://xxxxxxx:xx /feed/api/admin/appLogin

请求示例

```
{
  "password": "",
  "username": ""
}
```

请求参数

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
password	密码	True	string
username	用户名	True	string

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code		integer(int64)
data		object
message		string

响应示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "tokenHead": "Bearer ",
    "token":
"eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJsaXVqaWZmVnZyImlNyZWZ0ZWQiOiJlE2OTUyMDA1NzgyNzlsImV4cCI6MTY5NTI4Njk3OH0.6vw3MIGCb1lIrhjxE6ItPz5_gPPHw0dZ4UuL4HFhEfyMYKB3lghjnnHcu7WUUYDu5KQqvaMirKOvFKEnSFYUw"
  }
}
```

3、饲喂器消息

3.1 查询饲喂器实时上报数据

请求数据类型 application/json

请求方式: POST

请求 URL: <http://xxxxxxx:xx/feed/api/mqtt/pageQryRealtime>

Header

header		必选	类型	说明
AuthorizationF		是	string	无
POST http://zns.w.zxj2006.com/feed/api/v1/feedStandard/pageQry				
Params Authorization Headers (11) Body Pre-request Script Tests Settings				
Headers Hide auto-generated headers				
KEY		VALUE		DESCRIPTION
☒	Authorization ⓘ	Bearer 1111		
☒	Cache-Control ⓘ	no-cache		
☒	Postman-Token ⓘ	<calculated when request is sent>		
☒	Content-Type ⓘ	application/json		
☒	Content-Length ⓘ	<calculated when request is sent>		
☒	Host ⓘ	<calculated when request is sent>		
☒	User-Agent ⓘ	PostmanRuntime/7.26.8		
☒	Accept ⓘ	*/*		
☒	Accept-Encoding ⓘ	gzip, deflate, br		
☒	Connection ⓘ	keep-alive		
☒	AuthorizationF	Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJsaXQaWmVzZyIsImNyZWZ0ZWQ		

请求示例

```
{
    "createTime": [],
    "fdQrcode": "",
    "fenceNum": 0,
    "gatewayIp": "",
    "gatewayNo": "",
    "topic": "",
    "uploadType": ""
    "pageNum": "",
    "pageSize": ""
```

}

带参数请求示例

```
{
  "gatewayNo": "XH2022112507",
  "createTime": [
    "2023-09-01 00:00:00",
    "2023-09-21 23:59:59"
  ],
  "fdQrcode": "160A1100D1",
  "fenceNum": "15",
  "areaId": "1017438",
  "pageNum": 1,
  "pageSize": 5
}
```

请求参数:

参数名	必选	类型	说明
createTime	否	array	时间数组
fdQrcode	否	string	二维码
fenceNum	否	integer(int32)	栏号
gatewayNo	否	string	网关名称
pageNum	是	integer(int32)	多少页
pageSize	是	integer(int32)	多少条
areaId	是	String	区域 id

POST

/feed/api/mqtt/pageQryRealtime

发送

请求头部

请求参数

x-www-form-urlencoded

form-data

raw

JSON(application/json)

参数名称	参数值	操作
pageNum	1	删除
pageSize	1	删除

```
1 {
2   "gatewayNo": "XH2022112507",
3   "createTime": [
4     "2023-09-01 00:00:00",
5     "2023-09-21 23:59:59"
6   ],
7   "fdQrcode": "160A1100D1",
8   "fenceNum": "15",
9   "areaId": "1017438"
10 }
11 }
```

成功响应示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "records": [
```

[illegible]

[illegible]

3.2 查询饲喂器下发日志


请求数据类型 application/json

请求方式: POST

请求 URL: http://xxxxxxx:xx /feed/api/mqtt/pageQryMqttLog

Header

header	必选	类型	说明
AuthorizationF	是	string	无



请求示例

```
{
  "gatewayId": " XH2023040635",
  "logInfo": "",
  "qrcode": "",
  "reqTime": [],
  "status": []
}
```

请求参数:

参数名	必选	请求类型	类型	说明
gatewayId	否	body	array	网关 id
logInfo	否	body	string	日志信息
qrcode	否	body	integer(int32)	饲喂器编码
reqTime	否	body	string	创建时间
status	是	body	integer(int32)	响应集合 (-1 未响应,0 响应正常, 1 响应异常,2 已重发待反馈 3 重发失败
pageNum	是	query	integer(int32)	多少页
pageSize	是	query	integer(int32)	多少条

请求头部

请求参数

x-www-form-urlencoded

form-data

raw

JSON(application/json)▼

参数名称	参数值
pageNum	1
pageSize	100

```

1 {
2   "gatewayId": "XH2023040635",
3   "logInfo": "",
4   "qrcode": "",
5   "reqTime": [],
6   "status": []
7 }

```

成功响应示例

```

{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "records": [
      {
        "qrcode": "1707150002",
        "logInfo": "饲喂工艺下发",
        "gatewayId": "XH2023040635",
        "uuid": "b902202a-8560-4225-a6f0-b8cb507af66c",
        "topic": "zx/feeder/issue/XH2023040635",
        "request":
        "{\ss\":1695257306,\"data\":[{\createTime\":1695257306829,\"fdAdrId\":10,\"fdQr
        code\": \"1707150002\", \"feedwaterRatios\": \"20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,
        20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20\", \"fwDay\": \"2,1,
        1,2,4,4,5,5,3,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19\
        \", \"lairagDayold\": 10, \"module\": 3}], \"uuid\": \"b902202a-8560-4225-a6f0-b8cb507af
        66c\", \"ts\": 1695257306829}",
        "response":
        "{\data\": [], \"uuid\": \"b902202a-8560-4225-a6f0-b8cb507af66c\", \"ts\": 1695257307}
        ",
        "reqTime": "2023-09-21 08:48:26",
        "resTime": "2023-09-21 08:48:27",
        "status": 0,
        "retryCount": 0,
        "operator": "system"
      }
    ],
    {
      "qrcode": "1707150002",
      "logInfo": "猪只信息下发",

```



```

        "getwayId": "XH2023040635",
        "uuid": "3ad4e061-e0fd-431d-94b9-6ece171f3b84",
        "topic": "zx/feeder/issue/XH2023040635",
        "request":
        "{ \"ss\":1695257306,\"data\":[ {\"backfat\":0,\"bodyType\":30,\"createTime\":1695257306816,\"dayOld\":13,\"fdAdId\":10,\"fdQrcode\":\"1707150002\", \"fdType\":4,\"healthy\":1,\"lairagDayold\":10,\"module\":2,\"parity\":0,\"pigletNum\":50,\"sendMedicine\":0,\"zjAlram\":0} ],\"uuid\":\"3ad4e061-e0fd-431d-94b9-6ece171f3b84\", \"ts\":1695257306828}",
        "response":
        "{ \"data\":[],\"uuid\":\"3ad4e061-e0fd-431d-94b9-6ece171f3b84\", \"ts\":1695257307}
    ",
        "reqTime": "2023-09-21 08:48:26",
        "resTime": "2023-09-21 08:48:26",
        "status": 0,
        "retryCount": 0,
        "operator": "system"
    }
],
"total": 1088,
"size": 1,
"current": 1,
"orders": [],
"optimizeCountSql": true,
"hitCount": false,
"countId": null,
"maxLimit": null,
"searchCount": true,
"pages": 1088
}
}

```

3.3 查询饲喂器异常日志

请求数据类型 application/json

请求方式: POST

请求 URL: http://xxxxxxx:xx /feed/api/mqtt/mqtt/pageQryMqttErrorLog

Header

header	必选	类型	说明
AuthorizationF	是	string	无

☒ Accept	*/*
☒ Accept-Encoding	gzip, deflate, br
☒ Connection	keep-alive
☒ AuthorizationF	Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWwiOiJsaXQaWVqZWZmVzZyZlsmNjZWF0ZWQ

请求示例

```
{
  "createTime": [],
  "fdQrcode": "",
  "fenceNum": 0,
  "gatewayIp": "",
  "gatewayNo": "",
  "topic": "",
  "uploadType": ""
}
```

请求参数:

参数名	必选	请求类型	类型	说明
createTime	否	body	array	创建时间
fdQrcode	否	body	string	二维码
fenceNum	否	body	integer(int32)	栏号
gatewayIp	否	body	string	网关上报地址
gatewayNo	否	body	string	网关编号
topic	否	body	string	话题
uploadType	否	body	integer(int32)	上传类型
pageNum	是	query	integer(int32)	多少页
pageSize	是	query	integer(int32)	多少条

1-1	{
2	"createTime": [],
3	"fdQrcode": "",
4	"fenceNum": 0,
5	"gatewayIp": "",
6	"gatewayNo": "",
7	"topic": "",
8	"uploadType": ""
9	}

成功响应示例

```
{
```

```
"code": 200,
"message": "操作成功",
"data": {
  "records": [
    {
      "topic": "zx/feeder/upload/XH2023011009",
      "request": "{\"data\":[ ]}",
      "errorMsg": "",
      "createTime": "2023-09-21 10:39:53"
    }
  ],
  "total": 1685,
  "size": 1,
  "current": 1,
  "orders": [],
  "optimizeCountSql": true,
  "hitCount": false,
  "countId": null,
  "maxLimit": null,
  "searchCount": true,
  "pages": 1685
}}
```

3.4 查询网关上传日志

请求数据类型 application/json

请求方式: POST

请求 URL: http://xxxxxxx:xx /feed/api/mqtt/pageQryMqttGatewayUpLog

Header

header	必选	类型	说明
AuthorizationF	是	string	无

☒ Accept ①	*/*
☒ Accept-Encoding ①	gzip, deflate, br
☒ Connection ①	keep-alive
☒ AuthorizationF	Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWUiOiJsaXQaWFuZmVuZyIsImNyZWV0ZWQ

请求示例

```
{
  "createTime": [],
  "fdQrcode": "",
  "fenceNum": 0,
  "gatewayIp": "",
  "gatewayNo": "",
  "topic": "",
  "uploadType": ""
}
```

请求参数:

参数名	必选	请求类型	类型	说明
createTime	否	body	array	创建时间
fdQrcode	否	body	string	二维码
fenceNum	否	body	integer(int32)	栏号
gatewayIp	否	body	string	网关上报地址
gatewayNo	否	body	string	网关编号
topic	否	body	string	话题
uploadType	否	body	string	上传类型
pageNum	是	query	integer(int32)	多少页
pageSize	是	query	integer(int32)	多少条

POST

/feed/api/mqtt/pageQryMqttGatewayUpLog

请求头部

请求参数

x-www-form-urlencoded

form-data

raw

JSON(application/json)▼

参数名称

pageNum

pageSize

参数值

1

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

{

"createTime": [],

"fdQrcode": "",

"fenceNum": 0,

"gatewayIp": "",

"gatewayNo": "",

"topic": "",

"uploadType": ""

}

成功响应示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "records": [
```

```
{
  "topic": "zx/feeder/upload/XH2023011001",
  "request": "{\"data\":[]}",
  "uploadMsg": "",
  "gatewayIp": "XH2023011001",
  "uploadType": "upload",
  "createTime": "2023-09-21 11:01:14"
},
"total": 164324,
"size": 5,
"current": 1,
"orders": [],
"optimizeCountSql": true,
"hitCount": false,
"countId": null,
"maxLimit": null,
"searchCount": true,
"pages": 32865
}
```

4、猪场设置

4.1 区域查询

请求数据类型 application/json

请求方式: POST

请求 URL: http://xxxxxxx:xx /feed/api/api/v1/area/page

Header

header	必选	类型	说明
AuthorizationF	是	string	无

☒ Accept	*/*
☒ Accept-Encoding	gzip, deflate, br
☒ Connection	keep-alive
☒ Authorization	Bearer eyJhbGciOiJIUzI1OiIsImV4c2dWIlOiJsaXQeWFuZmVuzYlslmNyZWZlZWQ

请求示例

```
{
  "pageNum": 1,
  "pageSize": 10,
  "farmId": "42",
  "lsId": "1088",
  "unitId": null,
  "keyword": null,
  "gatewayNo": "",
  "areaNo": ""
}
```

请求参数:

参数名	必选	请求类型	类型	说明
farmId	否	body	string	创建时间
lsId	否	body	string	二维码
unitId	否	body	string	栏号
keyword	否	body	string	网关上报地址
gatewayNo	否	body	string	网关编号
areaNo	否	body	string	区域编号
pageNum	是	query	integer(int32)	多少页
pageSize	是	query	integer(int32)	多少条

1 请求头部

请求参数

x-www-form-urlencoded

form-data

raw

JSON(application/json)>

参数名称

参数值

pageNum

1

pageSize

5

1

{

2

"pageNum": 1,

3

"pageSize": 10,

4

"farmId": "42",

5

"lsId": "1088",

6

"unitId": null,

7

"keyword": null,

8

"gatewayNo": "",

9

"areaNo": ""

10

}

成功响应示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
}
```

江西增鑫科技有限公司

```
"data": {
  "records": [
    {
      "id": "1017450",
      "feedTypeId": 168,
      "areaNo": "1",
      "unitId": "10231",
      "enable": 1,
      "state": 1,
      "isSet": 1,
      "feederNum": 34,
      "pigNum": 34,
      "fenceNums": 34,
      "sweepFeederNumber": 0,
      "createTime": 1671590363000,
      "gatewayNo": "XH2022112517",
      "gatewayPort": null,
      "gatewayIp": null,
      "onLine": 1,
      "version": "b20230621.1.11",
      "unitName": "2 栋—5 单元",
      "getwayConnect": 0,
      "feedType": {
        "id": 168,
        "farmId": "42",
        "type": "YFS",
        "description": "育肥 2#3/4/5/6/7/8",
        "foodStartTime": 1,
        "zkAlarm": 0.3,
        "zkWater": 0.6,
        "waterInterval": 30,
        "mealsMaterial": 5,
        "mealsMaterialProportion": "20,20,20,20,20",
        "mealsMaterialTime": "08:00,11:00,14:00,17:00,20:00",
        "mealsMaterialEndTime": "09:00,12:00,15:00,18:00,21:00",
        "materialWeightRatio": 0.65,
        "feedWaterRatio": 2.8,
        "feedWaterInterval": 0,
        "fdCheckType": 0,
        "fmEach": 0.3,
        "dmEach": 0.6,
        "maxWatert": 25,

```

```

        "createTime": 1676688116000,
        "updateTime": 1695155057000,
        "diseasePig": null,
        "weakPig": null,
        "healthyLowWater": null,
        "healthyHighWater": null,
        "healthyLowEat": null,
        "healthyHighEat": null,
        "jksd": 0,
        "ffGearsPercent": "80,90,100,110,120",
        "fwFlag": 1,
        "fmFeedType": 1,
        "fmFeedRatio": 0,
        "typeStatus": 0,
        "newMealsMaterial": 5,
        "newMealsMaterialProportion": "20,20,20,20,20",
        "newMealsMaterialTime": "08:00,11:00,14:00,17:00,20:00",
        "newMealsMaterialEndTime": "09:00,12:00,15:00,18:00,21:00",
        "sendWater": "1,1,1,1,1",
        "weightGuide": 0.5
    },
    "type": null,
    "pigNums": null
}
],
"total": 8,
"size": 5,
"current": 1,
"orders": [],
"optimizeCountSql": true,
"hitCount": false,
"countId": null,
"maxLimit": null,
"searchCount": true,
"pages": 2
}
}

```

4.2 猪场网关查询

请求数据类型 application/json

请求方式: POST

请求 URL: http://xxxxxxx:xx /feed/api/gateway/list

Header

header	必选	类型	说明
AuthorizationF	是	string	无

☒ Accept ①

☒ Accept-Encoding ①

☒ Connection ①

☒ AuthorizationF ①

*/

gzip, deflate, br

keep-alive

Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWUiOiJsaXQaWFuZmVuZyIsImNyZWVhZCI6ImVudC90f479In0=

请求示例

```
{
  "farmId": "42",
  "lsId": "1087",
  "customerId": "83bf9bf8ce3e75aa611b2cfdcd90f479",
  "custmoerId": null
}
```

请求参数:

参数名	必选	请求类型	类型	说明
farmId	否	body	string	猪场 id
lsId	否	body	string	栏舍 id
customerId		body		客户 id
custmoerId		body		

1 请求头部

请求参数

X-www-form-urlencoded

form-data

raw

JSON(application/json)

JSON(application/json)

1

2

3

4

5

6

7

{

"farmId": "42",

"lsId": "1087",

"customerId": "83bf9bf8ce3e75aa611b2cfdcd90f479",

"custmoerId": null

}

成功响应示例

```
{
  "code": 200,
```

```

"message": "操作成功",
"data": {
  "online": 7,
  "offline": 1,
  "total": 8,
  "data": [
    {
      "unitId": "10226",
      "unitName": "1 栋—8 单元",

      "lsName": "育肥_1 栋",
      "gateways": [
        {
          "id": "1017445",
          "feedTypeId": 159,
          "areaNo": "1",
          "unitId": "10226",
          "enable": 1,
          "state": 1,
          "isSet": 0,
          "feederNum": 34,
          "pigNum": 34,
          "fenceNums": 34,
          "sweepFeederNumber": 0,
          "createTime": 1671531071000,
          "gatewayNo": "XH2022112514",
          "gatewayPort": null,
          "gatewayIp": null,
          "onLine": 0,
          "version": "b20230621.1.11",
          "unitName": null,
          "getwayConnect": 0,
          "feedType": null,
          "type": null,
          "pigNums": null
        }
      ]
    }
  ]
}

```

4.3 根据区域查询饲喂类型

请求数据类型 application/json

请求方式: GET

请求 URL: http://xxxxxxx:xx /feed/api /api/v1/area/load/{id}

Header

header	必选	类型	说明
AuthorizationF	是	string	无

☒ Accept ①

☒ Accept-Encoding ①

☒ Connection ①

☒ AuthorizationF

*/

gzip, deflate, br

keep-alive

Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWUiOiJsaXQaWFuZmVuZyZlslmNyZWZ0ZWQ

请求参数:

参数名	必选	请求类型	类型	说明
Id	是	body	string	区域 id

请求头部 请求参数

☒ x-www-form-urlencoded ☐ form-data ☐ raw

☒ 参数名称

参数值

☒ id

1017517

成功响应示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "id": "1017517",
    "feedTypeId": 242,
    "areaNo": "串口网关",
    "unitId": "10278",
    "enable": 1,
    "state": 1,
    "isSet": 1,
    "feederNum": 4,
    "pigNum": 60,
    "fenceNums": 60,
    "sweepFeederNumber": 0,
```

江西增鑫科技有限公司

```
"createTime": 1685701299000,
"gatewayNo": "XH20230426001111",
"gatewayPort": "1893",
"gatewayIp": "47.97.125.216",
"onLine": 0,
"version": null,
"unitName": null,
"getwayConnect": 0,
"feedType": {
  "id": 242,
  "farmId": "26",
  "type": "FMS",
  "description": "21312",
  "foodStartTime": 1,
  "zkAtram": 0.5,
  "zkWater": 0,
  "waterInterval": 14,
  "mealsMaterial": 1,
  "mealsMaterialProportion": "100",
  "mealsMaterialTime": "09:10",
  "mealsMaterialEndTime": "23:30",
  "materialWeightRatio": 0.65,
  "feedWaterRatio": 0,
  "feedWaterInterval": 20,
  "fdCheckType": 1,
  "fmEach": 1,
  "dmEach": 0.9,
  "maxWatert": 50,
  "createTime": 1687407330000,
  "updateTime": 1695148546000,
  "diseasePig": 11,
  "weakPig": 22,
  "healthyLowWater": 10,
  "healthyHighWater": 3,
  "healthyLowEat": 23,
  "healthyHighEat": 20,
  "jksd": 0,
  "ffGearsPercent": "80,90,100,110,120",
  "fwFlag": 1,
  "fmFeedType": 1,
  "fmFeedRatio": 1,
  "typeStatus": 0,
  "newMealsMaterial": 1,
  "newMealsMaterialProportion": "100",
```

```
        "newMealsMaterialTime": "09:10",
        "newMealsMaterialEndTime": "23:30",
        "sendWater": "0",
        "weightGuide": 0.5
    },
    "type": "FMS",
    "pigNums": 1
}
```

5、猪场管理

5.1 查询饲喂器

请求数据类型 application/json

请求方式: POST

请求 URL: http://xxxxxxx:xx /feed/api/api/v1/feeder/pageQry

Header

header	必选	类型	说明
AuthorizationF	是	string	无

☒ Accept	*/*
☒ Accept-Encoding	gzip, deflate, br
☒ Connection	keep-alive
☒ AuthorizationF	Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWwiOiJsaXQaVqFWFuZmVudZyIsImN5ZWZ0ZWQ

请求示例

```
{
  "stockSign": 0,
  "barName": "",
  "searchSign": 0,
  "id": "",
  "areaId": "1017517",
  "qrcode": "",
  "fenceNum": ""
}
```

请求参数:

参数名	必选	请求类型	类型	说明
-----	----	------	----	----

参数名	必选	请求类型	类型	说明
stockSign	否	body	integer(int32)	存栏标识(0 所有,1 存栏 2 空栏)
barName	否	body	string	栏舍 id
searchSign	否	body	integer(int32)	全局检索标识(0 否,1 是)
areaId	否	body	string	所属区域 id
fenceNum	否	body	integer(int32)	栏号
qrcode	否	body	String	二维码
pageNum	是	query	nteger(int32)	多少页
pageSize	是	query	nteger(int32)	多少条
id	否	body		

请求头部

请求参数

x-www-form-urlencoded

form-data

raw

JSON(application/json)▼

参数名称

pageNum

pageSize

参数值

1

5

1- {
2 "stockSign": 0,
3 "barName": "",
4 "searchSign": 0,
5 "id": "",
6 "areaId": "1017446",
7 "qrcode": "",
8 "fenceNum": ""
9 }

成功响应示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "records": [
      {
        "qrcode": "160A1100D9",
        "maintenanceCycle": null,
        "preMaintenanceDate": "2023-02-04",
        "nextMaintenanceDate": null,
        "feedAdrId": 1,
        "fenceNum": 1,
        "areaId": "1017446",
        "feedStatus": 1,
        "swAlarm": 0,
        "globalWaterStatus": 0,
        "source": 0,
        "createTime": "2023-02-04 12:37",
        "updateTime": "2023-09-06 06:16",
      }
    ]
  }
}
```

```

        "earTag": "1675653099578",
        "version": "1.3-2308030901",
        "fdType": 5,
        "gatewayNo": "XH2022112501",
        "gatewayAreaNo": "1"
    }
],
"total": 34,
"size": 5,
"current": 1,
"orders": [],
"optimizeCountSql": true,
"hitCount": false,
"countId": null,
"maxLimit": null,
"searchCount": true,
"pages": 7
}
}
}

```

5.2 查询饲喂类型

请求数据类型 application/json

请求方式: POST

请求 URL: http://xxxxxxx:xx / feed/api/feedType/page

Header

header	必选	类型	说明
AuthorizationF	是	string	无

☒ Accept	*//*
☒ Accept-Encoding	gzip, deflate, br
☒ Connection	keep-alive
☒ AuthorizationF	Bearer eyJhbGciOiJIUzIuZXN0IiwiaXNjaXVqaWZmVzZlslbmNyZWZ0ZWQ

请求实例:

```

{
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 6,
    "id": "1017456",

```

```
    "farmId": "44"
}
```

请求参数:

参数名	必选	请求类型	类型	说明
Id	是	body	string	区域 id
farmId	是	body	string	猪场 id
pageNum	是	query	Int	多少页
pageSize	是	query	Int	多少条

☐ x-www-form-urlencoded ☐ form-data ☒ raw JSON(application/json)▼

☒ 参数名称	参数值
☒ pageNum	1
☒ pageSize	5

```
1 {
2   "id": "1017518",
3   "farmId": "26"
4 }
```

成功响应示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "records": [
      {
        "id": 147,
        "farmId": "26",
        "type": "YFS",
        "description": "育肥—小房间 1",
        "foodStartTime": 1,
        "zkAlram": 1.3,
        "zkWater": 1.4,
        "waterInterval": 1,
        "mealsMaterial": 5,
        "mealsMaterialProportion": "10,20,35,15,20",
        "mealsMaterialTime": "13:45,14:20,14:50,15:20,15:45",
        "mealsMaterialEndTime": "14:15,14:45,15:15,15:40,16:05",
        "materialWeightRatio": 0.65,
        "feedWaterRatio": 2,
        "feedWaterInterval": 0,
        "fdCheckType": 1,
        "fmEach": 0.5,
        "dmEach": 1,
        "maxWatert": 20,
```



```

        "createTime": 1665821834000,
        "updateTime": 1690263398000,
        "diseasePig": 11,
        "weakPig": 22,
        "healthyLowWater": 20,
        "healthyHighWater": null,
        "healthyLowEat": 10,
        "healthyHighEat": null,
        "jksd": 0,
        "ffGearsPercent": "80,90,100,110,120",
        "fwFlag": 1,
        "fmFeedType": 1,
        "fmFeedRatio": 2.7,
        "typeStatus": 0,
        "newMealsMaterial": 5,
        "newMealsMaterialProportion": "10,20,35,15,20",
        "newMealsMaterialTime": "13:45,14:20,14:50,15:20,15:45",
        "newMealsMaterialEndTime": "14:15,14:45,15:15,15:40,16:05",
        "sendWater": "1,1,1,1,1",
        "weightGuide": 0
    },
],
"total": 5,
"size": 5,
"current": 1,
"orders": [],
"optimizeCountSql": true,
"hitCount": false,
"countId": null,
"maxLimit": null,
"searchCount": true,
"pages": 1
}
}

```

5.3 饲喂器类型实时上报数据

请求数据类型 application/json

请求方式: POST

请求 URL: http://xxxxxxx:xx / feed/api/feedType/page

Header

header	必选	类型	说明
AuthorizationF	是	string	无

☒ Accept ①	*/*
☒ Accept-Encoding ①	gzip, deflate, br
☒ Connection ①	keep-alive
☒ AuthorizationF	Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWUiOiJsaXVqaWZmVzZyIsImNyZWVhbnQiOiJ1b3RlciJ9.eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWUiOiJsaXVqaWZmVzZyIsImNyZWVhbnQiOiJ1b3RlciJ9

请求实例:

```
{
  "id": "1017456",
  "farmId": "44"
}
```

请求参数:

参数名	必选	请求类型	类型	说明
Id	是	body	string	区域 id
farmId	是	body	string	猪场 id

成功响应示例:

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "id": 292,
    "farmId": "44",
    "type": "YFS",
    "description": "饲喂器上传",
    "foodStartTime": 1,
    "zkAlarm": 0.5,
    "zkWater": 1,
    "waterInterval": 60,
    "mealsMaterial": 3,
    "mealsMaterialProportion": "30,20,50",
    "mealsMaterialTime": "04:00,10:00,15:00",
    "mealsMaterialEndTime": "08:00,13:00,20:00",
    "materialWeightRatio": 0.68,
    "feedWaterRatio": 2.7,
  }
}
```

```

    "feedWaterInterval": 0,
    "fdCheckType": 0,
    "fmEach": 0.5,
    "dmEach": 1,
    "maxWatert": 50,
    "createTime": 1675306926000,
    "updateTime": 1694312868000,
    "diseasePig": null,
    "weakPig": null,
    "healthyLowWater": null,
    "healthyHighWater": null,
    "healthyLowEat": null,
    "healthyHighEat": null,
    "jksd": 0,
    "ffGearsPercent": "80,90,100,110,120",
    "fwFlag": 1,
    "fmFeedType": 1,
    "fmFeedRatio": 0.5,
    "typeStatus": 1,
    "newMealsMaterial": 3,
    "newMealsMaterialProportion": "30,20,50",
    "newMealsMaterialTime": "04:00,10:00,15:00",
    "newMealsMaterialEndTime": "08:00,13:00,20:00",
    "sendWater": "1,1,1",
    "weightGuide": 0
  }
}

```

5.4 查询饲喂标准

请求数据类型 application/json

请求方式: POST

请求 URL: http://xxxxxxx:xx / feed/api /api/v1/feedStandard/pageQry

Header

header	必选	类型	说明
AuthorizationF	是	string	无

☒ Accept	*/*
☒ Accept-Encoding	gzip, deflate, br
☒ Connection	keep-alive
☒ AuthorizationF	Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJsaXQaVqWfuZmVuzYlsmNjZWFOZWQ

请求实例:

```
{
  "pageSize": 10,
  "pageNum": 1,
  "standardNo": "",
  "type": "",
  "farmId": "26",
  "areaId": 1
}
```

请求参数:

参数名	必选	请求类型	类型	说明
standardNo	否	body	string	标准名称
type	否	body	string	猪只类型（分娩，配怀，保育，育肥）
areaId	是	query	Int	区域编号
farmId	是	body	string	猪场 id
pageSize	是	body	Int	多少条
pageNum	是	query	Int	多少页

成功响应示例:

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "records": [
      {
        "id": 1845,
        "standardNo": "test123 日龄 23",
        "type": "育肥",
        "backfat": 0,
        "bodyFeature": "正常",
        "litterNum": 0,
        "parity": 0,
        "days": 140,
      }
    ]
  }
}
```


5.5 查询猪只每日喂料喂水数据

请求数据类型 application/json

请求方式: POST

请求 URL: http://xxxxxxx:xx / feed/api /api/v1/api/v1/pig/pageQry

Header			
header	必选	类型	说明
AuthorizationF	是	string	无



请求示例:

```
{
  "areaId": "1017517",
  "searchSign": 0
  "pageNum": 1,
  "pageSize": 6
}
```

请求参数:

参数名	必选	请求类型	类型	说明
searchSign	否	body	string	全局检索标识(0 否,1 是)
areaId	是	query	Int	区域编号
pageSize	是	body	Int	多少条
pageNum	是	query	Int	多少页

成功响应示例:

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "records": [
      {
        "id": 34217,
```



```
}  
}
```

6、数据分析

6.1 区域统计图表通过栏舍或单元

请求数据类型 application/json

请求方式: POST

请求 URL: http://xxxxxxx:xx /feed/api /api/v1/data/queryEchartsData

Header

header	必选	类型	说明
AuthorizationF	是	string	无




请求示例:

```
{  
  "areaId": "1017517",  
  "startDate": "2023-09-15",  
  "endDate": "2023-09-21",  
  "earTag": "",  
  "lsId": "10278",  
  "flag": 1  
}
```

请求参数:

参数名	必选	请求类型	类型	说明
areald	是	body	string	区域 id
endDate	是	query	string(date-time)	结束日期
flag	是	body	Int	标志 (0,1)
startDate	是	body	string(date-time)	开始日期
earTag	否	body	string	耳标号
lsId	是	body	string	栏舍 id



成功响应示例：

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "title": null,
    "seriesData": [],
    "seriesDatas": [
      {
        "barGap": 0,
        "name": "总饲喂量(Kg)",
        "type": "bar",
        "stack": "总饲喂量(Kg)",
        "data": [
          0,
          0
        ]
      },
      {
        "barGap": 0,
        "name": "总饮水量(L)",
        "type": "bar",
        "stack": "总饮水量(L)",
        "data": [
          0,
          0
        ]
      }
    ],
    "legendVo": {
      "data": [
        "总饲喂量(Kg)",
```

```
        "总饮水量(L)"
    ],
    },
    "list": [
        {
            "unitName": null,
            "fenceNum": "1 栏",
            "unitFeedCapacity": 0,
            "unitFeedWater": 0
        },
        {
            "unitName": null,
            "fenceNum": "5 栏",
            "unitFeedCapacity": 0,
            "unitFeedWater": 0
        }
    ],
    "xaxis": [
        "1 栏",
        "5 栏"
    ]
}
}
```

6.2 查询栋舍单元猪只统计表

请求数据类型 application/json

请求方式: POST

请求 URL: http://xxxxxxx:xx /feed/api /api/v1/data/queryPigStatUnitList

Header

header	必选	类型	说明
AuthorizationF	是	string	无

☒ Accept	*/*
☒ Accept-Encoding	gzip, deflate, br
☒ Connection	keep-alive
☒ Authorization	Bearer eyJhbGciOiJIUzIuOiJ9.eyJzdWl0IjseXVqZWZmVzZyZlsmNyZWZ0ZWQ

请求示例：

```
{
  "areaId": "1017518",
  "startDate": "2023-09-15",
  "endDate": "2023-09-21",
  "earTag": "",
  "pageNum": 1,
  "pageSize": 5
}
```

请求参数：

参数名	必选	请求类型	类型	说明
areald	是	body	string	区域 id
endDate	是	query	string(date-time)	结束日期
flag	是	body	Int	标志 (0,1)
startDate	是	body	string(date-time)	开始日期
earTag	否	body	string	耳标号
pageNum	是	query	int	多少页
pageSize	是	query	int	多少条

1 请求头部

请求参数

☐ x-www-form-urlencoded
 ☐ form-data
 ☒ raw
 JSON(application/json)▼

☒ 参数名称	参数值
☒ pageNum	1
☒ pageSize	5

```

1 {
2   "areaId": "1017518",
3   "startDate": "2023-09-15",
4   "endDate": "2023-09-21",
5   "earTag": "",
6   "pageNum": 1,
7   "pageSize": 5
8 }
  
```

成功响应示例：

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "current": 0,
    "hitCount": true,
    "pages": 0,
    "records": [
```

```

    {
      "average": 0,
      "backfat": 0,
      "beforeTransferAge": 0,
      "bodyFeature": "",
      "dayFeedCapacityTotal": 0,
      "dayWaterCapacityTotal": 0,
      "days": 0,
      "earTag": "",
      "expectedAge": "",
      "expectedAgeName": "",
      "feedCapacity": 0,
      "feedDateOne": "",
      "feedWater": 0,
      "feedWaterRatio": "",
      "fenceNum": "",
      "id": 0,
      "litterNum": 0,
      "parity": 0,
      "pigNum": 0,
      "pigNumberTotal": 0,
      "totalAge": 0,
      "totalFeed": 0,
      "totalWater": 0,
      "transferAge": 0
    }
  ],
  "searchCount": true,
  "size": 0,
  "total": 0
},
"message": ""
}

```

6.3 区域详情记录统计折线图

请求数据类型 application/json

请求方式: POST

请求 URL: http://xxxxxxx:xx /feed/api /api/v1/data/areaDetailsData

Header

header	必选	类型	说明
AuthorizationF	是	string	无

☒ Accept ⓘ

☒ Accept-Encoding ⓘ

☒ Connection ⓘ

☒ AuthorizationF

/

gzip, deflate, br

keep-alive

Bearer eyJhbGciOiJIUzIuZXN0IjE9.ejZdWliOijsaXVqaWFuZmVuzYislmNyZWFGZWQ

请求示例：

```
{
  "recordId": 34217,
  "startDate": "2023-09-12",
  "endDate": "2023-09-21"
}
```

参数名	必选	请求类型	类型	说明
endDate	是	body	string(date-time)	结束日期
startDate	是	body	string(date-time)	开始日期
recordId	是	body	integer(int32)	饲喂记录 id

请求参数：



成功响应示例：

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "legendVo": {
      "data": []
    },
    "list": [],
    "seriesData": [],
    "seriesDatas": [
      {
        "barGap": 0,
        "data": [
```

```
        {}
      ],
      "name": "",
      "stack": "",
      "type": ""
    }
  ],
  "title": "",
  "xaxis": []
},
"message": ""
}
```

6.4 查询猪只饲喂记录详情

请求数据类型 application/json

请求方式: GET

请求 URL: http://xxxxxxx:xx /feed/api /api/v1/data/queryPigRecordDetails/{earTag}

Header

header	必选	类型	说明
AuthorizationF	是	string	无

☒ Accept ①	*/*
☒ Accept-Encoding ①	gzip, deflate, br
☒ Connection ①	keep-alive
☒ AuthorizationF	Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJsaXQaWmVzZyIsImNyZWZ0ZWQ

请求示例:

请求参数

参数名称	参数说明
earTag	earTag
pageNum	pageNum
pageSize	pageSize

请求参数:

参数名	必选	请求类型	类型	说明
earTag	是	path	string	耳标号
pageNum	是	query	integer(int32)	多少页
pageSize	是	query	integer(int32)	多少条

1 请求头部

请求参数

x-www-form-urlencoded

form-data

raw

参数名称

参数值

earTag

earTag

pageNum

1

pageSize

5

成功响应示例：

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "current": 0,
    "hitCount": true,
    "pages": 0,
    "records": [
      {
        "backfat": 0,
        "bodyFeature": "",
        "expectedAge": "",
        "expectedAgeName": "",
        "feedAverageCapacity": 0,
        "feedAverageWater": 0,
        "feedCapacity": 0,
        "feedDate": "",
        "feedDateOne": "",
        "feedWater": 0,
        "feedWaterRatio": "",
        "fmFeedType": 0,
        "fmFeedTypeName": "",
        "litterNum": 0,
        "parity": 0,
        "pigNumOne": 0,
        "planFeedCapacity": 0,
        "totalAge": 0,
        "transferAge": 0,
        "typeName": ""
      }
    ],
  },
}
```



```
        "searchCount": true,
        "size": 0,
        "total": 0
    },
    "message": ""
}
```

6.5 导出猪只饲喂统计列表

请求数据类型 application/json

请求方式: POST

请求 URL: http://xxxxxxx:xx /feed/api /api/v1/data/exportRecordInfo

Header

header	必选	类型	说明
AuthorizationF	是	string	无

☒ Accept ①

☒ Accept-Encoding ①

☒ Connection ①

☒ AuthorizationF

/

gzip, deflate, br

keep-alive

Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJsaXVqaWZmVzZyIsImNyZWF0ZWQiOiJ1b3R0ZWQ

请求示例:

```
{
  "areaId": "1017517",
  "startDate": "2023-09-15",
  "endDate": "2023-09-21",
  "earTag": "",
  "lsId": "10278",
  "flag": 1
}
```

请求参数:

参数名	必选	请求类型	类型	说明
areald	是	body	string	区域 id
endDate	是	body	string(date-time)	结束日期
flag	是	body	Int	标志 (0,1)
startDate	是	body	string(date-time)	开始日期
earTag	否	body	string	耳标号
lsId	是	body	string	栏舍 id

成功响应示例：

导出一个 excel 表格数据

6.6 导出猪只详情列表

请求数据类型 application/json

请求方式: GET

请求 URL: http://xxxxxxx:xx /feed/api /api/v1/data/exportPigInfosTwo /{earTag}

Header

header	必选	类型	说明
AuthorizationF	是	string	无

☒ Accept

☒ Accept-Encoding

☒ Connection

☒ AuthorizationF

/

gzip, deflate, br

keep-alive

Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJsaXFqaWZmVzZyIsImNyZWVhZGF0ZWF0ZWQ

请求示例：

请求参数					
参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
earTag	earTag	path	true	string	

请求参数：

参数名	必选	请求类型	类型	说明
earTag	否	body	string	耳标号

成功响应示例：

导出一个 excel 表格数据

7、首页

7.1 查询日常事务提醒事项

请求数据类型 application/json

请求方式: POST

请求 URL： http://xxxxxxx:xx /feed/api /home/reminderPig

Header

header	必选	类型	说明
AuthorizationF	是	string	无

☒ Accept ⓘ

/

☒ Accept-Encoding ⓘ

gzip, deflate, br

☒ Connection ⓘ

keep-alive

☒ AuthorizationF

Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJsaXQaWFuZmVudZyIsImNyZWF0ZWQ

请求示例：

```
{
  "farmId": "26",
  "customerId": null,
  "lsId": null,
  "unitId": null,
  " pageNum": 10,
  " pageSize": 1
}
```

请求参数：

参数名	必选	请求类型	类型	说明
farmId	是	body	string	猪场 id
customerId	否	body	string	客户 id
lsId	否	body	string	栏舍 id
unitId	否	body	string	单元 id
pageNum	是	query	integer(int32)	多少页
pageSize	是	query	integer(int32)	多少条

1 请求头部

请求参数

☐ x-www-form-urlencoded

☐ form-data

☒ raw

JSON(application/json)v

☒ 参数名称

参数值

☒ pageNum

1

☒ pageSize

1

1 {

2 "farmId": "26",

3 "customerId": null,

4 "lsId": null,

5 "unitId": null

6 }

成功响应示例：

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": {
    "records": [
      {
        "unitId": "10278",
        "areaId": "1017517",
        "areaNo": "串口网关",
        "qrcode": null,
        "pigType": null,
        "unitName": "分娩",
        "fenceNum": null,
        "earTag": null,
        "reminderInfo": "当前单元未绑定饲喂类型或饲喂类型有改动, 请前往饲
喂类型下发以生效.",
        "healthy": null,
        "healthySm": null,
        "issueStatus": null,
        "issueStatusDes": null,
        "ffGears": null,
        "sendStatus": null,
        "lopBuf": null,
        "matchStatus": null,
        "childbirth": null,
        "expectedAge": null,
        "feedDate": null,
        "abnormalEatDay": null,
        "pauseFlag": null,
        "updateTime": "2023-09-22 01:43"
      }
    ],
    "total": 5,
    "size": 1,
    "current": 1,
    "orders": [],
    "optimizeCountSql": true,
  }
}
```

```
"hitCount": false,  
"countId": null,  
"maxLimit": null,  
"searchCount": true,  
"pages": 5  
}  
}
```