

文档编号：WikiBridge-PLAN-1.0

WikiBridge

计划任务书

零代码本地知识库 API 分享与 OpenCode/MCP 消费平台

项目名称：WikiBridge 零代码本地知识库 API 分享与 OpenCode/MCP 消费平台

项目代号：WikiBridge

文档版本：V1.0

参考模板：计划任务书，参考 GB8567-88 与 GB856T-88 相关要求

编写人员：WikiBridge 项目组

适用阶段：课程设计立项、计划与验收评审

日期：2026 年 6 月 26 日

文档变更历史记录

序号	日期	版本	变更人员	变更内容
1	2026 年 6 月 1 日	V0.1	项目组	启动项目选题与可行性分析, 形成问题背景、项目目标、初始范围和本地知识库分享场景。
2	2026 年 6 月 10 日	V0.2	项目组	补充 B 端、S 端、C 端角色、核心功能、投入收益、风险和项目开发计划草案。
3	2026 年 6 月 18 日	V0.3	项目组	补充计划书级用例图、架构图、WBS、甘特图和交付物清单, 形成计划任务书主体。
4	2026 年 6 月 25 日	V0.4	项目组	根据 MCP 架构调整收敛方案: 淘汰 “B 端发布完整 OpenCode”, 明确 B 端只发布 LLM-Wiki API, C 端本地 OpenCode + MCP 消费远程知识库。
5	2026 年 6 月 26 日	V1.0	项目组	收敛计划任务书图表边界, 保留用例、架构演进、WBS 和甘特图, 并按软件设计说明书版式整理为 LaTeX 正式版。

文档约定

- 本文档为《计划任务书》, 内容覆盖可行性分析、项目开发计划和课程项目组织安排, 结构参考 GB/T 8567-88 与 GB/T 856T-88, 并结合课程项目实际进行裁剪。
- 文档面向课程指导教师、项目组成员、验收评委和后续维护者。
- 文档中的人员分工、项目周期和里程碑日期以 2026 年 6 月 26 日终版材料为准。
- 本文档采用当前联调后确定的最终架构: B 端发布 LLM-Wiki API, S 端提供 BearFRP/frps 控制面和公网入口, C 端本地运行 OpenCode 并通过 MCP 访问远程知识库。

目录

文档变更历史记录 I

文档约定 I

1 引言 1

1.1 编写目的 1

1.2 项目背景 1

1.3 项目相关方 1

1.4 与其他系统的关系 2

1.5 术语与缩写 2

1.6 参考资料 3

2 项目概述 3

2.1 产品定位 3

2.2 范围与边界 4

2.2.1 In-Scope 4

2.2.2 Out-of-Scope 4

2.3 核心功能概览 4

2.4 项目可交付物 5

2.4.1 程序 5

2.4.2 文档 5

2.4.3 服务与演示材料 5

3 需求分析 6

3.1 用户角色与画像 6

3.2 用户用例图 6

3.3 典型用例 7

3.3.1 UC-01 B 端构建本地知识库 7

3.3.2 UC-02 B 端发布 LLM-Wiki API 7

3.3.3 UC-03 C 端添加远程知识库 7

3.3.4 UC-04 C 端本地 OpenCode + MCP 对话 8

3.4 功能性需求 8

3.5	需求追踪关系	9
3.6	非功能性需求	9
3.6.1	安全与隐私	9
3.6.2	可靠性	10
3.6.3	可维护性	10
3.6.4	可用性	10
4	系统设计	10
4.1	架构演进	10
4.2	当前总体技术路线	11
4.3	关键设计决策	12
4.4	安全边界设计	12
4.5	部署计划	12
5	可行性分析	13
5.1	技术可行性	13
5.2	经济可行性	14
5.3	法律与合规可行性	14
5.4	社会与运行可行性	14
5.5	操作可行性	15
6	备选方案比较	15
6.1	备选方案 1: B 端发布完整 OpenCode	15
6.2	备选方案 2: B 端只发布静态 Wiki 页面	15
6.3	备选方案 3: B 端发布 LLM-Wiki API, C 端本地 OpenCode + MCP	16
6.4	方案对比总结	16
7	投入与效益分析	17
7.1	项目投入	17
7.2	项目收益	17
7.3	风险与敏感性	17
8	项目开发计划	18
8.1	工作内容综述	18

8.2	工作分解结构	18
8.3	人员组织与分工	19
8.4	协作机制	20
8.5	进度安排	20
8.6	验收标准	21
8.6.1	功能完整度	21
8.6.2	安全边界	21
8.6.3	测试要求	21
8.6.4	文档要求	22
8.7	风险与应对	22
9	支持条件	22
9.1	开发环境	22
9.2	测试环境	23
9.3	运行环境	23
9.4	组内支持条件	23
10	结论与建议	23
A	终版材料索引	24
B	可引用证据	24

1、引言

1.1 编写目的

本文档的目的有三点：

- 1. 从技术、经济、法律合规、运行和操作等角度论证 WikiBridge 项目的可行性，为课程项目立项和后续开发提供依据。
- 2. 明确项目目标、范围边界、核心需求和关键架构决策，作为后续需求规格说明书、软件设计规格说明书和测试文档的输入。
- 3. 给出项目工作分解、人员组织、进度安排、交付物和风险应对计划，便于项目组执行、跟踪和复盘。

1.2 项目背景

个人和小团队在学习、科研、课程设计、项目协作中会积累大量本地资料，例如 PDF、Markdown、网页剪藏、课堂笔记、研究记录和项目文档。这些资料通常分散在本地文件夹和不同工具中，难以沉淀为可浏览、可检索、可问答的知识库。

现有知识库方案通常存在两类门槛：

- 部署门槛高：用户需要理解后端服务、向量数据库、模型 API、网页托管和公网访问配置。
- 分享边界不清：将资料上传到云端平台虽然方便，但对一些课程资料、科研资料或未公开项目资料并不合适；本地保存虽然安全，但很难临时分享给同学、老师或小组成员访问。

WikiBridge 的核心目标是让知识拥有者在本地生成和持有知识库，并通过受控公网入口分享给特定访客。项目不是公共博客平台，也不是云端全量搜索引擎，而是面向“本地知识库生成 + 有限共享 + Agent 化消费”的课程项目原型。

1.3 项目相关方

相关方	角色描述
项目提出者	WikiBridge 项目组。
开发者	WikiBridge 项目组，共 6 人，按 LLM-Wiki、BearFRP/frp、OpenCode/Chatbox、Desktop、MCP、CI 与测试等方向协作。

B 端用户	知识库拥有者和发布者，负责本地资料整理、Wiki 构建和分享入口创建。
S 端服务	BearFRP 控制面和 frps 公网转发层，负责账号、鉴权、子域名/端口和隧道状态。
C 端用户	知识消费者或受限访客，通过本地 OpenCode + MCP 访问 B 端分享的知识库 API。
外部依赖	frp/frpc/frps、OpenCode、LLM-Wiki、模型 API、Docker Compose、GitHub Actions。

1.4 与其他系统的关系

WikiBridge 不是从零实现所有能力，而是集成和改造多个现有组件：

- LLM-Wiki：负责本地资料编译、Wiki 页面生成、项目和文件 API。
- OpenCode：作为 C 端本地知识消费和对话式访问入口。
- MCP server：将 B 端分享的 LLM-Wiki API 注册为 C 端 OpenCode 可调用的工具。
- BearFRP/frp：负责把 B 端本地 LLM-Wiki API 通过公网入口发布给 C 端。
- WikiBridge Desktop：负责统一桌面端操作、远程知识库添加、本地 OpenCode 启动和 MCP 注册。

1.5 术语与缩写

术语	含义
B 端	知识库拥有者/发布者所在环境，保存本地资料和 Wiki 内容。
S 端	公网服务器端，运行 BearFRP 控制面和 frps。
C 端	知识消费者/受限访客所在环境，本地运行 OpenCode。
LLM-Wiki	本地知识库编译与 API 服务，提供项目、文件、搜索等能力。
OpenCode	C 端本地知识消费与对话界面。
MCP	Model Context Protocol，用于将 LLM-Wiki 能力接入 Open-Code。
BearFRP	本项目中的 frp 控制面，负责账号、代理、流量和发布入口。

frpc/frps	frp 客户端/服务端，用于内网穿透和公网访问转发。
KB 模式	OpenCode 的知识库模式，限制文件访问和工具能力范围。
API 分享	B 端通过 BearFRP 分享 LLM-Wiki API，而不是分享完整 OpenCode 页面。

1.6 参考资料

1. GB/T 8567-88 《计算机软件开发文件编制指南》。
2. GB/T 856T-88 《项目开发计划编写规范》。
3. frp 官方项目：<https://github.com/fatedier/frp>。
4. OpenCode 项目资料与本项目集成代码。
5. LLM-Wiki 项目资料与本项目集成代码。
6. WikiBridge 部署说明。
7. WikiBridge Desktop 交接说明。
8. 旧方案架构对比图。
9. 新方案架构对比图。

2、项目概述

2.1 产品定位

WikiBridge 定位为“本地优先的知识库生成与有限共享工具”。其核心命题是：让知识拥有者在本地生成和持有 Wiki，通过 BearFRP 发布受控 API，再由 C 端本地 OpenCode + MCP 进行对话式知识消费。

项目差异化定位包括：

- 本地优先：原始资料、Wiki 页面和主要知识内容保留在 B 端本地。
- 有限共享：B 端主动分享访问入口，C 端作为受限访客访问指定知识库。
- 受控 Agent 化消费：OpenCode 不运行在 B 端公网暴露环境，而是在 C 端本地运行，通过 MCP 访问 B 端分享的 LLM-Wiki API。
- 低部署门槛：用户不需要手写 frp 配置和复杂网络脚本，系统负责生成和连接发布入口。

2.2 范围与边界

2.2.1 In-Scope

- 本地资料管理和 Wiki 构建流程。
- LLM-Wiki 项目、文件、搜索和健康检查 API。
- BearFRP 用户注册、登录、充值、代理创建、脚本生成、HTTP/TCP 发布入口。
- B 端通过 BearFRP 发布 LLM-Wiki API。
- C 端桌面端添加远程知识库 API 地址。
- C 端本地启动 OpenCode，并注册 llm-wiki-* MCP。
- OpenCode KB 模式下只读访问、MCP 白名单和基本安全边界控制。
- Docker Compose 一键集成部署和基本演示链路。
- 基础测试、系统 mock、CI 回归和课程验收文档。

2.2.2 Out-of-Scope

- 面向全网的公开博客、CDN 分发和搜索引擎收录。
- 云端托管用户原始资料、Wiki 正文或问答上下文。
- 大规模多租户商业运营、计费 and SLA。
- 移动端原生 App。
- 完整企业级权限体系、审计平台和内容审核流程。
- 真实支付、商业化订阅和长期运维。
- 对任意 OpenCode 工具能力的公网开放。

2.3 核心功能概览

功能模块	关键能力
本地知识库构建	导入资料、生成 Markdown Wiki、维护 Wiki 项目和文件。
LLM-Wiki API	健康检查、项目列表、文件读取、搜索、图谱/元数据接口。
BearFRP 控制面	用户、余额、代理、子域名/端口、frpc 脚本、在线状态。
发布链路	B 端 LLM-Wiki API 经 frpc/frps 发布为公网 URL。
C 端远程知识库	添加远程 API 地址、检测可用性、选择项目、保存 token。

OpenCode MCP	+ C 端本地 OpenCode 启动、MCP 注册、对话中调用远程知识库。
安全边界	KB 只读模式、llm-wiki-* MCP 白名单、禁止暴露 B 端完整 Agent。
部署与验证	Docker Compose、健康检查、CI 测试、演示文档。

2.4 项目可交付物

2.4.1 程序

- WikiBridge Desktop 桌面端源码。
- LLM-Wiki 服务源码及知识库 API。
- BearFRP 控制面、frps/frpc 集成代码。
- OpenCode KB 模式与 MCP 接入相关修改。
- LLM-Wiki MCP server。
- Docker Compose 部署配置。
- GitHub Actions / CI 配置。
- 系统测试 mock 和测试用例。

2.4.2 文档

- 《WikiBridge 计划任务书》（本文档）。
- 《WikiBridge 需求规格说明书》。
- 《WikiBridge 软件设计规格说明书》。
- 《WikiBridge 测试文档/测试报告》。
- 《WikiBridge 部署说明》。
- 《WikiBridge Desktop 交接说明》。
- 答辩 PPT、演示截图和项目总结材料。

2.4.3 服务与演示材料

- 本地 Docker Compose 演示栈。
- BearFRP 公网发布入口。
- C 端本地 OpenCode + MCP 远程知识库演示。
- 架构对比图：旧方案与新方案架构对比材料。

3、需求分析

3.1 用户角色与画像

角色	画像描述
B 端知识拥有者	有本地课程资料、科研资料或项目资料，希望生成结构化 Wiki，并临时分享给同学、老师、导师或小组成员。
C 端知识消费者	被授权访问某个知识库的访客，希望浏览、搜索和对话式提问，但不应拥有 B 端本机权限。
S 端管理员	维护 BearFRP 控制面、frps、部署环境、端口/子域名和安全凭据。
项目开发者	负责 LLM-Wiki、BearFRP、OpenCode/MCP、桌面端、测试与文档。

3.2 用户用例图

下图给出 WikiBridge 计划阶段的顶层用例。它只表达各类参与者与核心业务目标之间的关系，不展开界面按钮和内部 API 细节。




图 1: WikiBridge 用户用例图

3.3 典型用例

3.3.1 UC-01 B 端构建本地知识库

项目	内容
主参与者	B 端知识拥有者。
前置条件	用户已准备本地资料，LLM-Wiki 服务可用。
基本路径	添加资料 → 触发构建 → LLM-Wiki 生成 Markdown Wiki → 本地可浏览。
扩展路径	模型配置缺失时提示配置；构建失败时保留错误日志。
后置条件	本地生成 Wiki 项目和页面。

3.3.2 UC-02 B 端发布 LLM-Wiki API

项目	内容
主参与者	B 端知识拥有者。
前置条件	BearFRP 可用，B 端 LLM-Wiki API 可访问。
基本路径	登录 BearFRP → 创建 HTTP/TCP 代理 → 启动 frpc → 获得公网 API URL。
扩展路径	通配域名未配置时提示使用 TCP 或配置真实域名；余额不足时拒绝创建。
后置条件	C 端可通过公网 URL 访问 B 端 LLM-Wiki API。

3.3.3 UC-03 C 端添加远程知识库

项目	内容
主参与者	C 端知识消费者。
前置条件	C 端已安装或启动 WikiBridge Desktop，持有 B 端分享的 API URL。
基本路径	输入远程 API URL → 检查 <code>/api/v1/health</code> 和项目列表 → 保存远程知识库。
扩展路径	URL 不完整、服务不可达、token 错误时给出明确提示。

后置条件	远程知识库进入 C 端列表，可选择项目。
------	----------------------

3.3.4 UC-04 C 端本地 OpenCode + MCP 对话

项目	内容
主参与者	C 端知识消费者。
前置条件	C 端保存模型 API Key，远程知识库可访问。
基本路径	启动本地 OpenCode → 注册 llm-wiki-* MCP → 创建 KB Chat Session → 对话中读取/搜索远程知识库。
扩展路径	OpenCode 未就绪、MCP 注册失败、远程 API 401/403 时提示处理方式。
后置条件	C 端可通过本地 OpenCode 对 B 端知识库进行对话式消费。

3.4 功能性需求

编号	需求描述	优先级
FR-01	系统应支持 B 端将本地资料构建为 Markdown Wiki 项目。	P0
FR-02	系统应提供 LLM-Wiki API，支持健康检查、项目列表、文件读取和搜索。	P0
FR-03	系统应支持 BearFRP 创建 TCP/HTTP 发布代理，并生成可运行 frpc 配置或脚本。	P0
FR-04	系统应支持 B 端发布 LLM-Wiki API 公网入口。	P0
FR-05	系统应在 HTTP 子域名模式下依赖真实可解析通配域名，配置不满足时给出提示或降级建议。	P0
FR-06	C 端应能添加远程知识库 API URL，并检测服务可达性和项目列表。	P0
FR-07	C 端应能本地启动 OpenCode，并创建 KB Chat Session。	P0
FR-08	C 端应能注册 llm-wiki-* MCP，使 OpenCode 能调用远程 LLM-Wiki API。	P0
FR-09	OpenCode 在 KB 模式下应限制危险能力，只允许受控知识库访问。	P0
FR-10	系统应支持远程知识库 token 配置，以访问受保护 API。	P1

FR-11	系统应提供 Docker Compose 集成部署和健康检查。	P1
FR-12	系统应提供基本自动化测试和 CI 验证远程知识库流程。	P1
FR-13	系统应提供交接说明、部署说明和验收演示材料。	P1

3.5 需求追踪关系

需求编号	来源用例	验证方式
FR-01	UC-01	LLM-Wiki 构建流程测试、手工导入资料验证。
FR-02	UC-01、UC-03、UC-04	/api/v1/health、项目列表、文件读取和搜索接口测试。
FR-03	UC-02	BearFRP 代理创建、脚本生成和在线状态测试。
FR-04	UC-02	B/S/C 分布式联调，公网 URL 访问健康检查。
FR-05	UC-02	HTTP 子域名配置测试，未配置通配域名时验证错误提示。
FR-06	UC-03	Desktop 远程知识库添加 flow 系统测试。
FR-07	UC-04	OpenCode 启动和 KB Session 创建测试。
FR-08	UC-04	MCP 注册状态和工具调用测试。
FR-09	UC-04	KB 只读模式、MCP 白名单和危险能力阻断测试。
FR-10	UC-03、UC-04	token 配置、401/403 错误处理测试。
FR-11	UC-02、UC-04	Docker Compose 集成启动和健康检查。
FR-12	UC-03、UC-04	CI 中 desktop system tests 和 mock 回归。
FR-13	全部用例	文档审查、演示材料和交接检查。

3.6 非功能性需求

3.6.1 安全与隐私

- S 端不得保存用户原始资料、Wiki 正文或问答上下文。
- B 端不应通过 frp 暴露完整 OpenCode Agent 环境。
- C 端模型供应商、API Key 和模型名应保存在 C 端本地。
- OpenCode KB 模式应默认阻断危险文件访问、终端执行和不受控工具能力。
- MCP 接入应通过白名单限制，仅允许 WikiBridge LLM-Wiki MCP。

3.6.2 可靠性

- B 端 API 发布后，C 端应能通过 `/api/v1/health` 进行健康检查。
- BearFRP 应能正确维护代理状态、子域名/端口和在线状态。
- 远程知识库不可达时，桌面端应给出明确错误提示，而不是静默失败。
- CI 应覆盖桌面端远程知识库 flow 的核心 mock 和系统测试。

3.6.3 可维护性

- 后端接口应使用结构化模型和清晰错误响应。
- 关键配置通过环境变量或桌面端配置管理，避免硬编码。
- 重要跨模块接口应有交接文档和验证命令。
- 大型功能提交应尽量拆分为多个小提交，便于 Code Review 和回滚。

3.6.4 可用性

- B 端用户不应手写复杂 frpc 配置。
- C 端用户只需要粘贴远程知识库 API 地址并保存自己的模型 API Key。
- 远程知识库连接、MCP 状态和 OpenCode 启动状态应在界面上可见。

4、系统设计

4.1 架构演进

项目经历了一次关键架构调整。旧方案设想是：B 端同时运行 LLM-Wiki 和 OpenCode，然后通过 frp 将完整 OpenCode 页面发布给 C 端访问。该方案在联调中暴露出三个问题：

1. 模型供应商、API Key、本地配置归属混乱。
2. OpenCode 具备文件访问和工具调用能力，直接通过 frp 暴露会扩大 B 端安全风险。
3. C 端访客的对话行为运行在 B 端环境，B/C 端责任边界不清。

最终调整为：B 端只发布 LLM-Wiki API；C 端本地运行 OpenCode，并通过 MCP 调用远程知识库 API。新方案使三端职责更清晰：

- B 端负责知识库生成、持有和 API 分享。
- S 端负责 BearFRP 控制面、frps 转发、子域名/端口和流量调度。

- C 端负责模型配置、本地 OpenCode Agent 和对话式知识消费。




图 2：旧方案架构图：B 端发布完整 OpenCode

新方案：B 端发布 LLM-Wiki API，C 端本地 OpenCode + MCP 消费知识




图 3：新方案架构图：C 端本地 OpenCode + MCP

4.2 当前总体技术路线

计划阶段只记录高层技术路线，详细数据流、实体关系、时序图、活动图和部署拓扑迁入后续《软件设计规格说明书》。当前主链路如下：

1. B 端本地资料经 LLM-Wiki 构建为 Wiki 项目。
2. B 端通过 BearFRP/frpc 发布 LLM-Wiki API。
3. S 端 BearFRP/frps 提供公网入口，例如 *.frp.muleizh.in。
4. C 端在 WikiBridge Desktop 中添加远程知识库 API URL。
5. C 端本地启动 OpenCode。
6. C 端注册 llm-wiki-* MCP。
7. OpenCode 对话调用 llm_wiki_read_file、llm_wiki_search 等工具访问远程知识库。

4.3 关键设计决策

决策点	选型	主要理由
知识内容存放	B 端本地	保持本地优先，S 端不托管知识正文。
公网访问	BearFRP/frp	适合将本地 API 临时映射到公网。
C 端知识消费	本地 OpenCode + MCP	保持模型配置和 Agent 环境在 C 端。
OpenCode 安全	KB 只读 + MCP 白名单	避免不受控工具能力暴露。
部署方式	Docker Compose + Desktop sidecar	课程项目周期内可控，方便演示和联调。
HTTP 发布模式	优先真实通配域名；无域名时 TCP 模式	避免生成不可解析的子域名 URL。

4.4 安全边界设计

OpenCode + MCP 接入的关键安全措施包括：

- B 端不发布完整 OpenCode，只发布 LLM-Wiki API。
- C 端保存自己的模型 API Key，不依赖 B 端模型配置。
- KB 模式下 OpenCode 只允许知识库范围内的受控访问。
- OPENCODE_KB_READONLY 下拒绝写入、修改和删除。
- llm-wiki-* MCP 白名单限制 MCP 名称、命令、入口文件和环境变量。

相关实现证据包括 OpenCode KB guard、OpenCode MCP 注册模块、桌面端 sidecar 模块和桌面端联调说明。

4.5 部署计划

项目支持两类运行方式：

1. Docker Compose 集成演示栈：用于本地和课程验收演示。
2. B/S/C 分布式联调：B 端运行 LLM-Wiki API，S 端运行 BearFRP/frps，C 端运行 WikiBridge Desktop 和 OpenCode。

关键端口和服务如下：

服务	默认端口	说明
LLM-Wiki API	19828	B 端知识库 API。
OpenCode	4096	C 端本地 OpenCode。
BearFRP backend	8000	S 端控制面。
frps bind	7000	frpc 连接入口。
HTTP vhost	8080	HTTP 子域名发布入口。
Desktop dev server	1420	Tauri 前端开发入口。

5、可行性分析

5.1 技术可行性

技术点	成熟度评估	团队储备/风险
LLM-Wiki	中高	已具备本地服务和 API，需继续完善构建流程和测试。
OpenCode	高	上游成熟，但本项目需要 KB 模式和 MCP 接入改造。
MCP	中高	协议适合工具接入，但需要处理注册、白名单和错误提示。
BearFRP/frp	高	frp 成熟，BearFRP 控制面需要联调和边界测试。
Tauri/React Desktop	中高	能完成桌面端整合，但跨平台 CI 仍需修复。
Docker Compose	高	适合课程演示和多服务编排。
GitHub Actions CI	高	已有桌面端系统测试,但当前远程知识库 flow 仍有失败项。

关键技术风险与缓解：

- HTTP 子域名发布依赖真实通配域名：通过 frp.muleizh.ink 配置或 TCP 模式规避。

- OpenCode 暴露风险：通过架构调整避免 B 端发布 OpenCode。
- MCP 工具能力过宽：通过 llm-wiki-* 白名单和 KB 只读模式限制。
- 跨平台桌面测试不稳定：后续修复 CI 和 system mocks。

5.2 经济可行性

作为课程项目，现金投入较低，主要成本是开发人力和少量服务器/域名资源。

项目	估算	说明
云服务器/VPS	0-300 元	可使用学生额度或组内已有服务器。
域名	0-100 元/年	HTTP 子域名模式建议配置真实域名。
模型 API	0-少量	开发期可使用测试额度。
CI/GitHub	0	使用免费额度。
人力成本	不计现金	课程项目投入。

若产品化，收益不宜按广告或订阅直接估算。更合理的价值在于降低本地知识库分享门槛，保护未公开资料和科研/课程资料的本地持有权，并支持小组协作、导师临时查看、课程项目交付等有限共享场景。

5.3 法律与合规可行性

项目应遵守最小化数据收集和本地优先原则：

- S 端只保存账号、鉴权、发布记录、隧道状态等控制面数据。
- 不在 S 端存储用户原始资料、Wiki 正文或问答上下文。
- C 端模型 API Key 不上传到 S 端。
- 对外发布入口应支持关闭、回收和 token 保护。
- 公开部署前必须修改默认密码、frps token 和管理员凭据。

5.4 社会与运行可行性

项目适合以下场景：

- 课程小组临时共享项目资料和知识库。
- 科研小组分享未公开资料的结构化浏览入口。
- 个人将本地笔记整理成 Wiki 后分享给同学或导师查看。

- 答辩和演示场景中展示本地知识库的公网访问能力。

项目不适合面向全网的公开内容传播、高并发长期内容托管，以及要求搜索引擎收录、评论互动、CDN 分发的博客平台。

5.5 操作可行性

B 端用户需要理解的操作应控制在添加资料、构建 Wiki、创建/查看发布入口、分享 API URL。C 端用户需要理解的操作应控制在输入模型 API Key、粘贴远程知识库 API URL、点击连接并在 OpenCode 中提问。因此，系统必须避免让普通用户直接理解 frpc/frps、HTTP vhost、MCP 配置文件等内部细节。

6、备选方案比较

6.1 备选方案 1：B 端发布完整 OpenCode

该方案最初被考虑：B 端运行完整 OpenCode，通过 frp 将 OpenCode 页面发布给 C 端访问。

优势：

- 实现路径直观。
- C 端无需安装或启动 OpenCode。
- 页面访问链路较短。

劣势：

- B/C 端模型配置归属混乱。
- B 端 Agent、文件访问和工具能力被公网暴露。
- C 端访客行为运行在 B 端环境。
- 安全边界不清。

结论：不采用。

6.2 备选方案 2：B 端只发布静态 Wiki 页面

该方案只发布渲染后的 Wiki 页面，不提供 C 端 OpenCode/MCP 对话能力。

优势：

- 安全风险最低。
- 实现简单。

- 对 C 端要求低，只需浏览器。

劣势：

- 缺少对话式知识消费能力。
- 项目亮点不足。
- 不能体现 OpenCode/MCP 集成价值。

结论：可作为降级方案，但不是主方案。

6.3 备选方案 3：B 端发布 LLM-Wiki API，C 端本地 OpenCode + MCP

该方案为当前主方案。

优势：

- B 端不暴露完整 OpenCode。
- C 端保存自己的模型配置。
- Agent 能力运行在 C 端本地。
- B/S/C 三端职责清晰。
- 可通过 MCP 白名单和 KB 只读模式收紧安全边界。

劣势：

- C 端需要启动本地 OpenCode。
- MCP 注册、桌面端状态管理和错误提示更复杂。
- 自动化测试和 CI 覆盖成本更高。

结论：采用。

6.4 方案对比总结

维度	B 端发布 Open-Code	只发布静态 Wiki	C 端 OpenCode + MCP
安全边界	差	优	良好
C 端体验	中	中	优
Agent 能力	有但风险高	无	有且边界清晰
实现复杂度	中	低	高

课程技术深度	中	低	高
最终选择	不采用	降级方案	主方案

7、投入与效益分析

7.1 项目投入

投入项	估算	说明
服务器	0-300 元	BearFRP/frps 需要公网服务器。
域名	0-100 元	HTTP 子域名模式推荐配置通配域名。
模型 API	少量	开发和演示阶段可控。
开发人力	6 人课程小组	按 LLM-Wiki、BearFRP/frp、Open-Code/Chatbox、Desktop、MCP、CI 与测试等方向投入。
测试与文档	课程实验周期内完成	覆盖实验 5、实验 6、终版分组报告和个人总结材料。

7.2 项目收益

- 完成本地知识库生成、发布和 C 端对话式消费闭环。
- 验证 BearFRP + LLM-Wiki + OpenCode + MCP 的集成可行性。
- 形成可展示的课程项目原型。
- 沉淀 B/S/C 三端架构、MCP 接入和 KB 安全边界设计经验。
- 为个人和小团队的有限知识共享提供原型参考。

7.3 风险与敏感性

风险	影响	缓解措施	说明
通配域名未配置	HTTP 子域名 URL 不可解析	配置真实域名，或使用 TCP 发布模式。	影响演示入口可用性。

OpenCode 直接暴露	B 端安全风险扩大	采用 C 端本地 OpenCode + MCP。	已通过架构调整规避。
模型 API 配置缺失	C 端无法对话	桌面端提供模型配置入口和明确提示。	需在验收前验证。
MCP 注册失败	OpenCode 无法访问远 程知识库	检查 MCP 状态、提供重试和错误提示。	属于核心链路风险。
CI 跨平台失败	质量保障不完整	修复 desktop system mocks，补回归测试。	需保留手工验证路径。
frpc/frps 连接不稳定	公网入口不可用	健康检查、日志、重连和手工验证。	与网络环境相关。
默认凭据未修改	公开部署安全风险	公开部署前强制修改 密码和 token。	发布前必须处理。

8、项目开发计划

8.1 工作内容综述

项目开发工作按六个阶段组织：

1. 需求与架构确认。
2. 原型与核心模块开发。
3. BearFRP 发布链路开发。
4. LLM-Wiki / OpenCode / MCP 集成。
5. 端到端联调与测试。
6. 文档、演示和验收交付。

8.2 工作分解结构

阶段	工作内容	关键产物
需求与架构	用户角色、B/S/C 架构、边界和 风险确认。	SRS、架构图、计划书。

知识库模块	LLM-Wiki 构建、API、项目/文 件/搜索能力。
发布控制面	BearFRP 用户、代理、余额、脚 本、frps/frpc。
桌面端集成	WikiBridge Desktop、远程知识 库、OpenCode 启停。
OpenCode + MCP	KB 模式、MCP 注册、只读和白 名单。
部署与 CI	Docker Compose、sidecar、系统 测试、CI。
测试与文档	黑盒/白盒、联调缺陷、验收材 料。




图 4: WikiBridge 工作分解结构图

8.3 人员组织与分工

以下分工按终版联调和提交材料归纳，只记录主要方向，实际开发中存在跨模块讨论、联调和共同修正。

成员	主要方向	说明
陈明德	OpenCode + MCP 接入、跨 端联调、BearFRP 相关开发	已完成 C 端本地 OpenCode + MCP 访问远程 LLM-Wiki API 的 联调。
郭一言	Wiki 方向、frp 模块及联调 相关工作	负责 Wiki 相关集成，并参与 frp 发 布链路联调。

张沐雷	持续集成 CI、桌面端测试/自动化相关	负责 GitHub Actions 持续集成、桌面端测试和自动化测试支撑。
骆贝尔	LLM-Wiki 方向	负责 LLM-Wiki 相关功能和知识库生成能力。
曾浩正	OpenCode / Chatbox 方向	负责 OpenCode / Chatbox 相关知识消费能力。
童济舟	OpenCode / Chatbox 方向	参与 OpenCode / Chatbox 方向开发与联调。

8.4 协作机制

- 代码仓库：Git/GitHub。
- 沟通方式：线下讨论、IM 群组和 Git 提交记录。
- 分支策略：当前仍需规范化，建议后续采用 feature branch + 小粒度提交。
- Code Review：目前没有正式 PR Review，后续建议至少对大功能合并做轻量评审。
- 测试策略：联调测试 + 系统测试 + CI 回归 + 实验 5 黑盒/白盒测试。

8.5 进度安排

以下按课程项目实际推进节奏整理。

阶段	周期	里程碑
M1 需求与计划	W1	完成计划书、SRS 初稿、分工确认。
M2 架构设计	W2	完成 SDS、B/S/C 架构图、关键接口设计。
M3 核心开发	W3–W5	完成 LLM-Wiki、BearFRP、Desktop、Open-Code/MCP 核心开发。
M4 联调演示	W5–W6	跑通 B 端 API 发布、C 端 OpenCode + MCP 访问链路。
M5 测试完成	W6	完成实验 5 黑盒/白盒测试和 CI 修复。
M6 验收交付	W7	完成测试文档、部署说明、答辩 PPT、个人总结。




图 5: WikiBridge 项目周级甘特图

8.6 验收标准

8.6.1 功能完整度

- B 端能生成本地 Wiki。
- B 端能通过 BearFRP 发布 LLM-Wiki API。
- C 端能添加远程知识库 API。
- C 端能启动本地 OpenCode 并注册 llm-wiki-* MCP。
- C 端能在 OpenCode 对话中读取或搜索远程知识库。

8.6.2 安全边界

- B 端不暴露完整 OpenCode。
- C 端模型 API Key 不上传到 S 端。
- OpenCode KB 模式和 MCP 白名单生效。
- 公开部署前默认密码和 token 已替换。

8.6.3 测试要求

- BearFRP 用户与代理测试覆盖注册、登录、充值、代理创建、删除和脚本生成。
- 桌面端系统测试覆盖远程知识库 flow。
- 实验 5 补充黑盒测试和白盒控制流图。
- CI 中关键测试通过或对失败项有明确修复计划。

8.6.4 文档要求

- 计划书、需求规格说明书、软件设计规格说明书、测试文档、部署说明和交接说明齐备。
- 架构图体现旧方案与新方案对比。
- 个人总结能引用截图、提交号、测试编号和文件路径。

8.7 风险与应对

风险描述	可能性	影响	应对措施	责任人
HTTP 子域名缺少通配域名	中	高	配置真实域名 <code>frp.muleizh.ink</code> 或切换 TCP 发布。	发布链路负责人
B 端 OpenCode 暴露风险	中	高	改为 C 端本地 OpenCode + MCP。	OpenCode 与 MCP 负责人
MCP 注册失败	中	中	增加状态展示、错误提示和重试。	Desktop 与 OpenCode 负责人
CI 跨平台失败	中	中	修复 mocks, 拆分测试, 保留手工验证路径。	CI 负责人
提交粒度过粗	中	中	后续按功能拆分提交, 轻量 Review。	全体
文档滞后	高	中	计划书、SRS、SDS 与测试文档并行补齐。	文档负责人
模型 API 不可用	中	中	提供配置入口和错误提示, 保留无模型降级说明。	LLM-Wiki 与 OpenCode 负责人

9、支持条件

9.1 开发环境

- 操作系统: Linux / macOS / Windows。
- IDE: VS Code 或 JetBrains 系列。

- Node.js: 项目当前桌面端开发使用 Node 22 相关环境。
- Rust/Tauri: 用于桌面端。
- Python/FastAPI: 用于 BearFRP 控制面。
- Docker Compose: 用于集成部署。
- Git/GitHub: 用于版本管理和 CI。

9.2 测试环境

- 本地 Docker Compose 环境。
- GitHub Actions 桌面端 CI。
- BearFRP 公网服务器和真实域名。
- 本地 C 端 OpenCode 环境。

9.3 运行环境

- B 端: 运行 LLM-Wiki API、frpc、知识库数据目录。
- S 端: 运行 BearFRP backend、frps、控制面数据。
- C 端: 运行 WikiBridge Desktop、OpenCode、MCP server。

9.4 组内支持条件

- 需要组内统一最终分工表。
- 需要补齐 SRS 和 SDS。
- 需要为实验 5 预留黑盒/白盒测试时间。
- 需要在验收前确认所有截图、Git 记录、CI 状态和部署说明。

10、结论与建议

综合分析, WikiBridge 在课程项目周期内具备可行性。项目所依赖的 LLM-Wiki、OpenCode、MCP、frp、Docker Compose 等技术均有可用基础, 核心难点不在单点技术是否存在, 而在跨模块集成、三端职责边界和安全控制。

项目已经明确从旧方案“B 端发布完整 OpenCode”调整为新方案“B 端发布 LLM-Wiki API, C 端本地 OpenCode + MCP”。该调整降低了 B 端安全风险, 明确了模型配置归属, 也更符合有限共享的产品定位。

建议后续重点推进:

1. 补齐需求规格说明书和软件设计规格说明书，将 B/S/C 三端最终架构写入正式文档。
2. 完成实验 5 黑盒/白盒测试，特别是远程知识库、OpenCode 启动、MCP 注册和 BearFRP 发布链路。
3. 修复桌面端远程知识库 flow 的 CI 失败项。
4. 规范提交粒度和轻量 Code Review，避免大功能一次性提交影响追溯。
5. 在课程项目中期或类似项目后续迭代中增加最小端到端链路演示，允许展示半成品但要求说明已闭环、mock 和待完善内容。

A、终版材料索引

- WikiBridge 软件需求规格说明书。
- WikiBridge 软件设计说明书。
- WikiBridge 测试分析报告。
- WikiBridge 终版分组实习报告。

B、可引用证据

证据	说明
WikiBridge Desktop 交接说明	当前架构说明。
WikiBridge 部署说明	部署和 BearFRP 发布说明。
端到端联调截图	C 端本地 OpenCode 调用 llm_wiki_read_file 读取远程知识库。
远程知识库流程 CI 截图	远程 Wiki flow 系统测试 CI 失败截图。
bab897616	fix:enableOpenCodeKBchatsessions。
62e049539	fix:sharellmwikiapifordesktopremotes。
816554778	docs:adddesktophandoffstartupguide。

cee791768

test:updatedesktopsystemmocksforremotewikiflow。
