Win10 安装 Apache 和 PHP

说明:

虽然 PHPStudy 之类的软件给我们提供了方便的集成环境,但是其使用的是非线程安全的 PHP 版本 (Not Thread Safe, NTS), 某些功能不可以使用。所以,我们还需要自己再安装一个 Apache+PHP 的环境。

一、下载 Apache


Apache 官 网 下 载 安 装 包 : http://www.apachelounge.com/download/ 我们是 64 位操作系统,下载 win64 版本(主版本是 2.4 即可,后面的小版本无影响)。



2、把压缩包解压到没有中文名字的路径



比如我解压到了 E:\dev_runApp\



二、下载 PHP


php 官网下载: https://windows.php.net/download/ 这里我们下载 7.4 版本的 (7.4.24 或者 7.4.22 都可以), 64 位的, 线程安全的版本, Thread Safe。 下载 zip 压缩包。 VC15 x64 Thread Safe (2021-Sep-21 16:58:46)

I Zip [24.96MB] sha256: 9f98ac967c89e5b00ada3cfdea2fc765b515006c552f29849a1522

Debug Pack [21.98MB] sha256: f2a71881293784b4eb039fa06b745027e924a048948267df009cc


Development package (SDK to develop PHP extensions) [1.08MB] sha256: 219d264d3a7a1c99cb57765b8b62b9b80361ad540342f93d4a1a

解压出来:



三、配置 PHP

1、把 php 文件夹,根目录中的 php.ini-development 复制一份,并修改为: php.ini。



2、

修改 php.ini

将 ;extension_dir = "ext" 修改为 ext 的实际路径, 比如 extension_dir = "E:\dev_runApp\php-7.4.22\ext"

如图:

```
; Directory in which the loadable extensions (mo
; http://php.net/extension-dir
;extension_dir = "./"
; On windows:
extension_dir = "E:\dev_runApp\php-7.4.22\ext"
```

备注:如果要让 phpstudy 使用这个版本的 PHP,把 PHP 整个文件夹复制到 phpstudy_pro\Extensions\php 目录下即可,此事 ext 的路径改为对应的实际路径。

3、配置 php 环境变量


点击左下角 Windows 图标,输入"环境变量"



环境变量:



系统变量,选中Path,编辑:



添加 PHP 根路径和 ext 的路径,如图:

c.\uev_runApp\cmuei	
C:\Program Files (x86)\Nmap	
C:\Program Files\Python39\	
E:\dev_runApp\php-7.4.22	
E:\dev_runApp\php-7.4.22\ext	
D:\Program Files (x86)\NetSarar	ng\Xmanager 7\
D:\Program Files (x86)\NetSarar	ng\Xshell 7\
D:\Program Files (x86)\NetSarang\Xftp 7\	
D:\Program Files (x86)\NetSarar	ng\Xlpd 7\

四、Apache 配置

打开 Apache/conf 目录下的 httpd.conf



1、修改: Define SRVROOT, 将 Define SRVROOT "Apache24 的路径", 如图:

```
# Do not add a slash at the end of the di
# ServerRoot at a non-local disk, be sure
# Mutex directive, if file-based mutexes
# same ServerRoot for multiple httpd daer
# least PidFile.
# Define SRVROOT "E:\dev_runApp\Apache24"
```

2、73 行左右,添加如下代码:

路径改为你 PHP 解压的对应的路径。

#php support

LoadModule php7_module E:\dev_runApp\php-7.4.22\php7apache2_4.dll

PHPIniDir E:\dev runApp\php-7.4.22

如图:

```
71 # Example:
72 # LoadModule foo_module modules/mod_foo.so
73 #
74 #php support
75 LoadModule php7_module E:\dev_runApp\php-7.4.22\php7apache2_4.dll
76 PHPIniDir E:\dev_runApp\php-7.4.22
```

3、模块里面,需要的功能,取消前面的分号注释

```
924  ;extension=mbstring
925  ;extension=exif  ;
926  extension=mysqli
927  ;extension=oci8_12c  ;
928  ;extension=odbc
929  ;extension=openssl
930  ;extension=pdo_firebird
931  ;extension=pdo_mysql
```

4、添加 PHP 类型支持

在#AppType 后面添加一行:


AddType application/x-httpd-php .php .html .htm 如图:

```
# AddType allows you to add to or override the MI
# file specified in TypesConfig for specific file
# # #AddType application/x-gzip .tgz
AddType application/x-httpd-php .php .html .htm
```

5、为了避免和其他 HTTP 服务器占用的 80 端口冲突, 修改 Listen 后面的端口号, 自定义。

五、启动 Apache

通过 bin 目录下的 ApacheMonitor.exe 启动服务。 也可以创建快捷方式。



找到电脑右下角的托盘图标



单击,鼠标移动到服务上,可以启动、停止、重启



如果没有服务:

管理员方式启动 cmd



在 Apache/bin 目录下执行:

httpd.exe -k install -n "Apache24"

```
C:\Windows\system32><mark>e:</mark>
E:\><mark>cd E:\dev_runApp\Apache24\bin</mark>
E:\dev_runApp\Apache24\bin>httpd.exe -k install -n "Apache24"
```

服务安装好以后启动。

如果服务启动失败:

在 Apache/bin 目录下执行:

httpd.exe -t

访问 http://localhost:7298/

看到这个界面代表 Apache 运行成功。



It works!

编写一个 phpinfo.php,内容如下

```
<?php
phpinfo();
?>
```

把 phpinfo.php 放在 Apache 的网站根目录下,例如:

E:\dev_runApp\Apache24\htdocs

注意: 这个路径是网站的根路径, 以后所有的代码都放在这个目录下。

访问: http://localhost:7298/phpinfo.php

看到这个界面代表 PHP 运行成功。

localhost:7298/phpinfo.php

PHP Version 7.4.22

System

Build Date

Compiler

Architecture

Configure Command

马士兵教育 运维安全部 无涯老师

最后更新时间: 2021年10月19日20:46:47