

base\_billrule

单据规则

字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
F_FullName	单据名称	varchar	50	YES	null
F_EnCode	单据编号	varchar	50	YES	null
F_Prefix	单据前缀	varchar	50	YES	null
F_DateFormat	日期格式	varchar	50	YES	null
F_Digit	流水位数	int	null	YES	null
F_StartNumber	流水起始	varchar	50	YES	null
F_Example	流水范例	varchar	100	YES	null
F_ThisNumber	当前流水号	int	null	YES	null
F_OutputNumber	输出流水号	varchar	100	YES	null
F_Description	描述	longtext	4294967295	YES	null
F_SortCode	排序	bigint	null	YES	null
F_EnabledMark	有效标志	int	null	YES	null
F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
F_CreatorUserId	创建用户	varchar	50	YES	null
F_LastModifyTime	修改时间	datetime	null	YES	null
F_LastModifyUserId	修改用户	varchar	50	YES	null
F_DeleteTime	删除时间	datetime	null	YES	null
F_DeleteUserId	删除用户	varchar	50	YES	null

F_DeleteMark	删除标志	int	null	YES	null
--------------	------	-----	------	-----	------

## base\_comfields

常用表字段
-------

字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	主键	varchar	50	NO	null
F_Description	描述说明	text	65535	YES	null
F_SortCode	排序码	bigint	null	YES	null
F_EnabledMark	有效标志	int	null	YES	null
F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
F_CreatorUserId	创建用户	varchar	50	YES	null
F_LastModifyTime	修改时间	datetime	null	YES	null
F_LastModifyUserId	修改用户	varchar	50	YES	null
F_DeleteMark	删除标志	int	null	YES	null
F_DeleteTime	删除时间	datetime	null	YES	null
F_DeleteUserId	删除用户	varchar	50	YES	null
F_FieldName	列说名	varchar	50	YES	null
F_DataType	类型	varchar	50	YES	null
F_DataLength	长度	varchar	50	YES	null
F_AllowNull	是否为空（1允许，0不允许）	int	null	YES	null
F_Field	列名	varchar	50	YES	null

## base\_datainterface

数据接口
------

--	--	--	--	--	--

字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	主键ID	varchar	50	NO	null
F_CategoryId	分组ID	varchar	50	NO	null
F_FullName	接口名称	varchar	50	NO	null
F_Path	接口路径	varchar	300	YES	null
F_RequestMethod	请求方式	varchar	50	NO	null
F_ResponseType	返回类型	varchar	50	NO	null
F_Query	查询语句	longtext	4294967295	NO	null
F_RequestParameters	请求参数JSON	longtext	4294967295	YES	null
F_ResponseParameters	返回参数JSON	longtext	4294967295	YES	null
F_EnCode	接口编码	varchar	50	YES	null
F_SortCode	排序码(默认0)	bigint	null	NO	null
F_EnabledMark	状态(0-默认，禁用，1-启用)	int	null	NO	null
F_Description	描述或说明	text	65535	YES	null
F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
F_CreatorUserId	创建用户id	varchar	50	NO	null
F_LastModifyTime	修改时间	datetime	null	YES	null
F_LastModifyUserId	修改用户id	varchar	50	YES	null
F_DeleteMark	删除标志(默认0)	int	null	YES	null
F_DeleteTime	删除时间	datetime	null	YES	null
F_DeleteUserId	删除用户id	varchar	50	YES	null
F_DbLinkId	数据源id	varchar	100	NO	null
F_DataType	数据类型(1-动态数据SQL查询，2-静态数据,3-API)	int	null	YES	null

# base\_dbbackup

数据备份					
字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
F_BackupDbName	备份库名	varchar	50	YES	null
F_BackupTime	备份时间	datetime	null	YES	null
F_FileName	文件名称	varchar	50	YES	null
F_FileSize	文件大小	varchar	50	YES	null
F_FilePath	文件路径	longtext	4294967295	YES	null
F_Description	描述	longtext	4294967295	YES	null
F_SortCode	排序	bigint	null	YES	null
F_EnabledMark	有效标志	int	null	YES	null
F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
F_CreatorUserId	创建用户	varchar	50	YES	null
F_LastModifyTime	修改时间	datetime	null	YES	null
F_LastModifyUserId	修改用户	varchar	50	YES	null
F_DeleteMark	删除标志	int	null	YES	null
F_DeleteTime	删除时间	datetime	null	YES	null
F_DeleteUserId	删除用户	varchar	50	YES	null

# base\_dblink

数据连接					
字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null

F_FullName	连接名称	varchar	50	YES	null
F_DbType	连接驱动	varchar	50	YES	null
F_Host	主机地址	varchar	50	YES	null
F_Port	端口	int	null	YES	null
F_UserName	用户	varchar	50	YES	null
F_Password	密码	varchar	50	YES	null
F_ServiceName	服务名称	varchar	50	YES	null
F_Description	描述	longtext	4294967295	YES	null
F_SortCode	排序	bigint	null	YES	null
F_EnabledMark	有效标志	int	null	YES	null
F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
F_CreatorUserId	创建用户	varchar	50	YES	null
F_LastModifyTime	修改时间	datetime	null	YES	null
F_LastModifyUserId	修改用户	varchar	50	YES	null
F_DeleteMark	删除标志	int	null	YES	null
F_DeleteTime	删除时间	datetime	null	YES	null
F_DeleteUserId	删除用户	varchar	50	YES	null

## base\_dictionarydata

字典数据
------

F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
F_ParentId	上级	varchar	50	YES	null
F_FullName	名称	varchar	50	YES	null
F_EnCode	编号	varchar	50	YES	null
F_SimpleSpelling	拼音	longtext	4294967295	YES	null

F_IsDefault	默认	int	null	YES	null
F_Description	描述	longtext	4294967295	YES	null
F_SortCode	排序	bigint	null	YES	null
F_EnabledMark	有效标志	int	null	YES	null
F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
F_CreatorUserId	创建用户	varchar	50	YES	null
F_LastModifyTime	修改时间	datetime	null	YES	null
F_LastModifyUserId	修改用户	varchar	50	YES	null
F_DeleteMark	删除标志	int	null	YES	null
F_DeleteTime	删除时间	datetime	null	YES	null
F_DeleteUserId	删除用户	varchar	50	YES	null
F_DictionaryTypeId	类别主键	varchar	50	YES	null

## base\_dictionarytype

字典分类

F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
F_ParentId	上级	varchar	50	YES	null
F_FullName	名称	varchar	50	YES	null
F_EnCode	编号	varchar	50	YES	null
F_IsTree	树形	int	null	YES	null
F_Description	描述	longtext	4294967295	YES	null
F_SortCode	排序	bigint	null	YES	null
F_EnabledMark	有效标志	int	null	YES	null
F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
F_CreatorUserId	创建用户	varchar	50	YES	null

F_LastModifyTime	修改时间	datetime	null	YES	null
F_LastModifyUserId	修改用户	varchar	50	YES	null
F_DeleteMark	删除标志	int	null	YES	null
F_DeleteTime	删除时间	datetime	null	YES	null
F_DeleteUserId	删除用户	varchar	50	YES	null

## base\_imcontent

聊天内容
------

字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
F_SendUserId	发送者	varchar	50	YES	null
F_SendTime	发送时间	datetime	null	YES	null
F_ReceiveUserId	接收者	varchar	50	YES	null
F_ReceiveTime	接收时间	datetime	null	YES	null
F_Content	内容	longtext	4294967295	YES	null
F_ContentType	内容	varchar	50	YES	null
F_State	状态	int	null	YES	null

## base\_message

消息
----

字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
F_Type	类别	int	null	YES	null
F_Title	标题	varchar	200	YES	null

F_BodyText	正文	longtext	4294967295	YES	null
F_PriorityLevel	优先	int	null	YES	null
F_ToUserIds	收件用户	longtext	4294967295	YES	null
F_IsRead	是否阅读	int	null	YES	null
F_Description	描述	text	65535	YES	null
F_SortCode	排序	bigint	null	YES	null
F_EnabledMark	有效标志	int	null	YES	null
F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
F_CreatorUserId	创建用户	varchar	50	YES	null
F_LastModifyTime	修改时间	datetime	null	YES	null
F_LastModifyUserId	修改用户	varchar	50	YES	null
F_DeleteMark	删除标志	int	null	YES	null
F_DeleteTime	删除时间	datetime	null	YES	null
F_DeleteUserId	删除用户	varchar	50	YES	null

## base\_messagereceive

消息接收

字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
F_MessageId	消息主键	varchar	50	YES	null
F_UserId	用户主键	varchar	50	YES	null
F_IsRead	是否阅读	int	null	YES	null
F_ReadTime	阅读时间	datetime	null	YES	null
F_ReadCount	阅读次数	int	null	YES	null



# base\_authorize

操作权限					
字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
F_ItemType	项目类型	varchar	50	YES	null
F_ItemId	项目主键	varchar	50	YES	null
F_ObjectType	对象类型	varchar	50	YES	null
F_ObjectId	对象主键	varchar	50	YES	null
F_SortCode	排序	bigint	null	YES	null
F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
F_CreatorUserId	创建用户	varchar	50	YES	null

# base\_module

系统功能(菜单)					
字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
F_ParentId	功能上级	varchar	50	YES	null
F_Type	功能类别	int	null	YES	null
F_FullName	功能名称	varchar	50	YES	null
F_EnCode	功能编号	varchar	50	YES	null
F_UrlAddress	功能地址	text	65535	YES	null
F_IsButtonAuthorize	按钮权限	int	null	YES	null
F_IsColumnAuthorize	列表权限	int	null	YES	null
F_IsDataAuthorize	数据权限	int	null	YES	null

F_PropertyJson	扩展属性	longtext	4294967295	YES	null
F_Description	描述	text	65535	YES	null
F_SortCode	排序	bigint	null	YES	null
F_EnabledMark	有效标志	int	null	YES	null
F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
F_CreatorUserId	创建用户	varchar	50	YES	null
F_LastModifyTime	修改时间	datetime	null	YES	null
F_LastModifyUserId	修改用户	varchar	50	YES	null
F_DeleteMark	删除标志	int	null	YES	null
F_DeleteTime	删除时间	datetime	null	YES	null
F_DeleteUserId	删除用户	varchar	50	YES	null
F_LinkTarget	链接目标	varchar	50	YES	null
F_Category	菜单分类	varchar	50	YES	null
F_Icon	菜单图标	varchar	50	YES	null

## base\_modulebutton

按钮权限					
字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
F_ParentId	按钮上级	varchar	50	YES	null
F_FullName	按钮名称	varchar	50	YES	null
F_EnCode	按钮编号	varchar	50	YES	null
F_Icon	按钮图标	varchar	50	YES	null
F_UrlAddress	请求地址	text	65535	YES	null
F_PropertyJson	扩展属性	longtext	4294967295	YES	null

F_Description	描述	text	65535	YES	null
F_SortCode	排序	bigint	null	YES	null
F_EnabledMark	有效标志	int	null	YES	null
F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
F_CreatorUserId	创建用户	varchar	50	YES	null
F_LastModifyTime	修改时间	datetime	null	YES	null
F_LastModifyUserId	修改用户	varchar	50	YES	null
F_DeleteMark	删除标志	int	null	YES	null
F_DeleteTime	删除时间	datetime	null	YES	null
F_DeleteUserId	删除用户	varchar	50	YES	null
F_ModuleId	功能主键	varchar	50	YES	null

## base\_modulecolumn

列表权限
------

字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
F_ParentId	列表上级	varchar	50	YES	null
F_FullName	列表名称	varchar	50	YES	null
F_EnCode	列表编号	varchar	50	YES	null
F_BindTable	绑定表格Id	varchar	50	YES	null
F_BindTableName	绑定表格描述	varchar	50	YES	null
F_PropertyJson	扩展属性	longtext	4294967295	YES	null
F_Description	描述	text	65535	YES	null
F_SortCode	排序	bigint	null	YES	null
F_EnabledMark	有效标志	int	null	YES	null

F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
F_CreatorUserId	创建用户	varchar	50	YES	null
F_LastModifyTime	修改时间	datetime	null	YES	null
F_LastModifyUserId	修改用户	varchar	50	YES	null
F_DeleteMark	删除标志	int	null	YES	null
F_DeleteTime	删除时间	datetime	null	YES	null
F_DeleteUserId	删除用户	varchar	50	YES	null
F_ModuleId	功能主键	varchar	50	YES	null

## base\_moduledataauthorize

数据权限配置

字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
F_FullName	字段名称	varchar	50	YES	null
F_EnCode	字段编号	varchar	50	YES	null
F_Type	字段类型	varchar	50	YES	null
F_ConditionSymbol	条件符号	text	65535	YES	null
F_ConditionSymbolJson	条件符号Json	text	65535	YES	null
F_ConditionText	条件内容	varchar	50	YES	null
F_PropertyJson	扩展属性	longtext	4294967295	YES	null
F_Description	描述	text	65535	YES	null
F_SortCode	排序	bigint	null	YES	null
F_EnabledMark	有效标志	int	null	YES	null
F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
F_CreatorUserId	创建用户	varchar	50	YES	null

F_LastModifyTime	修改时间	datetime	null	YES	null
F_LastModifyUserId	修改用户	varchar	50	YES	null
F_DeleteMark	删除标志	int	null	YES	null
F_DeleteTime	删除时间	datetime	null	YES	null
F_DeleteUserId	删除用户	varchar	50	YES	null
F_ModuleId	功能主键	varchar	50	YES	null

## base\_moduledataauthorizescheme

数据权限方案

字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
F_EnCode	方案编号	varchar	50	YES	null
F_FullName	方案名称	varchar	100	YES	null
F_ConditionJson	条件规则Json	text	65535	YES	null
F_ConditionText	条件规则描述	text	65535	YES	null
F_Description	描述	text	65535	YES	null
F_SortCode	排序	bigint	null	YES	null
F_EnabledMark	有效标志	int	null	YES	null
F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
F_CreatorUserId	创建用户	varchar	50	YES	null
F_LastModifyTime	修改时间	datetime	null	YES	null
F_LastModifyUserId	修改用户	varchar	50	YES	null
F_DeleteMark	删除标志	int	null	YES	null
F_DeleteTime	删除时间	datetime	null	YES	null
F_DeleteUserId	删除用户	varchar	50	YES	null

F_ModuleId	功能主键	varchar	50	YES	null
------------	------	---------	----	-----	------

## base\_portal

门户
----

字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	主键	varchar	50	NO	null
F_Description	描述	longtext	4294967295	YES	null
F_SortCode	排序码	bigint	null	YES	null
F_EnabledMark	有效标志	int	null	YES	null
F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
F_CreatorUserId	创建用户	varchar	50	YES	null
F_LastModifyTime	修改时间	datetime	null	YES	null
F_LastModifyUserId	修改用户	varchar	50	YES	null
F_DeleteMark	删除标志	int	null	YES	null
F_DeleteTime	删除时间	datetime	null	YES	null
F_DeleteUserId	删除用户	varchar	50	YES	null
F_FullName	名称	varchar	100	YES	null
F_EnCode	编码	varchar	50	YES	null
F_Category	分类（数据字典）	varchar	50	YES	null
F_FormData	表单配置JSON	longtext	4294967295	YES	null

## base\_province

行政区划
------

F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
------	------	---------	----	----	------

F_ParentId	区域上级	varchar	50	YES	null
F_EnCode	区域编号	varchar	50	YES	null
F_FullName	区域名称	varchar	50	YES	null
F_QuickQuery	快速查询	varchar	50	YES	null
F_Type	区域类型	varchar	50	YES	null
F_Description	描述	text	65535	YES	null
F_SortCode	排序	bigint	null	YES	null
F_EnabledMark	有效标志	int	null	YES	null
F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
F_CreatorUserId	创建用户	varchar	50	YES	null
F_LastModifyTime	修改时间	datetime	null	YES	null
F_LastModifyUserId	修改用户	varchar	50	YES	null
F_DeleteMark	删除标志	int	null	YES	null
F_DeleteTime	删除时间	datetime	null	YES	null
F_DeleteUserId	删除用户	varchar	50	YES	null

## base\_sysconfig

系统配置
------

字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
F_Name	名称	varchar	50	YES	null
F_Key	键	varchar	50	YES	null
F_Value	值	longtext	4294967295	YES	null
F_Category	分类	varchar	50	YES	null

# base\_syslog

系统日志

字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
F_UserId	用户主键	varchar	50	YES	null
F_UserName	用户主键	varchar	100	YES	null
F_Category	日志分类	int	null	YES	null
F_Type	日志类型	int	null	YES	null
F_Level	日志级别	int	null	YES	null
F_IPAddress	IP地址	varchar	50	YES	null
F_IPAddressName	IP所在城市	varchar	50	YES	null
F_RequestURL	请求地址	text	65535	YES	null
F_RequestMethod	请求方法	varchar	50	YES	null
F_RequestDuration	请求耗时	int	null	YES	null
F_Abstracts	日志摘要	text	65535	YES	null
F_Json	日志内容	longtext	4294967295	YES	null
F_Platform	平台设备	text	65535	YES	null
F_CreatorTime	操作日期	datetime	null	YES	null
F_ModuleId	功能主键	varchar	50	YES	null
F_ModuleName	功能名称	varchar	50	YES	null
F_ObjectId	对象Id	varchar	50	YES	null

# base\_timetask

定时任务



字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
F_EnCode	任务编码	varchar	50	YES	null
F_FullName	任务名称	varchar	100	YES	null
F_ExecuteType	执行类型	varchar	50	YES	null
F_ExecuteContent	执行内容	longtext	4294967295	YES	null
F_ExecuteCycleJson	执行周期	longtext	4294967295	YES	null
F_LastRunTime	最后运行时间	datetime	null	YES	null
F_NextRunTime	下次运行时间	datetime	null	YES	null
F_RunCount	运行次数	int	null	YES	null
F_Description	描述	text	65535	YES	null
F_SortCode	排序	bigint	null	YES	null
F_EnabledMark	有效标志	int	null	YES	null
F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
F_CreatorUserId	创建用户	varchar	50	YES	null
F_LastModifyTime	修改时间	datetime	null	YES	null
F_LastModifyUserId	修改用户	varchar	50	YES	null
F_DeleteMark	删除标志	int	null	YES	null
F_DeleteTime	删除时间	datetime	null	YES	null
F_DeleteUserId	删除用户	varchar	50	YES	null

## base\_timetasklog

定时任务记录
--------

字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null

F_TaskId	定时任务主键	varchar	50	YES	null
F_RunTime	执行时间	datetime	null	YES	null
F_RunResult	执行结果	int	null	YES	null
F_Description	执行说明	text	65535	YES	null

## base\_visualdev

可视化开发

序号	字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
1	F_Id	主键	varchar	50	NO	null
2	F_Description	描述	longtext	4294967295	YES	null
3	F_SortCode	排序码	bigint	null	YES	null
4	F_EnabledMark	有效标志	int	null	YES	null
5	F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
6	F_CreatorUserId	创建用户	varchar	50	YES	null
7	F_LastModifyTime	修改时间	datetime	null	YES	null
8	F_LastModifyUserId	修改用户	varchar	50	YES	null
9	F_DeleteMark	删除标志	int	null	YES	null
10	F_DeleteTime	删除时间	datetime	null	YES	null
11	F_DeleteUserId	删除用户	varchar	50	YES	null
12	F_FullName	名称	varchar	100	YES	null
13	F_EnCode	编码	varchar	50	YES	null
14	F_State	状态(0-暂存（默认），1-发布)	int	null	YES	null
15	F_Type	类型(1-应用开发,2-移动	int	null	YES	null

开发,3-流程表单)						
16	F_Table	关联的表	longtext	4294967295	YES	null
17	F_Category	分类（数据字典）	varchar	50	YES	null
18	F_FormData	表单配置JSON	longtext	4294967295	YES	null
19	F_ColumnData	列表配置JSON	longtext	4294967295	YES	null
20	F_Fields	功能字段JSON	longtext	4294967295	YES	null
21	F_TemplateData	前端模板JSON	longtext	4294967295	YES	null

## base\_visualdev\_modeldata

可视化开发数据

序号	字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
1	F_Id	主键	varchar	50	NO	null
2	F_VisualDevId	功能ID	varchar	50	YES	null
3	F_SortCode	排序码	bigint	null	YES	null
4	F_EnabledMark	有效标志	int	null	YES	null
5	F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
6	F_CreatorUserId	创建用户	varchar	50	YES	null
7	F_LastModifyTime	修改时间	datetime	null	YES	null
8	F_LastModifyUserId	修改用户	varchar	50	YES	null
9	F_DeleteMark	删除标志	int	null	YES	null
10	F_DeleteTime	删除时间	datetime	null	YES	null
11	F_DeleteUserId	删除用户	varchar	50	YES	null
12	F_ParentId	区分主子表	varchar	50	YES	null
13	F_Data	数据包	longtext	4294967295	YES	null