

flow_delegate

流程委托

字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
F_ToUserId	被委托人	varchar	50	YES	null
F_ToUserName	被委托人	varchar	50	YES	null
F_FlowId	委托流程	varchar	50	YES	null
F_FlowName	委托流程	varchar	50	YES	null
F_FlowCategory	流程分类	varchar	50	YES	null
F_StartTime	开始时间	datetime	null	YES	null
F_EndTime	结束时间	datetime	null	YES	null
F_Description	描述	text	65535	YES	null
F_SortCode	排序	bigint	null	YES	null
F_EnabledMark	有效标志	int	null	YES	null
F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
F_CreatorUserId	创建用户	varchar	50	YES	null
F_LastModifyTime	修改时间	datetime	null	YES	null
F_LastModifyUserId	修改用户	varchar	50	YES	null
F_DeleteMark	删除标志	int	null	YES	null
F_DeleteTime	删除时间	datetime	null	YES	null
F_DeleteUserId	删除用户	varchar	50	YES	null

流程引擎

字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
F_EnCode	流程编码	varchar	50	YES	null
F_FullName	流程名称	varchar	50	YES	null
F_Type	流程类型(1-系统, 2-自定义)	int	null	YES	null
F_Category	流程分类	varchar	50	YES	null
F_Form	流程表单	varchar	50	YES	null
F_VisibleType	可见类型	int	null	YES	null
F_Icon	图标	varchar	50	YES	null
F_IconBackground	图标背景色	varchar	50	YES	null
F_Version	流程版本	varchar	50	YES	null
F_FlowTemplateJson	流程模板	longtext	4294967295	YES	null
F_Description	描述	text	65535	YES	null
F_SortCode	排序码	bigint	null	YES	null
F_EnabledMark	有效标志	int	null	YES	null
F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
F_CreatorUserId	创建用户	varchar	50	YES	null
F_LastModifyTime	修改时间	datetime	null	YES	null
F_LastModifyUserId	修改用户	varchar	50	YES	null
F_DeleteMark	删除标志	int	null	YES	null
F_DeleteTime	删除时间	datetime	null	YES	null

F_DeleteUserId	删除用户	varchar	50	YES	null
F_FormTemplateJson	表单模板	longtext	4294967295	YES	null
F_FormType	表单分类	int	null	YES	null
F_Tables	关联的表	longtext	4294967295	YES	null

flow_engineform

流程引擎表单

字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
F_EnCode	表单编码	varchar	50	YES	null
F_FullName	表单名称	varchar	50	YES	null
F_Type	表单类型	int	null	YES	null
F_Category	表单分类	varchar	50	YES	null
F_UrlAddress	Web地址	text	65535	YES	null
F_AppUrlAddress	APP地址	text	65535	YES	null
F_PropertyJson	属性字段	longtext	4294967295	YES	null
F_Description	描述	text	65535	YES	null
F_SortCode	排序码	bigint	null	YES	null
F_EnabledMark	有效标志	int	null	YES	null
F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
F_CreatorUserId	创建用户	varchar	50	YES	null
F_LastModifyTime	修改时间	datetime	null	YES	null
F_LastModifyUserId	修改用户	varchar	50	YES	null
F_DeleteMark	删除标志	int	null	YES	null
F_DeleteTime	删除时间	datetime	null	YES	null

F_DeleteUserId	删除用户	varchar	50	YES	null
----------------	------	---------	----	-----	------

flow_enginevisible

流程可见

字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
F_FlowId	流程主键	varchar	50	YES	null
F_OperatorType	经办类型	varchar	50	YES	null
F_OperatorId	经办主键	varchar	50	YES	null
F_SortCode	排序码	bigint	null	YES	null
F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
F_CreatorUserId	创建用户	varchar	50	YES	null

flow_task

流程任务

字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
F_ProcessId	实例进程	varchar	50	YES	null
F_EnCode	任务编号	varchar	50	YES	null
F_FullName	任务标题	varchar	200	YES	null
F_FlowUrgent	紧急程度	int	null	YES	null
F_FlowId	流程主键	varchar	50	YES	null
F_FlowCode	流程编号	varchar	50	YES	null

F_FlowName	流程名称	varchar	50	YES	null
F_FlowType	流程分类(1-系统, 2-自定义)	int	null	YES	null
F_FlowCategory	流程类型	varchar	50	YES	null
F_FlowForm	流程表单	longtext	4294967295	YES	null
F_FlowFormContentJson	表单内容	longtext	4294967295	YES	null
F_FlowTemplateJson	流程模板	longtext	4294967295	YES	null
F_FlowVersion	流程版本	varchar	50	YES	null
F_StartTime	开始时间	datetime	null	YES	null
F_EndTime	结束时间	datetime	null	YES	null
F_ThisStep	当前步骤	varchar	50	YES	null
F_ThisStepId	当前步骤Id	varchar	50	YES	null
F_Grade	重要等级	varchar	50	YES	null
F_Status	任务状态(0-草稿、1-处理、2-通过、3-驳回、4-撤销、5-终止)	int	null	YES	null
F_Completion	完成情况	int	null	YES	null
F_Description	描述	text	65535	YES	null
F_SortCode	排序码	bigint	null	YES	null
F_EnabledMark	有效标志	int	null	YES	null
F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
F_CreatorUserId	创建用户	varchar	50	YES	null
F_LastModifyTime	修改时间	datetime	null	YES	null
F_LastModifyUserId	修改用户	varchar	50	YES	null
F_DeleteMark	删除标志	int	null	YES	null
F_DeleteTime	删除时间	datetime	null	YES	null
F_DeleteUserId	删除用户	varchar	50	YES	null

flow_taskcirculate

流程传阅

字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
F_ObjectType	对象类型	varchar	50	YES	null
F_ObjectId	对象主键	varchar	50	YES	null
F_NodeCode	节点编号	varchar	50	YES	null
F_NodeName	节点名称	varchar	50	YES	null
F_TaskNodeId	节点主键	varchar	50	YES	null
F_TaskId	任务主键	varchar	50	YES	null
F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null

flow_tasknode

流程节点

字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
F_NodeCode	节点编号	varchar	50	YES	null
F_NodeName	节点名称	varchar	50	YES	null
F_NodeType	节点类型	varchar	50	YES	null
F_NodePropertyJson	节点属性Json	longtext	4294967295	YES	null
F_NodeUp	上一节点(1.上一步骤、0.返回开始.、其他.驳回任意节点)	varchar	50	YES	null
F_NodeNext	下一节点	varchar	50	YES	null

F_Completion	是否完成	int	null	YES	null
F_Description	描述	text	65535	YES	null
F_SortCode	排序码	bigint	null	YES	null
F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
F_TaskId	任务主键	varchar	50	YES	null
F_State	状态(0-新流程 ,-1-驳回开始, -2. 流程不进入)	varchar	50	YES	null

flow_taskoperator

流程经办

字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
F_HandleType	经办对象	varchar	50	YES	null
F_HandleId	经办主键	varchar	50	YES	null
F_HandleStatus	处理状态(0-拒绝、 1-同意)	int	null	YES	null
F_HandleTime	处理时间	datetime	null	YES	null
F_NodeCode	节点编号	varchar	50	YES	null
F_NodeName	节点名称	varchar	50	YES	null
F_Completion	是否完成	int	null	YES	null
F_Description	描述	text	65535	YES	null
F_CreatorTime	创建时间	datetime	null	YES	null
F_TaskNodeId	节点主键	varchar	50	YES	null
F_TaskId	任务主键	varchar	50	YES	null
F_Type	节点类型	varchar	50	YES	null
F_State	状态	varchar	50	YES	null

flow_taskoperatorrecord

流程经办记录

字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
F_Id	自然主键	varchar	50	NO	null
F_NodeCode	节点编号	varchar	50	YES	null
F_NodeName	节点名称	varchar	50	YES	null
F_HandleStatus	经办状态（0-拒绝、1-同意、2-提交、3-撤回、4-终止）	int	null	YES	null
F_HandleId	经办人员	varchar	50	YES	null
F_HandleTime	经办时间	datetime	null	YES	null
F_HandleOpinion	经办理由	text	65535	YES	null
F_TaskOperatorId	经办主键	varchar	50	YES	null
F_TaskNodeId	节点主键	varchar	50	YES	null
F_TaskId	任务主键	varchar	50	YES	null