



Step 2 選 5；Step 3 選 5；Step 4 不限；Step 5 選 3。重點放在室內人物 Re-ID，若資料集另有物件跨鏡頭追蹤／Re-ID 標註則優先；可接受須填表申請的資料集。

針對您設定的任務，最合適的主資料集建議是 CHIRLA：它是公開、可直接取得的室內同步多鏡頭長期人物 Re-ID／追蹤資料集，具有跨鏡頭一致 ID、逐幀 bounding boxes、7 台同步攝影機與長達 7 個月的外觀變化。若目標是建立可部署的「室內多鏡頭人物 Re-ID」模型，建議以 CHIRLA 作為核心訓練與測試集，並以 MMPTRACK 作為多樣室內情境的外部驗證集。^{[1] [2] [3]}

至於「物件跨鏡頭 Re-ID」，公開真實室內資料集相對稀少，且多數人員資料集僅提供 person ID，不提供背包、行李、包裹、推車等可攜物件的跨鏡頭 instance ID。因此，若您的研究必須對人物與物件都做 Re-ID，推薦加入 NVIDIA PhysicalAI-SmartSpaces／AI City Challenge 2026 Track 1 的合成資料，以取得跨鏡頭同步 RGB、2D/3D 標註與人物、服務機器人、堆高機、棧板車等一致物件 ID；但仍應補蒐自建的真實室內物件資料，處理 synthetic-to-real domain gap。^{[4] [5]}

需求對應與評選標準

您的核心任務並非單張影像式的 closed-set person Re-ID，而是較接近 multi-target multi-camera tracking (MTMCT)／multi-camera people tracking (MCPT)：

同步多鏡頭影像 → 偵測 (detection) → 單鏡頭追蹤 (SCT) → 跨鏡頭關聯／Re-ID (cross-camera association)

理想資料集至少應具備：

評選面向	對本研究的重要性	最低需求
場景類型	您指定室內空間	Office、lobby、retail、café、warehouse、factory 等室內場景
攝影機組態	需模擬多鏡頭協作	至少 2 台；最好 4 台以上；同一情境中同步擷取
視野關係	您要求非完全重疊	具部分重疊或相鄰／不重疊視野，讓模型須依外觀、時空與拓撲關聯
標註粒度	支援完整訓練與驗證	逐幀人員 bounding box、跨鏡頭全域 person ID、時間戳／frame ID
校正與空間資訊	可建構可部署的跨鏡頭系統	Intrinsic/extrinsic calibration、top-down coordinates、floor plan 或攝影機拓撲
物件能力	您的優先條件	至少包含物件類別與 persistent object ID；最好跨鏡頭一致 instance ID
取得與授權	可重現研究	可直接下載或學術用途申請；明確 license／terms

需特別區分：**person detector** 的類別標籤、**object detection** 的類別標籤，與 **object Re-ID** 的跨鏡頭 **instance identity** 是不同層次。許多資料集即使能偵測「背包」或「推車」，也不表示同一件物品在不同鏡頭中的 ID 已被標註或可用於量化 Re-ID。

候選資料集比較

資料集	室內與同步多鏡頭條件	人物 Re-ID／追蹤標註	物件跨鏡頭 ID	規模與技術規格	下載／申請	
CHIRLA	連通室內辦公環境；7 台同步攝影機	逐幀 person boxes 與全域 identity；支援長期 Re-ID、單／多鏡頭追蹤	無明確可攜物件跨鏡頭 ID	22 人、約 596,345 frames、963,554 boxes、70 影片；1080×720、30 fps；7 個月	CC BY 4.0；GitHub、Science Data Bank、Hugging Face 可取	最佳核心資料同步、多鏡
MMPTRACK	5 種室內環境：retail、lobby、industry、café、office；每情境 4–6 台校正鏡頭	稠密逐幀 person box 與跨鏡頭 ID；提供 world-coordinate footpoint 標註	以人物為主，無公開物件 instance Re-ID 重點標註	約 9.6 小時、約 297.99 萬 frames；訓練約 5 小時、驗證約 1.5 小時；640×320、15 fps	簽署 Terms & Conditions 後寄回主辦方；須註明需要 MMP-Retrieval labels	最佳外部多種室內平面資訊
MTMMC	校園與工廠室內外；每情境 16 台 RGB+thermal 多模態攝影機，時空同步	多攝影機 tracking 所需 frames 與 COCO-style JSON annotations	主要焦點為人員追蹤；物件 Re-ID 標註須向作者確認	25 scenarios、3,052,800 frames、RGB+thermal、23 fps	非商業公開／學術研究；以 email 向作者申請 access	適合研究規模較大規模場
MTA	合成多攝影機人流場景；6 台攝影機，訓練／測試分離；含日夜情境	frame number、person ID、bounding box 的多鏡頭標註	無明確物件 instance Re-ID 標註	超過 2,800 person IDs；12 影片；整體約 102 分鐘；影片包 41 GB 壓縮後	寄信給維護者，提供姓名、職稱、機構、研究用途與聲明，以取得 download URLs	適合大量日夜域資料不應作唯一

資料集	室內與同步多鏡頭條件	人物 Re-ID／追蹤標註	物件跨鏡頭 ID	規模與技術規格	下載／申請	
MEVID／MEVA	室內與室外、17 locations、33 camera views；多日與多衣著條件	158 人、598 套服裝、8,092 tracklets；適合 video person Re-ID	MEVA 的活動資料有 mover tracks 與 7 object types，但不等於 MEVID 的物件 Re-ID benchmark	MEVID 約 1,000 萬 frames；平均 tracklet 約 590 frames；來源 MEVA	MEVA 為 CC BY 4.0，可透過 MEVA 網站／AWS Public Dataset 取得；MEVID 標註與支援影像依 Kitware GitHub 指引	適合外觀變跨時間 per 室內條件不
WiseNET	6 台室內攝影機、多空間；11 組影片／62 單支影片	77 條人物軌跡；提供偵測與追蹤中介資料	提供 BIM/IFC 中的環境元素，但非物件 Re-ID instance IDs	超過 1 小時；含人員行走、坐／站、出入、群聚／分離；具 BIM contextual information	公開於 TU Delft repository 與專案頁	適合結合攝空間語意、資料規模備
HDA Person Dataset	18 台攝影機同步錄製於辦公室午餐尖峰；13 台完整標註	每 frame person box、person ID、occlusion/crowd flags	無物件 Re-ID	30 分鐘；超過 80 人；64,028 boxes；混合 VGA／HD／Full HD	研究網站提供公開資料	適合測試高遮擋與異質但資料量備
NVIDIA PhysicalAI-SmartSpaces / AI City 2026 Track 1	合成室內場景，含 warehouse、hospital、retail 等；時間同步多鏡頭	每 frame 的跨鏡頭 persistent IDs、2D/3D boxes、world coordinates、calibration、top-down map	有：person、service robots、forklifts、pallet trucks 等物件可具一致 ID	Train+val 28.5 小時、342 cameras、26 warehouse layouts；1080p@30 fps；1,379 training GT instances；約 50 GB，深度資料可達約 3 TB	Hugging Face 公開資料頁；AI City 評測帳號需機構／非商業 email 與主辦方核准	人物＋物件最佳補充集必須進行 d 或真實資料
WILDTRACK	7 台校正同步 HD 攝影機；但為戶外行人場景、且視野大量重疊	400 個時間點、7 視角 2D boxes 與 ground-plane 3D locations	無	1,920×1,080、10 fps 同步影格；full GT 為 400 frames @ 2 fps；313 人	EPFL 官方頁可下載 frames、annotations 與 videos	僅適合校正多視角定位 matching 但不符合室內
DukeMTMC	8 台同步、固定式高畫質攝影機；戶外校園	跨鏡頭 identity 與多目標追蹤標註	無	8×85 分鐘；1080p@60 fps；超過 2,000 identities；大量人工標註	歷史下載頁／工具腳本；資料體積約 160 GB；應先確認目前取得與使用條款	經典 MTMC 適合方法以場景不符合

CHIRLA 的同步方式採 ROS-based interconnection framework；每段 sequence 以各 camera 的 AVI 影片與相對應 JSON 標註檔組織，標註包含 frame-level bounding box 與 identity，特別適合作為端到端「偵測—追蹤—跨鏡頭關聯」資料管線的資料格式。^[1]

MMPTRACK 直接提供同步的 15 fps、640×320 frames，檔名含 frame 與 camera ID；並提供每鏡頭 RGB bounding-box JSON，以及全域座標系的 top-down footprint CSV、相機內外參與空間尺寸／voxel size。這對於把 appearance Re-ID 與時空限制（spatio-temporal consistency）或 ground-plane reasoning 整合至模型特別有利。^[3]

最佳資料組合建議

方案 A：人物 Re-ID 主導

若第一階段的交付目標是「在一個室內空間內，辨識同一人跨不同鏡頭出現的身分」，採取下列組合最穩健：

資料用途	建議資料集	原因
主要模型開發、訓練與內部測試	CHIRLA	室內、7 同步攝影機、逐幀全域 ID、30 fps、高清、長期衣著與外觀變化
跨場景外部驗證	MMPTRACK	retail／office／lobby／café／industry 等不同室內環境，含多鏡頭校正與空間標註
大型多外觀預訓練／robustness test	MEVID	多地點、多時間、598 outfits；可壓測衣著改變和背景變化
高遮擋壓力測試	HDA Person	辦公室高密度人流、遮擋與多種解析度攝影機
日夜與大量身份預訓練	MTA	超過 2,800 IDs、6 鏡頭與 day/night，適合合成資料擴增

這個組合以 CHIRLA 的真實室內連通空間為中心，避免只在單一資料集取得高分；再以 MMPTRACK 檢驗模型是否能跨 office、retail 與 lobby 等場景保有泛化能力。CHIRLA 的 22 位受試者雖然有近 100 萬 boxes，但 identity 數較少，因此不宜單獨用作泛化能力的最終證據。^{[6] [7] [3] [4]}

方案 B：人物與物件 Re-ID 並重

若最終系統確實需辨識「某人、某台推車、某台服務機器人、某個棧板車」跨鏡頭的同一 instance，建議資料策略如下：

- 以 PhysicalAI-SmartSpaces / AI City 2026 Track 1 建置 joint detection、single-camera tracking 與跨鏡頭 association 的初始模型。資料提供同一物件在多個攝影機可見時的 visible 2D box、3D location、3D box scale、object type 與 persistent object ID，也提供相機校正與 top-down map。^{[5] [4]}

2. 以 CHIRLA + MMPTRACK 對 person branch 做真實室內微調與外部驗證，避免模型僅學到合成影像的材質、光照、鏡頭噪聲與運動模式。^{[3] [4]}
3. 建立一個小型的自建實拍 object Re-ID test set，專注您的目標物件類型，例如背包、手提袋、紙箱／包裹、筆電包、推車、椅子、醫療設備或服務機器人。每個物件至少應有跨 2-4 個鏡頭、部分重疊與無重疊區域、不同遮擋程度及不同光照的 paired tracklets。
4. 將公開資料集的 person ID 與您自建資料的 person/object IDs 統一為 global-ID schema，例如：P000123 (person)、B000045 (bag)、C000012 (cart)、R000007 (robot)。切勿將同一 frame 的 detector track ID 誤作跨鏡頭 global ID。

需要注意，AI City 2026 Track 1 的資訊指出資料包括 901 個 person 與服務機器人／堆高機／棧板車等 1,379 個訓練標註 instances；其 RGB 影片、相機校正、top-down map 與逐幀 2D/3D annotation 都可直接支援多物件跨鏡頭關聯。然而此集以倉儲 layouts 為主，不足以直接代表一般辦公室或教室。^[5]

下載與申請流程

CHIRLA：優先取得

- 授權為 CC BY 4.0，可用於研究與再利用，但須依規定標示原作者與資料集來源。^{[2] [9]}
- 完整資料可從 Hugging Face 透過 Git LFS clone，或用 snapshot_download 下載；亦提供以 datasets 分別載入 Re-ID／tracking benchmark 的方式。^[8]
- GitHub repository 提供 benchmark code、資料結構與評估流程；資料也在 Science Data Bank 提供長期保存。^{[2] [1]}
- 建議先下載 annotations 與 benchmark images，確認 JSON schema、ID continuity 與 storage pipeline 後，再下載完整 AVI 影片，避免不必要的儲存與 I/O 負擔。

MMPTRACK：申請取得

- 從 ICCV 2021 MMP workshop dataset page 下載並簽署 dataset Terms and Conditions。^[3]
- 以學術機構 email 將簽署文件寄至 iccv2021mmp@outlook.com，並在信中明確要求：
 - MMPTRACK training/validation synchronized frames；
 - per-camera person bounding-box annotations；
 - top-down／world-coordinate annotations；
 - calibration files；
 - MMP-Retrieval labels，因其須在申請信中額外註明。^[3]
- 資料僅限 research purpose；test ground truth 不公開，以維持公平評測。^{[9] [3]}

建議申請信主旨：

Request for MMPTRACK Dataset and MMP-Retrieval Labels for Academic Research

建議英文內容架構：

Dear MMPTRACK Dataset Team,

I am [Name], [Title] at [University/Department]. I request access to the MMPTRACK dataset for non-commercial academic research on indoor multi-camera person re-identification and multi-camera people tracking.

In addition to the training and validation data, calibration files, and tracking annotations, I would also like to request the MMP-Retrieval labels for cross-camera person Re-ID experiments.

The data will be used solely by our research team under the dataset terms and will not be redistributed.

Sincerely,

[Name, Position, Institution, Institutional Email]

MTMMC 與 MTA：補充申請

- MTMMC：向 gritycda@gmail.com 申請，說明學術／非商業用途；資料包含 16 台 spatially aligned、temporally synchronized RGB+thermal cameras 所構成的場景，影格為 JPG、標註為 COCO-style JSON。使用前宜在申請信中直接確認：室內子集範圍、全域 person ID 的規則、物件類別與是否具有跨鏡頭 persistent instance ID。^{[10] [11]}
- MTA：寄信給 philipp.koehl@gmail.com，主旨填 MTA Dataset Download；內容必須具名、附職稱與機構、研究用途及資料使用聲明。取得 URL 後可分別下載 MTA_videos.zip、短片段全標註與 MTA Re-ID package。完整影片壓縮約 41 GB、解壓後約 42 GB，MTA Re-ID package 約 0.8 GB 壓縮、1.2 GB 解壓。^[12]

MEVID／MEVA 與 AI City

- MEVID／MEVA：MEVA 依 CC BY 4.0 釋出，資料由 AWS Public Dataset Program 支援免費下載；MEVID annotations 與支援影片的取得，依 MEVA 官方頁連結至 Kitware 的 MEVID repository 指引。^{[13] [14]}
- AI City／PhysicalAI-SmartSpaces：資料內容可透過 Hugging Face 存取；若需要參加官方 evaluation system，主辦方要求使用機構或非商業 email 註冊，完成後寄信請求審核，通常需 2-3 個工作天。資料中 depth map 選擇性下載即可；一般 Re-ID／tracking pipeline 可先下載 RGB、calibration、top-down map、2D/3D annotations，將下載規模控制在約 50 GB，而非深度資料可能超過 3 TB 的完整版本。^{[15] [5]}

1. 資料切分原則

嚴格避免 **identity leakage**（身分洩漏）。若將同一人在相鄰時間、同一套衣服、不同鏡頭中的片段分別放在 train 和 test，模型可能只是記住人臉、服飾、背景或固定行走軌跡，導致不具部署意義的高估。

建議採三層驗證：

層級	資料設計	主要回答問題
Within-scene / seen-camera	同一場域、固定攝影機，但 train/test identity 完全不重疊	模型能否在已知室內場域跨鏡頭辨識新人物？
Cross-camera topology	將某些 camera-pair 或無重疊 camera-pair 留作測試	模型能否處理不同視角與視野不重疊的鏡頭關聯？
Cross-domain	以 CHIRLA 訓練，在 MMPTRACK、HDA 或自建資料測試	模型是否能泛化到不同室內空間、鏡頭、光照與人流密度？
Long-term / clothing-change	使用 CHIRLA 不同月份或 MEVID 不同 outfit 的切分	模型是否真正處理外觀與服裝改變，而非只依服飾匹配？

2. 建議模型架構

建議採 modular pipeline，而不是一開始就訓練端到端的多鏡頭模型：

- 1. **Person/object detection**
以 YOLO、RT-DETR、Grounding DINO 或室內場景微調後的 detector 產生類別與候選 boxes。人物、背包、紙箱、推車等物件可採 class-aware detection。
- 2. **Single-camera multi-object tracking**
每鏡頭使用 ByteTrack、BoT-SORT 或 StrongSORT，產生 camera-local tracklets；這一步的輸出 ID 僅是 local ID。
- 3. **Appearance embedding / Re-ID branch**
人物建議採 transformer-based person Re-ID encoder，例如 TransReID 類型模型或 video-based feature aggregation；物件則應採 class-conditioned embedding，避免拿「人像 Re-ID 特徵」直接辨識紙箱、推車或背包。
- 4. **Cross-camera association**
使用外觀相似度 s_a 、時空可達性 s_t 、空間幾何 s_g 與物件類別相容性 s_c 形成 joint affinity：
$$S(i, j) = \alpha s_a(i, j) + \beta s_t(i, j) + \gamma s_g(i, j) + \delta s_c(i, j)$$

再以 Hungarian matching、min-cost flow、hierarchical clustering 或 graph neural network 做全域 ID 關聯。
- 5. **World-coordinate / topology constraint**
在 MMPTRACK、PhysicalAI-SmartSpaces 等有 calibration 或 top-down map 的資料上，將相機間移動時間與可達區域建成 camera-transition prior。這對「視野不完全重疊」甚至「完全不重疊」的鏡頭對尤其重要。^{[4] [3]}

3. 評估指標

人物 Re-ID 至少報告：

- **CMC Rank-1、Rank-5、Rank-10**：query 的正確 identity 是否位於排名前 k 。
- **mAP**：衡量多個 relevant gallery tracklets 的整體檢索品質。
- **mINP**：可補充呈現最難正樣本排序，較能檢視長尾及遮擋條件。
- **IDF1**：衡量檢測／追蹤輸出中 identity assignment 的正確性。
- **HOTA**：平衡 detection 與 association 品質，適合 multi-object tracking。
- **ID switches (IDS)**：跨鏡頭整合後身份跳換次數。
- **Cross-camera IDF1**：建議額外限制於「鏡頭不同」的配對，避免同鏡頭追蹤結果掩蓋真正的 Re-ID 效能。

人物與物件混合評估時，應分別呈現：

$$\text{mAP}_{\text{person}}, \quad \text{mAP}_{\text{object}}, \quad \text{IDF1}_{\text{person}}, \quad \text{IDF1}_{\text{object}}$$

不可將 person 與 object 的分數直接合併成單一平均數，否則大量容易的人物樣本可能掩蓋物件 Re-ID 的失敗。

研究缺口與可行題目

主要缺口

- 真實室內物件跨鏡頭 **Re-ID benchmark** 稀缺：公開資料多將人物視為唯一持續身份單位；即使有包裹、推車或設備類別，常缺少跨鏡頭 persistent instance ID。
- 同步但非重疊視野的評估不足：不少多視角資料集以強視野重疊為主，使幾何投影或同時可見配對過度容易；您的研究設定更接近實際建築物內的走廊—入口—辦公室／教室拓撲。
- 長期外觀變化與跨鏡頭關聯往往分離處理：CHIRLA 強調長期人員外觀變化；MMPTRACK 強調稠密多鏡頭追蹤。將「衣著改變、遮擋、無重疊鏡頭與空間可達性」統一評估，具明確研究價值。

- 人物—物件關係未被充分利用：例如人攜帶背包、推行手推車、搬運包裹時，人與物的共現、接近性、運動一致性可形成 relational cue，但既有 person Re-ID benchmark 通常沒有足夠的物件身份標註支援。

可行研究題目

1. 面向非完全重疊視野之室內多攝影機長期人物再辨識：結合外觀、時空拓撲與不確定性之圖式關聯模型
Long-term Indoor Person Re-Identification Across Partially Overlapping Cameras Using Appearance, Spatio-Temporal Topology, and Uncertainty-Aware Graph Association.
2. 結合物—攜帶物關係的多類別跨攝影機再辨識：由合成多物件資料遷移至真實室內監控情境
Person–Object Relational Cross-Camera Re-Identification: Synthetic-to-Real Transfer for Indoor Multi-Object Tracking.
3. 低標註成本的室內人物與物件跨鏡頭身份建構：以弱監督、軌跡一致性與主動學習為核心
Weakly Supervised Global Identity Assignment for Indoor Multi-Camera Person and Object Tracking.

APA 第 7 版參考文獻

- Chavdarova, T., Baqué, P., Bouquet, S., Maksai, A., Jose, C., Lettry, L., Fua, P., Van Gool, L., & Fleuret, F. (2018). WILDTRACK: A multi-camera HD dataset for dense unscripted pedestrian detection. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 5030–5039. ^[16] ^[17]
- Dager, B., et al. (2025). CHIRLA: Comprehensive high-resolution identification and re-identification for large-scale analysis. *arXiv*. ^[6] ^[12]
- Han, T., et al. (2023). MMPTrack: Large-scale densely annotated multi-camera multiple people tracking benchmark. *Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision*. ^[7] ^[18]
- Köhl, P., Specker, A., Schumann, A., & Beyerer, J. (2020). The MTA dataset for multi-target multi-camera pedestrian tracking by weighted distance aggregation. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops*. ^[19] ^[12]
- Marroquin, R., et al. (2020). WiseNET: An indoor multi-camera multi-space dataset with contextual information and annotations for people detection and tracking. *Data in Brief*, 28, 105191. ^[20] ^[21]
- Ristani, E., Solera, F., Zou, R., Cucchiara, R., & Tomasi, C. (2016). Performance measures and a data set for multi-target, multi-camera tracking. In *European Conference on Computer Vision Workshops*. ^[22]
- Wan, Y., et al. (2024). MTMMC: A large-scale real-world multi-modal camera tracking dataset. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops*. ^[11] ^[10]
- Wang, G., et al. (2023). Multi-view extended videos with identities for video person re-identification. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. ^[14] ^[23]



1. <https://github.com/bdager/CHIRLA>
2. <https://arxiv.org/html/2502.06681>
3. <https://iccv2021-mmp.github.io/subpage/dataset.html>
4. <https://huggingface.co/datasets/nvidia/PhysicalAI-SmartSpaces/blob/main/README.md>
5. <https://www.aicitychallenge.org/2026-track1/>
6. <https://arxiv.org/abs/2502.06681>
7. <https://arxiv.org/pdf/2111.15157.pdf>
8. <https://huggingface.co/datasets/bdager/CHIRLA>
9. <https://ar5iv.labs.arxiv.org/html/2302.03820>
10. <https://arxiv.org/html/2403.20225v1>
11. <https://sites.google.com/view/mtmmc>
12. <https://github.com/schuar-iosb/mta-dataset>
13. https://openaccess.thecvf.com/content/WACV2021/papers/Corona_MEVA_A_Large-Scale_Multiview_Multimodal_Video_Dataset_for_Activity_Detection_WACV_2021_paper.pdf
14. <https://mevadata.org/>
15. <https://www.aicitychallenge.org/ai-city-challenge-dataset-access/>
16. <https://www.epfl.ch/labs/cvlab/data/data-wildtrack/>
17. https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2018/papers/Chavdarova_WILDTRACK_A_Multi-Camera_CVPR_2018_paper.pdf
18. https://openaccess.thecvf.com/content/WACV2023/papers/Han_MMPTRACK_Large-Scale_Densely_Annotated_Multi-Camera_Multiple_People_Tracking_Benchmark_WACV_2023_paper.pdf
19. https://openaccess.thecvf.com/content_CVPRW_2020/papers/w70/Kohl_The_MTA_Dataset_for_Multi-Target_Multi-Camera_Pedestrian_Tracking_by_Weighted_CVPRW_2020_paper.pdf
20. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340919310091>
21. <https://ube.hal.science/hal-02470552>

22. <https://aimagelab.ing.unimore.it/imagelab/researchActivity.asp?idActivity=044>
23. <https://arxiv.org/abs/2211.04656>
24. <https://publica.fraunhofer.de/bitstreams/258fca77-fd09-48c2-af68-63df14c89fc2/download>
25. https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2018/papers/Ristani_Features_for_Multi-Target_CVPR_2018_paper.pdf
26. <https://air.unipr.it/retrieve/handle/11381/2849704/244179/preprintIJCV19.pdf>
27. <https://arxiv.org/abs/1712.09531>
28. <https://github.com/SamvitJ/Duke-DeepCC>
29. <https://github.com/feirenlg/DeepCC>
30. https://github.com/vana77/DukeMTMC-attribute/blob/master/CITATION_DukeMTMC.txt
31. <https://vislab.isr.tecnico.ulisboa.pt/hda-dataset/>
32. <https://www.epfl.ch/labs/cvlab/data/data-pom-index.php/>
33. <https://arxiv.org/html/2510.09731v1>
34. <https://arxiv.org/html/2604.02032v1>
35. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925231223006811>
36. <https://huggingface.co/datasets/sebnae/IndoorCrowd>
37. https://github.com/nota-github/AIC2024_Track1_Nota
38. https://deepwiki.com/nota-github/AIC2024_Track1_Nota/2.2-dataset-preparation
39. <https://www.alphaxiv.org/benchmarks/university-of-washington/divotrack>
40. https://openaccess.thecvf.com/content/WACV2025W/RWS/papers/Niculescu-Mizil_MCTR_Multi_Camera_Tracking_Transformer_WACVW_2025_paper.pdf
41. <https://cvpr.thecvf.com/media/cvpr-2024/Slides/30668.pdf>
42. https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2023W/AICity/papers/Huang_Enhancing_Multi-Camera_People_Tracking_With_Anchor-Guided_Clustering_and_Spatio-Temporal_Consistency_CVPRW_2023_paper.pdf
43. <https://paperswithcode.com/dataset/mmptrack>
44. <https://paperswithcode.com/datasets?task=multi-object-tracking&mod=tracking>
45. <https://www.kaggle.com/datasets/ngphmng/wildtrack-dataset>
46. <https://www.kaggle.com/datasets/mrriandmstique/wildtrack-multi-camera-tracking>
47. <https://github.com/Chavdarova/WILDTRACK-toolkit>
48. <https://dl.acm.org/doi/10.1016/j.jvcir.2023.103931>
49. https://openaccess.thecvf.com/content/ICCV2021/supplemental/Fabbri_MOTSynth_How_Can_ICCV_2021_supplemental.pdf
50. <https://github.com/aws-labs/open-data-registry/blob/main/datasets/mevadata.yaml>
51. https://cdao.pages.jatic.net/public/program/Kitware_Computer_Vision_Datasets.pdf
52. <https://actev.nist.gov/>
53. <https://cvgl.stanford.edu/resources.html>
54. <https://www-nlpir.nist.gov/projects/tv2023/actev.html>
55. <https://viratdata.org/>