

게임 소개 및 설명

게임 개요 · 플레이 방법 · 실행 방법

문서 버전 2026-08-07 · 구현 빌드 기준
플랫폼: PC 브라우저 (Phaser 3 · TypeScript · Vite)
플레이 링크: <https://yjhpine.github.io/>

이 문서는 심사자·플레이어가 게임을 이해하고 바로 실행할 수 있도록 개요, 조작·규칙, 로컬 실행/검증 방법을 한곳에 정리한 소개서입니다. 상세 기획은 기획서/01~05.pdf를 참고하세요.

1. 게임 개요

한 줄 소개

라운드마다 손님이 찾아오면, 플레이어 고양이 주문서·모듈 칩·완성 이미지를 운반해 그림을 만들고 전달하는 오버쿱드형 공장 퍼즐입니다. 생산할 때마다 VRAM이 소모되며, 라운드가 끝나면 효율 점수로 등급이 매겨집니다. 실제 생성형 AI API 없이 브라우저에서 동작합니다.

항목	내용
장르	오버쿱드형 캐릭터 운반 + 모듈 칩 슬롯 퍼즐
핵심 재미	동선·손님 응대 + 최소 칩으로 조건 맞추기 + VRAM 아끼기
진행	튜토리얼 r00 → 라운드 r01~r06
결과물	칩 조합 기반 절차적(CSS) 미리보기 · 실제 이미지 모델 호출 없음
저장	브라우저 localStorage (진행·해금·최고점·업그레이드)

핵심 플레이 루프

손님에게서 주문서 집기 → 입력기에 넣기 → 왼쪽 선반에서 칩 집기 → 슬롯에 꽂기 → 생산 → 출구에서 이미지 집기 → 손님에게 전달 → 라운드 정산 → 준비 타임(업그레이드) → 다음 라운드

2. 플레이 방법

2.1 조작

키	동작
WASD / 방향키	이동
Z	상호작용 (손님·입력기·슬롯·생산·출구·왼쪽 선반·분석기·바닥 물건). 분석 팝업이 열려 있으면 닫기
Z (빈 곳)	들고 있는 주문서/칩/이미지를 바닥에 내려놓기. 빈손+바닥 물건이면 집기. 대상도 없고 손도 비면 반응 없음
Z (찬 슬롯)	모듈 칩을 든 채 찬 슬롯에 누르면 손↔슬롯 스왑 (같은 칩은 거부)
C	짧은 대기
X	주문서 또는 완성 이미지를 들고 있을 때 들여다보기

2.2 주방 구성

장소	역할
손님 카운터 (상단)	주문서 수령 · 완성 이미지 전달. 머리 위 말풍선으로 요청 확인
칩 선반 (왼쪽 세로)	해금된 모듈 칩. 라운드당 타입 1개
입력기 · 슬롯 x3 · 생산기 · 출구 (하단 라인)	주문서를 넣고 칩을 꽂아 생산한 뒤 플라로이드를 수거
퀵 선반 / 분석기 (우측, 구매 시)	동선 단축 · 조건 분석(칩 이름 비공개)

2.3 튜토리얼 (r00)

새 게임은 실습 튜토리얼부터 바로 시작합니다(준비 타임 없음). 안내된 순서의 상호작용만 허용되며, 손님 인내심이 줄지 않아 실패 없이 한 명을 완주할 수 있습니다. 완료 후 준비 타임을 거쳐 본 라운드(r01)로 이어집니다.

2.4 손님 · VRAM · 크레딧 · 점수

- 동시 대기 손님은 최대 2명입니다. 인내심이 다하면 이탈하며, 그 손님의 주문서/이미지는 정리됩니다.
- 생산할 때마다 슬롯에 꽂힌 칩의 VRAM 합이 소모됩니다. 예산을 넘겨도 생산은 가능하지만 속도가 느려지고 정산 점수가 깎입니다.
- 납품 크레딧: 성공 +100, 완벽 +50, 인내심 $\geq$ 50% +20, 실패 +0. 라운드 정산 크레딧(등급·baseReward)은 별도로 지급됩니다.
- 업그레이드는 준비 타임에서만 구매합니다. 처음부터 7종이 열려 있으며(잔액·최대 레벨만 제한), 새 게임 시 초기화됩니다.
- 라운드가 진행될수록 스타일·금지·구도·선명·검사 칩이 해금됩니다. 새 칩은 시작 시 모달로 소개됩니다.
- X로 들고 있는 결과물을 열면 조건 충족 여부와 미리보기를 확인할 수 있습니다.

2.5 라운드 한눈에

라운드	목표	해금 요지
r00	손님 1 (튜토리얼)	그림 제작기 · 조작 익히기
r01	손님 3	기본 응대 · VRAM 관리
r02	손님 4	스타일 가공기
r03	손님 4	금지 목록
r04	손님 5	구도 설계기
r05	손님 5	선명화
r06	손님 6	품질 검사기

3. 실행 방법

3.1 온라인 플레이 (권장)

별도 설치 없이 Chrome 또는 Edge에서 아래 주소로 접속합니다.

<https://yjhpine.github.io/>

메뉴에서 새 게임 시작(튜토리얼부터) 또는 이어서 하기를 선택합니다.

3.2 로컬 실행

Node.js(권장 18+)가 설치된 환경에서 저장소를 받은 뒤 다음을 실행합니다.

```
npm install
npm run dev
```

터미널에 표시된 로컬 주소(예: <http://localhost:5173>)를 브라우저로 엽니다.

3.3 검증 · 빌드

```
npm run typecheck # TypeScript 검사
npm run test      # Vitest 단위 테스트
npm run build     # dist/ 정적 빌드 (GitHub Pages 배포와 동일)
```

참고

- 로그인·API 키·유료 라이선스 없이 실행됩니다.
- main 브랜치 push 시 GitHub Actions가 dist를 Pages에 배포합니다.
- 기획·시스템 상세: 기획서/01_개요.pdf ~ 05_개발.pdf
- 소개 PDF 재생성: `python3 Docs/_tools/generate_intro.py`

— 끝 —