

05. 개발

주문 폭주·비교 UX를 포함한 MVP 범위, 일정, 플레이 테스트

문서 05

대상: 생성형 AI 비경험자 중심의 PC 프로토타입

개정일: 2026-07-30 (피드백 반영 개정)

피드백 출처: 양정환 — Overcooked형 주문 압박 / 주문 폭주 팩토리 / 주문서↔결과 비교

문서 목적

이번 개정은 기존 ‘공장 퍼즐’ 축을 유지하면서, 손님이 몰려오는 주문 폭주감과 주문서(플레이어 프롬프트)와 결과물의 비교 재미를 핵심 경험으로 고정한다. 주문서 입력기와 배송대는 기본 장치로 항상 배치되며, 플레이어는 중간 모듈만 구성한다.

공통 원칙: 게임이 먼저, AI 학습은 결과다. 기본 화면에는 AI 전문 용어를 노출하지 않으며, 전문 용어는 도감·전문가 모드·상세 보조 정보에서만 제공한다.

1. 수정된 MVP 범위와 기술 기준

영역	MVP 결정	후반/보류
플랫폼	PC 브라우저. Phaser 3 + TypeScript + Vite (정적 GitHub Pages).	네이티브/모바일 세로 우선
장르 구현	파이프라인 팩토리 + 완화형 주문 대기열/시한	오버쿱드형 캐릭터 액션
비교 UX	주문서↔결과 나란히, 조건 하이라이트, 추천 2	실모델/실프롬프트 채점
자원	크레딧, 처리 시간, (중반) 단순 대기열	VRAM·유지비·연구 트리
장치	입력·배송 기본 고정 + 중간 6종 구성	분배/재처리 본격화
결과	결정적 시뮬레이션 + CSS/도형 미리보기	실제 생성 API

2. 구현 책임

컴포넌트	책임	필수 이벤트
OrderQueue	손님 유입, 대기열, 시한, 이탈	CustomerArrived, OrderExpired
TutorialFlow	장치/UI/대기열 잠금·해금	StageStarted, InfoRevealed
FactoryGraph	배치·포트·Undo	GraphChanged
PipelineExecutor	검증·실행	GenerationCompleted
PromptResultComparer	주문서 조건 vs 결과 태그 대조	CompareReady
FeedbackService	문제 문장·추천·전후 요약	FeedbackReady
SaveService	진행·대기열 스냅샷	SaveLoaded

3. 데이터 변경

데이터	추가/수정 필드	목적
OrderData	queueWeight, timeLimit, compareKeys[], rushGroup	폭주·비교 키워드
CompareResult	matchedKeys, mismatchedKeys, plainDiffs	주문서↔결과 UI
CustomerState	patience, positionInQueue	대기열 HUD
DeviceData	기존 초보자 카드 필드 유지	용어 일관성
SaveGame	tutorialStage, queueSnapshot	복구

4. 일정 (현 프로토타입 이후)

주차	목표	완료 게이트
현재	O01~O06 파이프라인 MVP 구현됨	typecheck/test/build, Pages 배포
+1	주문서↔결과 비교 패널 강화	어긋난 조건 1개를 문장으로 설명
+2	손님 대기열 1→2, 완화 타이머	O07에서 우선순위 이해
+3	유사 주문 연속(O08), 라인 재사용 유도	폭주 감정을 파이프라인으로 해결
+4	초보자 테스트·카피 수정·데모	첫 10분 O01 + 비교로 O02/O03 개선

5. 플레이 테스트 추가 항목

확인	성공 신호
주문서와 결과를 비교하는가?	화면을 보며 '여기는 맞는데 모자가...'처럼 말한다.
폭주가 불쾌하지 않은가?	대기열 2에서도 무엇을 해야 할지 말한다. 패닉만 하지 않는다.
오버库드로 오해하지 않는가?	캐릭터를 찾지 않고 장치 연결로 해결하려 한다.
AI 용어 없이 진행하는가?	Prompt/CFG를 묻지 않아도 O01~O03 완료.

개발 완료 판정 (개정)

신규 플레이어가 첫 10분에 O01을 완료하고, 주문서↔결과 비교로 장치를 추가해 개선하며, 중반 데모에서 '손님이 더 와도 라인으로 대응한다'는 감각을 말해야 한다.