

1. 在 Linux 安装中, 看见 “boot:” 提示符后, 如果要进入图形化安装界面, 可以按键 ()
A. Alt B. Ctrl C. Shift D. Enter
2. 在 VI 编辑器中, 移到当前窗口首行按键 ()
A. f B. F C. h D. H
3. Linux 中删除一个空的目录用命令 ()
A. mkdir B. cd C. del D. rmdir
4. 在 Linux 中, 启动 VI 编辑器中使用命令 ()
A. vI B. Vi C. vi D. VI
5. 在 Linux 中, 如果想只查找二进制文件, 可以使用命令 whereis 的参数 ()
A. B B. b C. readonly D. s
6. 在 VI 编辑器中, 从输入模式返回到指令模式按键 ()
A. Enter B. Esc C. Tab D. F1
7. 在 Linux 中, 保存用户的帐户信息的文件是 ()
A. /etc/inittab B. /etc/passwd C. /etc/profile D. /etc/group
8. 在 Linux 中, 如果想查看连接磁盘的情况, 可以用命令 fdisk 的参数 ()
A. l B. a C. d D. n
9. 在 Linux 中, 统计一个文件有多少行, 可以用命令 ()
A. wc B. total C. ps D. dw
10. 在 Linux 中, 来显示 4 位年使用命令 date 的参数 ()
A. Year B. year C. Y D. y
11. 在 Red Hat Linux 中对程序包进行安装和卸载操作, 可以使用命令 ()
A. mount B. unmount C. rpm D. install
12. 假设用户 A 拥有文件 F 的所有权限, 其它用户只可读取 F 文件, 用命令 ls -l 查看设置好的文件权限, 并将其转换为 8 进制数字表示, 则结果是 ()
A. 700 B. 744 C. 447 D. 007
13. 在 Linux 中, 如果想修改文件的所有者, 可以使用使用命令 ()
A. chgrp B. chmod C. chown D. umask
14. 在默认情况下, 使用 ls 命令显示目录下所有文件时, 可执行文件一般显示为 ()
A. 绿色 B. 红色 C. 蓝色 D. 默认色
15. 在 Linux 中, 配置网络接口用命令 ()
A. ping B. ipconfig C. ifconfig D. netstat
16. 在 Linux 中, 以树型结构显示进程之间的派生关系使用命令 ()
A. ps B. pstree C. tree D. pwd
17. 在 Linux 中, 查看或者设置任务计划可以使用命令 ()
A. export B. setup C. crontab D. ps
18. Apache 服务配置文件默认存放的目录是 ()
A. /var/http B. /var/httpd C. /etc/http D. /etc/httpd
19. Web 服务器, 默认使用的端口是 ()
A. 80 B. 1080 C. 8080 D. 8088
20. 下列的口令属于强壮的口令是 ()
A. 19801201 B. rootroot C. qwertasdf D. 51Xy<rmddf
21. 在 Linux 中, 存放日志信息的目录默认是 ()
A. /var/log B. /var C. /etc D. /usr
22. 在 Linux 中存储主机名称和 IP 地址映射的静态文件是 ()
A. /etc/host B. /etc/hosts C. /etc/hostname D. /etc/machine
23. 国际顶级域名 edu 表示 ()
A. 教育机构 B. 网络机构 C. 商业机构 D. 社会团体
24. 在 Linux 系统权限最大的用户是 ()
A. administrator B. admin C. sa D. root

25. 在 Linux 中, 暂时转换为其它用户使用命令 ()
A. su B. Su C. switch D. Switch
26. 红帽子 Linux 企业版 4 中最高端的产品是 ()
A. Red Hat Enterprise AS B. Red Hat Enterprise WS
C. Red Hat Enterprise ES D. Red Hat Enterprise Desktop
27. 在 Linux 中, 介于内核和用户命令之间的是 ()
A. shell B. driver C. disk D. os
28. 在 Linux 中如果想查看当前用户是谁, 可以使用命令 ()
A. su B. who C. whoami D. who am i
29. Linux 中 find 命令是文件查找命令, 按照文件名称查找可以使用参数 ()
A. group B. size C. user D. name
30. 在 Linux 中, 查看当前时间可以使用命令 ()
A. date B. cal C. Date D. Cal
31. 在 Linux 中, 用户口令是以加密的形式保存在文件中, 此文件是 ()
A. /etc/inittab B. /etc/passwd C. /etc/shadow D. /etc/group
32. 在 Linux 中, 使用 gzip 命令来压缩文件, 如果想制定最高级别压缩使用参数 ()
A. -0 B. -1 C. -9 D. -10
33. Linux 中, 如果想把 A 文件的内容, 追加 B 文件中, 可以使用 ()
A. cp A B B. copy A B C. more A > B D. more A >> B
34. VI 编辑器中, 在没有离开当前行的情况下撤销光标所在行的操作, 可用 ()
A. r B. R C. u D. U
35. 在 Linux 中, 列出所有环境变量使用命令 ()
A. echo B. set C. unset D. env
36. 在 Linux 中, 更换桌面使用命令 ()
A. switchdesk B. sw C. switch D. su
37. 在 Linux 中, 存储当前系统的运行级别的文件是 ()
A. /etc/fstab B. /etc/hosts C. /etc/inittab D. /etc/crontab
38. 在 Linux 中, 如果想执行一个文件, 则必须要对文件有权限 ()
A. r B. w C. - D. x
39. 假设用户 A 的当前 umask 值是 022, 那么用户 A 创建的文件默认的权限是 ()
A. 022 B. 755 C. 220 D. 557
40. Linux 中查看文件所属的用户组使用命令 ()
A. group B. chgrp C. ls -l D. ls -a
41. Linux 中停止不需要的进程用命令 ()
A. stop B. kill C. shutdown D. exit
42. Linux 中配置路由信息用命令 ()
A. route B. ipconfig C. ifconfig D. netstat
43. Linux 中查看或者设置各个运行级别下的服务启动情况, 可以使用命令 ()
A. ntsysv B. setup C. chkconfig D. check
44. Telnet 服务默认使用的端口是 ()
A. 20 B. 21 C. 22 D. 23
45. 在 Linux 中, 从客户端访问 samba 服务使用 ()
A. login B. smbclient C. su D. smb
46. Linux 中修改一个用户的口令, 可以使用命令 ()
A. password B. passwd C. pwd D. ps
47. Linux 中, 查看系统的内存使用情况, 用命令 ()
A. meminfo B. free C. mem D. wc
48. 在 Linux 中, 默认保存配置文件的目录是 ()
A. /var B. /var C. /etc D. /usr
49. 在 Linux 中, 可以查看任何用户文件的用户是 ()
A. administrator B. admin C. sa D. root

50. Linux 中比较两个文件的差异，使用命令 ()
A. diff B. head C. tail D. Less
51. Linux 第一个版本发行是在 ()
A. 1990 年 B. 1991 年 C. 1992 年 D. 1993 年
52. Red Hat Enterprise Linux 4 安装后，如果只使用命令界面下，至少需要内存 ()
A. 256MB B. 128MB C. 64MB D. 32MB
53. 如果一个用户登录 Linux 后，显示的是提示符 #，一般情况下表示 ()
A. 登陆异常 B. 登陆成功，此用户是一般用户
C. 登陆成功，此用户是匿名用户 D. 登陆成功，此用户是超级用户
54. Linux 中 find 命令是文件查找命令，按照文件所属用户查找使用参数 ()
A. group B. name C. user D. size
55. Linux 中，如果在打包的同时进行压缩操作，可以使用命令 tar 的参数 ()
A. c B. x C. z D. t
56. less 查看文件内容后，如果想退出应该按键 ()
A. q B. esc C. enter D. x
57. 在 Linux 中，保存组信息的文件是 ()
A. /etc/inittab B. /etc/passwd C. /etc/profile D. /etc/group
58. Linux 中查看一个文件有多少个字节，可以用命令 wc 的参数 ()
A. c B. l C. m D. w
59. Linux 中查看当前系统可用的 shell，可以用命令 ()
A. sh B. shell C. ch D. chsh
60. 在 Linux 中，如果想查看显示 2 位年，可以使用命令 date 的参数 ()
A. Year B. year C. Y D. y
61. 在 Red Hat Linux 中对程序包进行安装，可以使用命令 rpm 的参数 ()
A. x B. i C. U D. q
62. 在 Linux 中设置文件权时，代表没有权限的时 ()
A. r B. x C. w D. -
63. 在 Linux 中，如果想来查看隐藏文件，可以使用命令 ls 的参数 ()
A. c B. a C. d D. l
64. 在 Linux 中，修改一个文件的名称用命令 ()
A. move B. mv C. rename D. rn
65. 在 Linux 中，对 windows 系统生成的 zip 文件进行解压缩，使用命令 ()
A. tar B. gzip C. zip D. unzip
66. 如果在 Linux 的图形界面下，切换不同工作空间可以用快捷键 ()
A. Ctrl+方向键 B. Alt+方向键
C. Ctrl+Alt+方向键 D. Ctrl+Alt+Shift+方向键
67. Linux 中制定用户口令的有效时间可以用命令 ()
A. chmod B. chage C. change D. chown
68. 在 Linux 中，一般情况下设备文件存放的目录是 ()
A. /etc B. /var C. /dev D. /usr
69. 在 Linux 中，如果想以只读方式挂载某个文件系统，可以使用命令 mount 的参数 ()
A. w B. r C. wo D. ro
70. 下列的口令属于强壮的口令是 ()
A. 123 B. aA5<m10ac C. root D. aA5<m
71. 在 Linux 中，如果想查看 cpu 的信息，可以查看文件 ()
A. /proc/cpu B. /etc/cpu C. /proc/cpuinfo D. /etc/cpuinfo
72. 在 Linux 中，如果想添加一个路由信息，可以使用命令 route 的参数 ()
A. add B. insert C. modify D. append
73. 国际顶级域名 com 表示 ()
A. 商业机构 B. 网络机构 C. 教育机构 D. 社会团体
74. ftp 协议的控制连接模式的端口是 ()

- A. 21 B. 22 C. 23 D. 24
75. 编译 Linux 内核使用命令 ()
A. mk B. mkdir C. compile D. Make
76. Linux 的最初开发者 Linus 是 ()
A. 芬兰人 B. 美国人 C. 德国人 D. 澳大利亚人
77. Red Hat Enterprise Linux 4 安装后, 如果只在命令界面下使用, 建议最低的 CPU 主频是最少需要 ()
A. 100MHz B. 200MHz C. 300MHz D. 400MHz
78. Linux 中改变当前目录用命令 ()
A. rmdir B. pwd C. mkdir D. cd
79. Linux 中 find 命令是文件查找命令, 按照用户组查找文件使用参数 ()
A. group B. name C. user D. size
80. 在 Linux 中, 查看系统中的进程信息, 可以使用命令 ()
A. ls B. su C. ps D. wc
81. 在 VI 编辑器中, 如果想要存盘退出, 使用命令 ()
A. :q B. :wq C. q! D. qq
82. 在 VI 编辑器中, 向下翻一页可以按 ()
A. Ctrl+f B. Ctrl+b C. Ctrl+d D. Ctrl+u
83. 在 Linux 中, 记录了当前用户使用 shell 的环境变量是 ()
A. sh B. shell C. Shell D. SHELL
84. 在 Linux 中, 如果要把前一个命令的输出作为后一个命令的输入, 可以使用 ()
A. < B. >> C. > D. |
85. 在 Linux 中, 如果想显示月份信息, 可以使用命令 date 的参数 ()
A. M B. D C. m D. d
86. 在 Red Hat Linux 中, 如果想查看一个文件属于哪个程序包, 可以使用命令 ()
A. who B. find C. rpm D. whereis
87. 如果只有用户自己才可执行文件, 其他任何用户只能读文件, 则此权限是 ()
A. 744 B. 644 C. 755 D. 655
88. Linux 中创建链接文件用命令 ()
A. mkdir B. vi C. ln D. link
89. 在 Linux 中, 如果想列出目录下所有文件, 可以使用命令 ls 的参数 ()
A. l B. a C. d D. c
90. Linux 中检查两台主机网络是否连通用命令 ()
A. ping B. ipconfig C. ifconfig D. netstat
91. 在 Linux 中, 如果想强制停止一个进程, 可以使用命令 kill 的参数 ()
A. -0 B. -3 C. -6 D. -9
92. Linux 中建立一次性的任务可以用命令 ()
A. export B. at C. crontab D. ps
93. Samba 服务配置文件默认存放的目录是 ()
A. /var/samba B. /usr/samba C. /dev/samba D. /etc/samba
94. POP3 协议服务, 默认使用的 TCP 端口是 ()
A. 109 B. 110 C. 111 D. 112
95. 下列的口令属于强壮的口令是 ()
A. 19801201 B. rootroot C. 5lxy.arm D. 51Xy.arm
96. 在 Linux 中, 默认存放用户 HOME 目录的目录是 ()
A. / B. /root C. /home D. /var
97. vsftpd 服务的主配置文件是 ()
A. /etc/vsftpd/vsftpd.conf B. /etc/ftp/ftp.conf
C. /etc/vsftpd/vsftpd.config D. /etc/ftp/ftp.config
98. 把域名解析成对应的 IP 地址的服务是 ()
A. telnet B. smtp C. nis D. dns

99. 保存系统当前登录用户记录的文件是 ()
A. /var/log/lastlog B. /var/run/utmp
C. /var/log/maillog D. /var/log/dmesg
100. Linux 中列出已经加载的模块用名 ()
A. lsmod B. ls C. lsmod D. lsm
101. Linux 操作系统通常被称为类 ()
A. Red Hat 系统 B. Dos 系统 C. Windows 系统 D. Unix 系统
102. Linux 的超级用户是 ()
A. root B. sa C. administrator D. admin
103. Linux 中, 查看内核版本可以使用命令 ()
A. uname B. version C. who D. ls
104. Linux 中 find 命令是文件查找命令, 按照文件修改时间查找用参数 ()
A. group B. atime C. mtime D. size
105. 在 Linux 中, 如果想查看某个命令的帮助信息, 可以使用命令 ()
A. help B. man C. helpme D. whereis
106. 在 VI 编辑器中, 撤销上一个命令进行的操作按键 ()
A. b B. B C. u D. U
107. 在 Linux 中, 为了使一个环境变量的值生效, 可以使用命令 ()
A. set B. unset C. env D. export
108. 在 VI 编辑器中, 从上向下查找指定的内容用命令 ()
A. ? B. / C. n D. N
109. 在 Linux 中, 如果想列出文件中不匹配的行, 可以使用命令 grep 的参数 ()
A. v B. c C. V D. C
110. 在 Linux 显示日期用命令 date 的参数 ()
A. w B. W C. d D. D
111. 在 Linux 中挂载文件系统时, 如果想指定文件系统的类型, 可以用命令 mount 的参数 ()
A. t B. o C. T D. O
112. 在 Linux 查看文件的属性用命令 ()
A. more B. ls C. find D. less
113. 假设用户 A 拥有文件 F 的所有权限, 其它只可读取、可运行 F 文件, 用命令 ls -l 查看设置好的文件权限, 并将其转换为 8 进制数字表示, 则结果是 ()
A. 655 B. 644 C. 744 D. 755
114. 在默认情况下, 使用 ls 命令显示目录下所有文件时, 目录一般显示为 ()
A. 绿色 B. 红色 C. 蓝色 D. 默认色
115. Linux 中激活一个网络连接用命令 ()
A. ping B. ifconfig C. ifdown D. ifup
116. Linux 中查看系统所有安装的程序包用命令 rpm 的参数 ()
A. i B. qa C. qf D. ql
117. 在 Linux 中, 输入命令: ls a?后, 可以列出文件 ()
A. a B. aa C. aaa D. aaaa
118. X Window System 的默认主配置文件是 ()
A. /etc/X11/xorg.conf B. /etc/X11/xorg.config
C. /etc/X11/xorg.con D. /etc/X11/xorg.cfg
119. DHCP 的默认主配置文件是 ()
A. /etc/dhcp.cfg B. /etc/DHCP/dhcpd.cfg
C. /etc/dhcpd.conf D. /etc/DHCP/dhcpd.conf
120. 下列的口令属于强壮的口令是 ()
A. 19760729 B. root123 C. rR1a D. R<a5x3.a
121. FTP 服务中, 如果想设置匿名用户是否可以访问 FTP 服务器, 可以使用参数 ()
A. local_enable B. anonymous_enable C. local_mask D. write_enable

122. Linux 中发邮件给别的用户用命令 ()
A. mail B. send C. pass D. start
123. 国际顶级域名 org 表示 ()
A. 教育机构 B. 网络机构 C. 商业机构 D. 社会团体
124. 在 Linux 中, 存放 Linux 启动时所需要的程序和配置文件的目录是 ()
A. / B. /etc C. /home D. /root
125. Linux 中设置防火墙参数用命令 ()
A. ps B. firewall C. iptables D. Ifconfig
126. 最先使用 RPM 作为软件管理的 Linux 厂商是 ()
A. Turbo Linux B. Red Hat C. Blue Point D. Xlinux
127. Red Hat Enterprise Linux 4 安装时, swap 分区的大小建议是计算机物理内存的 ()
A. 1 倍 B. 2 倍 C. 3 倍 D. 4 倍
128. 如果一个用户登陆 Linux 后, 显示的是提示符\$, 一般情况下表示 ()
A. 登陆异常 B. 登陆成功, 此用户是一般用户
C. 登陆成功, 此用户是匿名用户 D. 登陆成功, 此用户是超级用户
129. Linux 中 find 命令是文件查找命令, 按照文件访问时间查找用参数 ()
A. atime B. mtime C. ctime D. time
130. 在 Linux 中, 如果想查看 tar 包中的文件信息, 可以使用命令 tar 的参数 ()
A. c B. x C. z D. t
131. Linux 中的 man 命令使用完毕后退出时, 按键 ()
A. enter B. esc C. q D. x
132. Linux 系统有关用户环境配置文件有很多, 其中负责系统全局环境设置的文件是 ()
A. /etc/inittab B. /etc/passwd C. /etc/profile D. /etc/group
133. 在 Linux 中, 可以用 date 命令来重新设置日期时间的用户是 ()
A. root B. 所有用户 C. sa D. admin
134. 在 Linux 中, 如果想知道用户当前使用的 shell, 可以查看环境变量 ()
A. shell B. SHELL C. path D. PATH
135. 在 Linux 中, 可以让用户在客户端收到邮件的服务是 ()
A. pop3 B. smtp C. http D. ftp
136. 在 Red Hat Linux 中对程序包进行升级, 可以使用命令 rpm 的参数 ()
A. x B. U C. V D. q
137. 在 Linux 中文件权限中, 读取权限表示为 ()
A. r B. x C. w D. -
138. Linux 中拷贝一个文件用命令 ()
A. copy B. cp C. c D. mv
139. 在 Linux 中, 如果想在删除一个文件的时候不提示, 而是强制删除, 可以使用 rm 命令的参数 ()
A. f B. r C. i D. a
140. 在 FTP 中, 如果想批量上传文件, 可以使用命令 ()
A. get B. mget C. put D. mput
141. 在 Linux 中, 如果用 ping 命令来测试网络是否连通时, 会一直测试下去, 如果想退出, 可以按下键 ()
A. Ctrl+q B. Alt+q C. Ctrl+c D. Alt+c
142. 在 Linux 中, 如果想查看用户口令的各种相关信息, 可以使用命令 chage 的参数 ()
A. W B. M C. l D. m
143. 文件/dev/hda0 表示此设备是一个 ()
A. 光驱设备 B. 网络设备 C. 磁盘设备 D. 显示设备
144. Linux 中卸载已经挂载上的一个文件系统用命令 ()
A. rpm B. umount C. mount D. shutdown
145. 在 Linux 中, 输入命令: ls a[a-c]后, 可以列出文件 ()
A. a B. aa C. aaa D. ad

146. Linux 内核开始运行后，第一个运行的程序是 ()
A. **init** B. startx C. vfs D. shell
147. Linux 中修改主机名用命令 ()
A. **hostname** B. host C. name D. change
148. 在默认情况下，使用 ls 命令显示目录下所有文件时，一般文件显示为 ()
A. 绿色 B. 红色 C. 蓝色 D. **默认色**
149. 在 Linux 中，如果想查看网络的连接、接口、端口的使用信息，可以使用命令 ()
A. ping B. ifconfig C. iostat D. **netstat**
150. NFS 使用的文件系统是 ()
A. vfs B. **nfs** C. ext2 D. ext
151. 在 Linux 中，处于系统内核与用户命令之间的是 ()
A. VFS B. X Window System C. Desktop D. **Shell**
152. Red Hat Enterprise Linux 4 安装后，如果要使用图形界面，建议最低的 CPU 主频是最少需要 ()
A. 100 MHz B. 200 MHz C. 300 MHz D. **400 MHz**
153. 假设用户 A 拥有文件 F 的所有权限，其它只可读取 F 文件，用命令 ls -l 查看设置好的文件权限，并将其转换为 8 进制数字表示，则结果是 ()
A. 655 B. 644 C. **744** D. 755
154. 在 Linux 使用 man 命令来查看帮助信息时，向下翻一页可以按键 ()
A. Enter B. Blank C. Ctrl D. **Page Down**
155. 在 Linux 中，如果想列出指定用户的进程信息，可以使用命令 ps 的参数 ()
A. **u** B. r C. l D. a
156. 在 VI 编辑器中，如果想要不存盘退出，使用命令 ()
A. **:q** B. :wq C. q! D. qq
157. 在 VI 编辑器中，向上翻一页按 ()
A. Ctrl+f B. **Ctrl+b** C. Ctrl+d D. Ctrl+u
158. 在 Linux 中，在读取环境变量的值时，必须在环境变量之前加符号 ()
A. @ B. # C. % D. **\$**
159. 在 Linux 中，如果想把一个命令放在后台运行，可以使用符号 ()
A. < B. * C. **&** D. |
160. 在 Linux 中，如果想查看 24 进制的小时信息，可以使用命令 date 的参数 ()
A. **H** B. h C. HH D. hh
161. 在 Red Hat Linux 中，若想查看一个文件属于哪个程序包，可以使用命令 rpm 的参数 ()
A. qa B. **qf** C. ql D. qw
162. 在 Linux 中，修改文件权限使用命令 ()
A. chsh B. chown C. chgrp D. **chmod**
163. 在 Linux 中，使用 () 命令来查找文件存放的位置。
A. more B. ls C. **find** D. less
164. 在默认情况下，修改一个用户的信息使用命令 ()
A. useradd B. **usermod** C. userdel D. make
165. 在 Linux 中，eth1 表示 ()
A. 第 1 个网络接口 B. **第 2 个网络接口**
C. 第 3 个网络接口 D. 第 4 个网络接口
166. Linux 中查看历史登陆信息用命令 ()
A. **last** B. history C. login D. su
167. Linux 中停止一个活动的网络连接用命令 ()
A. ifconfig B. shutdown C. ifup D. **ifdown**
168. 在 Linux 中 Crond 守护进程的主配置文件是 ()
A. /var/crontab B. **/etc/crontab**
C. /dev/crontab D. /usr/crontab
169. 在 Linux 中，如果想重新导出所有目录信息，可以使用命令 exportfs 命令的参数 ()

A. a B. r C. w D. v

170. Linux 中显示日历用命令 ()
A. date B. cal C. dd D. pwd

171. Linux 中设置磁盘分区用命令 ()
A. mkdir B. df C. fdisk D. rmdir

172. 在 Linux 中, 如果想用只写的方式挂载一个文件系统, 可以使用命令 mount 的参数 ()
A. ro B. rw C. remount D. write

173. 在 Linux 中, 可以方便的上传和下载文件的的服务是 ()
A. telnet B. ftp C. nis D. dns

174. 在 Linux 中, Apache 服务的守护进程是 ()
A. httpd B. smbd C. initd D. dhcpd

175. 在 Linux 中, 如果想阅读指定的邮箱文件中的内容, 可以使用命令 mail 的参数 ()
A. l B. f C. w D. r

176. Linux 的版本其实分为内核版本和 ()
A. 系统版本 B. 发行版本 C. 企业版本 D. 个人版本

177. 在 Linux 系统中, 类似于 Windows 系统中 Administrator 的用户是 ()
A. root B. sa C. administrator D. admin

178. Linux 中从文件末尾开始查看文件的内容用命令 ()
A. tail B. head C. less D. more

179. 在 Linux 中, 如果有某个命令不会使用, 而又不想用命令 man 查看详细的文档, 可以在命令后加参数 ()
A. h B. help C. helpme D. ?

180. Red Hat Enterprise Linux 4 中的默认使用的 shell 程序是 ()
A. bash B. tsh C. csh D. ksh

181. Linux 创建一个目录, 使用命令 ()
A. rmdir B. pwd C. mkdir D. cd

182. Linux 中 find 命令是文件查找命令, 如果要按照文件大小查找, 可以使用参数 ()
A. group B. name C. user D. size