

Algorytmy i struktury danych

Lista zadań 11

Zadanie 1

Regularne drzewo binarne to takie, które nie ma węzłów z jednym dzieckiem. Udowodnij, że drzewo binarne, które nie jest regularne, nie może odpowiadać optymalnemu kodowi prefiksowemu.

Zadanie 2

Czy kody Huffmana są wyznaczone jednoznacznie dla każdego tekstu? Dlaczego?

Tak, dla tego samego algorytmu algorytm Huffmana wyznaczy te same kody dla tego samego tekstu. Podczas tworzenia drzewa Huffmana, węzły są sortowane po częstości występowania znaku i następnie drzewa o najmniejszej częstości są scalane w jedno drzewo. Jeśli istnieją dwa drzewa o tej samej częstości, to węzły są sortowane po kolejności występowania znaku w alfabecie. W związku z tym algorytm Huffmana zawsze wyznaczy te same kody dla tego samego tekstu.

Zadanie 3

Dla podanego tekstu "bababacadaaasadaca".

- Zasymuluj działanie algorytmu generującego kody Huffmana, narysuj otrzymane drzewo kodów, wypisz kody poszczególnych znaków, oraz zakodowany tekst.
- Oblicz, o ile bitów otrzymana reprezentacja tekstu będzie krótsza od reprezentacji otrzymanej za pomocą kodów o stałej długości.
- Mając dane drzewo kodów i zakodowany tekst wykonaj dekodowanie (zaznaczaj w ciągu bitów kreską gdzie kończą się kody poszczególnych znaków).
- Zobacz, jak deszyfrowany tekst zmieni się, gdy zmienisz pierwszy bit zaszyfrowanej wersji na przeciwny.

Zadanie 4

Jaki jest optymalny kod Huffmana, dla zbioru częstości opartego na początkowych $n = 8$ liczbach Fibonacciego: a:1, b:1, c:2, d:3, e:5, f:8, h:21? Uogólnij odpowiedź na przypadek dowolnego n .

Zadanie 5

Jaki jest optymalny kod Huffmana, dla zbioru częstości opartego na liczbach: a:11, b:12, c:13, d:14, e:15, f:18, h:19? Porównaj długość zakodowanego tekstu z długością tekstu zakodowanego przy pomocy kodów stałej długości. Uogólnij odpowiedź na przypadek $n = 2^k$ liter w alfabecie, gdzie dodatkowo maksymalna ilość wystąpień jest mniejsza od dwukrotności minimalnej ilości wystąpień.

Zadanie 6

Udowodnij, że długość (ilość bitów) zaszyfrowanego tekstu, jest sumą liczb występujących w wewnętrznych węzłach drzewa kodów (nie liściach).

Zadanie 7

Narysuj na kartce sieć sortującą n liczb dla $n = 2, 4, 8, 16$. Powinna to być opisana na wykładzie sieć implementująca równoległą wersję algorytmu mergesort, działająca w czasie $O((\log n)^2)$. Prześledź działanie sieci o $n = 8$ dla ciągu wejściowego: 8 4 2 3 7 5 6 1, rysując jakie liczby wchodzi i wychodzą z każdego komparatora.