

Atividade Objetiva 1

- Entrega Sem prazo
- Pontos 20
- Perguntas 5
- Limite de tempo Nenhum
- Tentativas permitidas Sem limite

Instruções

O objetivo desta atividade é proporcionar uma melhor fixação quanto ao conteúdo da unidade 1. Com isso você será capaz de ter um entendimento das abordagens apresentadas na unidade.

Para iniciar o questionário:

- Clique em "**Fazer o teste**";
- Responda todas as questões e depois clique no botão "**Enviar teste**" para finalizar a atividade.

Depois de enviar seu questionário, clique no botão "**Próximo**" logo abaixo para continuar. ↓

Fazer o teste novamente

Histórico de tentativas

	Tentativa	Tempo	Pontuação
MANTIDO	Tentativa 4	Menos de 1 minuto	20 de 20
MAIS RECENTE	Tentativa 4	Menos de 1 minuto	20 de 20
	Tentativa 3	Menos de 1 minuto	16 de 20
	Tentativa 2	1 minuto	16 de 20
	Tentativa 1	6 minutos	12 de 20

⚠ As respostas corretas estão ocultas.

Pontuação desta tentativa: 20 de 20

Enviado 24 mar em 23:22

Esta tentativa levou Menos de 1 minuto.



Pergunta 1

4 / 4 pts

Na engenharia de software há modelos de processos, metodologias e métodos de desenvolvimento de software que são amplamente adotados nas empresas. Um destes modelos é o paradigma Waterfall, considerado um dos mais antigos.

Apesar do paradigma Waterfall ser um dos mais antigos, e as empresas cada vez mais com a incumbência de entregas hodiernas no desenvolvimento de software no contexto contemporâneo, é possível afirmar como uma vantagem deste paradigma o seguinte:



No contexto de testes de software permite um gerenciamento eficaz para mudanças no código, devido a fluidez de constante feedback entre as fases típicas de Implementação e Teste do Sistema.



Com as fases claramente definidas as devidas alterações dos requisitos possuem menor grau de complexidade de mudanças nas fases anteriores, refinando constantemente os requisitos obtidos.



Com o paradigma de orientação a objeto e a crescente necessidade de projetos complexos é um paradigma que possui a vantagem de um modelo prescritivo, em que cada fase possui métodos e requisitos bem definidos, permitindo clareza quanto ao compromisso da entrega do projeto de software.



Os requisitos do produto são esclarecidos na fase inicial, tornando as etapas de planejamento (Design do Sistema) e desenvolvimento (Implementação) gerenciadas e bem documentadas.

A alternativa “os requisitos do produto são esclarecidos na fase inicial, tornando as etapas de planejamento (Design do Sistema) e desenvolvimento (Implementação) gerenciadas e bem documentadas” está correta, pois essa é uma vantagem do paradigma Waterfall. As demais alternativas tratam de uma vantagem oposta e não aderente ao paradigma Waterfall.



Pergunta 2

4 / 4 pts

Durante a pandemia do Covid-19, o estudo *Surveying the Impacts of COVID-19 on the Perceived Productivity of Brazilian Software Developers (SBES, 2020)*, demonstrou que mais de 87% das empresas adotavam métodos ágeis.

Dos métodos ágeis abaixo, qual destes possui as seguintes características: (i) é um método exclusivo para projetos de software, e (ii) inclui práticas de programação.



KANBAM



SCRUM



XP Programming

Correto. O XP Programming é exclusivo para projetos de software e inclui práticas de programação.



DevOps



Pergunta 3

4 / 4 pts

O cerne da segurança da informação é a gestão de riscos. A gestão de riscos no contexto da segurança da informação relaciona-se com aspectos que envolvem a perda da confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações.

Durante uma avaliação de riscos em um projeto de software identificaram uma vulnerabilidade avaliada como uma gravidade técnica avaliada como Crítica. Esta vulnerabilidade reside em um projeto de software de uma aplicação considerada de alto valor para o negócio. Durante a avaliação de riscos, não foi identificada uma ameaça para a vulnerabilidade existente. Neste sentido, é possível afirmar que o score do risco, em uma típica escala de Baixo, Médio, Alto e Muito Alto, terá como tendência:



Ser considerado como um risco Médio, uma vez que há uma vulnerabilidade com gravidade técnica não possui alta relevância, contudo reside em uma aplicação de missão crítica para os negócios.



Ser considerado como um risco Alto, uma vez que há uma vulnerabilidade com gravidade técnica Crítica em uma aplicação de missão crítica para os negócios.



Ser considerado como um risco Muito Alto, uma vez que há uma vulnerabilidade com gravidade técnica Crítica em uma aplicação de missão crítica para os negócios.

☒ Ser considerado como um risco Baixo, uma vez que não há uma ameaça correlata.

A alternativa “ser considerado como um risco Baixo, uma vez que não há uma ameaça correlata” está correta, pois uma vez que não há uma ameaça correlata, a probabilidade descende acentuadamente. O Risco é uma relação de Probabilidade, Impacto, Vulnerabilidade e Ameaça. Se não há uma ameaça correlata, a probabilidade é descende acentuadamente.



Pergunta 4

4 / 4 pts

Uma empresa gostaria de adotar uma tecnologia para avaliar de forma automatizada o código-fonte para encontrar vulnerabilidades correlatas. Esta abordagem visa reduzir riscos em um produto de software de missão crítica da Organização.

Quanto ao seu tipo, o controle de segurança adotado para tal propósito pode ser classificado como:



Preventivo.



Detectivo.



Técnico.

Correto. Uma solução de tecnologia trata-se do tipo Técnico, no contexto de classificação dos tipos de controles.



Administrativo.



Pergunta 5

4 / 4 pts

Uma empresa está preocupada que eventualmente determinados artefatos de software possam ser alterados por cibercriminosos e tais alterações maliciosas serem implantadas no ambiente de produção. Esta empresa gostaria de adotar um meio para garantir a integridade e a autenticidade dos artefatos de software.

Para atingir este objetivo, a criptografia é um controle adequado. Portanto, neste sentido, é correto afirmar:



Para a garantia da integridade e autenticidade do artefato de software a empresa deve adotar a chave privada para criptografar o artefato de software (assinatura digital).



Para a garantia da integridade e autenticidade do artefato de software a empresa deve adotar a chave pública para criptografar o artefato de software (assinatura digital).



Para a garantia da integridade e autenticidade do artefato de software a empresa deve adotar a chave pública para criptografar o hash do artefato de software (assinatura digital).



Para a garantia da integridade e autenticidade do artefato de software a empresa deve adotar a chave privada para criptografar o hash do artefato de software (assinatura digital).

Correto. Para a garantia da integridade, autenticidade (e inclusive, a irretratabilidade), deve-se utilizar a chave privada para criptografar o resultado do hash da informação. A chave pública será utilizada para descriptografar o resultado do hash da informação (somente a chave pública derivada da chave privada pode descriptografar a informação), então, adota-se o mesmo algoritmo de hash na informação e verifica-se se o resultado do hash é o mesmo, e em caso afirmativo, então o artefato de software é íntegro e autêntico.

Pontuação do teste: 20 de 20