

Atividade

✓ Teste enviado

×

- Entrega Sem prazo
- Pontos 15
- Perguntas 6
- Limite de tempo Nenhum
- Tentativas permitidas Sem limite

Fazer o teste novamente

Histórico de tentativas

	Tentativa	Tempo	Pontuação
MAIS RECENTE	Tentativa 1	5 minutos	15 de 15

⚠ As respostas corretas estão ocultas.

Pontuação desta tentativa: 15 de 15

Enviado 5 nov em 20:07

Esta tentativa levou 5 minutos.



Pergunta 1

2,5 / 2,5 pts

Ferramentas como o Docker, Kubernetes, Chef, Puppet, Ansible ou Terraform são usados para o aumento da maturidade da prática de:

- ☐ Automação de Builds
- ☒ Automação de Ambientes e IaC
- ☐ Automação de Entregas
- ☐ Automação de Testes



Pergunta 2

2,5 / 2,5 pts

Sobre a maturidade de automação de builds, é incorreto dizer que:

- ☐ É impossível atingir CI sem automação de testes em larga escala
- ☐

A medida que aumentamos a maturidade, temos políticas de automação que atuam de forma distinta em troncos distintos na gestão de configuração



A medida que aumentamos a maturidade, ganhamos consistência e portanto podemos reduzir a frequência de execução de builds



Os processos de automação de builds não devem ocorrer apenas na máquina do desenvolvedor, para fornecer mais robustez ao processo



Pergunta 3

2,5 / 2,5 pts

✓ Teste enviado

Sobre níveis de maturidade DevOps, o nível que melhor define um processo consistente com uma qualidade ainda inconsistente é o:

- ☐ Consciente
- ☐ Quantitativo
- ☒ Gerenciado
- ☐ Inicial



Pergunta 4

2,5 / 2,5 pts

Sobre o modelo de maturidade DevOps, é correto dizer que:

- ☐ Ele sempre deve buscar melhorar a organização como um todo para termos processos de ponta a ponta
- ☐ Ele é endereçado de forma planejada e linear
- ☐ Ele requer que paremos de usar abordagens como o Scrum ou Kanban
- ☒ Ele deve se basear também na coleta de evidências para avaliar a maturidade



Pergunta 5

2,5 / 2,5 pts

Sobre o aumento da maturidade da automação de entregas, é correto dizer que:

- ☐ CD é um estágio de baixa maturidade do processo de automação de entregas
- ☒ A promoção de builds não deve recompilar o código fonte
- ☐ O transporte de builds não inclui SQLs e metadados de banco de dados
- ☐

Implantar software automatizado em produção sem interferência humana é sempre desejado nos processos de CD



Pergunta 6

2,5 / 2,5 pts

Sobre a maturidade de automação de testes, é correto dizer que:

- ☐ A automação de testes no nível quantitativo implica em 100% de cobertura de código
- ☒ A automação de testes de unidade é a base da pirâmide de testes e de esforço de automação
- ☐ Testes não-funcionais automatizados são normalmente alvo do nível 2
- ☐ A automação de testes de tela é o esforço primário nos processos de automatização

Pontuação do teste: 15 de 15