

Atividade

✓ Teste enviado

×

- Entrega Sem prazo
- Pontos 15
- Perguntas 5
- Limite de tempo Nenhum
- Tentativas permitidas Sem limite

Instruções

O objetivo desta atividade é proporcionar uma melhor fixação quanto ao conteúdo da unidade 3. Com isso você será capaz de ter um entendimento das abordagens apresentadas na unidade.

Para iniciar o questionário:

- Clique em "**Fazer o teste**";
- Responda todas as questões e depois clique no botão "**Enviar teste**" para finalizar a atividade.

Depois de enviar seu questionário, clique no botão "**Próximo**" logo abaixo para continuar. ↓

Fazer o teste novamente

Histórico de tentativas

	Tentativa	Tempo	Pontuação
MANTIDO	Tentativa 3	2 minutos	15 de 15
MAIS RECENTE	Tentativa 3	2 minutos	15 de 15
	Tentativa 2	2 minutos	12 de 15
	Tentativa 1	4 minutos	12 de 15

⚠ As respostas corretas estão ocultas.

Pontuação desta tentativa: 15 de 15

Enviado 24 fev em 20:59

Esta tentativa levou 2 minutos.



Pergunta 1

3 / 3 pts

No fluxo OAuth do Código de Autorização, podemos identificar diversas interações realizadas entre as diversos entidades participantes.

Todas as alternativas abaixo retratam interações do referido fluxo, EXCETO?



A "Aplicação Cliente"



Teste enviado

"Aplicação" para que

seja concedido o acesso



O "Dono do Recurso" confirma com o "Servidor dos Recursos" a autorização para que a "Aplicação Cliente" possa acessar os recursos



Antes de acessar os recursos a "Aplicação cliente" requisita ao "Servidor de Autorização" a token de acesso ao "Servidor de Recursos"



Ao receber a token de acesso, o "Servidor de Recursos" repassa o recurso solicitado à "Aplicação Cliente"



De posse da token de acesso, a "Aplicação Cliente" faz acesso aos recursos armazenados no "Servidor de Recursos"



Pergunta 2

3 / 3 pts

O mecanismo de autenticação e autorização OAuth é um protocolo aberto que tem foco na autenticação e autorização de recursos na Web.

Dentre as alternativas, identifique a afirmativa FALSA com relação ao OAuth?



Oferece um algoritmo eficaz de criptografia na troca de senhas do usuário com a aplicação cliente.



Facilita a interoperabilidade entre diversos ambientes em dispositivos diferentes



Não expõe as senhas dos usuários durante o processo de interação com a aplicação cliente.



Oferece diversos tipos de autorização em cenários distintos



Controla o escopo de acesso a ser concedido pelo usuário aos seus recursos disponibilizados na Web



Pergunta 3

3 / 3 pts

O servidor por guardar os dados que desejam ser acessados no OAUTH é chamado de:



Client Application



Resource Server



Authentication Server



Data Server



Pergunta 4

3 / 3 pts

A respeito dos tokens JWT, eles tem as seguintes características, EXCETO



São strings que podem ser assinadas digitalmente com assinatura assíncrona



Tornam a escalabilidade mais fácil pois não dependem de que o servidor saiba da sua existência



O browser envia automaticamente o token a cada requisição



São uma forma de resolver a característica do HTTP de ser Stateless



Pergunta 5



Teste enviado

3 / 3 pts

Qual a principal diferença entre a autenticação básica e a autenticação Digest?

- ☐ A autenticação básica não requer comunicação com o servidor Web
- ☐ A autenticação digest faz criptografia das informações trafegadas
- ☐ A diferença é apenas o algoritmo de criptografia da senha do usuário
- ☒ Na autenticação digest, a senha não é enviada para o servidor
- ☐ A autenticação básica oferece criptografia nativa do navegador

Pontuação do teste: 15 de 15