

내 컴퓨터에 개발자용 '작업실' 꾸미기

문제기술

기술적 설명



1. 미션 소개

개발은 코드를 작성하는 순간이 아니라, 환경을 세팅하는 순간부터 시작됩니다.

터미널, Docker, Git. 이 세 가지를 직접 손으로 세팅해 본 경험이 있어야, 비로소 '개발을 시작한 다'는 말이 실감 납니다.

도구를 다루는 법을 아는 것이 개발자로서의 첫 번째 기반입니다.

개발 워크스테이션은 코드가 "내 컴퓨터에서만" 돌아가는 문제를 줄이고, 팀원 누구나 같은 방식으로 실행, 배포, 디버깅할 수 있는 환경 구성을 목표로 합니다.

이 과정에서 핵심 도구인 리눅스 CLI(터미널), Docker(컨테이너), Git/GitHub(버전 관리 및 협업)를 함께 사용합니다.

이 도구들은 로컬 개발 환경 세팅, 재현 가능한 실행 환경 공유, 협업 기반 소스코드 관리 같은 상황에서 널리 활용됩니다.

이 미션에서는 터미널로 작업 디렉토리와 권한을 정리한 뒤, Docker를 설치 및 점검하고 컨테이너를 실행/관리합니다.

이어서 간단한 웹 서버를 Dockerfile로 컨테이너화하고, 포트 매핑으로 접속을 확인하며, 바인드 마운트/볼륨으로 "변경 반영"과 "데이터 영속성"을 직접 검증합니다.

단순히 따라 치는 실습이 아니라, 실행 결과(로그/접속/데이터 유지)로 핵심 흐름을 확인합니다. 또한, 이미지와 컨테이너의 분리, 격리된 실행 환경, 포트·스토리지 연결 방식이라는 구조적 원칙을 적용해 "왜 이런 설계가 필요한지"를 설명 가능한 형태로 정리합니다.

같은 서비스를 여러 번 실행해도 재현되는 환경을 만드는 사고방식을 경험하는 것이 목표입니다.

이 경험은 이후 리눅스 트러블슈팅, CI/CD 파이프라인, 클라우드 배포/운영 등으로 자연스럽게 확장됩니다.

—

(서울 추가 내용)

서울캠퍼스 환경에서는 시스템 보안 정책상 `sudo` 권한 사용이 제한될 수 있습니다.

이로 인해 일반적인 방식으로 Docker를 직접 설치하거나 데몬을 제어하는 데 제약이 있습니다.

이 문제를 해결하기 위해, 본 과정에서는 **OrbStack**을 활용합니다.

OrbStack은 Docker Desktop과 유사한 컨테이너 실행 환경을 제공하는 애플리케이션으로,

별도의 `sudo` 권한 없이도 컨테이너를 실행하고 관리할 수 있도록 지원합니다.

교육생은 다음과 같은 방식으로 OrbStack을 활용하게 됩니다:

- OrbStack 애플리케이션을 실행하면 내부적으로 Docker 엔진이 함께 구동됩니다.
- 이후 터미널에서는 기존과 동일하게 `docker` 명령어를 사용할 수 있습니다.
 - 예: `docker run` , `docker ps` , `docker build` 등

2. 최종 결과물

다음 조건을 만족하는 개발 워크스테이션 구축 결과물을 완성한다.

1. 제출 저장소(GitHub Repository)

- 공개(또는 과제 제출 규칙에 맞는 권한)로 생성한다.
- 저장소 링크만으로 아래 산출물 전부를 확인할 수 있어야 한다.

2. 기술 문서(README.md 등)

- 프로젝트 개요(미션 목표 요약)
- 실행 환경(OS/셸/터미널, Docker 버전, Git 버전)
- 수행 항목 체크리스트(터미널/권한/Docker/Dockerfile/포트/볼륨/Git/GitHub)
- 검증 방법(어떤 명령으로 무엇을 확인했는지) + 결과 위치 링크
- 트러블슈팅 2건 이상(문제 → 원인 가설 → 확인 → 해결/대안)
- 기술 문서만 읽어도 전체 수행 내용을 파악할 수 있어야 한다.

3. 터미널 조작 로그

- 터미널에서 수행한 핵심 명령과 출력 결과를 기술 문서에 기록한다.

4. Docker 운영/검증 로그

- `docker --version` , `docker info` 등 설치·점검 결과
- `docker images` , `docker ps -a` , `docker logs` , `docker stats` 등 운영 명령 실행 흔적

5. Dockerfile 기반 웹 서버 컨테이너

- 웹 서버 소스코드(예: `app/` 또는 `src/`)
- Dockerfile
- 빌드/실행 명령 및 결과 로그(터미널 스크린샷 가능)
- 포트 매핑 접속 성공 증거(스크린샷 또는 로그)

6. 포트 매핑 접속 증거

- `p <host_port>:<container_port>` 로 실행 후, 브라우저 접속 화면(주소창 포함)을 기술 문서에 첨부한다.

7. 바인드 마운트 반영 + 볼륨 영속성 증거

- 바인드 마운트: 실행 명령 + 호스트 변경 전/후 비교
- Docker 볼륨: 생성/연결/검증 명령 + 컨테이너 삭제 전/후 비교

8. Git 설정 및 GitHub/VSCoDe 연동 증거

- Git 사용자 정보·기본 브랜치 설정 후, VSCoDe에서 GitHub 로그인 및 저장소 연동 완료
- 민감한 개인 정보(ID/PW, 토큰 등)가 포함되지 않도록 주의한다.

3. 과제 목표

이 과제를 마친 후, 학습자는 아래를 스스로 설명할 수 있어야 한다.

- 절대 경로와 상대 경로의 차이를 예시를 들어 설명할 수 있다.
- 파일 권한의 의미(`r/w/x`)와 `755`, `644` 같은 표기가 어떤 규칙으로 해석되는지 설명할 수 있다.
- 기존 Dockerfile을 기반으로 “커스텀 이미지”를 만들 수 있다.
- 포트 매핑이 필요한 이유를 설명할 수 있다.
- Docker 볼륨(영속 데이터)을 설명할 수 있다.
- Git과 GitHub의 역할 차이(로컬 버전관리 vs 원격 협업 플랫폼)를 설명할 수 있다.

4. 기능 요구 사항

다음 요구사항을 모두 만족해야 한다.

1. 제출 저장소 및 기술 문서

- GitHub Repository 링크로 제출한다.
- 기술 문서(README.md 등)는 아래 내용을 반드시 포함한다.
 - 모든 수행 결과는 “기술 문서(README.md 등)”에서 확인 가능해야 한다.
 - 프로젝트 개요(미션 목표 요약)
 - 실행 환경(OS/셸/터미널, Docker 버전, Git 버전)
 - 수행 항목 체크리스트(터미널/권한/Docker/Dockerfile/포트/마운트/볼륨/Git/GitHub)
 - 검증 방법(어떤 명령으로 무엇을 확인했는지) + 결과 위치/증거 링크
- 기술 문서 내 명령/출력은 코드블록으로 정리한다.

2. 터미널 조작 로그 기록

- 다음 작업을 터미널로 수행하고, 명령어 + 출력 결과를 기술 문서에 기록한다.
 - 현재 위치 확인, 목록 확인(숨김 파일 포함), 이동, 생성, 복사, 이동/이름변경, 삭제
 - 파일 내용 확인, 빈 파일 생성

3. 권한 실습 및 증거 기록

- 권한을 확인/변경하는 명령을 수행하고, 변경 전/후 비교를 기술 문서에 남긴다.
- 최소 요구: 파일 1개, 디렉토리 1개에 대해 권한 변경 실험을 수행한다.

4. Docker 설치 및 기본 점검

- Docker 버전 확인 결과를 기록한다. (`docker --version`)
- Docker 데몬 동작 여부 확인 결과를 기록한다. (`docker info` 또는 동등 점검)

5. Docker 기본 운영 명령 수행

- 이미지: 다운로드/목록 확인 (예: `docker images`)
- 컨테이너: 실행/중지/목록 확인 (예: `docker ps` , `docker ps -a`)
- 운영: 로그 확인 (예: `docker logs`), 리소스 확인 (예: `docker stats`)
- 수행 명령과 출력 결과를 기술 문서에 남긴다.

6. 컨테이너 실행 실습

- hello-world 실행 성공을 기록한다.
- ubuntu 컨테이너를 실행하고 내부 진입 후 간단 명령(예: ls , echo) 수행 결과를 기록한다.
- 컨테이너 종료/유지(attach/exec 등)의 차이를 스스로 관찰하고 간단히 정리한다.

7. 기존 Dockerfile 기반 커스텀 이미지 제작

- 아래 방식 중 하나를 선택하여 기존 Dockerfile/이미지 기반의 커스텀 이미지를 만든다.
 - (A) 웹 서버 베이스 이미지 활용(예: NGINX/Apache 등) + 정적 콘텐츠/설정만 교체
 - (B) Linux 베이스 이미지(예: ubuntu/alpine 등) + 기본 기능(패키지/사용자/환경변수/헬스체크 등) 추가
- 제작 결과는 아래 조건을 만족해야 한다.
 - 커스텀 이미지 빌드 성공 및 컨테이너 실행 성공
 - 기술 문서에 다음을 포함한다.
 - 어떤 “기존 베이스(이미지/예시 Dockerfile)”를 선택했는지
 - 내가 적용한 커스텀 포인트 각각의 목적(간단 요약)
 - 빌드/실행 명령 + 핵심 결과(출력/스크린샷)

8. 포트 매핑 및 접속 증거

- 브라우저 접속 화면(또는 curl 응답)을 기술 문서에 첨부한다.

9. Docker 볼륨 영속성 검증

- Docker 볼륨을 생성하고 컨테이너에 연결한다.
- 컨테이너 삭제 전/후로 데이터를 확인하여 데이터가 유지됨을 증명한다.
- 기술 문서에 생성/연결/검증 절차(명령+출력)를 포함한다.

10. Git 설정 및 GitHub 연동

- * Git 사용자 정보/기본 브랜치 설정을 완료하고 git config --list 결과를 기록한다.
- * GitHub 로그인 및 저장소 연동을 완료하고, 연동 증거(스크린샷 등)를 기술 문서에 첨부한다.

11. 보안 및 개인정보 보호

- * 기술 문서/로그/스크린샷에 토큰, 비밀번호, 개인키, 인증 코드 등이 포함되지 않도록 마스킹

한다.

* 의심되는 민감정보가 노출된 경우, 즉시 히스토리/문서에서 제거하고 재발급 절차를 수행한다 (가능한 범위에서).

5. 보너스 과제 (선택)

1. Docker Compose 기초

- docker-compose.yml 의 기본 구조를 학습하고, 단일 서비스를 Compose로 실행한다.
- 배움 포인트: 컨테이너 실행 명령이 “문서화된 실행 설정”으로 바뀌는 이유

2. Docker Compose 멀티 컨테이너

- 웹 서버 + (임의의 보조 서비스) 2개 이상을 Compose로 함께 실행한다.
- 컨테이너 간 네트워크 통신이 가능한지 확인한다.
- 배움 포인트: 네트워크/서비스 디스커버리 개념 맛보기

3. Compose 운영 명령어 습득

- up , down , ps , logs 를 사용해 실행/종료/상태/로그를 관리한다.
- 배움 포인트: 운영 관점의 “상태 확인 루틴” 만들기

4. 환경 변수 활용

- Dockerfile 또는 Compose에서 환경 변수를 주입해 서버 포트/모드를 바꿔본다.
- 배움 포인트: 설정과 코드의 분리

5. GitHub SSH 키 설정

- HTTPS 대신 SSH로 푸시가 가능하도록 키를 등록하고 동작을 확인한다.
- 배움 포인트: 인증 방식 차이와 보안 습관

개발환경

6. 개발 환경

N/A

7. 제약 사항

- 제출 방식
 - 제출은 GitHub Repository 링크로 진행한다.
 - 기술 문서(README.md 등)에 수행 로그와 증거가 모두 포함되어야 한다. (별도 파일로 분리하는 것은 가능하나, README에서 링크로 접근이 가능해야 한다.)
- 실행 방식
 - 모든 작업은 터미널(CLI) 기반으로 수행한다.
 - Dockerfile은 직접 작성해야 한다.
 - 포트 매핑과 마운트/볼륨은 직접 설정하고 동작을 검증해야 한다.
- 증거 수집 규칙
 - 캡처/로그에는 “명령어 입력”과 “출력 결과”가 함께 포함되어야 한다.
 - 브라우저 접속 증거는 주소창(포트 포함)과 응답 화면이 함께 보이도록 한다.
 - 민감정보는 로그/이미지에 남기지 않는다(마스킹 필수).
- 재현성
 - README만 보고도 평가자가 동일 절차를 따라 결과물을 확인할 수 있어야 한다.
 - 특정 개인 PC에 종속된 경로/설정이 있다면, 대체 방법 또는 주의사항을 함께 기록한다.

Test Case

8. 결과 예시

아래는 참고 예시다. 그대로 제출하면 안 된다. 실제 폴더명/포트/로그 문구/구성은 달라도 된다.

- 기술 문서(README) 구성 예시

```
## 1) 실행 환경
- OS: Ubuntu 22.04
- Shell: bash
```

CSS

- Docker: 26.x
- Git: 2.x

2) 수행 체크리스트

- [x] 터미널 기본 조작 및 폴더 구성
- [x] 권한 변경 실습
- [x] Docker 설치/점검
- [x] hello-world 실행
- [x] Dockerfile 빌드/실행
- [x] 포트 매핑 접속(2회)
- [x] 바인드 마운트 반영
- [x] 볼륨 영속성
- [x] Git 설정 + VSCode GitHub 연동

3) 수행 로그(발췌)

```
bash$ pwd
/home/user
$ mkdir -p ~/codyssey/practice
$ ls -la
...
```

• Dockerfile 커스텀 예시

```
FROM nginx:alpine
LABEL org.opencontainers.image.title="my-custom-nginx"
ENV APP_ENV=dev
COPY site/ /usr/share/nginx/html/
```

CSS

• Docker 포트 매핑 실행 로그 예시

```
$ docker build -t my-web:1.0 .
$ docker run -d -p 8080:5000 --name my-web-8080 my-web:1.0
$ curl <http://localhost:8080>
Hello

$ docker run -d -p 8081:5000 --name my-web-8081 my-web:1.0
```

CSS


```
$ curl <http://localhost:8081>  
Hello
```

- 볼륨 영속성 예시

```
$ docker volume create mydata  
$ docker run -d --name vol-test -v mydata:/data ubuntu sleep infinity  
$ docker exec -it vol-test bash -lc "echo hi > /data/hello.txt && cat  
/data/hello.txt"  
hi  
$ docker rm -f vol-test  
  
$ docker run -d --name vol-test2 -v mydata:/data ubuntu sleep infinity  
$ docker exec -it vol-test2 bash -lc "cat /data/hello.txt"  
hi
```

CSS