HMS-SJEKKLISTE TIL BEBOERE I ARNATVEIT BORETTSLAG

Utstedt 300.11.2011 – Revidert 27.03.2017

AKTUELLE KONTROLLPUNKTER OK			MERKNADER/TILTAK
SIKRINGSSKAP			
1	Skru til sikringer minst en gang per år		
2	Kontrollere ledninger og sikringer i sikringsskap for varmgang		
3	Fjerne uvedkommende ting og rengjøre ved behov		
4	Påse at sikringsskapdør er lukket og låst		
5	Teste jordfeilbryter på testknapp	П	
KJØKKEN			
6	Støvsuge rundt motor på frys/kjøl, samt påse at den er plassert slik at det er		
	rikelig luft rundt (jfr. bruksanvisning)		
7	Kontroller at filter over komfyr er rengjort, minst 6 ganger per år		
8	Støpsel på kaffetrakter og brødrister blir trukket ut når de ikke er i bruk.		
9	Kontroller støpsel til komfyr for varmgang		
VASKEROM			
10	Vaskemaskin brukes kun når en er til stede, og er våken.		
11	Kontroller rist over ovn i tørkeskap		
12	Kontroller filter, luftekanaler og lufteventil til tørketrommel		
13	Kontroller filter i vaskemaskin		
UTEOMRÅDET			
14	Kontroller at vannkran er stengt når den ikke er i bruk.		
15	Ved frost: ta inn vannslange, steng eventuell kran for vanntilførsel ute.		
16	Vintertid: La utelys stå på		
GENERELT			
17	Visuell kontroll av samtlige deksler på brytere, stikkontakter etc.		
18	Fast installasjon er betryggende festet		
19	Etterse samtlige bevegelige ledninger:	_	
19	- Er uskadet		
	- Er betryggende installert		
	- Ikke utsatt for mekanisk påkjenning		
	- Strekkavlastet i plugg ledningsbryter, apparat		
20	Kontroller støpsler for varmgang ved å:		
	- Kjenne på støpsler når for eksempel ovn, vaskemaskin, vv-tank er i		
	bruk		
21	Etterse at det ikke er brukt for store lyspærer i forhold til lampens merking		
22	Påse at TV er avslått med av/på-bryter		
23	Rengjøre luftspalte (øvre og nedre) i gjennomstrømningsovner		
24	Påse at samtlige ovner har tilstrekkelig fritt rom rundt seg og ikke er		
	tildekket.		
25	Kontroller at det kun er fastmonterte ovner på barnerom og rom hvor		
	husdyr oppholder seg		
26	Kontroller at alle ledninger har godkjent avslutning		
27	Skjøteledninger utvending brukes kun under tilsyn		
28	Rengjøre reflektor på reflektorovn og kontroller avstand til brennbart		
	materiale		
29	Utvidelser og endringer utført av autorisert installatør og samsvarserklæring		
	mottatt		
30	Kontroller at manometarnålen på brannslukkingsapparatet står på grønt felt.		
	Ved apparatet opp-ned to ganger per år. Sjekk at splint ikke er		
	ødelagt/fjernet. Dersom skade på apparatet – meld fra til borettslagets styre		
31	Sjekk med jevne mellomrom at røykvarslere virker. Test gjennomføres minst		
	4 ganger i året og helst oftere.		