HMS-SJEKKLISTE TIL BEBOERE I ARNATVEIT BORETTSLAG

Utsendt dato: 26.11.2010

Aktuelle kontrollpunkter		OK	Merknader / tiltak	
SIKRINGSSKAP.				
1.	Skru til sikringer minst i gang pr. år.			
2.	Kontrollere ledninger og sikringer i sikringsskap for varmgang.			
3.	Fjerne uvedkommende ting og rengjøre ved behov.			
4.	Påse at sikringsskapdør er lukket og låst.			
5.	Teste jordfeilbryter på testknapp.			
-	ÖKKEN.			
6.	Støvsuge rundt motor på frys/kjøl samt påse at den er plassert slik at det er rikelig med luft rundt. (jfr. bruksanvisning)			
7.	Kontroller at filter over komfyr er tilstrekkelig rengjort.			
8.	Støpsel på kaffetrakter og brødrister blir trukket ut når de ikke er i bruk.			
9.	Kontroller støpsel til komfyr for varmgang.			
VASKEROM.				
10.	Vaskemaskin brukes kun når en er til stede og er våken.			
11.	Kontroller rist over ovn i tørkeskap.			
12.	Påse at kanaler og lufteventil fra tørketrommel			
	rengjøres reglemessig. (jfr. bruksanvisning)			
GEN	GENERELT.			
13.	Visuell kontroll av samtlige deksler på brytere, stikkontakter etc.			
14.	Fast installasjon betryggende festet.			
15.	Etterse at samtlige bevegelige ledninger:			
	 Uskadet. Betryggende montert. Ikke utsatt for mekanisk påkjenning. Strekkavlastet i plugg ledningsbryter, apparat. 			
16.	Kontroller støpsler for varmgang ved å: - kjenne på støpsler når for eksempel ovn, vaskemaskin, vv-tank er i bruk.			
17.	Etterse at det ikke er brukt for store lyspærer i forhold til lampeskjermer og merking på lamper.			
18.	Påse at TV er avslått med av/på bryter.			
19.	Rengjøre også nedre luftespalte i			
-,.	gjennom-strømningsovner.	Ш		
20.	Påse at samtlige ovner har tilstrekkelig fritt rom rundt seg og ikke er tildekket.			
21.	Kontroller at det kun er brukt fastmonterte ovner på barnerom og rom hvor husdyr oppholder seg.			
22.	Kontroller at alle ledninger har godkjent avslutning.			
23.	Skjøteledninger utvendig brukes kun under tilsyn.			
24.	Rengjøre reflektor på reflektorovn og kontrollere avstand til brennbart materiale.			
25.	Utvidelser og endringer utført av autorisert			
26.	installatør og samsvarserklæring mottatt. Kontroller at manometernålen på brannslukkingsapparat står på grønt. Vend apparatet opp ned minst et par ganger i året. Sjekk at splint ikke er ødelagt/fjernet. Dersom skade på apparatet - meld fra til borettslagets styre.			
27.	Sjekk med jevne mellomrom at røykvarslere virker. De må gjerne støvsuges, og man må forvisse seg om at batteriene fungerer som de skal. Testknappen på varsleren bør brukes hver måned.			