

DESIGN.md 完全写作指南

DESIGN.md是一个纯文本Markdown文件，放在项目根目录，让AI编码Agent在生成界面时自动遵守你的设计系统。本指南基于Google Labs的官方规范、awesome-design-md的72个品牌案例、以及多位实践者的经验，拆解九大标准章节，每一步都附带具体写法和真实案例。

86.7K GitHub Stars awesome-design-md仓库	454+ 可用模板 designmd.app官方库	9 标准章节数 Google Stitch官方规范
---	--	--

前置：理解DESIGN.md的结构

文件定位

DESIGN.md是"给AI读的设计系统文档"。它和项目中另外两个.md文件构成完整的AI上下文：

文件	谁来读	定义什么
README.md	人类 + AI	项目是什么、怎么运行
AGENTS.md	编码Agent	怎么构建项目（技术规范）
DESIGN.md	设计Agent	产品应该长什么样（视觉规范）

文件位置：项目根目录，即 `/DESIGN.md` 或 `/docs/DESIGN.md`。^[1]

文件结构

DESIGN.md由两部分组成：YAML前置数据 + Markdown正文。

YAML提供机器可读的精确Token值，Markdown提供人类可读的设计意图和使用规则。两者缺一不可——Token告诉AI"用什么值"，Markdown告诉AI"什么时候用、为什么用"。

章节 序号	章节名称	核心内容
—	YAML Front Matter	Design Token的精确值（颜色、字体、间距、圆角）
1	Overview	品牌性格、目标用户、视觉调性
2	Colors	色彩语义和使用规则
3	Typography	字体层级和使用场景
4	Layout	间距系统、网格逻辑
5	Elevation & Depth	层级表达方式（阴影/边框/色调）
6	Shapes	圆角策略和形状语言
7	Components	按钮、输入框、卡片等核心组件规则
8	Do's and Don'ts	设计护栏和反模式
9	Agent Prompt Guide	快速参考色板和即用Prompt（可选）

Step 0：YAML Front Matter（机器读的精确值）

怎么写 必写

用三条横线包裹YAML数据块，放在文件最顶部。定义颜色Token、字体Token、圆角Token、间距Token。这些值是AI生成代码时直接引用的精确参数。

步骤：

- 打开你的产品代码或Figma，提取真实的色值、字号、间距、圆角值
- 按 colors / typography / rounded / spacing 四组整理
- 颜色用十六进制格式（推荐），字号用px，间距用px
- 用语义化命名（primary / secondary / tertiary / neutral），不用视觉名（blue / red）

“ 案例：一个B2B SaaS产品的YAML

```
---
version: alpha
name: TaskFlow Pro
description: B2B项目管理SaaS, 面向中小型技术团队
colors:
  primary: "#2563EB"
  primary-light: "#DBEAFE"
  secondary: "#64748B"
  tertiary: "#F59E0B"
  neutral: "#F8F AFC"
  surface: "#FFFFFF"
  on-surface: "#0F172A"
  error: "#EF4444"
```

```
success: "#22C55E"
typography:
  headline-lg:
    fontFamily: Inter
    fontSize: 30px
    fontWeight: 600
    lineHeight: 1.2
    letterSpacing: -0.02em
  body-md:
    fontFamily: Inter
    fontSize: 14px
    fontWeight: 400
    lineHeight: 1.6
  label-sm:
    fontFamily: Inter
    fontSize: 12px
    fontWeight: 500
    lineHeight: 1
    letterSpacing: 0.04em
rounded:
  sm: 4px
  md: 8px
  lg: 12px
  full: 9999px
spacing:
  xs: 4px
  sm: 8px
  md: 16px
  lg: 24px
  xl: 32px
  2xl: 48px
---
```

Step 1: Overview（品牌与调性）

怎么写

用3-5句话定义产品的视觉性格。回答三个问题：产品是什么？给谁用的？应该让人产生什么感受？然后列出3-5条设计原则。

步骤：

- 写一段产品描述（不超过3句话）
- 写目标用户的1句话画像
- 写3-5个设计原则，每个原则用"X over Y"格式（例如"清晰优先于花哨"）
- 用具有视觉含义的形容词，避免"现代"、"简洁"等空洞词汇

“ 案例

Overview

TaskFlow Pro是面向中小型技术团队的项目管理工具。界面服务于每天使用50+次的运营人员——

信息密度高，操作路径短，视觉噪音低。

设计原则：

— **效率优先于美观：** 每个界面元素必须服务于操作效率，不添加纯装饰性视觉

— **数据清晰优先于视觉层次丰富：** 表格和列表的可扫描性高于一切

— **克制使用颜色：** 颜色只用于传达状态（成功/警告/错误）和引导操作（主按钮，不用于装

饰）

— **一致性优先于创新：** 同类交互使用同类模式，不为单个功能发明新交互

Step 2: Colors（颜色语义与使用规则）

怎么写

最关键

不是列色值表，而是定义每个颜色"什么时候用、什么时候不能用"。这是DESIGN.md中对AI输出影响最大的部分——没有使用规则的色值表，AI会把主色涂满整个页面。

步骤：

- 列出每个语义色值（primary / secondary / tertiary / neutral / error / success / warning）
- 为每个颜色写1句话的"角色定义"——它代表什么、传达什么情绪
- 为每个颜色写使用规则：在哪些元素上使用、使用频率限制
- 明确写出"不要怎么用"——比如"primary不能同时出现在一个页面的两个按钮上"

“ 案例

Colors

色彩系统围绕高对比度中性色和一个克制的品牌蓝构建。

— **Primary（#2563EB）：** 品牌蓝。仅用于每屏最高优先级的交互操作——主CTA按钮、选中

状态、关键链接。每个视图中最多出现1个Primary按钮。

— **Primary-light（#DBEAFE）：** Primary的10%透明度变体。用于选中行高亮、标签背

景、轻量状态指示。不用于文字。

— **Secondary（#64748B）：** 中性灰蓝。用于次要文字、图标、边框、分割线。承担70%以

上的界面色彩份额。

— **Tertiary（#F59E0B）：** 琥珀黄。仅用于需要注意但不紧急的提示（warning badge、

到期提醒）。不用于按钮或链接。

— **Neutral（#F8F8F8）：** 极浅灰。页面底层背景色。提供比纯白更柔和的底色。

— **Surface（#FFFFFF）：** 纯白。卡片、弹窗、下拉菜单的容器背景色。

— **On-surface（#0F172A）：** 深墨色。所有主文字、标题的颜色。不使用纯黑（#000）。

— **Error（#EF4444）：** 仅用于错误状态——表单校验失败、操作异常、破坏性操作确认。

— **Success（#22C55E）：** 仅用于成功状态——保存成功、任务完成、数据正常。

Step 3: Typography（字体层级与使用场景）

怎么写

按用途定义字体样式，不是按大小列字号表。 每个样式标注"用在哪里"，AI才能正确选择。

步骤：

- 顶部声明字体家族（不超过2个：一个显示、一个正文）
- 定义6-12个字体层级，每个层级写明用途
- 用 headline / body / label / caption 等语义命名
- 写明限制规则：同一页面最多用几种字重

“ 案例

Typography

全局使用Inter字体家族。通过字重和大小区分层级，不引入第二字体。

- **headline-lg (30px/600)**: 页面级标题。每页最多1个。字间距-0.02em使大字更紧凑。

- **headline-md (20px/600)**: 区块标题。用于卡片标题、侧边栏标题。

- **body-md (14px/400)**: 默认正文。所有段落、列表项、表格单元格的基准字体。

- **body-sm (13px/400)**: 次要正文。用于帮助文本、补充说明。

- **label-sm (12px/500)**: 表单标签、表格表头、元数据。字间距0.04em提升可读性。

- **caption (11px/400)**: 时间戳、版本号等极低优先级信息。颜色使用Secondary。

规则: 同一屏幕最多使用3种字重 (400/500/600)。不使用700或bold。不使用斜体。

Step 4: Layout（间距与布局系统）

怎么写

定义间距基数、网格系统和内容区宽度。 间距混乱是AI生成界面最常见的问题。

步骤：

- 声明间距基数（推荐8px或4px）
- 定义内容区最大宽度
- 定义卡片内间距和组件间间距的标准值
- 说明布局策略：固定网格还是流式

“ 案例

Layout

遵循8px基数间距系统，允许4px半步用于微调。

- **内容区最大宽度**: 1200px，居中。左右padding 32px。

- **卡片内间距**: 统一24px。卡片间间距16px。

- **表单字段间距**: 垂直方向24px。标签与输入框间距8px。

- **区块间间距**: 不同功能区块之间48px。相同区块内的子项之间16px。

- **侧边栏**: 固定宽度240px。右侧内容区自适应。

- **响应式**: 1024px以下侧边栏折叠为顶部导航。768px以下单列布局。

Step 5: Elevation & Depth（层级表达）

怎么写 明确告诉AI你用哪种方式区分层级——阴影、边框还是色调。 不写这个，AI会随机混用。

“ 案例

Elevation & Depth

层级通过边框而非阴影传达。产品风格追求扁平 and 克制。

- **Level 0 (页面背景): ** Neutral (#F8FAFC), 无边框

- **Level 1 (卡片/容器): ** Surface (FFFFFF), 1px边框 (#E2E8F0)

- **Level 2 (弹窗/下拉): ** Surface (FFFFFF), 1px边框 + 极轻阴影 (0 4px 12px rgba(0,0,0,0.08))

- **Level 3 (模态框): ** Surface (FFFFFF), 背景遮罩 rgba(0,0,0,0.4)

**规则: ** 不使用大面积阴影。不使用渐变。不使用凸起/内嵌效果。

Step 6: Shapes（形状语言）

怎么写 统一圆角策略。混用圆角是AI生成界面的第二大问题。

“ 案例

Shapes

形状语言偏向工程感。所有交互元素使用8px统一圆角。

- **按钮: ** 8px圆角, 所有尺寸一致

- **输入框: ** 8px圆角

- **卡片: ** 12px圆角

- **头像/标签: ** full圆角 (9999px, 完全圆形)

- **模态框: ** 12px圆角

**规则: ** 同一视图中不混用尖角和圆角。不使用超过12px的圆角 (头像和标签除外)。

Step 7: Components（组件规则与状态）

怎么写 高细节 为每个核心组件定义默认样式和全部交互状态。组件是AI最容易漂移的部分——不写状态，AI就只生成default。

步骤：

- 列出5-8个核心组件（按钮、输入框、卡片、表格、导航、标签、弹窗）
- 每个组件写明：尺寸、间距、颜色、圆角

- 每个组件写全状态：default / hover / active / disabled / focus / error
- 使用Token引用（如 {colors.primary}），不重复写色值

“ 案例（按钮）

Components

Buttons

Primary Button

- 背景: {colors.primary}, 文字: #FFFFFF
- 高度: 40px, 内间距: 水平16px
- 圆角: {rounded.md} (8px)
- 字体: {typography.label-sm}, 字重500
- Hover: 背景色加深10%
- Active: 背景色加深20%, 缩放至0.98
- Disabled: 透明度50%, cursor: not-allowed
- Focus: 2px outline {colors.primary}, offset 2px

Secondary Button

- 背景: transparent, 文字: {colors.on-surface}
- 边框: 1px solid {colors.secondary}
- 其余参数同Primary Button

Destructive Button

- 背景: {colors.error}, 文字: #FFFFFF
- 必须带文字标签, 不允许仅用图标
- 不允许作为页面的第一个可见按钮

“ 案例（输入框）

Input Fields

- 高度: 40px, 内间距: 水平12px
- 背景: {colors.surface}, 边框: 1px solid #E2E8F0
- 圆角: {rounded.md}
- 字体: {typography.body-md}
- Placeholder色: {colors.secondary}
- Focus: 边框变为 {colors.primary}, 添加1px阴影
- Error: 边框变为 {colors.error}, 下方显示错误文案 ({typography.caption}, {colors.error})
- Disabled: 背景变为 {colors.neutral}, 文字透明度60%
- 标签 (Label): 位于输入框上方, 间距8px, {typography.label-sm}

Step 8: Do's and Don'ts（设计护栏）

怎么写 效果最强

这是DESIGN.md中对AI输出质量影响最大的部分。多位实践者反馈，Don'ts比Do's对AI生成结果的校正效果更强——告诉AI"不要做什么"比"做什么"更能减少重复修改。^[2]

步骤：

- 先用AI工具生成几个页面（不带DESIGN.md）
- 记录所有你不满意的视觉问题
- 把每个问题转化为一条Don't规则
- 补充Do规则，明确正确做法
- 每条规则尽量具体，不要写"保持简洁"这种模糊指令

“ 案例

Do's and Don'ts

**Do: **

- Do 每屏只放1个Primary Button作为核心CTA
- Do 所有可交互元素保持WCAG AA对比度（4.5:1以上）
- Do 空状态使用插图+文案+操作按钮的三段式结构
- Do 表单校验在失焦时触发，不在输入过程中
- Do 破坏性操作（删除/归档）使用二次确认弹窗
- Do 长列表使用虚拟滚动，超过50项时分页

**Don't: **

- Don't 使用全大写标题文字
- Don't 在同一页面堆叠超过2个CTA按钮
- Don't 使用卡片阴影——用1px边框替代
- Don't 嵌套卡片（卡片内不放卡片）
- Don't 使用渐变背景或渐变按钮
- Don't 使用纯黑（#000000）——最深色使用 {colors.on-surface}
- Don't 图标不带文字标签单独出现在导航中
- Don't 动效时长超过300ms
- Don't 使用超过3种字重

“

"很多团队没有设计问题，他们有的是记忆问题。创始人知道产品该什么感觉，设计师知道系统规范，开发知道约束条件，AI什么都不知道——除非你写下来。"

Violetta Bonenkamp, Mean CEO

Step 9: Agent Prompt Guide（可选，快速参考）

怎么写

给AI Agent一个快速参考色板和几个即用Prompt示例。这部分是awesome-design-md格式的扩展项，官方规范未要求，但实践中很有用。

“ 案例

Agent Prompt Guide

快速色彩参考:

品牌蓝 #2563EB | 中性灰 #64748B | 警告黄 #F59E0B | 错误红 #EF4444 | 成功绿

#22C55E | 背景 #F8FAFC | 卡片白 #FFFFFF | 正文 #0F172A

推荐Prompt模板:

- "使用DESIGN.md规范，为TaskFlow Pro设计一个项目看板页面，包含：侧边栏导航、看板卡片列、筛选栏"

- "参考DESIGN.md的组件规范，生成一个设置页面的表单，包含：文本输入、下拉选择、开关、保存按钮"

- "按照DESIGN.md的Do's and Don'ts，检查以下代码的UI一致性"

写完之后：怎么用

四步验证流程

步骤	操作	检查什么
1. 放入项目	把DESIGN.md放在项目根目录，确保AI Agent可读取	文件路径是否在Agent的上下文范围内
2. 无规范生成	不引用DESIGN.md，让AI生成一个页面	记录所有不符合你期望的视觉问题
3. 有规范生成	引用DESIGN.md，让AI重新生成同一个页面	对比差异——颜色、间距、字体、组件状态是否匹配
4. 迭代规范	把AI仍然做错的部分，转化为Don't规则写回DESIGN.md	重新生成验证，直到首次输出满意度达80%+

兼容的AI工具

工具	使用方式
Claude Code	放在项目根目录，Claude自动读取；或在CLAUDE.md中引用DESIGN.md路径
Cursor	在.cursor/rules 中配置注入DESIGN.md
Google Stitch	原生支持导入/导出DESIGN.md
Figma Make	通过Custom Skills（.md文件）实现等效功能
v0 / Lovable / Bolt	在Prompt中粘贴或引用DESIGN.md内容

工具	使用方式
Windsurf	在global_rules.md中指向DESIGN.md
Kiro	放在.kiro/steering目录下
[3] [4]	

常见错误

错误	后果	正确做法
只写色值不写使用规则	AI把主色涂满整个页面	每个颜色配1句话的使用场景
用"简洁""现代"等模糊词	AI按互联网平均审美生成	用有视觉后果的具体描述
写了理想规范而非现实规范	AI输出和你的现有产品完全不一样	从产品的真实CSS/Figma提取值
不写Don'ts	AI重复犯同类错误	每次AI犯错就追加一条Don't
一次性写太多	文件臃肿，AI上下文噪音增大	从核心5部分开始，逐步补充
写完不更新	产品演进后规范漂移	每次设计系统变更时同步更新

