

Dynamický Web

Link – PHP

Matyáš Pavlík

Úvod do protokolu HTTP

- **Protokol HTTP** je základní komunikační protokol pro přenos dat mezi klientem a serverem
- **HTTP protokol je bezstavový:** mezi dvěma HTTP žádostmi neexistuje žádná paměť pro uchování stavu předchozích interakcí
 - Uživatelské akce, jako přihlášení nebo vložení položky do nákupního košíku, by jinak byly zapomenuty
- **Řešení:** Použití mechanismů pro předávání dat mezi stránkami

Řešení pomocí linku

- Data se předávají jako **součást URL**
 - Například: `soubor.php?promenna=hodnota`
- Více parametrů oddělujeme pomocí **&** doporučeno použít **&** pro HTML
- Echo linku na `pong.php`

```
echo("<p><a href=\"PONG_L.php?id=$id&pocet=$pocet\">PONG</a></p>");
```

Vytažení dat z linku

- Data předaná v URL jsou dostupná v PHP prostřednictvím superglobálních polí **\$GET** nebo **\$REQUEST**

```
if (isset($_REQUEST['id'])) {  
    $id = $_REQUEST['id'];  
} else {  
    $id = rand(0, 1000); // Nahodne ID, pokud není předáno  
}
```

Děkuji za
pozornost
