

Téma 9: Tabulkový kalkulátor II.

Používaný software je Microsoft Excel, OpenOffice Calc, LibreOffice, Lotus 1-2-3, Quattro Pro a Lotus Improve.

Funkce dělíme do kategorií:

- Datum a čas (DATUM, DENTYDNE, DNES)
- Logické (A, KDYŽ, NEBO)
- Matematické (ZAOKROUHLIT, SUMA)
- Text (ČÁST, HODNOTA.NA.TEXT)
- Vyhledávací (VYHLEDAT)
- Databáze, Finanční, Informační, Kompatibilita, Statické

Vnořené funkce používají funkci jako jeden z argumentů jiné funkce například
`=KDYŽ(PRŮMĚR(F2:F5)>50;SUMA(G2:G5);0)`

Data, která chcete analyzovat v aplikaci Excel, není třeba znovu zadávat, stačí je importovat z databází a souborů. Dále je možnost importovat pomocí aplikace Microsoft Query, dále je možnost importu z webu.

Nedílná součást analýzy dat je **řazení**. Lze seřadit takto:

- Seřazení textu – od A do Z a naopak
- Seřazení čísel – od nejnižšího po nejvyšší
- Seřazení podle data – od nejnovějšího po nejstarší
- Vlastní řazení – barvy buněk, barva písma, ikony

Filtrování je rychlý a snadný způsob vyhledávání a práce s podmnožinou dat. Po filtrování jsou zobrazeny jenom řádky, které splňují zadaná kritéria. Zbylé řádky jsou skryty.

Ověření dat je funkce, kterou lze použít k definici omezení dat, která mohou být nebo by měla být zadána do buňky.

Použití **souhrnů** je jasné. Rozsáhlejší tabulku můžeme zpřehlednit a doplnit ji o součty sloupců, které požadujeme (např. cena, prodané kusy), tyto součty budou provedeny na základě seskupení shodných dat v dalších sloupcích (např. roční období, lokalita). Místo souhrnu lze využít i jiné možnosti např. kontingenční tabulku nebo VBA.

Pomocí **kontingenční tabulky** můžeme analyzovat data, provádět souhrny, třídění, výpočty, tvořit kontingenční grafy. Prezentovaná data budou snáze pochopitelná a nejen pro prezentování, ale také pro následné rozhodování.

Kombinované grafy musí obsahovat minimálně dva grafy a mohou být různě kombinované.

Relativní adresování je běžné adresování v Excelu a kdykoliv napíšeme vzorec např. `=C3*B3`, tak se jedná o relativní adresování. Nejprve píšeme název sloupce a pak okamžitě a bez mezery číslo řádku.

U **absolutního adresování** se adresa definuje bez možnosti jakékoliv pozdější automatické změny.

Absolutní adresování spočívá v přidání znaku \$ před prvek, který potřebujeme absolutně adresovat (\$C\$3).