

Sessions - PHP

Lukáš Mareš

Co jsou to sessions?

- Sessions umožňují uchovávat informace o uživateli napříč různými stránkami webu
- Na rozdíl od cookies se data neukládají na straně klienta, ale na serveru
- Každé session je identifikováno unikátním ID

Použití sessions

Uchováván í přihlášen í uživatele

Ukládání preferenc í uživatele

Přenos
dat mezi
stránkami
bez
použití
cookies

Košík v e-shopu

Sessions v PHP

- K vytvoření session v PHP slouží funkce session_start()
- Superglobální proměnná \$_SESSION se používá k ukládání a
- session_start();
- 4 \$_SESSION["username"] = "LeosMares";
- 5 echo "Uživatel: " . \$_SESSION["username"];

Čtení sessions

- Data session lze přečíst kdykoliv během běhu skriptu po zavolání session start()
- Kontrola, zda existuje konkrétní session proměnná:

```
16 session_start();
17 if(isset($_SESSION["username"])) {
18    echo "Přihlášený uživatel: " . $_SESSION["username"];
19 } else {
20    echo "Žádná aktivní session.";
21 }
```

Správa sessions

• Odstranění konkrétní proměnné:

```
5
6 unset($_SESSION["username"]);
7
```

• Zničení celé session:

```
8
9 session_destroy();
10
```


Rozdíly mezi cookies a sessions

Cookies

Data jsou uložena na strane

Mají dobu platnosti

Mohou být přístupné v JS



Sessions

Data jsou uložena na serveru


Jsou platné po dobu relace (lze prodloužit)

Přístupné pouze v PHP

· Sessions jsou důležitým nástrojem pro správu uživatelských dat

Závěr Jsou bezpečnější než cookies, protože data nejsou uložena na straně klienta

> • Používají se v aplikacích vyžadujících autentizaci a uchování stavu uživatele



Děkuji za pozornost