



C++ 六级

2024 年 12 月

1 单选题（每题 2 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案															

第 1 题 面向对象编程(OOP)是一种特殊的程序设计方法。下面()不是重要的OOP特性。

- ☐ A. 抽象
- ☐ B. 封装
- ☐ C. 继承
- ☐ D. 模块化

第 2 题 以下关于C++中类的说法，哪一项是正确的？

- ☐ A. 类中定义的所有成员变量和成员函数默认是 public 访问权限。
- ☐ B. 类的构造函数必须显式声明返回类型为 void 。
- ☐ C. 在C++中，类的数据一般设置为私有，其公有成员函数提供访问私有数据的唯一途径。
- ☐ D. 同一个类的实例有各自的成员数据和成员函数。

第 3 题 以下C++代码段中存在语法错误或逻辑错误，（ ）是正确的。

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  class MyClass {
4  public:
5      MyClass() {
6          cout << "Constructor called!" << endl;
7      }
8      void display() {
9          cout << "Display function called!" << endl;
10     }
11 };
12 int main() {
13     MyClass* obj = NULL;
14     obj->display();
15     return 0;
16 }
```

- ☐ A. NULL 在C++中无法用于指针初始化，应使用 nullptr 。

- ☐ B. obj 的定义应该是 MyClass obj; 而不是指针类型。
- ☐ C. obj->display() 语句存在空指针访问错误, obj 应该初始化为一个有效的对象。
- ☐ D. obj->display() 语句会调用 display() 函数, 但它没有输出任何内容。

第4题 阅读以下代码, 下面哪一项是正确的?

```

1 void processData() {
2     stack<int> s;
3     queue<int> q;
4     for (int i = 1; i <= 5; ++i) {
5         s.push(i);
6         q.push(i);
7     }
8     while (!s.empty()) {
9         cout << "Stack pop: " << s.top() << endl;
10        s.pop();
11    }
12    while (!q.empty()) {
13        cout << "Queue pop: " << q.front() << endl;
14        q.pop();
15    }
16 }

```

- ☐ A. 栈 s 的输出顺序是 1 2 3 4 5, 队列 q 的输出顺序是 5 4 3 2 1。
- ☐ B. 栈 s 的输出顺序是 5 4 3 2 1, 队列 q 的输出顺序是 1 2 3 4 5。
- ☐ C. 栈 s 的输出顺序是 1 2 3 4 5, 队列 q 的输出顺序是 1 2 3 4 5。
- ☐ D. 栈 s 的输出顺序是 1 2 3 4 5, 队列 q 的输出顺序是 1 2 3 4 5, 程序不会正常执行。

第5题 N 个节点的双向循环链, 在其中查找某个节点的平均时间复杂度是()。

- ☐ A. $O(1)$
- ☐ B. $O(N)$
- ☐ C. $O(\log N)$
- ☐ D. $O(N^3)$

第6题 以下关于树的说法, () 是正确的。


- ☐ A. A. 在一棵二叉树中, 叶子结点的度一定是2。
- ☐ B. B. 满二叉树中每一层的结点数等于 $O(2^{(\text{层数}-1)})$ 。
- ☐ C. C. 在一棵树中, 所有结点的度之和等于所有叶子结点的度之和。
- ☐ D. D. 一棵二叉树的先序遍历结果和中序遍历结果一定相同。

第7题 已知字符集 {A, B, C, D} 的出现频率如下表所示:


字符	频率
A	8
B	3
C	1
D	6

根据哈夫曼编码法，下面（ ）是正确的哈夫曼树。


☐ A.




☐ B.



☐ C.



☐ D.



第 8 题 上一题中各字符的哈夫曼编码是（ ）。

- ☐ A. A: 0, B: 10, C: 110, D: 111
- ☐ B. A: 0, B: 10, C: 11, D: 10
- ☐ C. A: 0, B: 101, C: 100, D: 11

☐ D. A: 11, B: 10, C: 01, D: 00

第9题 ()是3位格雷编码。

☐ A. 000 001 011 010 110 111 101 100

☐ B. 000 001 010 011 100 101 110 111

☐ C. 000 001 100 101 011 010 111 110

☐ D. 000 010 001 011 100 110 101 111

第10题 根据下面二叉树和给定的代码，

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  struct TreeNode {
5      int val;
6      TreeNode* left;
7      TreeNode* right;
8      TreeNode(int x) : val(x), left(NULL), right(NULL) {}
9  };
10
11  TreeNode* search(TreeNode* root, int val) {
12      cout << root->val << " ";
13      if (root == NULL || root->val == val) return root;
14
15      if (val < root->val)
16          return search(root->left, val);
17      else
18          return search(root->right, val);
19  }
```

给定以下二叉搜索树，调用函数 `search(root,7)` 时，输出的结果是 ()。

```
1      5
2     / \
3    3   7
4   / \ / \
5  2  4 6  8
```

☐ A. 5 3 7

☐ B. 5 7

☐ C. 2 3 4 5 6 7

☐ D. 8 7

第11题 阅读以下二叉树的深度优先搜索算法，横线上应填写 ()。

```
1  void dfs(TreeNode* root) {
2      if (root == nullptr)
3          return;
4
5      stack<TreeNode*> s;
```

```

6      s.push(root);
7      while (!s.empty()) {
8          _____ // 在此处填入代码
9          cout << node->value << " ";
10
11         if (node->right) s.push(node->right);
12         if (node->left) s.push(node->left);
13     }
14 }

```

- ☐ A. `TreeNode* node = s.top();`
- ☐ B. `TreeNode* node = s.top(); s.pop();`
- ☐ C. `TreeNode* node = s.front();`
- ☐ D. `TreeNode* node = s.front(); s.pop();`

第 12 题 阅读以下二叉树的广度优先搜索的代码，横线上应填写（ ）。

```

1  #include <queue>
2  void bfs(TreeNode* root) {
3      if (root == NULL) return;
4
5      queue<TreeNode*> q;
6      q.push(root);
7      while (!q.empty()) {
8          _____ // 在此处填入代码
9          cout << node->val << " ";
10         if (node->left) {
11             q.push(node->left);
12         }
13         if (node->right) {
14             q.push(node->right);
15         }
16     }
17 }

```

- ☐ A. `TreeNode* node = q.top();`
- ☐ B. `TreeNode* node = q.top(); q.pop();`
- ☐ C. `TreeNode* node = q.front();`
- ☐ D. `TreeNode* node = q.front(); q.pop();`

第 13 题 使用上题中的宽度优先搜索算法遍历以下这棵树，可能的输出是()。

```

1      1
2     / \
3    2   3
4   / \  \
5  8  9   6
6   / \   \
7  4  5   7

```

- ☐ A. 1 2 8 9 4 5 3 6 7
- ☐ B. 1 2 3 4 5 6 6 8 9
- ☐ C. 1 2 3 8 9 6 4 5 7
- ☐ D. 8 4 5 9 2 1 3 6 7

第 14 题 以下关于动态规划的描述，（ ）是正确的。

- ☐ A. 动态规划适用于没有重叠子问题的优化问题。
- ☐ B. 动态规划要求问题具有最优子结构和无后效性。
- ☐ C. 动态规划通常通过递归来实现。
- ☐ D. 动态规划与贪心算法不同，贪心算法不适用于有重叠子问题的问题。

第 15 题 假设背包的最大容量 $W = 8kg$ ，共有 4 个物品可供选择，4 个物品的重量分别为 $weights = [2, 3, 5, 7]$ ，对应的价值分别为 $values = [30, 40, 60, 80]$ ，则该 0/1 背包问题中，背包的最大价值为（ ）。

- ☐ A. 70
- ☐ B. 90
- ☐ C. 100
- ☐ D. 120

2 判断题（每题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

第 1 题 构造函数是一种特殊的类成员函数，构造函数的名称和类名相同。但通过函数重载，可以创建多个同名的构造函数，条件是每个构造函数的参数列表不同。

第 2 题 类的静态成员函数既能访问类的静态数据成员，也能访问非静态数据成员。

第 3 题 栈中元素的插入和删除操作都在栈的顶端进行，所以方便用单向链表实现。

第 4 题 下面代码构建的树一定是完全二叉树：

```
1 struct TreeNode {
2     int value;
3     TreeNode* left;
4     TreeNode* right;
5 };
6
7 TreeNode* buildCompleteBinaryTree() {
8     TreeNode* root = new TreeNode{1};
9     root->left = new TreeNode{2};
10    root->right = new TreeNode{3};
11    root->left->left = new TreeNode{4};
12    root->left->right = new TreeNode{5};
13    root->right->left = new TreeNode{6};
14    return root;
```

第5题 在二叉排序树中，左子树所有节点的值都大于根节点的值，右子树所有节点的值都小于根节点的值。

第6题 在生成一个派生类的对象时，只调用派生类的构造函数。

第7题 下面的代码实现了二叉树的前序遍历，它通过递归方法访问每个节点并打印节点值。

```
1 void preorder(TreeNode* root) {
2     if (root == NULL) return;
3     cout << root->val << " ";
4     preorder(root->left);
5     preorder(root->right);
6 }
```

第8题 宽度优先搜索算法（BFS）保证了每个节点在最短路径的情况下被访问。

第9题 在解决简单背包问题时，动态规划的状态转移方程如下：

```
1 dp[i][w] = max(dp[i-1][w], dp[i-1][w - weights[i-1]] + values[i-1]);
```

该方程表示：在考虑第 i 个物品时，当前背包容量为 w ，如果不放物品 i ，则最大价值是 $dp[i-1][w]$ ；如果放入物品 i ，则最大价值是 $dp[i-1][w - weights[i-1]] + values[i-1]$ ，其中数组 `weights` 和 `values` 分别表示所有物品的重量和价值，数组下标从 0 开始。

第10题 栈中元素的插入和删除操作都在栈的顶端进行，所以方便用双向链表比单向链表更合适实现。

3 编程题（每题 25 分，共 50 分）

3.1 编程题 1

- 试题名称：树上游走
- 时间限制：1.0 s
- 内存限制：512.0 MB

3.1.1 题面描述

小杨有一棵包含无穷节点的二叉树（即每个节点都有左儿子节点和右儿子节点；除根节点外，每个节点都有父节点），其中根节点的编号为 1，对于节点 i ，其左儿子的编号为 $2 \times i$ ，右儿子的编号为 $2 \times i + 1$ 。

小杨会从节点 s 开始在二叉树上移动，每次移动为以下三种移动方式的任意一种：

- **第1种移动方式**：如果当前节点存在父亲节点，向上移动到当前节点的父亲节点，否则不移动；
- **第2种移动方式**：移动到当前节点的左儿子；
- **第3种移动方式**：移动到当前节点的右儿子。

小杨想知道移动 n 次后自己所处的节点编号。数据保证最后的所处的节点编号不超过 10^{12} 。

3.1.2 输入格式

第一行包含一个正整数 n, s ，代表移动次数和初始节点编号。

第二行包含一个长度为 n 且仅包含大写字母 U, L, R 的字符串，代表每次移动的方式，其中 U 代表第1种移动方式， L 代表第2种移动方式， R 代表第3种移动方式。

3.1.3 输出格式

输出一个正整数，代表最后所处的节点编号。

3.1.4 样例

1	3 2
2	URR

1	7
---	---

3.1.5 样例解释

小杨的移动路线为 2-1-3-7。

子任务编号	数据点占比	n	s
1	20%	≤ 10	≤ 2
2	20%	≤ 50	≤ 10
3	60%	$\leq 10^6$	$\leq 10^{12}$

对于全部数据，保证有 $1 \leq n \leq 10^6, 1 \leq s \leq 10^{12}$ 。

3.2 编程题 2

- 试题名称：运送物资
- 时间限制：1.0 s
- 内存限制：512.0 MB

3.2.1 题面描述

小杨管理着 m 辆货车，每辆货车每天需要向 A 市和 B 市运送若干次物资。小杨同时拥有 n 个运输站点，这些站点位于 A 市和 B 市之间。

每次运送物资时，货车从初始运输站点出发，前往 A 市或 B 市，之后返回初始运输站点。A 市、B 市和运输站点的位置可以视作数轴上的三个点，其中 A 市的坐标为 0，B 市的坐标为 x ，运输站点的坐标为 p 且有 $0 < p < x$ ，货车每次去 A 市运送物资的总行驶路程为 $2p$ ，去 B 市运送物资的总行驶路程为 $2(x - p)$ 。

对于第 i 个运输站点，其位置为 p_i 且至多作为 c_i 辆车的初始运输站点。小杨想知道，在最优分配每辆货车的初始运输站点的情况下，所有货车每天的最短总行驶路程是多少。

3.2.2 输入格式

第一行包含三个正整数 n, m, x ，代表运输站点数量，货车数量和两市距离。

之后 n 行，每行包含两个正整数 p_i, c_i ，代表第 i 个运输站点的位置和最多容纳车辆数。

之后 m 行，每行包含两个正整数 a_i, b_i ，代表第 i 辆货车每天需要向 A 市运送 a_i 次物资，向 B 市运送 b_i 次物资。

3.2.3 输出格式

输出一个正整数，代表所有货车每天的最短总行驶路程。

3.2.4 样例

1	3 4 10
2	1 1
3	2 1
4	8 3
5	5 3
6	7 2
7	9 0
8	1 10000

1	40186
---	-------

3.2.5 样例解释

第 1 辆车的初始运输站点为站点 3，第 2 辆车的初始运输站点为站点 2。第 3 辆车的初始运输站点为站点 1，第 4 辆车的初始运输站点为站点 3。此时总行驶路程最短，为 40186。

子任务编号	数据点占比	n	m	c_i
1	20%	2	2	1
2	20%	$\leq 10^5 \leq 10^5$		1
3	60%	$\leq 10^5 \leq 10^5 \leq 10^5$		

对于全部数据，保证有 $1 \leq n, m \leq 10^5, 2 \leq x \leq 10^8, 0 < p_i < x, 1 \leq c_i \leq 10^5, 0 \leq a_i, b_i \leq 10^5$ 。数据保证 $\sum c_i \geq m$ 。