



Dinâmica

Física — Dinâmica

A Dinâmica estuda as causas do movimento. A grandeza responsável por alterar o estado de movimento ou de repouso de um corpo é a força. As três leis de Newton são a base para entender essas relações.



1. Primeira Lei de Newton (Inércia)

PRIMEIRA LEI DE NEWTON: todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante o obrigue a mudar de estado.

INÉRCIA: tendência dos corpos de manter seu estado de movimento. Quanto maior a massa, maior a inércia. Isso explica por que é mais difícil parar um ônibus do que uma bicicleta.

APLICAÇÕES: cinto de segurança, cabecinho no carro, estabilidade de equipamentos médicos em ambulâncias.

Exemplo clínico/prático:

Em uma parada brusca, o cérebro continua se movendo para a frente dentro do crânio por inércia. Esse movimento relativo é a causa de concussão e traumas encefálicos em acidentes. O cinto de segurança e os airbags aplicam forças de frenagem no corpo de forma mais gradual, reduzindo o impacto no cérebro.

2. Segunda Lei de Newton (Força resultante)

SEGUNDA LEI DE NEWTON: a força resultante aplicada a um corpo é igual ao produto da massa pela aceleração.

$$F_r = m \cdot a$$

A força resultante é a soma vetorial de todas as forças que atuam no corpo. Se $F_r = 0$, a aceleração é zero.

UNIDADE: newton (N), onde $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$.

O sentido da aceleração é o mesmo da força resultante. A massa é a medida da inércia do corpo.

Exemplo clínico/prático:

No coração, o sangue é acelerado quando bombeado para a aorta. Se 70 g de sangue recebem uma força de 0,7 N, a aceleração é $a = F/m = 0,7/0,070 = 10 \text{ m/s}^2$. Em condições patológicas, como estenose aórtica, a força do coração aumenta para vencer a resistência, o que pode levar a hipertrofia do ventrículo esquerdo.

3. Terceira Lei de Newton (Ação e reação) e atrito

TERCEIRA LEI DE NEWTON: a toda ação corresponde uma reação, de mesma intensidade e direção, mas sentido oposto. As forças de ação e reação atuam em corpos diferentes.

ATRITO: força que se opõe ao movimento relativo entre duas superfícies. Depende das superfícies em contato e da força normal.



TIPOS DE ATRITO:

- Estático: atua quando as superfícies tendem a se mover, mas ainda não se movem. $f_{\text{max}} = \mu_{\text{e}} \cdot N$.
- Cinético: atua durante o movimento. $f_{\text{c}} = \mu_{\text{c}} \cdot N$.

PLANO INCLINADO: o peso se decompõe em duas componentes: $P \cdot \cos \alpha$ (perpendicular) e $P \cdot \sin \alpha$ (paralela ao plano).

Exemplo clínico/prático:

A marcha humana depende do atrito com o solo. Sem atrito (como em gelo), não conseguimos empurrar o chão para a frente; o chão empurra nossos pés para trás e nós andamos para a frente (terceira lei). Em pacientes com mobilidade reduzida, calçados antidesslizantes aumentam o atrito e reduzem quedas.

Resumo

- 1ª Lei (Inércia): corpo mantém estado sem força resultante.
- 2ª Lei: $F_r = m \cdot a$. Força resultante gera aceleração.
- 3ª Lei: ação e reação são forças iguais, opostas, em corpos diferentes.
- Atrito estático: opõe a tendência de movimento. Atrito cinético: opõe o movimento.
- Peso = $m \cdot g$; normal é a força perpendicular à superfície.
- Plano inclinado: $P \cdot \cos \alpha$ e $P \cdot \sin \alpha$.

Dicas para a Prova

- F_r é a soma vetorial de todas as forças. Somente ela entra na 2ª lei.
- A terceira lei não anula a ação: as forças atuam em corpos diferentes.
- A normal não é sempre igual ao peso: em planos inclinados ou com forças adicionais, muda.
- Atrito estático pode variar até o máximo; só iguala a força que puxa até atingir o limite.
- Em plano inclinado sem atrito, $a = g \cdot \sin \alpha$.
- Use diagrama do corpo livre para não esquecer nenhuma força.

Pegadinhas Comuns

(!) Achar que ação e reação se anulam porque são iguais e opostas: atuam em corpos diferentes.



- (!) Confundir peso e massa: peso e força (N); massa e quantidade de matéria (kg).
- (!) Usar a força aplicada em vez da força resultante na 2ª lei.
- (!) Esquecer de decompor o peso no plano inclinado.
- (!) Achar que a normal é sempre igual ao peso: em elevadores acelerados, muda.
- (!) Confundir μ_e (coeficiente estático) com μ_c (cinético): estático é maior.

Referências

- HEWITT, P. G. Física conceitual. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.
- HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física. 10. ed. São Paulo: LTC, 2016.
- Tipler, P. A.; MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
- ALVARENGA, B.; MAXIMO, A. Física. 6. ed. São Paulo: Harbra, 2010.
- PARAN, D. Física. 6. ed. São Paulo: Atual, 1996.
- BONJORNIO, J. R.; BONJORNIO, R. S.; RAMOS, C. M. Física para o Ensino Médio. São Paulo: FTD, 1999.