

On administre à un patient un médicament par injection intraveineuse. La quantité de médicament dans le sang diminue en fonction du temps.

Le but de l'exercice est d'étudier pour différentes hypothèses, l'évolution de cette quantité minute par minute.

- On effectue à l'instant 0 une injection de 10 mL de médicament. On estime que 20 % du médicament est éliminé par minute. Pour tout entier naturel n , on note u_n la quantité de médicament, en mL, restant dans le sang au bout de n minutes. Ainsi $u_0 = 10$.
 - Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n . En déduire la nature de la suite (u_n) .
 - Pour tout entier naturel n , donner l'expression de u_n en fonction de n .
 - Écrire un programme en Python permettant de déterminer au bout de combien de temps la quantité de médicament restant dans le sang devient inférieure à 2 % de la quantité initiale puis déterminer ce temps (arrondie à la minute).
- Une machine effectue à l'instant 0 une injection de 10 mL de médicament. On estime que 20 % du médicament est éliminé par minute. Lorsque la quantité de médicament tombe en-dessous de 5 mL, la machine réinjecte 4 mL de produit.

Au bout de 15 minutes, on arrête la machine.

Pour tout entier naturel n , on note v_n la quantité de médicament, en mL, restant dans le sang à la minute n .

Le programme suivant écrit en Python donne la quantité restante de médicament minute par minute :

```

1  v=10
2  for i in range(1,17):
3      print(v)
4      v=0.8*v
5      if v<5:
6          v=v+4

```

- Calculer les éléments manquants du tableau ci-dessous donnant, arrondie à 10^{-2} et pour n supérieur ou égal à 1, la quantité restante de médicament minute par minute obtenue avec l'algorithme.

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
v_n	10	8	6,4					8,15	6,52	5,21	8,17	6,54	5,23	8,18	6,55	5,24

- Au bout de 15 minutes, quelle quantité totale de médicament a été injectée dans l'organisme ?
 - On souhaite programmer la machine afin qu'elle injecte 2 mL de produit lorsque la quantité de médicament dans le sang est inférieure ou égale à 6 mL et qu'elle s'arrête au bout de 30 minutes. Recopier le programme précédent en le modifiant pour qu'il affiche la quantité de médicament, en mL, restant dans le sang minute par minute avec ce nouveau protocole.
- On programme la machine de façon que :
 - à l'instant 0, elle injecte 10 mL de médicament,
 - toutes les minutes, elle injecte 1 mL de médicament.

On estime que 20 % du médicament présent dans le sang est éliminé par minute.

Pour tout entier naturel n , on note w_n la quantité de médicament, en mL, présente dans le sang du patient au bout de n minutes.

- Justifier que pour tout entier naturel n , $w_{n+1} = 0,8w_n + 1$.
- Pour tout entier naturel n , on pose $z_n = w_n - 5$.
Démontrer que (z_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
- En déduire l'expression de w_n en fonction de n .
- Quelle est la limite de la suite (w_n) ? Quelle interprétation peut-on en donner ?