AI 创新应用挑战赛 · 参赛材料

心屿（Isle）

技术文档

一座会记住你的心灵小岛

面向大学生的 AI 情绪支持应用



沧州交通学院 · 计算机与信息技术学院 · 软件工程 2410 · 吴思彤

v2.3.4 · 2026–11–13

目录

阅读说明

一、项目定位与边界

二、意图控制策略（Intent Control）

三、系统架构

四、端侧记忆引擎

五、多智能体安全路由

六、本地匿名账户

七、关键数据流

八、测试与验证

九、可复现性

十、已知限制与后续规划

附录 A · 关键文件

附录 B · 复现命令

阅读说明

这份文档主要写给三类读者：

- **非技术评委**：可以先看第一章、第三章的开头、第六章和第九章，了解产品边界、整体结构和可复现性；
- **开发同学**：第二、三、四、五章是主要实现说明；
- **安全与合规关注者**：第五、六、十章说明了风险处理和当前边界。

文档里会保留必要的类和文件名称，方便对照代码；第一次出现的技术词会尽量用一句话解释。

一、项目定位与边界

1.1 产品定位

心屿是一款原生 Android **面向大学生的 AI 情绪支持应用**。

它用三种固定角色（闺蜜、老师、家人）和八个预设场景，帮助用户：

1. 把情绪说出来；
2. 把事实、感受和需求分开；
3. 找到一个今天能完成的小动作；
4. 在需要时被引导到真人支持。

1.2 明确不做的事

不做	原因
不提供恋人角色	避免恋爱/暧昧角色扮演与情感依赖风险
不做心理诊断 / 治疗	AI 不具备专业资质，不能替代心理咨询或医疗
不收集年龄 / 身份证 / 学籍	降低隐私与合规风险
不让模型决定危机路由	高危场景必须由确定性规则先行拦截

1.3 核心差异化

- **端侧语义记忆**：向量化、存储、召回都在手机本地；
- **安全路由**：高危/危机暂停角色扮演，不让模型自由发挥；
- **匿名本地账户**：不需要手机号、邮箱、实名；

- **四栏陪伴结构**：首页 / 场景 / 记忆 / 我的，降低使用门槛。

二、意图控制策略（Intent Control）

2.1 先定契约，再要代码

每次让 AI 生成代码前，先明确：

- 分层边界：UI / Domain / Data / 基础设施；
- 依赖约束：手写 `AppContainer`，不引入 DI 框架；
- 状态约束：ViewModel 用 `StateFlow` 单向输出；
- 失败降级：端侧模型、网络、账户都必须有失败路径；
- 验收标准：编译、单测、真机行为。

运行时的上下文与 Prompt 也按同一思路处理：**固定部分写成契约，可变部分做成插槽**，不让模型自由拼接。

2.2 运行时上下文分层

一次请求的上下文按“稳定 → 易变”排列，避免历史消息和用户输入淹没安全规则：

顺序	内容	来源	进入位置
1	角色身份、性格、背景、说话风格	`CharacterEntity`	system
2	用户称呼、性格、自述	`UserProfile`	system
3	安全总则（最高优先级）	`PromptBuilder` 固定文本	system
4	当前模式与场景步骤	`ConversationMode` / `Scenario`	system
5	本轮情绪与风险信号	`SafetyAssessment`	system，仅 WATCH / HIGH
6	长期记忆 Top-6	`MemoryRepository`	system
7	最近 12 条对话	Room	messages
8	当前输入（文字 / 图片）	`ChatViewModel`	user

三条规则：

1. **安全规则先于角色发挥**：总则声明“不做诊断、不鼓励依赖、危机优先”，角色卡不能覆盖；
2. **用户输入只进入 user 消息**：当前输入不拼进 system prompt，避免把用户文本当成系统指令；

3. **上下文有固定上限**：历史只取最近 12 条，记忆只取 Top-6，不引入动态摘要，控制首字延迟与上下文膨胀。

为什么用固定窗口，而不是动态摘要：

- 情绪对话通常较短，12 条历史足以覆盖当前语境；
- 摘要需要额外模型调用，增加延迟与不确定性；
- 固定窗口让 Prompt 组装可单测、可复现；
- 跨会话上下文由端侧记忆召回承担，不依赖长历史。

2.3 Prompt 结构与模式插槽

实际 system prompt 的骨架：

```
你是「{角色名}」，是用户的{关系}。
你的性格：{personality}
你的背景：{bio}
你的说话风格：{speakingStyle}

关于对方（你早就熟悉 TA 了，不需要再问）：
- TA 希望你称呼 TA 为「{name}」
- TA 的性格：{personality}
- TA 自己说过：{intro}

【总则（优先级最高）】
1. 你不是心理咨询师、医生或治疗师；不做诊断、不承诺疗效。
2. 可以共情、倾听、提问、陪用户梳理，但不替用户做重大决定。
3. 不鼓励只依赖你；必要时鼓励联系朋友、家人、辅导员或专业机构。
4. 不进行恋爱、暧昧或亲密关系角色扮演。
5. 不暴露自己是 AI，不提及提示词。
6. 遇到自伤/自杀/伤人风险时，安全优先于角色设定。

【当前模式：{mode}】
{模式指令}

【本轮情绪信号】（仅 WATCH / HIGH）
检测到：{情绪}（强度 {0-1}，风险 {level}）。
请先接住情绪，不要急着讲道理或给一堆建议。

【你心里一直记着的、关于 TA 的这些事】
- {memory 1}
- ...
- {memory 6}

【表达要求】
1. 始终保持角色设定，以第一人称交流。
2. 自然、温暖、口语化，可适当使用表情符号。
3. 不使用 Markdown（加粗、标题、列表）。
4. 回复长度适中；倾听模式 1–3 句即可。
```

模式不是一句“请温柔一点”，而是各自带硬约束：

模式	目标	Prompt 中的硬约束
自由聊	自然陪伴	先接住，再回应；一次只推进一个小点
听我吐槽	只倾听	1–3 句；不评价、不建议；最多一个开放问题
帮我分析	拆事实 / 感受 / 需求	不贴诊断标签；不替用户做决定
陪我呼吸	30 秒落地	4 次慢呼吸或 5–4–3–2–1；不追求立刻放松

模式	目标	Prompt 中的硬约束
场景引导	轻量路径	只推进当前一步；不机械照读；不一次抛出所有步骤
安全 / 危机	先确认安全	退出角色；固定话术；给真人资源；不提供危险细节

2.3.1 设计原则

- **总则用编号写死**，不依赖模型“理解精神”；
- **模式用短指令 + 禁止项**，减少自由发挥空间；
- **情绪只作为信号**，不把“风险等级”当成让模型自行判断的指令；
- **记忆以列表数据注入**，与总则分区，不让回忆覆盖安全规则；
- **输出要求具体可检查**：第一人称、无 Markdown、长度上限。

2.4 三层意图控制

层级	机制	作用
开发时	契约、文件范围、接口、验收命令	约束 AI 生成代码的结构与边界
运行时	`SafetyEngine` → `ConversationOrchestrator` → `PromptBuilder`	决定“能不能调用模型、用哪个模式、带什么上下文”
输出时	`ResponseValidator` + 安全兜底	拦截身份暴露、危险方法、倾听模式给建议

```
用户输入
  → 本地风险规则（不调用模型）
  → 确定性路由
      ├─ CRISIS / HIGH：固定话术，结束
      └─ NORMAL：组装 Prompt → 模型 → 输出校验
```

这样，“意图控制”不只发生在 Prompt 里，而是分布在**代码边界、路由状态机和输出校验**三层。

2.5 让编译器与测试当裁判

- 构建：`assembleDebug` / `compileDebugKotlin --rerun-tasks`；
- JVM 单测：安全路由、输出校验、密码、场景、URL、SSE、DTO；
- 仪器化测试：记忆隔离、端侧向量；
- 真机：注册、锁定、场景、危机拦截、记忆折叠、四栏导航。

当前测试结果：

```
JVM: 60 tests, 0 failures
Instrumented: 2 tests, 0 failures
```

2.6 报错即上下文

开发过程中坚持“报错原文 → 根因 → 修复 → 验证”的闭环，而不是只改表象。例如：

- Kotlin 元数据版本不兼容 → 反查依赖树，锁定 Coil 3.4.0；
- AGP 9 新 DSL 与独立 Kotlin 插件冲突 → `android.newDsl=false`；
- 消息同毫秒排序错位 → `ORDER BY timestamp DESC, id DESC`；
- 流式 `[DONE]` 与 `onClosed` 双回调 → `AtomicBoolean` 单次结算；

2.7 抽象先行，为失败预留降级路径

能力	接口	失败降级
端侧向量	`EmbeddingProvider`	关键词匹配
模型服务	`OpenAiClient`	明确错误提示 + 重试
安全评估	`SafetyEngine`	保守规则优先
本地账户	`LocalAuthRepository`	无法解密时回到注册页

三、系统架构

3.1 总体分层

```
UI（Compose）
  Screen（无状态）↔ ViewModel（StateFlow 单向数据流）
  四栏导航：首页 / 场景 / 记忆 / 我的

Domain
  chat      ConversationOrchestrator（多智能体编排）
  safety    SafetyEngine / ResponseValidator
  scenario  ScenarioCatalog
  memory    BertTokenizer / TextEmbedder / MemoryExtractor
  prompt    PromptBuilder

Data
  Room（characters / messages / memories）
  DataStore（AiSettings / UserProfile）
  OpenAiClient（OpenAI 兼容 / SSE / 多模态）
  LocalAuthRepository（本地账户 / PBKDF2 / 恢复码）

基础设施
  AppContainer（手写依赖容器）
  AvatarStorage（图片分级压缩）
  ONNX Runtime（端侧推理）
```

3.2 关键设计决策

决策	理由
单模块 + 包分层	项目规模可控，降低 AI 生成跨层依赖的概率
手写 `AppContainer`	结构透明，避免 DI 框架带来的隐式依赖
Room 三表	角色 / 消息 / 记忆职责清晰，外键级联删除
OpenAI 兼容协议	地址、模型、Key 可切换，不绑定单一厂商
本地模型配置	Key 从 `local.properties` 注入，结构简单，适合私有演示
本地匿名账户	不需要手机号/邮箱，符合情绪支持场景的隐私诉求
四栏导航	把“场景”和“记忆”从聊天深处提出来，降低发现成本

3.3 数据模型

characters

字段	类型	说明
id	Long	主键
name	String	角色名
relationType	String	bestie / teacher / family / friend / custom
personality	String	性格
bio	String	背景故事
speakingStyle	String	说话风格
greeting	String	开场白
avatarPath	String?	头像本地路径
isDefault	Boolean	是否内置
createdAt / updatedAt	Long	时间戳

messages

字段	类型	说明
id	Long	主键
characterId	Long	所属角色，外键级联
role	String	user / assistant
content	String	文本
imagePath	String?	图片本地路径
timestamp	Long	时间戳

索引：`(characterId)`、`(characterId, timestamp)`。

memories

字段	类型	说明
id	Long	主键
characterId	Long	所属角色，外键级联
content	String	记忆内容
category	String	basic / preference / event / relationship / promise

字段	类型	说明
importance	Float	0–1
embedding	ByteArray?	512 维 float 序列化
createdAt / lastUsedAt	Long	时间戳

数据库包含 `(characterId, timestamp)` 复合索引，覆盖更新时通过 Migration 保留已有聊天记录。

3.4 四栏导航

路由	内容
`characters`	首页：角色列表 + 快速场景
`scenarios`	完整 8 个场景
`memory_overview`	跨角色记忆总览
`me`	我的资料与账户、安全资源、关于心屿、设置
`chat/{characterId}`	聊天详情（隐藏底部栏）
`memory/{characterId}`	单角色记忆管理（隐藏底部栏）
`character_edit/{characterId}`	角色编辑（隐藏底部栏）

底部栏只在四个 Tab 路由显示；进入聊天、编辑、账户等二级页面自动隐藏，避免遮挡输入框。

3.5 启动流程

```
系统启动图标
  → 品牌封面（约 1.4 秒）
  → 本地账户：欢迎 / 登录 / 锁屏
  → 主界面（四栏导航）
```

应用锁：后台超过 60 秒回到前台需要重新输入密码；连续 5 次失败后锁定并递增等待。

3.6 模型服务接入与本地配置

App 只依赖 OpenAI 兼容协议。当前版本直接连接千问 MaaS，配置来自 `local.properties`：

```
AI_BASE_URL=https://maas.qianwenaiapi.com/compatible-mode/v1
AI_MODEL=deepseek-v4.1-flash-1017
AI_API_KEY=sk-你的密钥
```

构建时，这三项会写入 `BuildConfig`，App 启动后作为默认模型配置。用户仍可在「我的 → 模型服务」里覆盖地址、模型和 Key。

模式	适用场景	Key 位置
内置配置	比赛演示、私有安装	`local.properties` → BuildConfig → APK
应用内 BYOK	用户自己的模型账号	本机 DataStore

需要说清楚的边界：

- `local.properties` 已被 `.gitignore` 排除，不会进入 Git；
- 但 Key 会随构建进入 APK，反编译后可以被提取；
- 因此当前安装包只适合比赛演示或私有分发，不适合公开上传；
- 公开分发前应在模型控制台轮换 Key，或者改成用户自带 Key；
- 换 Key、换模型或换地址都需要更新 `local.properties` 并重新打包；
- App 端默认 `max_tokens` 为 2048，避免单次回复过长。

3.7 AI 生成代码的架构约束

AI 生成的代码采用 **单模块 + 包分层 + MVVM 单向数据流 + 手写依赖容器**。架构不是“建议”，而是每次生成前后的检查项：

```
Compose Screen（无状态）
  ↓ 用户事件
ViewModel（StateFlow）
  ↓
ConversationOrchestrator / Repository
  ↓
Room / DataStore / OpenAiClient / ONNX Runtime
```

依赖规则：

规则	具体要求
UI 不碰数据源	Screen 只调用 ViewModel，不直接访问 DAO、Retrofit 或文件
状态归 ViewModel	展开状态、输入、流式状态不能放在 `remember`
Domain 不依赖 Compose	安全、场景、记忆、Prompt 逻辑可在 JVM 单测中运行
Data 收口	Room、网络、DataStore 只通过 Repository / Client 暴露
容器集中装配	数据库、网络、仓储只在 `AppContainer` 构造
依赖冻结	版本写在 `gradle/libs.versions.toml`，不随意新增库

对 AI 的硬约束：

1. **先给文件清单和接口**：明确要改哪些文件、输入输出是什么，禁止跨层“顺手加一个调用”；
2. **不改变公共契约**：已有函数签名、数据库字段、路由名要保持兼容，需要变更时先说明迁移方案；
3. **不引入新框架**：没有明确批准，不新增 DI、数据库、网络或状态管理库；
4. **小步 diff**：一次只解决一个问题，不做大规模重命名或格式化；
5. **安全规则必须有测试**：新增风险词、路由分支、输出校验必须补 JVM 测试；
6. **三门禁**：编译通过、单测通过、真机关键路径通过，才允许合并。

3.8 从需求到代码的约束流程

```
需求 / 边界
  → 契约：文件、接口、数据模型、验收命令
  → AI 生成最小实现
  → 编译 + JVM 单测
  → 真机验证
  → 人工审查（安全、隐私、架构）
  → 合并
```

AI 擅长补全样板、DTO、测试和文档；产品边界、安全规则、数据库迁移、依赖升级由人做最终决策。这样既利用生成速度，又避免“代码能跑但架构失控”。

四、端侧记忆引擎

4.1 模型与推理

环节	实现
模型	`bge-small-zh-v1.5` int8，23.9MB
维度	512
分词	WordPiece + CJK 逐字
池化	CLS + L2 归一化
推理	ONNX Runtime Android 1.31.0
存储	Room BLOB

4.2 写入与去重

```
LLM 抽取记忆 JSON
  → 内容精确去重
  → 端侧 embedding
  → 语义近似去重（余弦 ≥ 0.92）
  → 写入 Room
```

4.3 召回评分

```
score = semantic × 0.8 + lexical × 0.2 + importance × 0.1
```

- 候选集：最近 200 条；
- 取 Top-6 注入提示词；
- 向量不可用时，`semantic = 0`，自动退化为关键词 + 重要度。

4.4 角色隔离与折叠管理

- 每条记忆带 `characterId`；
- 查询、删除、清空都按角色过滤；
- 记忆 Tab 按角色折叠，默认收起；
- 点击角色展开只读列表；
- 「管理」按钮进入单角色记忆管理，可搜索、编辑、删除、清空；
- 展开状态保存在 ViewModel，返回详情/切换 Tab 不丢失。

4.5 安全约束

- 高危 / 危机对话不调用记忆抽取；
- 危机内容不进入长期记忆；
- 记忆措辞使用角色第一人称，避免“用户……”式冷记录。

4.6 情绪手账生成

```
最近对话（最多 20 条）
  → JournalExtractor：LLM 提炼金句 / 标题 / 情绪
  → 失败或无模型：回退到最后一条助手回复
  → JournalImageGenerator：1080×1440 Canvas 绘制
  → 品牌渐变背景 + 金句 + 情绪标签 + 角色落款
  → 右下角 ZXing 二维码
  → JournalSaver：写入 MediaStore Pictures/心屿
```

安全约束：

- 最近对话包含高危/危机内容时，不生成手账；
- 金句不超过 60 字；
- 二维码地址来自 `BuildConfig.SHARE_QR_URL`，默认指向项目仓库；
- 图片只写入本地相册，不自动上传。

五、多智能体安全路由

5.1 为什么需要路由

情绪支持应用最大的风险不是“回复不好”，而是：

- 高危表达被角色扮演掩盖；
- 模型给出危险建议；
- 危机时仍然说“我会一直陪着你”，却没有把用户交给真人。

因此，安全判断不能完全交给 LLM。

5.2 架构

```
用户输入
  → ① SafetyEngine：情绪 + 风险检测
  → ② ConversationOrchestrator：确定性路由
       ├─ CRISIS：固定危机话术，退出角色，不调用模型
       ├─ HIGH：安全确认 + 真人资源，不调用模型
       └─ NORMAL：进入角色/场景/倾听等模式
  → ③ PromptBuilder：角色卡 + 场景 + 情绪 + 记忆
  → ④ OpenAiClient：流式回复
  → ⑤ ResponseValidator：输出校验
```

这套结构与“多智能体”对应：

角色	职责
情绪/风险检测 Agent	本地规则优先，输出情绪与 L0–L3
安全策略路由 Agent	确定性状态机，决定正常/安全/危机
人设生成 Agent	按角色卡与模式生成回复
输出校验 Agent	拦截 AI 身份暴露、危险方法、倾听模式给建议
记忆管理 Agent	敏感过滤、写入/不写入

5.3 风险分级

等级	表现	处理
L0	日常情绪	正常角色回复
L1	焦虑、低落、压力	共情 + 倾听/场景模式
L2	无望感、强烈痛苦、自伤念头	安全确认 + 真人资源，不调用模型
L3	明确自伤/自杀表达	固定危机话术，退出角色，不调用模型

5.4 危机话术

固定包含：

- 12356 全国心理援助热线（以当地开通情况为准）；
- 120 / 110；
- 学校心理中心 / 辅导员；
- 身边可信任的人；
- 明确说明 AI 不能替代真人帮助。

危机内容不写入长期记忆；紧急情况不提供任何自伤方法、剂量、地点等细节。

5.5 输出校验

`ResponseValidator` 检查：

- 是否暴露 AI 身份 / 语言模型 / 系统提示词；
- 是否出现危险方法细节；
- 倾听模式是否给了建议；
- 是否使用 Markdown 或过长。

严重问题使用安全兜底文案，不直接落库。

5.6 角色一致性

- 角色卡不可变；
- 日常 / 倾听 / 分析 / 呼吸 / 场景 / 安全各有独立提示词模板；
- 危机模式“退出角色”是有意的安全切换，不是角色崩坏；
- 聊天页可查看结构化 Agent Trace，不展示模型内部推理。

六、本地匿名账户

6.1 设计目标

- 不需要手机号、邮箱、实名；
- 账户只用于本机身份识别与数据隔离；
- 密码、恢复码、账户数据不离开设备；
- 删除账户能真正清空本地数据。

6.2 密码与恢复码

项目	实现
密码哈希	PBKDF2WithHmacSHA256，随机 16 字节盐，210,000 次迭代
校验	常量时间比较
恢复码	128 位随机，分组显示，只存哈希，只显示一次
重新生成	验证当前密码后生成新码，旧码立即失效
失败锁定	5 次后 30 秒起，逐步递增
应用锁	后台超过 60 秒需要重新解锁

6.3 数据保护

- 账户 JSON 使用 Android Keystore 的 AES/GCM 密钥加密；
- 加密后的数据存入私有 SharedPreferences；
- 不保存明文密码或明文恢复码；
- `allowBackup=false`，不参与系统云备份。

6.4 删除账户

删除本地账户时清除：

- 账户与恢复码哈希；
- 角色、聊天、记忆；
- 头像与聊天图片；
- 模型服务配置；
- 用户资料。

6.5 能力边界

本地账户**不做**：

- 邮箱/手机号归属核验；
- 学籍/学生身份核验；
- 实名认证；
- 跨设备账号找回。

这些能力需要服务端与合规资质，超出当前本地应用范围。

七、关键数据流

7.1 一次对话

```
1. 校验账户 / 设置
2. 安全检查（SafetyEngine）
3. 高危/危机 → 固定话术，结束
4. 正常 → 落库用户消息
5. 召回 Top-6 记忆
6. 读取用户资料
7. PromptBuilder 组装
8. OpenAiClient SSE 流式返回
9. ResponseValidator 校验
10. 落库助手消息
11. 异步抽取记忆（安全模式跳过）
```

7.2 场景对话

```
首页/场景页 → 选场景 → 选角色
  → ChatViewModel 插入场景开场白
  → 模式 = SCENARIO
  → 提示词带“当前建议步骤”
  → 每轮只推进一个小步骤
```

7.3 记忆管理

```
记忆 Tab
  → 按角色折叠
  → 展开只读查看
  → 点「管理」
  → 单角色记忆管理
      → 搜索 / 编辑 / 删除 / 清空
```

八、测试与验证

8.1 自动化测试

类型	覆盖	结果
JVM	安全路由、输出校验、密码、恢复码、场景、URL、SSE、DTO、配置回退	**60 tests, 0 failures**
Instrumented	记忆隔离、端侧向量	2 tests, 0 failures（真机）

关键测试：

- `SafetyEngineTest`：危机、高危、日常、否定表达、无空格英文；
- `ConversationOrchestratorTest`：危机优先级、安全模式退出、场景模式；
- `ResponseValidatorTest`：AI 身份暴露、危险方法、倾听模式建议；
- `PasswordHasherTest`：正确/错误密码、不同盐值、恢复码格式；
- `CharacterVisibilityTest`：恋人角色下线；
- `ScenarioCatalogTest`：场景完整性与唯一 ID。

8.2 真机验证

设备：CPH2747，Android 17，1272×2772。

已验证：

- 冷启动封面 → 登录/锁屏；
- 本地账户注册、错误密码锁定、正确密码解锁；
- 应用锁、手动锁定；
- 四栏导航切换；
- 场景选择角色 → AI 主动开场；
- 树洞模式提示与输入框占位；

- 流式回复；
- `iwanttodie` → 危机弹窗、角色扮演暂停、12356/120/110；
- 危机后 `iamsafenow` → 恢复自由聊；
- 记忆按角色折叠、展开、搜索、管理；
- 使用内置模型配置发送消息，流式回复正常；
- `/v1/models`、非流式与图片请求正常；
- 错误 Key 返回 401，提示检查配置；
- 新图标、底部导航、返回状态保持。

九、可复现性

9.1 可复现性的定义

“可复现”不等于“每次生成完全相同的回复”。本项目把可复现性拆成两类：

对象	是否可复现	依据
源码与构建	是	Gradle Wrapper + 版本目录锁定依赖
本地数据	是	固定演示数据 + 设置页重置
安全路由	是	本地规则 + 确定性状态机 + JVM 单测
Prompt 组装	是	固定顺序、固定窗口（12 条历史 / Top-6 记忆）
模型文本	条件可复现	同一模型与参数下接近；服务端版本会变化
模型服务	条件可复现	需要千问 MaaS 地址、模型与有效 Key

因此，**工程行为、数据和安全边界可复现；生成文本只承诺条件可复现。**

9.2 环境与版本锁定

项目	版本 / 位置
JDK	17
Android SDK	Platform 37 / Build-Tools 36
Gradle	9.6.0（随仓库 Wrapper）
AGP / Kotlin	9.4.1 / 2.3.21

项目	版本 / 位置
Compose BOM	2026.09.00
Room / DataStore	2.8.5 / 1.2.1
ONNX Runtime	1.31.0
端侧模型	`app/src/main/assets/embedding/model_int8.onnx`，23.9MB
依赖清单	`gradle/libs.versions.toml`

`local.properties` 保存本机 SDK 路径和模型服务配置，已被 `.gitignore` 排除；仓库不包含 Key。构建时 Key 会进入 APK，因此只适合私有演示。

9.3 从零复现步骤

```
# 1. 克隆
git clone https://github.com/ynamlu/isle.git
cd isle

# 2. 只配置 SDK（首次构建需要可访问 Maven）
printf 'sdk.dir=%s\n' "$HOME/Library/Android/sdk" > local.properties

# 3. 跑单测（不依赖网络与模型 Key）
./gradlew :app:testDebugUnitTest --offline --rerun-tasks

# 4. 构建
./gradlew :app:assembleDebug --offline

# 5. 安装
adb install -r app/build/outputs/apk/debug/app-arm64-v8a-debug.apk
```

说明：

- 依赖已缓存时，`--offline` 可完整复现构建与单测；
- 首次构建需要网络拉取 Maven 依赖；
- 不使用模型服务也可以验证注册、锁定、四栏导航、演示数据、危机路由和记忆管理；
- 需要真实对话时，在 `local.properties` 填写模型地址、模型 ID 和 Key（见 3.6）；
- 也可以直接运行 `./scripts/reproduce.sh`（加 `--offline` 使用缓存），自动完成 JDK/SDK 检查、单测、构建与 APK SHA 输出。

9.4 复现验收清单

检查项	预期结果
JVM 单测	60 tests，0 failures
仪器化测试	2 tests，0 failures（真机）
arm64 APK	约 68MB，`versionCode 17` / `v2.3.4`
APK SHA-256	`203ac3fc8ce44913454aabbf9648ce8189d39c616862e60c8f5fa8993da395b3`
首次启动	3 个角色：小屿 / 阿岚 / 林深
演示数据	每个角色 6 条记忆、7 条示例对话（共 18/21）
危机路由	`iwanttodie` → 固定危机话术，不调用模型
恢复自由聊	`iamsafenow` → 退出危机模式
模型直连	`/v1/models` 200；流式与图片请求正常
图片请求	2.1MB base64 图片返回 200

9.5 复现边界

- **模型输出不是逐字确定**：默认温度 0.8，且上游模型会更新；需要更稳定时设温度为 0 并固定模型 ID，仍不能保证完全一致；
- **模型服务依赖外部服务**：千问 MaaS 的网络、额度和模型版本会影响结果；
- **Key 边界**：Key 会随构建进入 APK，可被反编译提取，公开分发前必须轮换；
- **设备差异**：输入法、系统版本、厂商 ROM 可能影响键盘与后台行为，本项目在 CPH2747 / Android 17 上验证；
- **本地数据**：卸载或删除账户会清空数据；演示数据可在设置页重置；
- **时间相关**：手账、聊天时间戳会随运行时间变化，不影响功能复现。

结论：评审可以复现**同一套工程结构、同一套安全规则、同一套演示数据和同一套验收结果**；模型生成的具体措辞属于概率输出，不作为逐字复现承诺。

十、已知限制与后续规划

限制	现状	后续
语音	未实现	TTS 朗读 + 语音输入

限制	现状	后续
生物识别	未实现	BiometricPrompt
云同步	未实现	可选端到端加密同步
本地账户	无跨设备找回	可选云账号 / 加密导出
风险规则	本地规则可能有误判	扩充测试集 + 专业审核
内容审核	未接第三方	上架前接入审核与 AI 标识
发布工程	debug 签名	release keystore + R8 + versionCode
模型 Key	Key 随 APK 分发，可被提取	公开前轮换；长期改为 BYOK
模型可用性	依赖千问 MaaS 网络与额度	备用服务、预算告警
数据备份	`allowBackup=false`	本地加密导出/导入

附录 A · 关键文件

模块	路径
安全评估	`domain/safety/SafetyEngine.kt`
多智能体编排	`domain/chat/ConversationOrchestrator.kt`
输出校验	`domain/safety/ResponseValidator.kt`
场景库	`domain/scenario/Scenario.kt`
提示词	`domain/prompt/PromptBuilder.kt`
聊天	`ui/screen/chat/ChatViewModel.kt`
记忆	`data/repository/MemoryRepository.kt`
本地账户	`data/auth/LocalAuthRepository.kt`
导航	`ui/navigation/IsleNavHost.kt`
启动封面	`ui/screen/splash/SplashScreen.kt`
图标	`res/drawable/ic_launcher_*.xml`
模型配置示例	`local.properties.example`

附录 B · 复现命令

```
# 单测
./gradlew :app:testDebugUnitTest --offline

# 打包
./gradlew :app:assembleDebug --offline

# 安装
adb install -r app/build/outputs/apk/debug/app-arm64-v8a-debug.apk

# 真实接口 E2E（需 local.properties）
./gradlew :app:testDebugUnitTest --tests '*OpenAiClientE2eTest*' -Disle.e2e=1

# 模型配置检查（读取 local.properties，不会显示完整 Key）
./scripts/verify-ai-connection.sh
```