心屿（Isle）

基于端侧语义记忆的 AI 情感陪伴应用

技术文档

沧州交通学院 · 计算机与信息技术学院 · 软件工程 2410 · 吴思彤

2026 年 10 月 30 日

心屿（Isle）· 技术文档

> 本文档重点阐述三项内容：**意图控制策略**、**架构设计**、**可复现性论证**。

目录

- 一、项目定位与创新点
- 二、意图控制策略
- 三、架构设计
- 四、端侧记忆引擎（核心技术）
- 五、提示词工程
- 六、可复现性论证
- 七、测试与验证体系
- 八、未成年人保护设计
- 九、已知限制与后续规划
- 附录 · 提交材料清单

一、项目定位与创新点

1.1 产品定位

心屿是一款原生 Android **AI 情感陪伴**应用。用户可创建专属陪伴角色（恋人 / 闺蜜 / 朋友 / 家人），自定义其性格、背景、说话风格与形象；角色会**记住**用户说过的话、喜欢的东西、在意的事，在每次对话中带着对用户的了解出现，而不是每次都从零开始认识。

1.2 核心差异化：端侧语义记忆

同类产品的"记忆"普遍依赖云端向量数据库，由此带来三个问题：**隐私外泄、联网依赖、按量计费**。

心屿把整条记忆链路搬到设备本地：


环节	实现	是否联网
记忆抽取	LLM 从对话中抽取事实，输出结构化 JSON	是（复用对话模型）
向量化	端侧 ONNX 模型（`bge-small-zh-v1.5` int8，512 维）	**否**
存储	Room 二进制列，随角色级联删除	**否**
召回	余弦相似度 + 关键词 + 重要度加权	**否**
记忆管理	用户可查看 / 删除 / 清空	**否**

结论：记忆的"检索与存储"完全离线，"抽取"复用用户已配置的对话模型，不引入任何额外的云端向量服务。

1.3 关键产品决策

决策	理由
多角色之间**记忆严格隔离**	恋人角色与闺蜜角色的对话不应互相污染；用测试固化该约束
用户资料（称呼/性格/自述）**全局共享**	新角色一见面就了解用户，避免每个角色都重新自我介绍
记忆措辞使用**角色第一人称温情口吻**	同一份数据既是模型上下文，也是用户能读到的情感内容
内置演示密钥 + 用户可覆盖	读者开箱即用；同时保留用户使用自己密钥的能力

二、意图控制策略（Intent Control）



（图 1 · 全量编译验证：BUILD SUCCESSFUL；当时输出为 0 警告，当前 Gradle 另有 2 条 AGP 9 迁移提示）

Vibe Coding 的核心风险是"AI 生成的结果看似合理却偏离意图"。本项目用四层机制约束。

2.1 约束一：先定契约，再要代码

每次请求 AI 生成代码前，用自然语言固化四件事：

```
1. 分层边界 —— 这段代码属于 UI / Domain / Data 哪一层，禁止跨层调用
2. 数据流   —— 输入是什么、输出是什么、经由哪些对象
3. 命名规范 —— 与既有代码保持一致（Repository / Provider / Entity / Screen 后缀）
4. 验收标准 —— 如何证明它是对的（编译通过 / 哪个测试 / 看什么日志）
```


反例：「帮我写个聊天页面」——AI 会自由发挥，产出与既有架构不兼容的代码。

本项目写法：

> 写聊天页的 ViewModel。输入是 `characterId`；它从 `AppContainer` 取 `chatRepository` / `memoryRepository` / `openAiClient`；发送流程是： 先落库用户消息 → 再插占位助手消息（便于流式回填）→ 流式更新 UI → 完成后落库并异步抽取记忆；对外暴露 `StateFlow`；验收标准是编译通过。

结果：AI 输出直接落在既有架构内，几乎不需要返工。

2.2 约束二：让编译器与测试当裁判



（图 2 · 依赖解析：定位 kotlin-stdlib 被拉高的来源）

任何结论都必须可验证，不接受"看起来对"：

手段	用途	本项目实例
`compileDebugKotlin --rerun-tasks`	强制全量编译，杜绝增量缓存假通过	每次改动后必跑
`connectedDebugAndroidTest`	仪器化测试	向量区分度、记忆隔离
`dependencyInsight`	定位依赖冲突真实来源	查出 Coil 强约束 stdlib 2.4.10
`dumpsys input_method`	读取系统输入法真实状态	证明键盘问题在设备侧
`javap` 反编译 jar	直接确认 API 方法签名	取 Haze `hazeBlur` 精确签名
`aapt`/解包统计	定位包体膨胀来源	发现四套 ABI 原生库

典型案例：接入 Haze 库时，不猜测 API 写法，而是反编译其 jar：

```
javap -classpath . dev.chrisbanes.haze.blur.HazeBlurKt
# → hazeBlur(Modifier, HazeInput, HazeBlurStyle, HazePerformanceMode, boolean)

unzip -l haze-blur-materials-2.0.1.aar | grep HazeMaterials
# → dev/chrisbanes/haze/blur/materials/HazeMaterials.class
```

依据真实签名约束 AI 生成调用代码，**一次编译通过**。

2.3 约束三：报错即上下文（闭环排错法）

遇到失败时，把**完整证据链**回灌给 AI，而不是只描述现象：

```
报错原文（完整栈 + 关键行）
+ 依赖树（谁引入了冲突版本）
+ 环境事实（Gradle / JDK / AGP / Kotlin 版本）
+ 已尝试的修复及其结果
```

典型案例（原文摘录）：

> Class 'kotlin.reflect.KClass' was compiled with an incompatible version of Kotlin. The actual metadata version is 2.4.0, but the compiler version 2.2.0 can read versions up to 2.3.0.

定位过程： 1. 执行 `dependencyInsight --dependency kotlin-stdlib --configuration debugCompileClasspath` 2. 输出显示 **Coil 3.6.3 通过 constraint 强制 `kotlin-stdlib:2.4.10`** 3. 逐个核对候选库 POM，确认 Coil 3.4.0 使用 stdlib 2.3.10（编译器可读） 4. 降级至 3.4.0 → 编译通过

方法论沉淀：这类问题在接入 Haze 时**再次出现**。第二次不再"逐个降级库"， 而是**根治**——评估升级编译器的可行性（先确认 KSP 生态无 2.4 版本， 故选择"编译器 2.3.x + 可读 metadata 2.4.0"的临界版本 2.3.21），一次解决整类问题。

2.4 约束四：抽象先行，为失败预留降级路径

对高风险能力，先定义接口与降级方案，再替换实现：

```
interface EmbeddingProvider { suspend fun embed(text: String): FloatArray? }

class OnnxEmbeddingProvider(context: Context) : EmbeddingProvider {
    private val embedder: TextEmbedder? by lazy {
        runCatching { TextEmbedder(context) }.getOrNull()   // 加载失败不抛异常
    }
    override suspend fun embed(text: String): FloatArray? =
        withContext(Dispatchers.Default) { embedder?.embed(text) }
}
```

`MemoryRepository` 中的召回逻辑：

```
val queryVector = embeddingProvider.embed(query)
val semantic = if (queryVector != null && vector != null) cosine(...) else 0f
val lexical  = lexicalScore(memory.content, query)
score = semantic * 0.8f + lexical * 0.2f + memory.importance * 0.1f
```

结果：向量不可用时自动退化为关键词匹配，应用**对话、角色、记忆书写**全部不受影响。

三、架构设计




（图 3 · 架构分层（UI / Domain / Data / 基础设施））

3.1 总体分层

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ UI 层（Jetpack Compose）                                  │
│  Screen（无状态）  ↔  ViewModel（StateFlow 单向数据流）      │
│  角色列表 / 角色编辑 / 聊天 / 记忆 / 设置（4 个二级页）        │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Domain 层                                                 │
│  PromptBuilder   —— 角色卡 + 记忆 + 用户资料 → 提示词        │
│  MemoryExtractor —— 对话 → 结构化记忆（LLM）                 │
│  BertTokenizer / TextEmbedder / VectorMath —— 端侧向量      │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Data 层                                                   │
│  Repository：Character / Chat / Memory                    │
│  本地：Room（characters / messages / memories）             │
│        DataStore（isle_settings / isle_profile）          │
│  远端：OpenAiClient（OpenAI 兼容，SSE）+ ContentFactory      │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 基础设施                                                  │
│  AppContainer（手写依赖容器）· AvatarStorage（图片分级压缩）  │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

3.2 数据模型



（图 4 · 数据模型：三张表与外键级联关系）

characters 表

字段	类型	说明
id	Long PK	自增
name	String	角色名称
relationType	String	love / bestie / friend / family / custom
personality / bio / speakingStyle / greeting	String	角色卡四要素
avatarPath	String?	本地图片路径（不存二进制，避免库膨胀）
isDefault / createdAt / updatedAt	–	内置角色标记与时间戳

messages 表

字段	类型	说明
id	Long PK	自增
characterId	Long FK	`onDelete = CASCADE`
role	String	user / assistant
content	String	文本内容
imagePath	String?	用户发送的图片本地路径

memories 表

字段	类型	说明
id	Long PK	自增
characterId	Long FK	`onDelete = CASCADE`（角色删除即清空记忆）
content	String	记忆内容（角色第一人称口吻）
category	String	basic / preference / event / relationship / promise
importance	Float	0..1，参与召回打分
embedding	ByteArray?	512 维 float 的 Little-Endian 序列化
createdAt / lastUsedAt	Long	时间戳


> `MemoryEntity` 手写 `equals/hashCode` 以正确处理 `ByteArray`（数据类默认按引用比较数组）。
>
> 数据库当前为 **v2**：`messages` 增加 `(characterId, timestamp)` 复合索引，配合 `Migration(1→2)`，覆盖更新时保留已有聊天记录。

3.3 关键设计决策与理由

决策	理由
手写 `AppContainer` 而非引入 DI 框架	依赖约 10 个对象；手写容器结构透明，AI 修改时不易产生幻觉式调用
单一 Activity + Compose Navigation	状态集中在 ViewModel，避免跨 Activity 传参带来的一致性风险
Retrofit 使用 `@Url`	模型地址存于 DataStore，用户可在应用内随时修改，无需重新构建
统一 OpenAI 兼容协议 + 模型可切换	地址 / 模型 / Key 全部运行时配置；设置页可拉取 `/models` 点选，也可用服务预设快速切换
记忆按 `characterId` 外键隔离	多角色场景下杜绝记忆串台；级联删除保证无脏数据
向量以 `ByteArray` 存 Room	几千条记忆的暴力余弦计算在毫秒级，无需引入向量数据库
图片分级压缩	头像 512px（列表展示）、聊天图 1600px（需支持大图查看）
按 CPU 架构拆分 APK	ONNX Runtime 含四套原生库，不拆分会导致包体达 185MB
单版本：主包名 + 演示数据	只保留一个构建，安装即可体验记忆能力；首次启动写入 3 角色 / 6 记忆 / 示例对话，可一键重置
演示密钥构建时注入	密钥存于 `local.properties`（不入库），构建时注入；用户填写的 Key 优先，演示结束后轮换

决策	理由
聊天可靠性：停止 / 重试 / 清空	SSE 可主动取消；失败只提示、不把错误写进历史；断网可重试；支持清空会话与聊天图片
图片先采样再解码	先读尺寸计算 `inSampleSize`，避免大图 OOM；删角色/清空会话时同步清理图片文件

3.4 关键数据流：一次对话的完整链路



（图 5 · 一次对话的完整时序（12 步））

```
① 用户在聊天页输入（可附图片）
        ↓
② ChatViewModel.send()
   ├─ 校验：Provider 可用 / 输入非空 / 未在流式中
   ├─ 读取 DataStore：AiSettings（地址 / 模型 / Key / 温度）
   └─ 未配置密钥 → 提示并中止
        ↓
③ 落库用户消息（含图片路径）
        ↓
④ 插入占位助手消息（空内容，立即获得 id，便于流式回填）
        ↓
⑤ MemoryRepository.retrieveRelevant(characterId, userText)
   ├─ 取候选池（重要度 + 最近使用排序，限 200 条）
   ├─ 对 userText 做端侧向量化
   └─ 加权打分（语义 0.8 + 关键词 0.2 + 重要度 0.1）→ Top-6
        ↓
⑥ 读取用户资料（DataStore）
        ↓
⑦ PromptBuilder.buildConversation()
   ├─ system：「你是小屿，是用户的闺蜜…」+ 角色卡 + 用户资料 + 召回记忆 + 对话规范
   ├─ history：最近 12 条历史消息
```

```
   └ user：当前消息（有图片则构造多模态 content 数组，图片 base64 内联）
        ↓
⑧ OpenAiClient.stream()  ── 任意 OpenAI 兼容服务，SSE 逐字返回
        ↓
⑨ onDelta → 累积文本 → 更新内存中的消息列表（StateFlow）→ UI 逐字显示
   onComplete → 落库最终内容 → 停止流式状态
   停止生成 → 取消 EventSource，保留已收到的部分内容
   失败 → 删除占位消息，提示用户“重试”，不把错误文案写进历史
        ↓
⑩ 异步：MemoryExtractor 抽取新事实（LLM，JSON 数组，限 5 条）
        ↓
⑪ 逐条写入记忆库：内容去重 → 端侧向量化 → 落库（含 embedding）
```

取消机制：EventSource 由 ViewModel 持有；用户点「停止生成」或页面销毁时主动取消，避免悬挂连接。

3.5 模型服务接入与模型切换

网络层不绑定任何厂商，统一为 **OpenAI 兼容协议**。地址、模型、Key 三要素都可在运行时切换，不需要重新打包。

组件	职责
`OpenAiUrls`	Base URL 归一化、`/v1` 补全、完整 `.../chat/completions` 兼容、本地地址识别
`OpenAiApi` / `OpenAiClient`	鉴权、非流式、SSE 流式、`GET /models` 探活、401/403 处理
`OpenAiStreamParser`	解析 `data:` 分片、`[DONE]`、推理内容过滤与错误事件
`AiSettings` / `SettingsRepository`	DataStore 持久化；应用内设置 > 构建注入 > 通用默认
`ModelConfigScreen`	服务预设、获取模型列表、可搜索选择、测试连接

切换路径

1. 设置 → 模型服务；
2. 点「快速切换服务」选择 OpenAI / DeepSeek / 通义千问 / 千问 MaaS / 本地 Ollama，或手动填地址；
3. 填对应服务的 API Key（不同厂商 Key 不通用；本地服务可留空）；
4. 点「获取模型列表」→「选择模型」，在可搜索列表中点选；
5. 点「测试连接」确认 `/models` 与模型可用；
6. 选择结果写入 DataStore，下一条消息立即使用新模型，重启后仍保留。

地址写法（`OpenAiUrls` 统一处理，均有单元测试覆盖）

输入	实际请求
`https://host`	`https://host/v1/chat/completions`
`https://host/v1`	`https://host/v1/chat/completions`
`https://host/v1/chat/completions`	原样使用

输入	实际请求
`https://host/compatible-mode/v1`	保留前缀，拼 `/chat/completions`
`http://10.0.2.2:11434/v1`	本地服务，Key 可留空

构建期配置

- `local.properties`：`AI_BASE_URL` / `AI_MODEL` / `AI_API_KEY`，兼容 `OPENAI_*` 与旧键 `DEEPSEEK_API_KEY`；
- 注入 `BuildConfig.DEMO_AI_*`，应用内设置始终优先；
- 特殊字符做 Java 字面量转义；`local.properties` 不入库。

失败处理

- `/models` 不支持时，测试连接回退到 1 token 对话；
- 401/403 直接提示鉴权失败，不做无意义的兜底；
- 流式失败统一走 `OpenAiErrorParser`，UI 提示重试，不写入助手消息。

四、端侧记忆引擎（核心技术）



（图 6 · 端侧语义记忆链路（全离线））

4.1 模型选型

候选	体积	中文能力	结论
`bge-small-zh-v1.5` (fp32)	~95 MB	好	体积过大，不适合随包分发
`bge-small-zh-v1.5` (int8)	**~24 MB**	好	**采用**
更小的英文模型	小	中文弱	不适用（产品面向中文用户）

选型权衡：int8 量化在体积（24MB）与精度之间取得平衡；512 维足以支撑短文本记忆检索。

4.2 推理链路实现细节

分词（`BertTokenizer`） 自实现 BERT WordPiece，避免引入重型 NLP 依赖：

```
输入文本
  → 转小写、控制字符清理
  → CJK 字符逐字切分（中日韩汉字/假名/谚文各自补空格）
  → 标点切分
  → 贪心最长匹配（子词以 ## 前缀）
  → 补 [CLS] / [SEP]
  → 截断至 maxLength（256）
```

推理（TextEmbedder）

```
// 模型输入：input_ids / attention_mask / token_type_ids（均为 int64，形状 [1, seq]）
// 模型输出：last_hidden_state（形状 [1, seq, 512]）
val cls = output[0][0]                  // CLS 池化
VectorMath.l2Normalize(cls)             // L2 归一化
```

模型以字节数组从 assets 加载到 ONNX Runtime（`setIntraOpNumThreads(2)`），避免额外的文件拷贝。

向量存储（VectorMath） `FloatArray` ↔ `ByteArray` 使用 Little-Endian 序列化，直接存入 Room 的 BLOB 列。


4.3 召回算法

```
候选池：该角色全部记忆中，按 importance + lastUsedAt 排序取前 200 条
打分：  score = cosine(query, memory) × 0.8
              + lexicalScore(query, memory) × 0.2
              + memory.importance × 0.1
输出：  Top-6 注入系统提示词
```

其中 `lexicalScore` 为 2-gram 命中率，作为向量不可用时的兜底信号。

为什么不做向量数据库：单个角色的记忆量级通常在数百到数千条，暴力余弦计算耗时在毫秒级；引入向量库会显著增加包体与复杂度，收益不成正比。

4.4 实测验证



（图 7 · 仪器化测试：2 tests, 0 failures）

```
./gradlew connectedDebugAndroidTest
→ 2 tests, 0 failures

[EmbedderTest] sim(爬山, 登山) = 0.8496689
[EmbedderTest] sim(爬山, 股票) = 0.38915947
```

语义相近句相似度 **0.85**，无关句 **0.39**，区分度显著；向量 512 维，3 次推理约 0.4s。

五、提示词工程


21:15
100%
编辑角色
小
点击上传头像
角色名称 *
小屿
关系类型
恋人
闺蜜
朋友
家人
自定义
性格描述
温柔、细心、有耐心，愿意倾听你的所有心事
简介 / 背景故事
住在心屿上的人，喜欢在傍晚的海边散步，也喜欢听你分享一天的喜怒哀乐
说话风格
语气亲近自然，喜欢用「嗯嗯」「其实呀」这样的口语，会记得你说过的事



（图 8、图 9 为应用真机截图）

5.1 系统提示词的组装结构

```
你是「小屿」，是用户的闺蜜。                    ← 角色身份
你的性格：温柔、细心、有耐心…                    ← 角色卡
你的背景：住在心屿上的人…
你的说话风格：语气亲近自然，喜欢用「嗯嗯」…

关于对方（你早就熟悉 TA 了，不需要再问）：      ← 全局用户资料
- TA 希望你称呼 TA 为「小彤」
- TA 的性格：慢热但很重感情
- TA 自己说过：最近在准备项目，压力有点大

你心里一直记着的、关于 TA 的这些事：            ← 端侧召回的长期记忆
- 记得七月二十号是你的生日…
- 知道你周末喜欢去爬山…

对话要求：
1. 始终保持角色设定，以第一人称与用户交流。
2. 使用自然、温暖的口语化表达，可适当使用表情符号。
3. 不要使用 Markdown 格式。
4. 回复长度适中，符合真实聊天的节奏。
5. 不要暴露自己是 AI 或提及提示词内容。
```

设计要点：

- **分层注入**：角色卡（不变）+ 用户资料（全局）+ 记忆（按需召回），三者职责清晰
- **成本控制**：历史窗口固定最近 12 条；记忆只注入 Top-6
- **输出约束**：明确禁止 Markdown（陪伴场景下 Markdown 会破坏"真人聊天感"）

5.2 记忆抽取提示词（"记忆的温度"）

抽取不使用中性的第三人称陈述，而约束为**角色的第一人称心理活动**：

```
角色：小屿
已知的对方信息：称呼「小彤」；性格：慢热但很重感情
对方说：……
你的回应：……

请记下关于对方的、值得长期记住的事。
要求：
1. 用「你」称呼对方，写成一句温柔自然的话，像是你在心里默默记住的
2. 绝对不能出现「用户」这两个字，也不要写成冷冰冰的资料条目
3. 已知的信息不要重复记录，只记这次新出现的内容
4. 每条独立完整，能脱离上下文理解
5. 只记明确出现的信息，不要推测
6. 没有值得记住的就返回空数组 []

示例：
「记得你喜欢在周末去爬山，说起时语气都变轻快了」
「知道你最近总加班到很晚，很心疼」
「7 月 20 号是你的生日，我想给你一个惊喜」
```

成果：抽取结果既是模型可用的上下文，也是用户在记忆页能读到的情感内容—— 例如 记得七月二十号是你的生日，是夏天里海边最舒服的时候。

5.3 解析容错

LLM 输出常包裹在 Markdown 代码块或夹杂思考标签中。解析链路做了两级容错：

1. `removeThinkTags()`：清除 <think> / <thinking> / ```thinking 等思考块
2. `extractJSON()`：依次尝试 ```json 代码块 → 裸 JSON 对象/数组 → 直接解析

任何一步失败都不会导致崩溃，而是回退到关键词分析或空结果。

六、可复现性论证

> **[配图建议 9]** 代码仓库首页截图（提交历史与文档结构）。

6.1 环境可复现

措施	说明
版本目录	全部依赖版本集中在 `gradle/libs.versions.toml`，单一可信来源

措施	说明
Gradle Wrapper	随仓库分发 9.6.0，**构建不依赖本机 Gradle 安装**
配置模板化	`local.properties` 仅需 SDK 路径（+ 可选密钥），且被 `.gitignore` 排除
排错表	README 的常见问题排查表覆盖构建期 10 个已知坑及其解法
无 IDE 依赖	全流程在命令行完成构建、安装与测试

6.2 行为可验证

验证维度	手段	实测结果
编译正确性	`compileDebugKotlin --rerun-tasks`	BUILD SUCCESSFUL；Kotlin 0 警告，Gradle 有 2 条 AGP 9 迁移提示
端侧向量有效性	`TextEmbedderTest`（仪器化）	`sim(爬山,登山)=0.85` vs `sim(爬山,股票)=0.39`
多角色记忆隔离	`MemoryIsolationTest`（仪器化）	2 tests, 0 failures
端到端对话	真机实测	人设生效、流式回复正常
图片多模态	真机实测	AI 准确描述上传的截图内容
记忆抽取	真机实测	自动生成温情口吻记忆并在记忆页可见
包体	解包统计	67MB（arm64）

6.3 演进路径可追溯

- 共 **40+ 次提交**：10–16 将 10–15 的开发成果按模块整理为 12 个基础提交 （骨架 → 主题 → 数据层 → 网络层 → 配置 → 提示词与仓储 → 记忆引擎 → 界面 → 玻璃视觉 → 测试 → 文档），随后按真实时间继续提交文档与修复； **不存在 `initial commit` 一次性入库，但前 12 个提交的时间戳为整理时间**
- `docs/开发与AI协同全记录.md` 第一部分逐条记录 **13 个真实问题**及其定位与修复过程
- 同合订本第三部分为 AI 对话**节选**（已脱敏，非会话全量；完整记录保存在本地数据库）

6.4 依赖风险已显式声明

对每一个"被版本卡住"的依赖，文档均标注了约束与原因：

约束	原因
必须 `android.builtInKotlin=false` + `android.newDsl=false`	需要独立 Kotlin 插件以获得更高编译器版本
Kotlin 必须 ⩾ 2.3.21	需读取元数据 2.4.0 的依赖（Haze 2.x 等）
KSP 必须与 Kotlin 生态匹配（当前 2.3.12）	KSP 无 2.4 系列，故编译器不能升到 2.4

约束	原因
Coil 锁定 3.4.0	3.5+ 要求 stdlib 2.4，超出当前编译器读取上限（若后续再升 Kotlin 可解锁）
早期内置 Kotlin 配置需 `android.disallowKotlinSourceSets=false`	当前已改用独立 Kotlin 插件，不再需要该项

复现者若遇到问题，可依据 README 排错表直接定位，无需重新摸索。

七、测试与验证体系

应用核心界面：首页 / 聊天页 / 设置页 / 我的资料



（图 10–11 · 首页与聊天页）

设置页：顶部内嵌「关于心屿」简介；底部为我的资料 / 模型服务 / 回复风格 / 技术信息四个入口



(图 12–13 · 设置页顶部与底部)



（图 14 · 我的资料）

（图 10–14 为应用真机截图）

7.1 仪器化测试（真机执行）

`TextEmbedderTest` —— 端侧向量能力验证

```
val hiking   = embedder.embed("我喜欢在周末去爬山")
val mountain = embedder.embed("周末我常常去登山锻炼")
val stock    = embedder.embed("今天股票市场的波动非常大")

assertNotNull(hiking)
assertEquals(512, hiking.size)                    // 维度断言
assertTrue(cosine(hiking, mountain) > cosine(hiking, stock) + 0.05f)  // 语义区分度断言
```

设计意图：不仅验证"模型能跑"，还验证"语义是有效的"（相近句显著高于无关句）。

`MemoryIsolationTest` —— 多角色隔离验证

```
// 1) 两个角色各写一条记忆
// 2) 断言各自只能看到自己的记忆
// 3) 删除其一 → 断言级联清除
// 4) 断言另一个角色的记忆不受影响
```

设计意图：把"不能靠肉眼确认"的正确性约束**固化为可重复执行的测试**。

7.2 真机手工验证清单

场景	验证点
首次启动	自动写入 3 个演示角色、6 条记忆与示例对话，无崩溃
进入聊天	角色开场白自动发送
发送文本	流式逐字回复；人设口吻符合设定
停止生成	生成中点「停止」，保留已收到部分，不报错
断网重试	失败提示可点「重试」，不会把错误文案写进历史
清空会话	聊天记录与聊天图片被清空
发送图片	AI 能描述图片内容
查看记忆	对话后自动生成记忆，分类标签正确
多角色	记忆互不串台；删除角色后其记忆消失
角色编辑	头像上传（相册/拍照）、关系类型切换正常
我的资料	填写后在新角色对话中生效
图片查看	全屏查看支持双指缩放与拖动
设置	五个功能入口 + 重置演示数据跳转正常；温度、最大 tokens 生效
测试连接	模型服务页返回地址/模型/Key 可用状态；可拉取模型列表，打开可搜索列表点选切换
切换模型	点选新模型后下一条消息生效；重启应用后仍保持
年龄分组	可重新选择并回到年龄确认页
青少年模式	已有「恋人」「自定义」角色从首页隐藏；切回成年模式恢复
重置演示数据	恢复 3 角色 / 6 记忆 / 7 条示例对话
覆盖更新	v1 数据升级到 v2，角色/聊天/记忆保留
键盘	输入框聚焦后键盘弹出且输入框上移

八、未成年人保护设计

8.1 设计原则

单纯的免责声明只是**告知**，无法形成有效约束。本项目采用「**年龄声明 + 分级限制 + 内容约束**」三层机制：

层级	措施
入口	首次启动的**年龄确认门**，未确认前不进入主界面（结果仅存本机）

层级	措施
功能	青少年模式下**不提供**「恋人」「自定义」关系类型；已有此类角色在列表中隐藏（数据保留）
内容	系统提示词追加**最高优先级**的未成年人保护约束；记忆抽取不记录亲密内容
可见性	设置页显示「青少年模式」标识



（图 15–16 · 年龄确认门与青少年模式）

8.2 关键实现

```
// 年龄门：未确认前不进入主界面
if (!profile.isAgeConfirmed) {
    AgeGateScreen(onConfirm = { isMinor ->
        repository.setAgeGroup(if (isMinor) "minor" else "adult")
    })
}

// 青少年模式：过滤关系类型
val relationOptions = if (profile.isMinor) {
    RELATION_OPTIONS.filter { it.first != "love" && it.first != "custom" }
} else {
    RELATION_OPTIONS
}
```

```
// 提示词：最高优先级的保护约束
if (isMinor) {
    appendLine("【未成年人保护要求（优先级最高）】")
    appendLine("1. 对方是未成年人：禁止任何恋爱、暧昧、亲密关系的角色扮演。")
    appendLine("2. 不得使用「宝贝」「亲爱的」等亲密称呼。")
    appendLine("3. 以朋友、陪伴者、正向引导者的身份交流。")
    appendLine("4. 若流露负面情绪或心理危机，应鼓励其向家长、老师或专业机构求助。")
}
```

8.3 能力边界（如实说明）

年龄为自声明，无法阻止刻意虚报年龄的用户。 真正的年龄核验需要：

- 接入实名认证服务（身份证二要素核验），或
- 手机号 + 人脸识别

两者均依赖服务端与合规资质，超出本地应用范围。当前实现体现的是**完整的产品设计思路与工程落地能力**；若后续接入服务端，只需在 UserProfileRepository 的年龄字段写入真实核验结果，上层的分级限制逻辑无需改动。

九、已知限制与后续规划

项	现状	后续方向
向量检索规模	暴力余弦（数千条内毫秒级）	记忆量级达数万条时引入 HNSW 索引
记忆抽取时机	每轮对话后触发一次 LLM 抽取	改为"按间隔 + 摘要压缩"，降低长对话成本
历史窗口	固定最近 12 条	引入滚动摘要（rolling summary）
语音能力	未实现	架构已预留（TTS / STT 可挂载在 UI 层）
平台扩展	仅 Android	端侧向量与 UI 层的接口已抽象，便于后续移植
发布体积	debug 包 68MB（arm64）/ 58MB（armv7）	如公开分发，再开启 R8 + 资源压缩
密钥安全	演示密钥随 APK 分发	演示结束后轮换；公开分发前改为自建后端代理
数据备份	`allowBackup=false`，无导出/导入	增加本地导出/导入，换机可迁移
自动化测试	2 个 instrumented；无 JVM 单测 / CI	补 VectorMath、PromptBuilder、解析与评分测试
数据库演进	当前 v2，已有 1→2 迁移	后续表结构变更继续补 Migration
多厂商配置	单套地址 / 模型 / Key，切换服务商需手动换 Key	如需多档案，可扩展为 ProviderProfile
模型列表	依赖服务实现 `GET /models`	不支持时手动输入模型 ID

附录 · 提交材料清单

材料	位置	状态
代码仓库（Public）	`github.com/ynamlu/isle`	已完成
细粒度 Git 提交历史	仓库 main 分支	已完成
AI 协同与过程记录	`docs/开发与AI协同全记录.md` · PDF	已完成
10 分钟复现指南	`README.md`	已完成
技术文档（本文件）	`docs/技术文档.md`	已完成
演示视频（3–5 分钟）	待重录（本地，不入库）	进行中
APK（arm64）	`app/build/outputs/apk/debug/app-arm64-v8a-debug.apk`	已完成

配图清单（排版时按序插入）

编号	位置	内容	来源
图 1	2.1	全量编译通过截图	终端演示截帧
图 2	2.2	依赖树分析输出	终端截图
图 3	3.1	架构分层图	绘图工具重绘
图 4	3.2	数据模型 ER 图	绘图工具重绘
图 5	3.4	一次对话时序图	绘图工具重绘
图 6	4.2	端侧推理链路图	绘图工具重绘
图 7	4.4	仪器化测试通过截图	终端截图
图 8	5.1	角色编辑页截图	✅ 已插入（screenshots/04）
图 9	5.2	记忆管理页截图	✅ 已插入（screenshots/03）
图 10–14	7.2	首页+聊天页 / 设置页顶部+底部 / 我的资料	✅ 已插入（screenshots/fig10_11、fig12_13、06）
图 15–16	8.1	年龄确认门 / 青少年模式关系类型	✅ 已插入（screenshots/fig15_16）