# 애플리케이션 테스트 수행

2022/11/30(수)

김지홍

# 목차

- 1. 게시판 목록 상단 회원정보 추가
- 2. 회원정보 비밀번호 인증
- 3. 회원정보 설정



#### Controller

```
@WebServlet("/user/info.do")
public class UserInfoController extends HttpServlet{
   private static final long serialVersionUID = 1L;
   UserService service = UserService. INSTANCE;
    @Override
    public void init() throws ServletException {}
    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException {
       RequestDispatcher dispatcher = req.qetRequestDispatcher("/WEB-INF/user/info.jsp");
       dispatcher.forward(reg, resp);
    @Override
    protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException {
       int result = service.selectUserConfirm(req.getParameter("uid"), req.getParameter("pass"));
        JsonObject json = new JsonObject();
        json.addProperty("result", result);
       PrintWriter writer = resp.getWriter();
       writer.print(json.toString());
```

#### View

```
main id="user">
  <section class="find findId">
      <form action="#">
         <input type="hidden" name="uid" value="${sessUser.uid}">
             <caption>비밀번호 확인</caption>
             >
                〈td〉비밀번호〈/td〉
                <input type="password" name="pass" placeholder="비밀번호 입력"/>
             </form>
        회원님의 정보를 보호하기 위해 비밀번호를 다시 확인합니다.
      ⟨div⟩
         <a href="/JBoard2/list.do" class="btn btnCancel">취소</a>
         〈a href="/JBoard2/user/myInfo.do" class="btn btnNext"> いというにはいる。
      </div>
  </section>
</main>
```

#### Service

```
public enum UserService {
    INSTANCE;
    private UserDAO dao = UserDAO.getInstance();
    public int selectUserConfirm(String uid, String pass) {
        return dao.selectUserConfirm(uid, pass);
    }
}
```

#### DAO

```
public int selectUserConfirm(String uid, String pass) {
    int result = 0;
   try {
       logger.info("selectUserConfirm...");
       conn = qetConnection();
       psmt = conn.prepareStatement(Sql.SELECT_USER_FOR_CONFIRM);
       psmt.setString(1, uid);
       psmt.setString(2, pass);
       rs = psmt.executeQuery();
       if(rs.next()) {
           result = rs.qetInt(1);
       close();
    } catch (Exception e) {
       logger.error(e.getMessage());
    logger.debug("result : " + result);
   return result;
```

#### AJAX


```
<script>
$(()=>{
   $('.btnNext').click((e)=>{
       e.preventDefault();
       $.ajax({
           url:'/JBoard2/user/info.do',
           method:'post',
           data:{
              "uid":$('input[name=uid]').val(),
              "pass":$('input[name=pass]').val()
           dataTupe:'json',
           success:(data)=>{
              if(data.result > 0){
                  alert('회원정보 수정페이지로 이동');
                  location.href = '/JBoard2/user/myInfo.do';
               }else{
                  alert('비밀번호가 일치하지 않습니다.');
      });
   });
</script>
```

SQL

public static final String SELECT\_USER\_FOR\_CONFIRM = "SELECT COUNT(`uid`) from `board\_user` where `uid`=? and `pass`=SHA2(?, 256)";

설명

AJAX를 이용하여 uid는 세션에서 password는 입력받아 Controller로 데이터 전송 Controller - Service - DAO 순으로 코드 진행 후 result 를 JSON 형태(DATA)로 수신 Result 값에 따라 비밀번호 일치 불일치를 알려줌(alert) 일치시 다음 페이지로 이동



#### Controller

```
@WebServlet("/user/myInfo.do")
public class ModifyController extends HttpServlet{
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    UserService service = UserService. INSTANCE;
    @Override
    public void init() throws ServletException {}
    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletExce
        RequestDispatcher dispatcher = req.qetRequestDispatcher("/WEB-INF/user/myInfo.jsp");
        dispatcher.forward(req, resp);
    @Override
    protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletExq
        UserVO vo = new UserVO();
        vo.setUid(req.qetParameter("uid"));
        vo.setName(req.getParameter("pass"));
        vo.setName(req.qetParameter("name"));
        vo.setNick(req.getParameter("nick"));
        vo.setEmail(req.getParameter("email"));
        vo.setHp(req.getParameter("hp"));
        vo.setZip(req.qetParameter("zip"));
        vo.setAddr1(req.getParameter("addr1"));
        vo.setAddr2(req.getParameter("addr2"));
        int result = service.updateUser(vo);
        if(result > 0) {
            HttpSession session = req.qetSession();
            session.setAttribute("sessUser", vo);
            resp.sendRedirect("/JBoard2/list.do");
        }else {
            resp.sendRedirect("/JBoard2/user/login.do");
```

```
<main id="user">
  <section class="register">
      <form action="/JBoard2/user/myInfo.do" method="post">
         <input type="hidden" name="uid" value="${sessUser.uid}"/>
        <input type="hidden" name="pass" value="${sessUser.pass}"/>
         <caption>회원정보 설정</caption>
            ⟨tr⟩
               (td>0|0|E|
               $\sessUser.uid}
            ⟨tr⟩
               〈td〉비밀번호〈/td〉
               <input type="password" name="pass1" placeholder="비밀번호 입력"/>
                  <span class="passResult"></span>
               >
               〈td〉비밀번호 확인〈/td〉
               <input type="password" name="pass2" placeholder="비밀번호 입력 확인"/>
                  〈button type="button" id="btnPwModify"〉비밀번호 수정〈/button〉
               >
               〈td〉회원가입일〈/td〉
               ${sessUser.rdate}
            <caption>개인정보 입력</caption>
            (tr)
               くtd>0|름
               ⟨td⟩
                  <input type="text" name="name" value="${sessUser.name}" />
                  ⟨span class="nameResult">⟨/span⟩
               얼명
               ⟨td⟩
                  공백없는 한글, 영문, 숫자 입력
                  <input type="text" name="nick" value="${sessUser.nick}"/>
                  《button type="button" id="checkNick"><imq src="../imq/chk id.qif" alt="중복확인"/></button>
                  ⟨span class="nickResult"⟩⟨/span⟩
               >
```

#### View

```
O메일
                 ⟨td⟩
                     <input type="email" name="email" value="${sessUser.email}"/>
                     <button type="button" id="btnEmail"><imq src="../imq/chk auth.qif" alt="인증번호 받기"/></button>
                     <div class="auth">
                         <input type="text" name="auth" placeholder="인증번호 입력"/>
                         〈button type="button" id="btnAuth"〉〈img src="../img/chk confirm.gif" alt="확인"/>〈/button〉
                     </div>
                     <span class="emailResult"></span>
                  >
                  くtd>京い芒く/td>
                  <input type="text" name="hp" value="${sessUser.hp}"/><span class="hpResult"></span>
              >
                  〈td〉주소〈/td〉
                 ⟨td⟩
                     <input type="text" name="zip" id="zip" value="${sessUser.zip}"/>
                     Kbutton type="button" onclick="execDaumPostcode()"><imq src="../imq/chk post.qif" alt="우편번호찾기"/></button>
                     <input type="text" name="addr1" id="addr1" value="${sessUser.addr1}"/>
                     <input tupe="text" name="addr2" id="addr2" value="${sessUser.addr2}"/>
                  >
                 〈td〉회원탈퇴〈/td〉
                  <button type="button" id="btnUserDelete">회원탈퇴</button>
              <div>
              <a href="./login.do" class="btn btnCancel">취소</a>
              <input type="submit" value="회원정보수정" class="btn btnModify"/>
          </div>
       </form>
   </section>
</main>
```

#### Service

```
public int updateUser(UserVO vo) {
    return dao.updateUser(vo);
}

public int updateUserPassword(String uid, String pass) {
    return dao.updateUserPassword(pass, uid);
}

public int deleteUser(String uid) {
    return dao.deleteUser(uid);
}
```

#### DAO

```
public int updateUser(UserVO vo) {
    int result = 0;
    try {
        logger.info("updateUser...");
        conn = qetConnection();
        psmt = conn.prepareStatement(Sql.UPDATE USER);
        psmt.setString(1, vo.getName());
        psmt.setString(2, vo.getNick());
        psmt.setString(3, vo.getEmail());
        psmt.setString(4, vo.getHp());
        psmt.setString(5, vo.getZip());
        psmt.setString(6, vo.getAddr1());
        psmt.setString(7, vo.getAddr2());
        psmt.setString(8, vo.getUid());
        result = psmt.executeUpdate();
        close();
    } catch (Exception e) {
        logger.error(e.getMessage());
    logger.debug("result : " + result);
    return result;
```

```
public int updateUserPassword(String pass, String uid) {
    int result = 0;
    try {
        logger.info("updateUserPassword...");
        conn = getConnection();
        psmt = conn.prepareStatement(Sql.UPDATE_USER_PASSWORD);
        psmt.setString(1, pass);
        psmt.setString(2, uid);
        result = psmt.executeUpdate();
        close();
    } catch (Exception e) {
        logger.error(e.getMessage());
    }
    logger.debug("result : " + result);
    return result;
}
```

```
public int deleteUser(String uid) {
   int result = 0;
   try {
      logger.info("deleteUser...");
      conn = getConnection();
      psmt = conn.prepareStatement(Sql.DELETE_USER);
      psmt.setString(1, uid);
      result = psmt.executeUpdate();
      close();
   } catch (Exception e) {
      logger.error(e.getMessage());
   }
   logger.debug("result : " + result);
   return result;
}
```

SQL

```
public static final String UPDATE_USER = "UPDATE `board_user` SET `name`=?, `nick`=?, `email`=?, `hp`=?, `zip`=?, `addr1`=?, `addr2`=? WHERE `uid`=?";
public static final String UPDATE_USER_PASSWORD = "UPDATE `board_user` SET `pass` = SHA2(?,256) WHERE `uid` = ?";
public static final String DELETE_USER = "UPDATE `board_user` SET `grade` = 0, `wdate` = NOW() WHERE `uid` =?";
```

#### AJAX

```
(script)
$(()=>{
   $('.btnModify').click((e)=>{
       isUidOK = true;
       isPassOK = true;
   });
   // 비밀번호 수정
   $('#btnPwModify').click((e)=>{
       e.preventDefault();
       $.ajax({
           url:'/JBoard2/user/updatePw.do',
           method:'post',
           data:{
               "uid":$('input[name=uid]').val(),
               "pass":$('input[name=pass2]').val()
           dataType:'json',
           success:(data)=>{
               if(data.result > 0){
                   alert('비밀번호가 수정되었습니다.');
                   $('input[name=pass1]').val('');
                   $('input[name=pass2]').val('');
                   isPassOK = true;
               }else{
                   alert('비밀번호수정 실패.');
                   isPassOK = false;
       });
```

### 설명

세션에 담긴 데이터로 사용자 정보 출력 Validation 은 가입시 사용했던 코드 재사용 탈퇴하기는 AJAX 를 이용 uid 를 전송하여 탈퇴처리 후 세션초기화, 로그인 페이지로 이동 회원정보 수정은 controller 로 form, post방식으로 전송 데이터 처리후 list 로 이동








회원정보 설정	
아이디	qwqwqw
비밀번호	비밀번호 입력
비밀번호 확인	비밀번호 입력 확인 비밀번호 수정
회원가입일	
개인정보 입력	
이름	이성계
별명	공백없는 한글, 영문, 숫자 입력
	이성계 중복확인
이메일	yndgow@gmail.com 인증번호 받기
휴대폰	018-0000-1111
	42957 우편번호찾기
주소	대구 달성군 화원읍 설화리 870
	설화마을
회원탈퇴	회원탈퇴
	취소 회원정보수정







취소 회원정보수정