

Ruby Chains 基本ルール

プレイ人数: 2~4人
プレイ時間目安: 30分 ~ 60分



1. ゲームの概要

1.1 ゲームの目的

自分以外の全てのプレイヤーのライフポイント (LP) を12から0にすること。

1.2 ゲームの勝利

他の全てのプレイヤーが敗北した時、残ったプレイヤーが**ゲームの勝利者**となります。

1.3 敗北条件

- プレイヤーのLPが0以下になった場合、即座に敗北します。
- 山札からカードを引く必要がある時に引けなかった場合、即座に敗北します。

2. ゲームの準備

2.1 ライフポイント (LP)

全プレイヤーはLPを12にセットします。

2.2 共通山札の準備

全10種の「レシーバーカード」および全10種の「要求カード」を裏向きでよくシャッフルし、共通の「レシーバー山札」「要求カード山札」として場の中央に置きます。

2.3 手札

山札から手札を6枚引きます。この手札を見たあと、一度だけ手札全てを入れ替える選択もできます。

2.4 ゲーム開始

じゃんけんなどで最初のプレイヤーを決めます。「レシーバーカード」と「要求カード」を共通山札から1枚めくり、場の中央に置きます。

3. メソッドカードの種類とデッキ構築

3.1 ゲームの仕様

- 全てのメソッドおよびメソッドチェーンの挙動は、最新のRubyを `irb` で実行した結果を正とします。
- メソッドカードのQRコードは、公式ドキュメントへの補助として使用します。

※ `irb` での確認は、あくまでプレイヤー間の合意が得られない場合の最終手段です。まずはプレイヤー同士の話し合いで解決することを推奨します。

3.2 デッキ構築ルール

メソッドカードには以下の4カテゴリがあり、ルールに従って合計30枚のデッキを構築します。

カテゴリ	デッキ内の上限枚数
主力	1種類あたり3枚
ユーティリティ	1種類あたり2枚
ジェネレーター	1種類あたり1枚
切り札	1種類あたり2枚



4. ゲームの基本フロー

4.1 自分のターン

自分のターン中、プレイヤーは以下のいずれかのアクションを1回行えます。

- メソッドカードを場のメソッドチェーン最後尾のカードの**右隣に繋げて**1枚出す
- 「パス」を宣言する

4.2 メソッドカードのプレイ基本ルール

- 実行可能な接続

チェーン最後尾のカードの**実際の出力結果**（オブジェクト）に対して、手札から出すメソッドカードを**実行時エラーなく呼び出せる場合**にのみ、そのカードをプレイできます。

- 主力・ユーティリティ・ジェネレーターカード

現在のチェーンに対して引数なしで呼び出し（またはジェネレーターの固定引数で実行し）ても有効なものではありません。

- ジェネレーターカード

カードに記載された固定の引数で実行されます。

慣れてきたら上級ルールでも遊んでみよう！

基本ルールに以下の3つの大きな変更点を加え、より戦略的で緊張感のある「コードレビュー」と「リソース管理」の駆け引きを楽しむようになります。

- 新リソース「KP (ナレッジポイント)」の導入
- エラー判定の変更：「コードレビュー」へ
- 勝利への新ルート：「バーストチェーン」



・切り札カード

単体で出す場合

挙動はRubyで `{ |it| it }` ブロックを渡した時と同じものとして扱います。

Proc引数と共に2枚で出す場合

切り札カード（例: `.map`）と、手札からもう1枚のメソッドカード（例: `.to_s`）を同時に場に出します（合計2枚消費）。

挙動は `.map(&.to_s)` と同じです。Proc引数として指定するメソッドは、Rubyの `&` 記法として有効なものでなければなりません。

4.3 プレイの無効化（エラー回避）

プレイヤーがメソッドカードを出した時、他のプレイヤーは4.2の【接続のルール】に違反する（＝実行時エラーを引き起こす）と判断した場合、エラーの可能性を指摘できます。

指摘されたプレイヤーと指摘したプレイヤーでエラーについて合意するか、`irb` で確認してエラーが発生する場合、出そうとしたカードを手札に戻します。

指摘されたプレイヤーは、改めてメソッドカードを出すか、パスを宣言します。

5. ラウンドの終了

誰か1人を除き、他のプレイヤー全員が「パス」を宣言したら、ラウンド終了となります。

最後にカードを出したプレイヤーを、そのラウンドの「ラウンド勝利者」とします。

※ 全プレイヤーがカードを出せずにパスした場合、そのラウンドは「勝利者なし」で終了します。

6. ラウンドの終了処理

ラウンドが終了したら、以下の処理を順番に行います。

6.1 ダメージ計算

ラウンド勝利者がいる場合、ラウンド勝利者以外の全てのプレイヤーは以下のダメージを受けます。LPが0以下になったプレイヤーは、このラウンドで敗北します。

勝利者が要求カードのお題のどちらかを達成の場合
対象全員にLPに4ダメージ。

勝利者が要求カードのお題の両方とも未達成の場合
対象全員にLPに2ダメージ。

※ 「勝利者なし」の場合、このステップではダメージは発生しません。

※ お題の達成・未達成は、`irb` やドキュメントで確認し、プレイヤー間で合意します。

6.2 捨て札処理

場のメソッドチェーン、レシーバーカード、要求カードを全て捨て札にします。

プレイヤーが出したカードは自分の捨て札置き場に置きます。

6.3 ドロー

各プレイヤーは、山札からカードを2枚引きます。

6.4 次のラウンドへ

- 新しい「レシーバー」と新しい「要求カード」をめぐり、次のラウンドを開始します。
- 前のラウンドのラウンド勝利者から逆順で開始します。「勝利者なし」だった場合は、前のラウンドで最初にプレイしたプレイヤーの、次のプレイヤーから開始します。



プレイ例

- ① 要求カード 下側のお題
全ての要素が Integer である Array にせよ。
- ② レシーバーカード `"1, 2, 3, 4, 5"`
- ③ プレイヤーA のカード `.split`
⇒ `["1,2,3,4,5"]`
- ④ プレイヤーB のカード `.map(&.to_i)`
⇒ `[1,2,3,4,5]`
お題達成！
他のプレイヤーがパスすれば、ラウンド勝利で自分以外にLP4ダメージ
- ⑤ プレイヤーC のカード `.join`
⇒ `"12345"`
他の全員がパスするまでチェーンは続く