Código

1. Perl:

```
#!perl/bin/perl.exe
   use strict;
   use warnings;
   use CGI;
   use CGI::Session;
   use CGI::Cookie;
   use DBI;
   my $cgi = CGI->new;
   $cgi->charset("UTF-8");
   my $dni = $cgi->param("dni");
   my $dni_status = check_DNI($dni);
14
   if (!$dni_status) {
       remove_client($dni);
   } else {
       print_errors();
19
   }
20
   sub remove_client {
       my $dni = shift;
       my $u = "query";
24
       my $p = "YR4AFJUC3nyRmasY";
25
       my $dsn = "dbi:mysql:database=bancafinal;host=127.0.0.1";
       my $dbh = DBI->connect($dsn, $u, $p);
       my $sth = $dbh->prepare("DELETE FROM clientes WHERE dni = ?");
       $sth->execute($dni);
       print $cgi->header("text/xml");
   }
   sub check_DNI {
       my $dni = $_[0];
       if (!$dni) {
           return "Ingrese un DNI.";
       if ($dni !~ /^\d{8}$/) {
           return "DNI no válido.";
41
       }
   }
44
   sub print_errors {
45
       print $cgi->header("text/xml");
       print "<errors>\n";
       print<<XML;</pre>
           <element>dni</element>
           <message>$dni_status</message>
51
       </error>
   XML
       print "</errors>\n";
54
```

^{#!}perl/bin/perl.exe

```
use strict;
   use warnings;
   use CGI;
   use CGI::Session;
   use CGI::Cookie;
   use DBI;
   my $cgi = CGI->new;
   $cgi->charset("UTF-8");
   my $dni = $cgi->param("dni");
   my $u = "query";
   my $p = "YR4AFJUC3nyRmasY";
   my $dsn = "dbi:mysql:database=bancafinal;host=127.0.0.1";
   my $dbh = DBI->connect($dsn, $u, $p);
   our $client_id;
19
   my $dni_status = check_DNI($dni);
20
21
   if (!$dni_status) {
       remove_account($client_id);
   } else {
       print_errors();
   }
26
   sub remove_account {
       my $client_id = shift;
       my $sth = $dbh->prepare("DELETE FROM cuentas WHERE cliente_id = ?");
       $sth->execute($client_id);
31
32
       print $cgi->header("text/xml");
33
   }
34
   sub check_DNI {
       my $dni = $_[0];
       if (!$dni) {
           return "Ingrese un DNI.";
       if ($dni !~ /^\d{8}$/) {
           return "DNI no válido.";
       my $sth = $dbh->prepare("SELECT 'id' FROM clientes WHERE dni = ?");
       $sth->execute($dni);
       my @row = $sth->fetchrow_array;
       if (!@row) {
           return "Cliente no existente.";
       $client_id = $row[0];
51
       return undef;
   }
52
   sub print_errors {
       print $cgi->header("text/xml");
       print "<errors>\n";
       print<<XML;</pre>
           <element>dni</element>
59
           <message>$dni_status</message>
60
       </error>
61
   XML
       print "</errors>\n";
63
```

```
#!perl/bin/perl.exe
   use strict;
   use warnings;
   use CGI;
   use CGI::Session;
   use CGI::Cookie;
   use DBI;
   my $cgi = CGI->new;
   $cgi->charset("UTF-8");
   my $number = $cgi->param("number");
   my $u = "query";
   my $p = "YR4AFJUC3nyRmasY";
   my $dsn = "dbi:mysql:database=bancafinal;host=127.0.0.1";
   my $dbh = DBI->connect($dsn, $u, $p);
   my $number_status = check_number($number);
   if (!$number_status) {
21
       remove_card($number);
   } else {
23
       print_errors();
24
25
26
   sub remove_card {
27
       my $number = shift;
       my $sth = $dbh->prepare("DELETE FROM tarjetas WHERE numero = ?");
       $sth->execute($number);
31
       print $cgi->header("text/xml");
32
   }
33
   sub check_number {
       my $number = $_[0];
       if (!$number) {
37
           return "Ingrese un número de tarjeta.";
38
39
       if (number !~/^d{16}) {
           return "Número de tarjeta no válido.";
43
   }
44
   sub print_errors {
45
       print $cgi->header("text/xml");
       print "<errors>\n";
       print<<XML;</pre>
       <error>
           <element>number</element>
           <message>$number_status</message>
51
       </error>
52
   XML
53
       print "</errors>\n";
54
   }
```

```
#!perl/bin/perl.exe

# Recibe: card_id
# Retorna:
# <status>
# <movement>
```

```
<amount>cantidad</amount>
             <type>tipo</type>
             <date>fecha</date>
         </movement>
         <movement>
11
   #
            . . .
   #
         </movement>
         <balance>saldo</balance>
15 # </status>
17 use strict;
18 use warnings;
19 use CGI;
   use CGI::Session;
   use CGI::Cookie;
   use DBI;
23
   my %type_names = (1 => "DEPOSITO", 2 => "RETIRO", 3 => "TRANSFERENCIA ENVIADA", 4 => "TRANSFERENCIA RECIBIDA");
24
25
26 my $cgi = CGI->new;
   $cgi->charset("UTF-8");
27
   my %cookies = CGI::Cookie->fetch();
   my $session_cookie = $cookies{"session_id_cliente"};
30
31
   if ($session_cookie) {
32
       my $session_id = $session_cookie->value();
       my $session = CGI::Session->load($session_id);
       my $card_id = $cgi->param("card_id");
       my $u = "query";
37
       my $p = "YR4AFJUC3nyRmasY";
       my $dsn = "dbi:mysql:database=bancafinal;host=127.0.0.1";
       my $dbh = DBI->connect($dsn, $u, $p);
       my $sth = $dbh->prepare("SELECT 'tarjetas'.'moneda', 'movimientos'.'monto', 'movimientos'.'tipo',
            'movimientos'.'fecha'
                             FROM tarjetas, movimientos
                             WHERE tarjetas.id = '$card_id' AND movimientos.tarjeta_id = tarjetas.id");
       $sth->execute;
       my @row = $sth->fetchrow_array;
       my $currency = $row[0] eq "s" ? "S/." : "\$";
       my $amount = $currency.$row[1];
       my $type = $type_names{$row[2]};
       my $date = $row[3];
       my $total = $row[1] * get_mult($row[2]);
       print $cgi->header("text/xml");
       print "<status>\n";
55
       print_row($amount, $type, $date);
56
       while (@row = $sth->fetchrow_array) {
           $total = $total + ($row[1] * get_mult($row[2]));
           my $amount = $currency.$row[1];
           my $type = $type_names{$row[2]};
           my $date = $row[3];
           print_row($amount, $type, $date);
62
63
       my $balance = $currency.$total;
64
       print<<XML;</pre>
65
           <balance>$balance</balance>
       </status>
   XML
69
   }
```

```
sub get_mult {
       my $mult = 1;
72
       my $type_code = $_[0];
73
       if ($type_code == 2 || $type_code == 3) {
74
           mult = -1;
75
       return $mult;
   }
79
   sub print_row {
80
       my $amount = $_[0];
       my $type = $_[1];
       my $date = $_[2];
       print<<XML;</pre>
           <movement>
               <amount>$amount</amount>
               <type>$type</type>
               <date>$date</date>
           </movement>
   XML
   }
    #!perl/bin/perl.exe
   # Recibe: nada
   # Retorna:
    # <cards>
         <card>
             <id>id</id>
             <card_number>numero de tarjeta/card_number>
             <code>codigo</code>
    #
             <expire_date>fecha de expiracion</expire_date>
    #
             <currency>moneda</currency>
         </card>
         <card>
             . . .
         </card>
    # </cards>
   use strict;
   use warnings;
   use CGI;
   use CGI::Session;
21
   use CGI::Cookie;
   use DBI;
23
24
   my $cgi = CGI->new;
26
    $cgi->charset("UTF-8");
   my %cookies = CGI::Cookie->fetch();
28
   my $session_cookie = $cookies{"session_id_cliente"};
29
30
    if ($session_cookie) {
       my $session_id = $session_cookie->value();
       my $session = CGI::Session->load($session_id);
       my $account_id = $session->param("account_id");
34
35
       my $u = "query";
36
       my $p = "YR4AFJUC3nyRmasY";
       my $dsn = "dbi:mysql:database=bancafinal;host=127.0.0.1";
```

my \$dbh = DBI->connect(\$dsn, \$u, \$p);

```
my $sth = $dbh->prepare("SELECT 'id', 'numero', 'clave', 'vencimiento', 'moneda'
                             FROM tarjetas
                              WHERE cuenta_id = '$account_id'");
       $sth->execute;
44
45
       print $cgi->header("text/xml");
46
       print "<cards>\n";
       while (my @row = $sth->fetchrow_array) {
           my $id = $row[0];
           my $card_number = $row[1];
           my $code = $row[2];
           my $expire_date = $row[3];
           my $currency = $row[4] eq "s" ? "SOLES" : "DÓLARES";
           print_card($id, $card_number, $code, $expire_date, $currency);
       print "</cards>\n";
57
   }
58
   sub print_card {
60
       print << XML;</pre>
           <card>
              <id>$_[0]</id>
               <card_number>$_[1]</card_number>
               <code>$_[2]</code>
               <expire_date>$_[3]</expire_date>
               <currency>$_[4]</currency>
           </card>
   XML
   }
70
   #!perl/bin/perl.exe
   # Recibe: user, password, type (cliente u operario)
   # Retorna:
   # <errors>
             <element>elemento</element>
             <message>mensaje</message>
         </error>
         <error>
         </error>
   # </errors>
   # o solo la creacion de una cookie si todo esta bien :>
14
   use strict;
use warnings;
   use CGI;
use CGI::Session;
   use CGI::Cookie;
   use DBI;
21
   my $cgi = CGI->new;
   $cgi->charset("UTF-8");
   my $user = $cgi->param("user");
   my $password = $cgi->param("password");
   my $type = $cgi->param("type");
27
   my $session_time = 600;
28
   my $user_status = check_user($user);
   my $password_status = check_password($password);
   my $type_status = check_type($type);
```

```
my %errors = (user => $user_status, password => $password_status, type => $type_status);
   login();
35
36
   sub login {
37
       if (!$user_status && !$password_status && !$type_status) {
38
           my $u = "query";
           my $p = "YR4AFJUC3nyRmasY";
           my $dsn = "dbi:mysql:database=bancafinal;host=127.0.0.1";
           my $dbh = DBI->connect($dsn, $u, $p);
           my $query;
           if ($type eq "cliente") {
               $query = "SELECT 'cuentas'.'id', 'clientes'.'id', CONCAT('clientes'.'nombres', ' ', 'clientes'.'paterno',
                   ' ', 'clientes'.'materno')
                      FROM cuentas, clientes
                      WHERE cuentas.usuario = '$user' AND cuentas.clave = '$password' AND cuentas.cliente_id =
                          clientes.id";
           } else {
               $query = "SELECT 'nombre' FROM operarios WHERE usuario='$user' AND clave='$password'";
           my $sth = $dbh->prepare($query);
           $sth->execute;
           my @person = $sth->fetchrow_array;
           if (@person) {
              my $session = CGI::Session->new();
               if ($type eq "cliente") {
                  $session->param("account_id", $person[0]);
                  $session->param("client_id", $person[1]);
                  $session->param("name", $person[2]);
61
              } else {
                  $session->param("name", $person[0]);
               $session->expire(time + $session_time);
              $session->flush();
              my $cookie = $cgi->cookie(-name => "session_id_$type",
                                    -value => $session->id(),
                                     -expires => time + $session_time,
                                     "-max-age" => time + $session_time);
               $cookie->bake;
              return;
           } else {
               $errors{login} = "El usuario y la clave no coinciden.";
       }
       print_errors();
80
   }
81
82
   sub check_user {
       my $card_number = $_[0];
       my $length = length($card_number);
       if (!$card_number || $length == 0) {
           return "Ingrese un usuario.";
       if ($length > 30) {
89
           return "Usuario muy largo.";
90
   }
92
   sub check_password {
```

```
my $password = [0];
        my $length = length($password);
        if (!$password || $length == 0) {
           return "Ingrese una clave.";
99
        if ($length > 30) {
           return "Clave muy larga.";
    }
104
    sub check_type {
        my $type = $_[0];
106
        if ($type ne "cliente" && $type ne "operario") {
107
           return "Tipo no valido.";
    }
110
    sub print_errors {
        print $cgi->header("text/xml");
        print "<errors>\n";
114
        for my $key (keys %errors) {
           if ($errors{$key}) {
           print << XML;</pre>
117
118
            <element>$key</element>
            <message>$errors{$key}</message>
        </error>
    XML
124
        print "</errors>\n";
    }
126
    #!perl/bin/perl.exe
    # Recibe: card_id, type (d, w, t), amount, other_card (only for t)
    # deposit, withdrawal, transferin
    # Retorna:
    # <errors>
          <error>
             <element>elemento</element>
              <message>mensaje</message>
          </error>
          <error>
             . . .
          </error>
    # </errors>
    # o nada si todo esta bien :>
    use strict;
    use warnings;
    use CGI;
    use CGI::Session;
    use CGI::Cookie;
    use DBI;
    my %type_nums = (d => 1, w => 2, t => 3);
24
25
    my $cgi = CGI->new;
26
    $cgi->charset("UTF-8");
    my $card_id = $cgi->param("card_id");
    my $type = $cgi->param("type");
    my $amount = $cgi->param("amount");
```

```
my %cookies = CGI::Cookie->fetch();
   my $session_cookie = $cookies{"session_id_cliente"};
33
34
   my $u = "query";
35
   my $p = "YR4AFJUC3nyRmasY";
   my $dsn = "dbi:mysql:database=bancafinal;host=127.0.0.1";
   my $dbh = DBI->connect($dsn, $u, $p);
   my $card_id_status = check_card_id($card_id);
   my $type_status = check_type($type);
   my $amount_status = check_amount($amount);
   our $other_id;
   my %errors = (card_id => $card_id_status, type => $type_status, amount => $amount_status);
46
   if ($session_cookie) {
47
       transaction();
48
   }
49
50
   sub transaction {
       print $cgi->header("text/xml");
       if (!$card_id_status && !$amount_status && !$type_status) {
           my $type_num = $type_nums{$type};
           if ($type_num == 3) {
               transference();
           my $sth = $dbh->prepare("INSERT INTO movimientos (tarjeta_id, monto, tipo) VALUES ('$card_id', '$amount',
                '$type_num')");
           $sth->execute;
           return;
       }
       print_errors();
   }
65
66
   sub transference {
67
       my $other_card = $cgi->param("other_card");
       my $other_card_status = check_other_card($other_card);
       if (!$other_card_status) {
           my $sth = $dbh->prepare("INSERT INTO movimientos (tarjeta_id, monto, tipo) VALUES ('$other_id', '$amount',
               '4')");
           $sth->execute;
           return;
       }
74
       print << XML;</pre>
77
           <element>other_card</element>
           <message>$other_card_status</message>
       </error>
80
   XMT.
   }
   sub check_card_id {
84
       my $card_id = $_[0];
85
       my $length = length($card_id);
86
       if (!$card_id || $length == 0) {
87
           return "Tarjeta no valida.";
   }
   sub check_amount {
```

```
my $amount = $_[0];
        if (!$amount) {
           return "Ingrese una cantidad.";
        if ($amount !~ /^\d+$/ || $amount < 0) {</pre>
           return "Cantidad no valida.";
        if ($type eq "w") {
           my $sth = $dbh->prepare("SELECT SUM(monto*tipo) FROM movimientos WHERE tarjeta_id = '$card_id'");
           $sth->execute;
           my @sum = $sth->fetchrow_array;
           my $balance = $sum[0] || 0;
           if ($balance - $amount < 0) {</pre>
               return "Balance negativo."
        }
108
109
    sub check_type {
        my $type = $_[0];
        if (!$type) {
           return "Marque un tipo";
        if ($type !~ /^[dwt]$/) {
           return "Tipo no valido";
118
    }
119
    sub check_other_card {
        my $number = $_[0];
        if (!$number) {
           return "Ingrese un número de tarjeta.";
124
        if ($number !~ /^\d{16}$/) {
           return "Número de tarjeta no valido.";
        my $sth = $dbh->prepare("SELECT 'id' FROM tarjetas WHERE numero = '$number'");
        $sth->execute;
130
        my @row = $sth->fetchrow_array;
        if (!@row) {
           return "La tarjeta no existe.";
        $other_id = $row[0];
135
        return undef;
136
    }
137
138
    sub print_errors {
139
        print "<errors>\n";
        for my $key (keys %errors) {
141
           if ($errors{$key}) {
142
           print<<XML;</pre>
143
        <error>
144
           <element>$key</element>
145
            <message>$errors{$key}</message>
        </error>
    XML
148
149
150
        print "</errors>\n";
```

^{#!}perl/bin/perl.exe

```
# Recibe: dni, name, plastname, mlastname, bdate
   # Retorna:
   # <errors>
         <error>
            <element>elemento</element>
   #
             <message>mensaje</message>
   #
         </error>
         <error>
         </error>
   # </errors>
   # o nada si todo esta bien :>
   use strict;
   use warnings;
   use CGI;
   use CGI::Session;
20 use CGI::Cookie;
   use DBI;
my $cgi = CGI->new;
$$\frac{24}$$ $\cgi->\charset("UTF-8");
my $dni = $cgi->param("dni");
   my $name = $cgi->param("name");
   my $plastname = $cgi->param("plastname");
   my $mlastname = $cgi->param("mlastname");
   my $bdate = $cgi->param("bdate");
   my $dni_status = check_DNI($dni);
   my $name_status = check_name($name);
32
   my $plastname_status = check_plastname($plastname);
33
   my $mlastname_status = check_mlastname($mlastname);
   my $bdate_status = check_bdate($bdate);
   my %errors = (dni => $dni_status, name => $name_status, plastname => $plastname_status, mlastname =>
        $mlastname_status, bdate => $bdate_status);
   register();
39
   sub register {
       if (!$dni_status && !$name_status && !$plastname_status && !$mlastname_status && !$bdate_status) {
           my $u = "query";
           my $p = "YR4AFJUC3nyRmasY";
           my $dsn = "dbi:mysql:database=bancafinal;host=127.0.0.1";
           my $dbh = DBI->connect($dsn, $u, $p);
           my $sth = $dbh->prepare("INSERT INTO clientes (dni, nombres, paterno, materno, nacimiento) VALUES ('$dni',
               '$name', '$plastname', '$mlastname', '$bdate')");
           $sth->execute;
           print $cgi->header("text/xml");
           return;
53
       print_errors();
   }
56
57
   sub check_DNI {
58
       my $dni = $_[0];
59
       if (!$dni) {
60
           return "Ingrese un DNI.";
       if ($dni !~ /^\d{8}$/) {
           return "DNI no valido.";
```

```
}
    }
67
    sub check_name {
68
        my $name = $_[0];
69
        if (!$name) {
70
           return "Ingrese un nombre.";
        if (length($name) > 40) {
           return "Nombre muy largo.";
        if (name ! ^ /^[\w ]{1,40}$/) {
           return "Nombre no valido.";
    }
80
    sub check_plastname {
81
        my $plastname = $_[0];
82
        my $length = length($plastname);
        if (!$plastname) {
           return "Ingrese un apellido paterno.";
        if ($length > 30) {
           return "Apellido paterno muy largo.";
        if ($plastname !~ /^[\w ]{1,30}$/) {
           return "Apellido paterno no valido.";
    }
94
    sub check_mlastname {
95
        my $mlastname = $_[0];
96
        my $length = length($mlastname);
97
        if (!$mlastname) {
           return "Ingrese un apellido materno.";
        if ($length > 30) {
           return "Apellido materno muy largo.";
        }
        if (mlastname ! ^ /^[\w ]{1,30}$/) {
           return "Apellido materno no valido.";
107
108
    sub check_bdate {
        my $bdate = $_[0];
        if (!$bdate) {
           return "Ingrese una fecha de nacimiento.";
        if (bdate !^ /^d{4}\-\d{2}\-\d{2}\) {
           return "Fecha de nacimiento no valida.";
        }
116
    }
117
    sub print_errors {
        print $cgi->header("text/xml");
120
        print "<errors>\n";
121
        for my $key (keys %errors) {
           if ($errors{$key}) {
           print<<XML;</pre>
        <error>
            <element>$key</element>
            <message>$errors{$key}</message>
        </error>
```

```
131
        print "</errors>\n";
133
    }
    #!perl/bin/perl.exe
    # Recibe: user, password, dni
    # Retorna:
    # <errors>
          <error>
             <element>elemento</element>
             <message>mensaje</message>
          </error>
          <error>
             . . .
         </error>
    # </errors>
    # o nada si todo esta bien :>
    use strict;
    use warnings;
    use CGI;
    use CGI::Session;
    use CGI::Cookie;
    use DBI;
    my $cgi = CGI->new;
    $cgi->charset("UTF-8");
24
    my $user = $cgi->param("user");
    my $password = $cgi->param("password");
    my $dni = $cgi->param("dni");
27
    my $u = "query";
    my $p = "YR4AFJUC3nyRmasY";
    my $dsn = "dbi:mysql:database=bancafinal;host=127.0.0.1";
    my $dbh = DBI->connect($dsn, $u, $p);
    our $client_id;
    my $user_status = check_user($user);
    my $password_status = check_password($password);
    my $dni_status = check_DNI($dni);
    my %errors = (user => $user_status, password => $password_status, dni => $dni_status);
39
40
    register();
41
42
43
    sub register {
        if (!$user_status && !$password_status && !$dni_status) {
44
           my $sth = $dbh->prepare("INSERT INTO cuentas (usuario, clave, cliente_id) VALUES ('$user', '$password',
                '$client_id')");
           $sth->execute;
           print $cgi->header("text/xml");
           return;
50
51
        print_errors();
    }
53
54
    sub check_user {
        my $card_number = $_[0];
```

XML

```
my $length = length($card_number);
        if (!$card_number || $length == 0) {
           return "Ingrese un usuario.";
        if ($length > 30) {
61
           return "Usuario muy largo.";
62
    }
    sub check_password {
66
        my $password = [0];
67
        my $length = length($password);
        if (!$password || $length == 0) {
           return "Ingrese una clave.";
        if ($length > 30) {
           return "Clave muy larga.";
74
    }
75
76
    sub check_DNI {
        my $dni = $_[0];
        if (!$dni) {
           return "Ingrese un DNI.";
        if ($dni !~ /^\d{8}$/) {
           return "DNI no valido.";
        my $sth = $dbh->prepare("SELECT 'id' FROM clientes WHERE dni = '$dni'");
        $sth->execute;
        my @row = $sth->fetchrow_array;
        if (!@row) {
           return "Cliente no existente.";
        $client_id = $row[0];
        return undef;
93
    sub print_errors {
        print $cgi->header("text/xml");
        print "<errors>\n";
        for my $key (keys %errors) {
           if ($errors{$key}) {
           print<<XML;</pre>
        <error>
           <element>$key</element>
            <message>$errors{$key}</message>
        </error>
    XML
105
106
        print "</errors>\n";
108
    }
109
    #!perl/bin/perl.exe
    # Recibe: number, password, currency (s o d), dni
    # Retorna:
    # <errors>
             <element>elemento</element>
    #
             <message>mensaje</message>
          </error>
```

```
<error>
         </error>
   # </errors>
   # o nada si todo esta bien :>
   use strict:
   use warnings;
   use CGI;
   use CGI::Session;
   use CGI::Cookie;
   use DBI:
   use DateTime;
   my $cgi = CGI->new;
   $cgi->charset("UTF-8");
25
   my $number = $cgi->param("number");
   my $password = $cgi->param("password");
   my $currency = $cgi->param("currency");
   my $dni = $cgi->param("dni");
   my $current_date = DateTime->now;
   my $expire_date = $current_date->add(years => 7)->ymd;
   my $u = "query";
33
   my $p = "YR4AFJUC3nyRmasY";
   my $dsn = "dbi:mysql:database=bancafinal;host=127.0.0.1";
   my $dbh = DBI->connect($dsn, $u, $p);
   our $account_id;
   my $number_status = check_number($number);
39
   my $password_status = check_password($password);
   my $currency_status = check_currency($currency);
   my $dni_status = check_DNI($dni);
   my %errors = (number => $number_status, password => $password_status, currency => $currency_status, dni =>
        $dni_status);
   register();
46
   sub register {
       if (!$number_status && !$password_status && !$currency_status && !$dni_status) {
           my $sth = $dbh->prepare("INSERT INTO tarjetas (numero, clave, vencimiento, cuenta_id) VALUES ('$number',
                '$password', '$expire_date', '$account_id')");
           $sth->execute();
           print $cgi->header("text/xml");
           return;
       }
57
       print_errors();
   }
58
   sub check_number {
       my $number = $_[0];
       if (!$number) {
           return "Ingrese un número de tarjeta.";
64
       if ($number !~ /^\d{16}$/) {
65
           return "Número de tarjeta no valido.";
66
67
   }
   sub check_password {
       my $password = $_[0];
```

```
if (!$password) {
           return "Ingrese una clave.";
        if (length($password) > 30) {
75
           return "Clave muy larga.";
76
        }
        if (length($password) < 8) {</pre>
           return "Clave muy corta.";
    }
81
    sub check_currency {
        my $currency = $_[0];
        if (!$currency) {
           return "Marque una moneda.";
        if ($currency !~ /^[sd]$/) {
           return "Moneda no valida.";
90
    }
91
    sub check_DNI {
        my $dni = $_[0];
94
        if (!$dni) {
95
           return "Ingrese un DNI.";
        if ($dni !~ /^\d{8}$/) {
           return "DNI no valido.";
        my $sth = $dbh->prepare("SELECT 'cuentas'.'id'
                               FROM cuentas, clientes
                               WHERE clientes.dni = '$dni' AND cuentas.cliente_id = clientes.id");
        $sth->execute;
        my @row = $sth->fetchrow_array;
        if (!@row) {
           return "Cliente no existente."
108
        $account_id = $row[0];
        return undef;
110
    sub print_errors {
        print $cgi->header("text/xml");
114
        print "<errors>\n";
        for my $key (keys %errors) {
           if ($errors{$key}) {
117
           print<<XML;</pre>
        <error>
           <element>$key</element>
120
            <message>$errors{$key}</message>
121
        </error>
    XML
123
124
125
        print "</errors>\n";
127
    #!perl/bin/perl.exe
    # Recibe: action (check [revisa si la sesion esta activa], close [cierra la sesion]), type (cliente u operario)
    # Retorna:
    # <session>
          <logged_in>0 o 1</logged_in>
```

```
<name>nombre</name>
         <expire_time>tiempo restante</expire_time>
   # </session>
   use strict;
11
   use warnings;
12
use CGI;
use CGI::Session;
   use CGI::Cookie;
   my $cgi = CGI->new;
   $cgi->charset("UTF-8");
   my $action = $cgi->param("action");
   my $type = $cgi->param("type");
   my %cookies = CGI::Cookie->fetch();
22
   my $session_cookie = $cookies{"session_id_$type"};
23
   print ($cgi->header("text/xml"));
   print "<session>\n";
   if ($action eq "check") {
       if ($session_cookie) {
           my $session_id = $session_cookie->value();
           my $session = CGI::Session->load($session_id);
           my $name = $session->param("name");
           my $expire_time = $session->expires() - time;
           print<<XML;</pre>
           <logged_in>1</logged_in>
           <name>$name</name>
           <expire_time>$expire_time</expire_time>
36
   XML
37
       } else {
38
           print "<logged_in>0</logged_in>\n";
39
   } elsif ($action eq "close") {
       print "<logged_in>0</logged_in>\n";
       if ($session_cookie) {
           my $session_id = $session_cookie->value();
           my $session = CGI::Session->load($session_id);
           $session_cookie->expires("-1h");
           $session->delete();
           $session->flush();
   }
50
   print "</session>";
```

2. SQL:

```
-- phpMyAdmin SQL Dump
   -- version 5.2.1
   -- https://www.phpmyadmin.net/
   -- Servidor: 127.0.0.1
   -- Tiempo de generación: 17-01-2024 a las 04:43:38
    -- Versión del servidor: 10.4.28-MariaDB
    -- Versión de PHP: 8.2.4
   SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
   START TRANSACTION;
   SET time_zone = "+00:00";
   /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
   /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
   /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
   /*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
    -- Base de datos: 'bancafinal'
21
22
   -- Estructura de tabla para la tabla 'clientes'
   CREATE TABLE 'clientes' (
     'id' int(11) NOT NULL,
     'dni' varchar(8) NOT NULL,
32
     'nombres' varchar(40) NOT NULL,
33
     'paterno' varchar(30) NOT NULL,
34
     'materno' varchar(30) NOT NULL,
35
     'nacimiento' date NOT NULL,
     'creado' timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
     'estado' tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1
   ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
   -- Volcado de datos para la tabla 'clientes'
   INSERT INTO 'clientes' ('id', 'dni', 'nombres', 'paterno', 'materno', 'nacimiento', 'creado', 'estado') VALUES
   (1, '54587912', 'Christian Raul', 'Mestas', 'Zegarra', '2006-04-17', '2024-01-17 02:19:50', 1);
47
48
49
   -- Estructura de tabla para la tabla 'cuentas'
   CREATE TABLE 'cuentas' (
54
     'id' int(11) NOT NULL,
     'usuario' varchar(30) NOT NULL,
     'clave' varchar(30) NOT NULL,
     'creado' timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
     'estado' tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
     'cliente_id' int(11) NOT NULL
   ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
-- Volcado de datos para la tabla 'cuentas'
65
   INSERT INTO 'cuentas' ('id', 'usuario', 'clave', 'creado', 'estado', 'cliente_id') VALUES
    (1, 'cmestasz', '123456789', '2024-01-17 02:20:14', 1, 1);
    -- Estructura de tabla para la tabla 'movimientos'
    CREATE TABLE 'movimientos' (
      'id' int(11) NOT NULL,
      'tarjeta_id' int(11) NOT NULL,
      'monto' float NOT NULL,
      'tipo' tinyint(4) NOT NULL,
      'fecha' timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
    -- Volcado de datos para la tabla 'movimientos'
    INSERT INTO 'movimientos' ('id', 'tarjeta_id', 'monto', 'tipo', 'fecha') VALUES
    (3, 1, 50000, 1, '2024-01-17 02:21:50'),
    (5, 1, 25000, -1, '2024-01-17 02:23:23');
91
93
    -- Estructura de tabla para la tabla 'operarios'
    CREATE TABLE 'operarios' (
      'id' int(11) NOT NULL,
      'nombre' varchar(30) NOT NULL,
      'usuario' varchar(30) NOT NULL,
      'clave' varchar(30) NOT NULL,
      'creado' timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
      'estado' tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1
104
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
106
108
    -- Estructura de tabla para la tabla 'tarjetas'
    CREATE TABLE 'tarjetas' (
113
      'id' int(11) NOT NULL,
114
      'numero' varchar(16) NOT NULL,
      'clave' varchar(30) NOT NULL,
      'creado' timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
117
      'vencimiento' datetime NOT NULL,
118
      'sellado' tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
119
      'estado' tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
120
      'moneda' varchar(1) NOT NULL,
      'cuenta_id' int(11) NOT NULL
   ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
125
```

```
-- Volcado de datos para la tabla 'tarjetas'
128
    INSERT INTO 'tarjetas' ('id', 'numero', 'clave', 'creado', 'vencimiento', 'sellado', 'estado', 'moneda',
129
        'cuenta_id') VALUES
   (1, '5565894512347787', '123456789', '2024-01-17 02:20:32', '2024-01-17 03:20:19', 1, 1, 's', 1);
130
131
   -- Índices para tablas volcadas
    -- Indices de la tabla 'clientes'
137
    ALTER TABLE 'clientes'
      ADD PRIMARY KEY ('id'),
      ADD UNIQUE KEY 'dni' ('dni');
141
142
143
144 -- Indices de la tabla 'cuentas'
146 ALTER TABLE 'cuentas'
    ADD PRIMARY KEY ('id'),
     ADD KEY 'cliente_id' ('cliente_id') USING BTREE;
150
   -- Indices de la tabla 'movimientos'
    ALTER TABLE 'movimientos'
     ADD PRIMARY KEY ('id'),
154
     ADD KEY 'tarjeta_id' ('tarjeta_id') USING BTREE;
156
157
158 -- Indices de la tabla 'operarios'
160 ALTER TABLE 'operarios'
    ADD PRIMARY KEY ('id');
162
    -- Indices de la tabla 'tarjetas'
   ALTER TABLE 'tarjetas'
     ADD PRIMARY KEY ('id'),
167
     ADD UNIQUE KEY 'numero' ('numero'),
168
      ADD KEY 'cuenta_id' ('cuenta_id') USING BTREE;
169
170
171
172 -- AUTO_INCREMENT de las tablas volcadas
174
    -- AUTO_INCREMENT de la tabla 'clientes'
    ALTER TABLE 'clientes'
     MODIFY 'id' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=2;
180
181
    -- AUTO_INCREMENT de la tabla 'cuentas'
182
   ALTER TABLE 'cuentas'
    MODIFY 'id' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=2;
188 -- AUTO_INCREMENT de la tabla 'movimientos'
```

```
ALTER TABLE 'movimientos'
     MODIFY 'id' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=6;
191
192
193
194 -- AUTO_INCREMENT de la tabla 'operarios'
196 ALTER TABLE 'operarios'
    MODIFY 'id' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
198
199
200 -- AUTO_INCREMENT de la tabla 'tarjetas'
   ALTER TABLE 'tarjetas'
     MODIFY 'id' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=2;
204
205
    -- Restricciones para tablas volcadas
206
207
208
210 -- Filtros para la tabla 'cuentas'
212 ALTER TABLE 'cuentas'
    ADD CONSTRAINT 'cliente_id' FOREIGN KEY ('cliente_id') REFERENCES 'clientes' ('id') ON DELETE CASCADE ON UPDATE
          CASCADE;
214
    -- Filtros para la tabla 'movimientos'
217
218 ALTER TABLE 'movimientos'
     ADD CONSTRAINT 'movimientos_ibfk_1' FOREIGN KEY ('tarjeta_id') REFERENCES 'tarjetas' ('id') ON DELETE CASCADE ON
219
          UPDATE CASCADE;
222 -- Filtros para la tabla 'tarjetas'
224 ALTER TABLE 'tarjetas'
     ADD CONSTRAINT 'tarjetas_ibfk_1' FOREIGN KEY ('cuenta_id') REFERENCES 'cuentas' ('id') ON DELETE CASCADE ON UPDATE
          CASCADE;
commit;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
229 /*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
230 /*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
231
232 -- usuarios
233 CREATE USER 'query'@', ", IDENTIFIED BY 'YR4AFJUC3nyRmasY';
234 GRANT SELECT, INSERT, DELETE ON 'bancafinal'.* TO 'query'@',";
```

3. HTML:

```
<!DOCTYPE html>
   <html>
   <head>
       <meta charset="UTF-8" />
       <title>Eliminar clientes</title>
       <link rel="stylesheet" href="./css/estilos_generales.css" />
       <link rel="stylesheet" href="./css/menus_operarios.css" />
       <script src="./scripts/utilidades.js"></script>
       <script src="./scripts/menus.js"></script>
       <script src="./scripts/eliminar_clientes.js"></script>
   </head>
12
   <body onload="init('operario')">
14
       <div id="content" class="content">
           <div class="leftTop">
              <div id="welcome"></div>
          </div>
          <div class="rigthTop">
              <a href="./index_operarios.html" class="btnLink">Volver</a>
20
21
                  <h5 id="timer">Su sesión concluirá en:</h5>
                  <input type="button" class="logout" onclick="closeSession('operario')" value="Cerrar sesión" />
              </div>
          </div>
       </div>
           <h2>Asistente de eliminación de clientes</h2>
       <div id="form" class="form">
           <input type="text" id="dni" class="inputText" placeholder="DNI" />
           <input type="button" class="submitButton" onclick="removeClient()" value="Eliminar cliente" />
       </div>
   </body>
   </html>
   <!DOCTYPE html>
   <html>
   <head>
       <meta charset="UTF-8" />
       <title>Eliminar cuentas</title>
       <link rel="stylesheet" href="./css/estilos_generales.css" />
       <link rel="stylesheet" href="./css/menus_operarios.css" />
       <script src="./scripts/utilidades.js"></script>
       <script src="./scripts/menus.js"></script>
       <script src="./scripts/eliminar_cuentas.js"></script>
   </head>
   <body onload="init('operario')">
14
       <div id="content" class="content">
          <div class="leftTop">
              <div id="welcome"></div>
          </div>
           <div class="rigthTop">
              <a href="./index_operarios.html" class="btnLink">Volver</a>
              <div>
                  <h5 id="timer">Su sesión concluirá en:</h5>
                  <input type="button" class="logout" onclick="closeSession('operario')" value="Cerrar sesión" />
              </div>
          </div>
```

```
</div>
           <h2>Asistente de eliminación de cuentas</h2>
       <div id="form" class="form">
           <input type="text" id="dni" class="inputText" placeholder="DNI" />
           <input type="button" class="submitButton" onclick="removeAccount()" value="Eliminar cuenta" />
30
       </div>
31
   </body>
32
   </html>
   <!DOCTYPE html>
   <html>
   <head>
       <meta charset="UTF-8" />
       <title>Creación de tarjetas</title>
       <link rel="stylesheet" href="./css/estilos_generales.css" />
       <link rel="stylesheet" href="./css/menus_operarios.css" />
       <script src="./scripts/utilidades.js"></script>
       <script src="./scripts/menus.js"></script>
       <script src="./scripts/eliminar_tarjetas.js"></script>
   </head>
   <body onload="init('operario')">
14
       <div id="content" class="content">
           <div class="leftTop">
              <div id="welcome"></div>
           </div>
           <div class="rigthTop">
              <a href="./index_operarios.html" class="btnLink">Volver</a>
21
                  <h5 id="timer">Su sesión concluirá en:</h5>
                  <input type="button" class="logout" onclick="closeSession('operario')" value="Cerrar sesión" />
               </div>
           </div>
       </div>
           <h2>Asistente de eliminación de tarjetas</h2>
       <div id="form" class="form">
           <input type="text" class="inputText" id="number" placeholder="Número de tarjeta" />
           <input class="submitButton" type="button" class="submit" onclick="removeCard()" value="Eliminar tarjeta" />
       </div>
   </body>
   </html>
   <!DOCTYPE html>
   \langle html \rangle
   <head>
       <meta charset="UTF-8" />
       <title>Estado de Tarjeta</title>
       <link rel="stylesheet" href="./css/estilos_generales.css" />
       <link rel="stylesheet" href="./css/menus_clientes.css" />
       <script src="./scripts/utilidades.js"></script>
       <script src="./scripts/menus.js"></script>
       <script src="./scripts/estado_tarjeta.js"></script>
       <script src="./scripts/lista_tarjetas.js"></script>
       <script src="./scripts/slide.js"></script>
   </head>
14
15
   <body onload="init('cliente')">
       <div id="content" class="content">
```

```
<h2>Estado de cuenta</h2>
               <div class="rigthTop">
                  <a href="./index_clientes.html" class="btnLink">Volver</a>
21
22
                      <h5 id="timer">Su sesión concluirá en:</h5>
                      <input type="button" class="logout" onclick="closeSession('cliente')" value="Cerrar sesión" />
                  </div>
               </div>
           </div>
           <div class="cards">
               <h3 class="label-slide">Seleciona una tarjeta</h2>
                  <img class="prev control" src="./assets/arrow-prev.png" alt="">
                  <div id="slide" class="slide">
                  </div>
                  <img class="control next" src="./assets/arrow.png" alt="">
           </div>
           <input type="button" value="Obtener estado" class="submitButton" onclick="getStatus()" />
           <div class="form">
               <h3>Balance de cuenta:</h3>
               <div id="balance"></div>
               <h3>Últimos movimientos:</h3>
           </div>
           <div id="movements" style="width: 100%;">
               <div class="movement">
                  <h5 style="font-size: 20px;">CANTIDAD</h5>
                  <h5 style="font-size: 20px;">TIPO</h5>
                  <h5 style="font-size: 20px;">FECHA</h5>
               </div>
           </div>
48
       </div>
49
   </body>
   </html>
   <!DOCTYPE html>
   <html>
   <head>
       <meta charset="UTF-8" />
       <title>Cliente</title>
       <link rel="stylesheet" href="./css/estilos_generales.css" />
       <link rel="stylesheet" href="./css/menus_clientes.css" />
       <script src="./scripts/menus.js"></script>
       <script src="./scripts/utilidades.js"></script>
   </head>
11
   <body onload="init('cliente')">
       <div id="content" class="content">
14
           <div class="top">
               \langle h_2 \rangle
                  Acceso rápido
                  <div id="welcome"></div>
               </h2>
               <div class="rigthTop">
                  <a href="./movimiento_cliente.html" class="btnLink">Realizar un movimiento</a>
21
                  <a href="./estado_tarjeta.html" class="btnLink">Ver estado</a>
                  <div>
                      <h5 id="timer">Su sesión concluirá en:</h5>
                      <input type="button" class="logout" onclick="closeSession('cliente')" value="Cerrar sesión" />
```

<div class="top">

</div>

```
</div>
   </body>
30
31
   </html>
   <!DOCTYPE html>
   <html>
   <head>
       <meta charset="UTF-8" />
       <title>Operario</title>
       <link rel="stylesheet" href="./css/estilos_generales.css" />
       <link rel="stylesheet" href="./css/menus_operarios.css" />
       <script src="./scripts/utilidades.js"></script>
       <script src="./scripts/menus.js"></script>
   <body onload="init('operario')">
       <div id="content" class="content">
14
           <div class="top">
              \langle h_2 \rangle
                  Acceso rápido
                  <div id="welcome"></div>
              </h2>
              <div>
                  <h5 id="timer">Su sesión concluirá en:</h5>
                  <input type="button" class="logout" onclick="closeSession('operario')" value="Cerrar sesión" />
              </div>
           </div>
           <div class="menu">
              <a href="./registro_clientes.html" class="btnLink">Ingresar nuevo cliente</a>
              <a href="./registro_cuentas.html" class="btnLink">Crear nueva cuenta</a>
              <a href="./registro_tarjetas.html" class="btnLink">Crear nueva tarjeta</a>
              <a href="./eliminar_clientes.html" class="btnLink">Eliminar un cliente</a>
              <a href="./eliminar_cuentas.html" class="btnLink">Eliminar una cuenta</a>
              <a href="./eliminar_tarjetas.html" class="btnLink">Eliminar una tarjeta</a>
           </div>
       </div>
   </body>
   </html>
   <!DOCTYPE html>
   <html>
   <head>
       <meta charset="UTF-8" />
       <title>Ingreso de Clientes</title>
       <link rel="stylesheet" href="./css/estilos_generales.css" />
       <link rel="stylesheet" href="./css/login.css" />
       <script src="./scripts/utilidades.js"></script>
       <script src="./scripts/login.js"></script>
   </head>
   <body>
13
       <div id="content" class="content">
14
           <img src="./logo.png" onclick="redirect('./login_clientes.html')" class="logo" />
       </div>
       <h1>Ingreso de Clientes</h1>
       <div id="form" class="form">
           <input type="text" id="user" class="inputText" placeholder="Usuario" required />
```

</div>

```
<input type="password" id="password" placeholder="Contraseña" class="inputText" />
           <input type="button" class="submitButton" onclick="login('cliente')" value="Ingresar"/>
           <a href="login_operarios.html">Soy un operario</a>
       </div>
23
   </body>
25
   </html>
   <!DOCTYPE html>
   <html>
   <head>
       <meta charset="UTF-8" />
       <title>Ingreso de Operarios</title>
       <link rel="stylesheet" href="./css/estilos_generales.css" />
       <link rel="stylesheet" href="./css/login.css" />
       <script src="./scripts/utilidades.js"></script>
       <script src="./scripts/login.js"></script>
   </head>
11
   <body>
       <div id="content" class="content">
           <img src="./logo.png" onclick="redirect('./login_operarios.html')" class="logo" />
           <h1>Ingreso de Operarios</h1>
           <div id="form" class="form">
              <input type="text" id="user" placeholder="Usuario" class="inputText" />
              <input type="password" id="password" placeholder="Contraseña" class="inputText" />
               <input type="button" id="login" class="submitButton" onclick="login('operario')" value="Ingresar" />
               <a href="login_clientes.html">Soy un cliente</a>
           </div>
       </div>
   </body>
24
25
   </html>
   <!DOCTYPE html>
   <html>
   <head>
       <meta charset="UTF-8" />
       <title>Realizar un movimiento</title>
       <link rel="stylesheet" href="./css/estilos_generales.css" />
       <link rel="stylesheet" href="./css/menus_clientes.css" />
       <script src="./scripts/utilidades.js"></script>
       <script src="./scripts/menus.js"></script>
       <script src="./scripts/movimiento_cliente.js"></script>
       <script src="./scripts/lista_tarjetas.js"></script>
       <script src="./scripts/slide.js"></script>
   </head>
14
   <body onload="init('cliente')">
       <div id="content" class="content">
17
           <div class="top">
18
              <h2>
                  Asistente de movimientos
                  <div id="welcome"></div>
              <div class="rigthTop">
23
                  <a href="./index_clientes.html" class="btnLink">Volver</a>
                  <div>
                      <h5 id="timer">Su sesión concluirá en:</h5>
                      <input type="button" class="logout" onclick="closeSession('cliente')" value="Cerrar sesión" />
```

```
</div>
              </div>
           </div>
31
           <div id="form" class="form">
32
              <div class="cards">
                  <h3 class="label-slide">Seleciona una tarjeta</h2>
                      <img class="prev control" src="./assets/arrow-prev.png" alt="">
                      <div id="slide" class="slide">
                     </div>
                      <img class="control next" src="./assets/arrow.png" alt="">
              </div>
              <h3>Tipo de movimiento:</h3>
              <div id="type" class="options">
                  <input type="radio" id="deposit" name="type" value="d" onclick="setCardInput(false)" checked />
                  <label for="d">Depósito</label>
                  <input type="radio" id="withdrawal" name="type" value="w" onclick="setCardInput(false)" />
                  <label for="w">Retiro</label>
                  <input type="radio" id="transference" name="type" value="t" onclick="setCardInput(true)" />
                  <label for="t">Transferencia</label>
              </div>
              <input type="text" id="amount" placeholder="Cantidad" class="inputText" />
              <input type="text" style="display: none;" id="other_card" placeholder="Otra tarjeta" class="inputText" />
              <input type="button" class="submitButton" onclick="doMovement()" value="Realizar movimiento" />
           </div>
       </div>
   </body>
   </html>
   <!DOCTYPE html>
   <html>
   <head>
       <meta charset="UTF-8" />
       <title>Creación de clientes</title>
       <link rel="stylesheet" href="./css/estilos_generales.css" />
       <link rel="stylesheet" href="./css/menus_operarios.css" />
       <script src="./scripts/utilidades.js"></script>
       <script src="./scripts/menus.js"></script>
```

```
<script src="./scripts/registro_clientes.js"></script>
   </head>
   <body onload="init('operario')">
14
       <div id="content" class="content">
          <div class="leftTop">
              <div id="welcome"></div>
          </div>
          <div class="rigthTop">
              <a href="./index_operarios.html" class="btnLink">Volver</a>
                  <h5 id="timer">Su sesión concluirá en:</h5>
                  <input type="button" class="logout" onclick="closeSession('operario')" value="Cerrar sesión" />
              </div>
          </div>
       </div>
26
           <h2>Asistente de creación de clientes</h2>
27
       <div id="form" class="form">
28
          <input type="text" id="dni" class="inputText" placeholder="DNI" />
           <input type="text" id="name" class="inputText" placeholder="Nombres completos" />
           <input type="text" id="plastname" class="inputText" placeholder="Apellido paterno" />
           <input type="text" id="mlastname" class="inputText" placeholder="Apellido materno" />
```

```
<input type="date" id="bdate" class="inputText" placeholder="Fecha de nacimiento" />
           <input type="button" class="submitButton" onclick="createClient()" value="Crear clientes" />
       </div>
   </body>
36
37
   </html>
   <!DOCTYPE html>
   <html>
   <head>
       <meta charset="UTF-8" />
       <title>Creación de cuentas</title>
       <link rel="stylesheet" href="./css/estilos_generales.css" />
       <link rel="stylesheet" href="./css/menus_operarios.css" />
       <script src="./scripts/utilidades.js"></script>
       <script src="./scripts/menus.js"></script>
       <script src="./scripts/registro_cuentas.js"></script>
   </head>
   <body onload="init('operario')">
14
       <div id="content" class="content">
          <div class="leftTop">
              <div id="welcome"></div>
           <div class="rigthTop">
              <a href="./index_operarios.html" class="btnLink">Volver</a>
              <div>
                  <h5 id="timer">Su sesión concluirá en:</h5>
                  <input type="button" class="logout" onclick="closeSession('operario')" value="Cerrar sesión" />
           </div>
25
       </div>
       <h2>Asistente de creación de cuentas</h2>
       <div id="form" class="form">
           <input type="text" class="inputText" id="user" placeholder="Usuario" />
           <input type="password" class="inputText" id="password" placeholder="Contraseña" />
           <input type="text"class="inputText" id="password_output" placeholder="Contraseña generada" readonly="true" />
           <input type="button"onclick="generatePassword()" value="Generar contraseña" class="submitButton" />
           <input type="text" id="dni" placeholder="DNI del cliente" class="inputText" />
           <input type="button" class="submitButton" onclick="createAccount()" value="Crear cuenta" />
       </div>
   </body>
37
   </html>
   <!DOCTYPE html>
   <html>
   <head>
       <meta charset="UTF-8" />
       <title>Creación de tarjetas</title>
       <link rel="stylesheet" href="./css/estilos_generales.css" />
       <link rel="stylesheet" href="./css/menus_operarios.css" />
       <script src="./scripts/utilidades.js"></script>
       <script src="./scripts/menus.js"></script>
       <script src="./scripts/registro_tarjetas.js"></script>
11
   </head>
   <body onload="init('operario')">
14
       <div id="content" class="content">
           <div class="leftTop">
```

```
<div id="welcome"></div>
          </div>
           <div class="rigthTop">
              <a href="./index_operarios.html" class="btnLink">Volver</a>
21
                  <h5 id="timer">Su sesión concluirá en:</h5>
                  <input type="button" class="logout" onclick="closeSession('operario')" value="Cerrar sesión" />
              </div>
          </div>
       </div>
           <h2>Asistente de creación de tarjetas</h2>
       <div id="form" class="form">
              <input type="text" class="inputText" id="number" placeholder="Número de tarjeta" />
              <input type="button" class="submitButton" class="submit" onclick="generateNumber()" value="Generar número"</pre>
          </div>
           <div>
              <input type="password" class="inputText" id="password" placeholder="Contraseña" />
              <input type="text" class="inputText" id="password_output" placeholder="Contraseña generada" />
              <input type="button" class="submitButton" class="submit" onclick="generatePassword()" value="Generar</pre>
                  clave" />
          </div>
          <div>
              <h3>Tipo de moneda:</h3>
              <div id="currency" class="options">
                  <label for="soles">
                      <input type="radio" id="s" name="currency" value="s" checked />
                      Soles
                  </label>
                  <label for="dollars">
                      <input type="radio" id="d" name="currency" value="d" />
                      Dólares
                  </label>
              </div>
          </div>
           <input class="inputText" type="text" id="dni" placeholder="DNI del cliente" />
           <input class="submitButton" type="button" class="submit" onclick="createCard()" value="Crear tarjeta" />
       </div>
   </body>
   </html>
```

4. CSS:

```
/* Body Style */
   body {
       font-family: sans-serif;
       background: linear-gradient(to top right, #d9ebfd, #fef9de);
       min-height: 100vh;
       margin: 0;
       padding: 0;
    /* Content Style */
    .top {
12
13
       box-sizing: border-box;
       display: flex;
14
       width: 100%;
       max-width: 1400px;
       justify-content: space-between;
       align-items: center;
       padding: Opx 40px;
19
20
21
    Omedia screen and (max-width: 700px) {
22
       .top {
23
           flex-direction: column;
24
25
26
   }
27
    /* Header Styles */
28
   /* Titles */
   h1 {
       text-align: center;
       font-size: 40px;
33
       color: #002a8d;
34
   }
35
36
   /* Subtitles */
   h2 {
       text-align: left;
       font-size: 35px;
40
       color: #002a8d;
       text-align: center;
   }
    /* Messages */
   h3 {
       text-align: center;
47
       font-size: 20px;
48
       color: #002a8d;
49
   }
50
51
52
    .error {
53
       color: #e30425;
54
   /* Text */
   h4 {
       text-align: center;
       font-size: 15px;
       color: #202e44;
60
   }
```

```
/* Text - Inline */
    h5 {
        flex: 1;
65
        display: inline-block;
66
        text-align: center;
67
        font-size: 15px;
        color: #202e44;
    }
71
    h6 {
        color: white;
        margin: Opx;
        padding: 0px;
    /* Links */
    a {
        text-align: left;
80
        font-size: 20px;
81
        text-decoration: none;
        color: #202e44;
    }
84
    a:hover {
        text-decoration: underline;
    }
    .content {
        display: flex;
91
        flex-direction: column;
92
        justify-content: start;
93
        align-items: center;
94
    }
    .btnLink {
        color: #202E44;
        text-align: center;
        font-size: 16px;
        font-style: normal;
        font-weight: normal;
        line-height: normal;
        display: flex;
104
        align-items: center;
        border-radius: 20px;
106
        border: 1px solid #ACB2BD;
        padding: 10px 16px;
        width: max-content;
        margin-top: 6px;
110
111
        transition: box-shadow .1s ease-out;
        width: 100%;
        display: flex;
113
        justify-content: center;
        align-items: center;
        min-width: max-content;
117
118
    .btnLink:hover {
119
        text-decoration: none;
120
        box-shadow: 00px 0px 5px gray;
121
123
124
    .rigthTop {
```

display: flex;

```
126
        justify-content: center;
        align-items: center;
127
        gap: 20px;
128
129
130
    Omedia screen and (max-width: 700px) {
131
        .rigthTop {
132
            flex-direction: column;
135
136
    .logout {
137
        width: 150px;
138
        font-size: 15px;
        padding: 5px;
        display: block;
141
        border: none;
142
        border-radius: 10px;
143
        background-color: #ff7800;
144
        color: white;
145
    }
146
    .logout:hover {
148
        background-color: #ff961f;
149
        box-shadow: 0 4px 4px 0px #c8c8c8;
150
        cursor: pointer;
151
    }
152
    .logout:active {
        background-color: #e45e00;
155
156
    * {
      box-sizing: border-box;
      overflow: hidden;
    body {
      margin-top: 8svh;
      display: flex;
      flex-direction: column;
      justify-content: start;
      align-items: center;
11
    h1 {
14
      font-size: 2.5rem;
17
    .logo {
18
      width: 125px;
19
20
21
    .logo:hover {
      cursor: pointer;
    }
24
25
    .content {
26
      width: 100%;
27
      max-width: 1200px;
      display: flex;
      justify-content: start;
      align-items: center;
```

```
}
    .inputText::placeholder {
34
     color: #99a1ad;
35
36
37
    .inputText:hover::placeholder {
     color: #606c7f;
41
    .inputText:focus {
     outline: none;
     border-width: 2px;
    .inputText {
47
     display: block;
48
     margin: auto;
49
     padding: 15px;
50
     border: 0;
51
     border-bottom: solid 1px gray;
     width: 100%;
     font-size: 1.25rem;
55
     color: #202e44;
     max-width: 400px;
     background-color: #ffff;
   }
58
    input[type="text"][class="error"],
    input[type="password"][class="error"] {
61
     border-color: #e30425;
62
63
64
    /* Button Styles */
    .submitButton {
     display: block;
     border: none;
     border-radius: 10px;
     background-color: #ff7800;
     color: white;
     margin: auto;
     max-width: 400px;
     width: 100%;
74
     font-size: 1.2rem;
     padding: 15px 20px;
     margin-top: 30px;
     font-weight: 600;
81
    .submitButton:hover {
     background-color: #ff961f;
82
     box-shadow: 0 4px 4px 0px #c8c8c8;
     cursor: pointer;
   }
    .submitButton:active {
87
     background-color: #e45e00;
88
89
90
    .form {
91
     box-sizing: border-box;
     display: flex;
     flex-direction: column;
     gap: 20px;
```

```
width: 80%;
      max-width: 400px;
      background: #ffffff;
      border-radius: 10px;
99
      padding: 30px;
100
101
102
    Omedia screen and (max-width: 400px) {
      :root {
        font-size: 14px;
105
106
      body {
107
        margin: 0;
108
        padding-bottom: 10vh;
        justify-content: center;
        align-items: center;
112
    }
113
        box-sizing: border-box;
        overflow: hidden;
    }
    body{
        margin-top: 8svh;
    }
    h1 {
        font-size: 2.5rem;
10
11
    /* Logo Styles */
    .logo {
14
        width: 125px;
17
    .logo:hover {
        cursor: pointer;
19
20
    /* Input Styles */
    .inputText::placeholder{
        color: #99a1ad;
24
25
26
    .inputText:hover::placeholder {
27
        color: #606c7f;
28
    }
29
30
31
    .inputText:focus {
32
        outline: none;
33
        border-width: 2px;
34
    }
35
    input[type="text"][class=error],
37
    input[type="password"][class=error] {
38
        border-color: #e30425;
39
40
41
    .submitButton:hover {
        background-color: #ff961f;
```

box-shadow: 0 4px 4px 0px #c8c8c8;

```
cursor: pointer;
   }
47
    .submitButton:active {
48
       background-color: #e45e00;
49
50
51
    .form {
       box-sizing: border-box;
       display: flex;
54
       flex-direction: column;
55
       gap: 20px;
       width: 100%;
       max-width: 400px;
       background: #ffffff;
       border-radius: 10px;
       padding: 30px;
61
62
63
    .inputText {
64
       display: block;
       margin: auto;
       padding: 15px;
       border: Opx;
       border-bottom: solid 1px gray;
       width: 100%;
       font-size: 20px;
       color: #202e44;
       max-width: 400px;
       background-color: transparent;
74
75
76
    .submitButton {
77
       display: block;
       border: none;
       border-radius: 10px;
       background-color: #ff7800;
       color: white;
       margin: auto;
       max-width: 400px;
       width: 100%;
       font-size: 1.2rem;
       padding: 15px 20px;
       margin-top: 30px;
   }
     box-sizing: border-box;
     overflow: hidden;
   }
   body {
     margin-top: 8svh;
     display: flex;
     flex-direction: column;
      justify-content: start;
     align-items: center;
12
13
   h1 {
     font-size: 2.5rem;
16
```

```
.logo {
     width: 125px;
20
21
    .logo:hover {
22
     cursor: pointer;
23
    .content {
     width: 100%;
     max-width: 1200px;
     display: flex;
     justify-content: start;
     align-items: center;
33
    .inputText::placeholder {
34
     color: #99a1ad;
35
36
37
    .inputText:hover::placeholder {
     color: #606c7f;
   }
40
41
    .inputText:focus {
     outline: none;
     border-width: 2px;
   }
    .inputText {
47
     display: block;
48
     margin: auto;
49
     padding: 15px;
     border: 0;
     border-bottom: solid 1px gray;
     width: 100%;
     font-size: 1.25rem;
     color: #202e44;
     max-width: 400px;
     background-color: #ffff;
   input[type="text"][class="error"],
60
    input[type="password"][class="error"] {
61
     border-color: #e30425;
63
64
    /* Button Styles */
    .submitButton {
67
     display: block;
     border: none;
68
     border-radius: 10px;
     background-color: #ff7800;
     color: white;
     margin: auto;
     max-width: 400px;
     width: 100%;
74
     font-size: 1.2rem;
75
     padding: 15px 20px;
     margin-top: 30px;
     font-weight: 600;
```

.submitButton:hover {

```
background-color: #ff961f;
      box-shadow: 0 4px 4px 0px #c8c8c8;
      cursor: pointer;
84
85
86
    .submitButton:active {
87
      background-color: #e45e00;
    .form {
91
      box-sizing: border-box;
      display: flex;
      flex-direction: column;
      gap: 20px;
      width: 80%;
      max-width: 400px;
      background: #ffffff;
      border-radius: 10px;
      padding: 30px;
100
101
    Omedia screen and (max-width: 400px) {
104
105
        font-size: 14px;
106
      body {
107
        margin: 0;
108
        padding-bottom: 10vh;
        justify-content: center;
        align-items: center;
112
113
    /* Input Styles */
      box-sizing: border-box;
    body {
      display: flex;
      flex-direction: column;
      justify-content: start;
      align-items: center;
11
12
    .rigthTop {
13
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      gap: 20px;
17
18
19
    Omedia screen and (max-width: 700px) {
      .rigthTop {
        flex-direction: column;
23
24
25
    .content {
26
      width: 100%;
27
```

max-width: 1200px;
display: flex;

justify-content: space-between;

```
align-items: center;
     flex-direction: column;
     padding: 0px 20px;
33
34
35
    .options {
36
     display: flex;
37
     margin: auto;
     justify-content: center;
40
   /* Button Styles */
   .submitButton {
     margin: auto;
     display: block;
     border: none;
     border-radius: 25px;
     background-color: #ff7800;
     color: white;
49
50
51
    .submitButton:hover {
     background-color: #ff961f;
53
54
     box-shadow: 0 4px 4px 0px #c8c8c8;
     cursor: pointer;
55
   }
56
57
    .submitButton:active {
     background-color: #e45e00;
60
61
    .submit {
62
     width: 225px;
63
     font-size: 20px;
     padding: 5px;
66
67
   /* Division Styles */
   .movement {
     display: flex;
     justify-content: space-between;
     width: 100%;
     max-width: 1400px;
73
74
75
    .form {
     width: 100%;
     max-width: 600px;
     display: flex;
     flex-direction: column;
     justify-content: start;
81
     align-items: center;
83
     gap: 20px;
   }
    .submitButton {
86
     display: block;
87
     border: none;
88
     border-radius: 10px;
89
     background-color: #ff7800;
     color: white;
     margin: auto;
     max-width: 400px;
     width: 100%;
```

```
font-size: 1.2rem;
      padding: 15px 20px;
97
98
    .inputText {
99
      display: block;
100
      margin: auto;
101
      padding: 15px;
      border-style: solid;
      border-radius: 10px;
104
      border-width: 1px;
      border-color: #868f9e;
      width: 100%;
      font-size: 20px;
      color: #202e44;
110
    /* Estilos para el slide de tarjetas */
113
    .cards {
114
      width: 500px;
      display: grid;
      grid-template-areas:
117
        "label label label"
118
        "prev slide next";
119
      align-items: center;
120
      margin-bottom: 32px;
      gap: 12px;
    }
124
    .control {
      height: 25px;
126
      transition: transform 0.3s ease;
    .control:hover {
130
131
      cursor: pointer;
      transform: scale(1.2);
133
134
    .label-slide {
      grid-area: label;
      display: flex;
137
      justify-content: center;
138
      align-items: center;
140
141
    .next {
      grid-area: next;
143
144
145
    .prev {
146
147
      grid-area: prev;
    .slide {
150
      display: flex;
      overflow: hidden;
      width: 400px;
      box-shadow: 0 0 15px 7px #0005;
154
      height: 238px;
      border-radius: 10px;
      scroll-behavior: smooth;
158
```

```
159
    .slide::-webkit-scrollbar {
      display: none;
161
162
163
    .card {
164
      display: flex;
165
      min-width: 400px;
      height: 238px;
      padding-inline: 30px;
168
      padding-block: 10px;
169
      border-width: 1px;
      background: url(https://pc-solucion.es/wp-content/uploads/2019/02/como-hacer-un-degradado-css.jpg);
      color: #fff;
      flex-direction: column;
      justify-content: space-between;
174
175
    h4 {
177
      margin: 0;
178
      color: #fff;
      font-size: 1.1rem;
      font-weight: 600;
181
182
183
    .info>label {
184
185
      font-size: .9rem;
    }
    .info {
188
      display: flex;
189
      flex-direction: column;
190
      align-items: start;
191
      gap: 10px;
      margin-block: 5px;
194
195
    .info.exp {
196
      align-self: flex-end;
197
198
    .card-selector {
      opacity: 0;
201
      height: 0;
202
203
      box-sizing: border-box;
    body {
      display: flex;
      flex-direction: column;
      justify-content: start;
      align-items: center;
    }
 10
11
12
      font-size: 2.5rem;
13
14
    .logo {
      width: 125px;
```

```
.logo:hover {
20
     cursor: pointer;
21
22
23
    .content {
     width: 100%;
     max-width: 1200px;
     display: flex;
     flex-direction: row;
     justify-content: space-between;
     align-items: center;
    .inputText::placeholder {
33
     color: #99a1ad;
34
35
36
    .inputText:hover::placeholder {
37
     color: #606c7f;
40
41
    .inputText:focus {
     outline: none;
     border-width: 2px;
   }
    .inputText {
     display: block;
47
     margin: auto;
48
     padding: 15px;
49
     border: 0;
     border-bottom: solid 1px gray;
     width: 100%;
     font-size: 1.25rem;
     color: #202e44;
     max-width: 400px;
     background-color: #ffff;
57
    input[type="text"][class="error"],
    input[type="password"][class="error"] {
     border-color: #e30425;
61
62
63
   /* Button Styles */
    .submitButton {
     display: block;
     border: none;
     border-radius: 10px;
     background-color: #ff7800;
     color: white;
     margin: auto;
     max-width: 400px;
     width: 100%;
     font-size: 1.2rem;
74
     padding: 15px 20px;
75
     margin-top: 30px;
     font-weight: 600;
     transition: all 200ms;
    .submitButton:hover {
```

```
background-color: #ff961f;
      box-shadow: 0 4px 4px 0px #c8c8c8;
      cursor: pointer;
84
85
86
    .submitButton:active {
87
      background-color: #e45e00;
    .form {
91
92
      box-sizing: border-box;
      display: flex;
      flex-direction: column;
      gap: 20px;
      width: 80%;
      max-width: 400px;
      background: #ffffff;
      border-radius: 10px;
      padding: 30px;
100
101
102
    Omedia screen and (max-width: 400px) {
104
105
        font-size: 14px;
106
107
      body {
108
        margin: 0;
        padding-bottom: 10vh;
        justify-content: center;
        align-items: center;
112
113
114
115
116
117
    .options {
118
      display: flex;
      justify-content: space-around;
119
      align-items: center;
      font-size: 20px;
    }
```

5. JavaScript:

```
function removeClient() {
       fetch2(["dni"], [], "eliminar_clientes.pl", function(response) {
          const errors = response.getElementsByTagName("error");
          if (errors.length != 0) {
              // TODO: update these when the v htmls are done
              createStatusElements(errors, "form");
          } else {
              alert("Cliente eliminado correctamente");
              window.location = "./index_operarios.html";
       });
   }
   function removeAccount() {
       fetch2(["dni"], [], "eliminar_cuentas.pl", function(response) {
          const errors = response.getElementsByTagName("error");
          if (errors.length != 0) {
              // TODO: update these when the v htmls are done
              createStatusElements(errors, "form");
          } else {
              alert("Cuenta eliminada correctamente");
              window.location = "./index_operarios.html";
       });
   }
   function removeCard() {
       fetch2(["number"], [], "eliminar_tarjetas.pl", function(response) {
          const errors = response.getElementsByTagName("error");
          if (errors.length != 0) {
              // TODO: update these when the v htmls are done
              createStatusElements(errors, "form");
              alert("Tarjeta eliminada correctamente");
              window.location = "./index_operarios.html";
       });
   }
   function getStatus() {
       fetch2([generateCardsQuery()], [], "estado_tarjeta.pl", function (response) {
          removeExistingElements();
          const balance = response.getElementsByTagName("balance")[0].childNodes[0].nodeValue;
          createBalanceElement(balance);
          const movements = response.getElementsByTagName("movement");
          for (let i = movements.length - 1; i >= 0; i--) {
              let amount = movements[i].getElementsByTagName("amount")[0].childNodes[0].nodeValue;
              let type = movements[i].getElementsByTagName("type")[0].childNodes[0].nodeValue;
              let date = movements[i].getElementsByTagName("date")[0].childNodes[0].nodeValue;
              createMovementElement([amount, type, date]);
          }
       });
   }
16
   function removeExistingElements() {
       let balanceElement = document.getElementById("balance_elem");
```

```
let movementsElements = document.getElementsByName("movements_elem");
       if (balanceElement) {
           balanceElement.remove();
23
       // Recuerdos de 'concurrent modification exception'
       const leng = movementsElements.length;
25
       for (let i = 0; i < leng; i++) {
           movementsElements[0].remove();
   }
29
30
   function createBalanceElement(balance) {
       const balanceElement = document.createElement("h5");
       balanceElement.style = "font-size: 20px;"
       balanceElement.innerHTML = balance;
       balanceElement.id = "balance_elem";
       document.getElementById("balance").appendChild(balanceElement);
36
   }
37
38
   function createMovementElement(values) {
39
       const movementElement = document.createElement("div");
       movementElement.setAttribute("name", "movements_elem");
       movementElement.classList.add("movement");
42
       for (let i = 0; i < values.length; i++) {
           createMovementSubElement(movementElement, values[i]);
       }
       document.getElementById("movements").appendChild(movementElement);
   }
49
   function createMovementSubElement(parentElement, value) {
51
       const element = document.createElement("h5");
       element.innerHTML = value;
53
       parentElement.appendChild(element);
   }
   addEventListener("load", getCards);
   function getCards() {
       fetch2([], [], "lista_tarjetas.pl", function (response) {
           const cards = response.getElementsByTagName("card");
           for (let i = 0; i < cards.length; i++) {</pre>
              let id = cards[i].getElementsByTagName("id")[0].childNodes[0].nodeValue;
              let card_number = cards[i].getElementsByTagName("card_number")[0].childNodes[0].nodeValue;
              let code = cards[i].getElementsByTagName("code")[0].childNodes[0].nodeValue;
              let expire_date = cards[i].getElementsByTagName("expire_date")[0].childNodes[0].nodeValue;
              let currency = cards[i].getElementsByTagName("currency")[0].childNodes[0].nodeValue;
               createCardElement([id, card_number, code, currency, expire_date]);
           initCardSlide();
           updateSelectedCard();
       });
16
   }
   function createCardElement(values) {
19
       const cardElement = document.createElement("label");
20
       cardElement.className = "card mockup";
21
       const idElement = document.createElement("input");
23
       idElement.type = "radio";
       idElement.className = "card-selector"
       idElement.name = "card";
```

```
idElement.id = values[0];
       idElement.value = values[0];
       cardElement.appendChild(idElement);
       let number = formatNumber(values[1]);
       let password = formatPassword(values[2]);
32
       let expire = formatExpire(values[4]);
       createCardSubElement("info", "Número de cuenta", number, cardElement);
       createCardSubElement("info", "Clave", password, cardElement);
       createCardSubElement("info exp", "Moneda", values[3], cardElement);
       createCardSubElement("info exp", "Fecha Exp", expire, cardElement);
       document.getElementById("slide").appendChild(cardElement);
   }
   function formatNumber(number) {
42
       let fnumber = number.substring(0, 4);
43
       for (let i = 1; i <= 3; i++)
44
           fnumber += "-" + number.substring(i * 4, i * 4 + 4);
       return fnumber;
46
   }
47
   function formatPassword(password) {
49
       return password.substring(0, 4) + "*".repeat(password.length - 4);
50
   }
51
   function formatExpire(expire) {
       return expire.substring(0, expire.indexOf(" "));
   }
56
   function createCardSubElement(cssclass, title, value, parentElement) {
       const element = document.createElement("div");
58
       element.className = cssclass;
59
       const titleElement = document.createElement("h6");
       titleElement.innerHTML = title;
       const textElement = document.createElement("h4");
       textElement.innerHTML = value;
       element.appendChild(titleElement)
       element.appendChild(textElement);
       parentElement.appendChild(element);
69
   function generateCardsQuery() {
       const cardElements = document.getElementsByName("card");
       const cards = ["card_id"];
       for (let i = 0; i < cardElements.length; i++) {</pre>
           cards[i + 1] = cardElements.item(i).value;
       return cards;
   }
   function login(type) {
       fetch2(["user", "password"], ['type=${type}'], "login.pl", function(response) {
           const errors = response.getElementsByTagName("error");
           if (errors.length != 0) {
               createStatusElements(errors, "form");
           } else {
               window.location = './index_${type}s.html';
       })
   }
```

```
function init(type) {
       firstLog(type);
       updateTimer(type);
       setInterval(function () { updateTimer(type) }, 1 * 1000);
   }
   function firstLog(type) {
       fetch2([], ["action=check", 'type=${type}'], "sesion.pl", function (response) {
           let logged_in = response.getElementsByTagName("logged_in")[0].childNodes[0].nodeValue;
           if (logged_in == "1") {
              let welcome = document.createElement("h5");
              let name = response.getElementsByTagName("name")[0].childNodes[0].nodeValue;
              welcome.innerHTML = "Bienvenido, " + name + " ";
              document.getElementById("welcome").append(welcome);
          } else {
              redirectBack(type);
       });
18
   }
19
20
   function updateTimer(type) {
       fetch2([], ["action=check", 'type=${type}'], "sesion.pl", function (response) {
          let logged_in = response.getElementsByTagName("logged_in")[0].childNodes[0].nodeValue;
23
           if (logged_in == "1") {
              let timer = response.getElementsByTagName("expire_time")[0].childNodes[0].nodeValue;
25
              document.getElementById("timer").innerHTML = "Su sesión concluirá en: " + timer + "s";
          } else {
              redirectBack(type);
          }
       });
30
   }
31
32
   function closeSession(type) {
33
       fetch2([], ["action=close", 'type=${type}'], "sesion.pl", function (response) {
34
           redirectBack(type);
35
       })
36
37
38
   function redirectBack(type) {
39
40
       alert("Su sesión ha expirado");
41
       window.location = './login_${type}s.html';
   }
   function doMovement() {
       // Delete after changing to forced input
       let input = document.getElementById("other_card");
       if (input.style.display == "block")
           input.value = input.value.replaceAll("-", "");
       fetch2([generateCardsQuery(), ["type", "deposit", "withdrawal", "transference"], "amount", "other_card"], [],
           "movimiento_cliente.pl", function (response) {
           const errors = response.getElementsByTagName("error");
           if (errors.length != 0) {
              createStatusElements(errors, "form");
          } else {
              alert("Movimiento realizado correctamente");
              window.location = "./index_clientes.html";
       });
14
   }
15
   function setCardInput(state) {
       let input = document.getElementById("other_card");
```

```
if (state)
          input.style.display = "block";
21
          input.style.display = "none";
22
   }
   function createClient() {
       fetch2(["dni", "name", "plastname", "mlastname", "bdate"], [], "registro_clientes.pl", function(response) {
          const errors = response.getElementsByTagName("error");
          if (errors.length != 0) {
              // TODO: update these when the v htmls are done
              createStatusElements(errors, "form");
          } else {
              alert("Cliente creado correctamente");
              window.location = "./index_operarios.html";
          }
       });
11
   }
   function createAccount() {
       fetch2(["user", "password", "dni"], [], "registro_cuentas.pl", function(response) {
          const errors = response.getElementsByTagName("error");
          if (errors.length != 0) {
              // TODO: update these when the v htmls are done
              createStatusElements(errors, "form");
          } else {
              alert("Cuenta creada correctamente");
              window.location = "./index_operarios.html";
       });
   }
12
   function createCard() {
       // TODO: cards are only created with these now
       fetch2(["number", "password", ["currency", "s", "d"], "dni"], [], "registro_tarjetas.pl", function(response) {
          const errors = response.getElementsByTagName("error");
          if (errors.length != 0) {
              // TODO: update these when the v htmls are done
              createStatusElements(errors, "form");
          } else {
              alert("Tarjeta creada correctamente");
              location = "./index_operarios.html";
       });
14
   function generateNumber() {
15
       let number = "";
       for (let i = 0; i < 16; i++) {
          number += Math.floor(Math.random() * 9);
       document.getElementById("number").value = number;
20
   }
21
   function redirect(url) {
       location = url;
   }
   // html_params son los parametros que se buscan en el formulario (el id tiene que tener el mismo nombre)
   // se permite el ingreso de seleccion multiple con un arreglo, el primer elemento es el nombre del parametro y los
```

```
siguientes las opciones a buscar en el formulario
   // extra_params son parametros adicionales que puedes ingresar manualmente "type=operario"
   // script es la ubicacion del archio perl, tiene que terminar en .pl
   // func siempre debe tener el parametro (response)
   function fetch2(html_params, extra_params, script, func) {
       let xhttp = new XMLHttpRequest();
11
       let query = "";
       for (let i = 0; i < html_params.length; i++) {</pre>
           try {
               if (typeof html_params[i] == "object") {
                  let chosenInput;
                  for (let j = 1; j < html_params[i].length; j++) {</pre>
                      let input = document.getElementById(html_params[i][j]);
                      if (input.checked) {
                          chosenInput = input;
                          break;
                      }
                  }
                  query += html_params[i][0] + "=" + chosenInput.value + "&";
              } else {
                  let param_value = document.getElementById(html_params[i]).value;
                  query += html_params[i] + "=" + param_value + "&";
               }
           } catch (err) {
              alert("Error obteniendo " + html_params[i]);
           }
       }
       for (let i = 0; i < extra_params.length; i++) {</pre>
           query += extra_params[i] + "&";
35
36
37
       xhttp.onreadystatechange = function () {
38
           if (xhttp.readyState == 4 && xhttp.status == 200) {
               let response = xhttp.responseXML || new Document();
               func(response);
       };
       xhttp.open("POST", "./cgi-bin/" + script, true);
       xhttp.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded; charset=ISO-8859-1');
       xhttp.send(query);
48
49
   function removeStatusElements() {
50
       let errorElements = document.getElementsByName("error");
51
       while (errorElements.length > 0) {
52
           errorElements[0].remove();
53
       }
54
   }
55
   function createStatusElements(errors, parent) {
57
       removeStatusElements(parent);
       for (let i = 0; i < errors.length; i++) {</pre>
           let element = errors[i].getElementsByTagName("element")[0].firstChild.nodeValue;
           let message = errors[i].getElementsByTagName("message")[0].firstChild.nodeValue;
61
           createElement(element, message, parent);
62
63
   }
64
65
   function createElement(element, message, parent) {
       const statusElement = document.createElement("h3");
67
       const placeElement = document.getElementById(element);
68
```

69

```
placeElement.classList.add("error");
       statusElement.classList.add("error");
       statusElement.innerHTML = message;
73
       statusElement.setAttribute("name", "error");
74
       document.getElementById(parent).insertBefore(statusElement, placeElement);
75
   }
76
   function generatePassword() {
       const chars = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
79
       let password = "";
80
       for (let i = 0; i < 10; i++) {
           password += chars.charAt(Math.random() * chars.length)
       document.getElementById("password").value = password;
       document.getElementById("password_output").value = password;
   }
```