

2026年8月16日 エゼキエル書40:17-49 「同じ寸法の門、上がっていく階段」

全体の流れと結論

1. 外庭に出て、石畳いしだたみと三十の部屋を見る（17-19節）。
2. 北の門と南の門を測る。どちらも東門と同じ寸法で、階段は七段（20-27節）。
3. 内庭の三つの門を測る。寸法は同じで、階段は八段になる（28-37節）。
4. 門のそばに、いけにえを屠るほふる台と洗う場所がある（38-43節）。
5. 祭司の部屋と、神殿の玄関の間まで来る（44-49節）。

結論：どの方角の門も寸法は同じで、内へ進むほど階段は一段増える。神殿に近づく道は、どこから来る者にも同じように開かれ、しかも必ず上る道になっている。

40章は、捕囚ほしゅう二十五年目・エルサレム陥落から十四年目に与えられた幻の続きである（40:1）。青銅のような姿の人が、測り竿さおを持って新しい神殿を測っていく（40:3-5）。前半（1-16節）で東の門を測り終え、今日の箇所は外庭に出るところから、神殿の玄関の間の前までを測る。ここで使われる一キュビトは、普通の一キュビトに一手幅を足した長さである（40:5）。

第一段落 外庭と、三十の部屋（17-19節）

段落の簡単なまとめ

東門を通り抜けると外庭に出る。庭の周りには部屋が並び、石畳いしだたみが敷かれている。

エゼキエル書40:17

それから、彼は私を外庭に連れて行った。すると、そこには庭の周りに部屋があり、石畳いしだたみがあった。三十の部屋が石畳いしだたみに面していた。

背景・語句

- ・外庭は、一般のイスラエル人が入れる庭である（1列王6章のソロモン神殿の構成と同じ枠組み）。三十の部屋の用途はここでは説明されない。
- ・「石畳いしだたみ」は舗装された床。庭の周囲に沿って敷かれている。

エゼキエル書40:18

石畳^{いしだたみ}は門のわきにあり、ちょうど門の長さと同じであった。これは下の石畳^{いしだたみ}である。

背景・語句

- ・「下の石畳^{いしだたみ}」という言い方から、庭に高さの差があることが分かる。外庭が低く、内庭が高い（この後、階段の数が増えることで確かめられる）。

エゼキエル書40:19

彼が下の門の端から内庭の外の端までその幅を測ると、東も北も百キュビトであった。

背景・語句

- ・百キュビトは、六キュビトの竿^{さお}でおよそ十七竿^{さお}分。門から門までの距離が、東も北も同じであることが記される。

段落のポイント

- ・測っている相手は、部屋の数と石畳^{いしだたみ}と距離である。まだ何の儀式も行われていない。
- ・東と北で同じ数字が出る。この後、同じ数字が繰り返し出てくる。

第二段落 北の門（20-23節）

段落の簡単なまとめ

北向きの門を測る。控え室^{ひかえしつ}の数も窓もなつめ椰子の彫刻も、東門と同じである。

エゼキエル書40:20

彼は外庭にある北向きの門の長さと同幅を測った。

背景・語句

- ・東門を測り終えて、次は北へ回る。外庭の門の二つ目である。

エゼキエル書40:21

それには両側に三つずつ控え室^{ひかえしつ}があり、壁柱^{へきちゅう}も玄関の間も先の門と同じ寸法であった。その長さは五十キュビト、幅は二十五キュビトであった。

背景・語句

- 控え室^{ひかえしつ}が両側に三つずつ、壁柱^{へきちゅう}、玄関の間。1-16節で測った東門とまったく同じ造りである。
- 五十キュビト×二十五キュビトという寸法が、ここから繰り返される。

エゼキエル書40:22

その窓も玄関の間もなつめ椰子の木の彫刻も、東向きの門と同じ寸法であった。七段の階段を上って行くと、その先に玄関の間があった。

背景・語句

- なつめ椰子の彫刻は、ソロモンの神殿の壁にもあった。
- 七段の階段。外庭へ入るには七段上る。

エゼキエル書40:23

東門と同様に、北門にも内庭の門が向かい合っていた。彼が門から門まで測ると、百キュビトであった。

背景・語句

- 外庭の北門と、内庭の北門が向かい合っている。東側も同じ形である。

段落のポイント

- 北から来ても、東から来たときと同じ門を通る。
- 階段の数がここで初めて数えられる。七段である。

第三段落 南の門（24-27節）

段落の簡単なまとめ

南に回っても、同じ寸法の門がある。

エゼキエル書40:24

次に、彼は私を南の方へ連れて行った。すると、そこに南向きの門があった。その壁柱^{へきちゅう}と玄関の間を彼が測ると、それはほかの門と同じ寸法であった。

背景・語句

- ・「ほかの門と同じ寸法」。三つ目の外門で、東・北・南がそろう。

エゼキエル書40:25

壁柱^{へきちゅう}と玄関の間の周囲に窓があり、それはほかの窓と同じであった。門の長さは五十キュビト、幅は二十五キュビトであった。

背景・語句

- ・控え室^{ひかえしつ}と玄関の間の周囲に窓がある。門は閉ざされた通路ではなく、光の入る造りとして描かれる。

エゼキエル書40:26

そこに上るのに七段の階段があり、その先に玄関の間があった。その両側の壁柱^{へきちゅう}には、なつめ椰子の木が彫刻してあった。

背景・語句

- ・ここでも七段。外庭の三つの門は、すべて七段である。

エゼキエル書40:27

内庭には南向きの門があり、彼が南の方にこの門からもう一つの門まで測ると、百キュビトであった。

背景・語句

- ・ここで内庭の門が初めて出てくる。外の門から内の門まで百キュビト、これも東・北と同じ距離である。

段落のポイント

- ・東・北・南、どの方角から近づいても、門の大きさは変わらない。
- ・西の門は出てこない。至聖所の背面に当たる西側には、外から入る門が置かれていない。

第四段落 内庭の三つの門（28-37節）

段落の簡単なまとめ

内庭に入る。南・東・北の三つの門を測ると、寸法は外門と同じで、階段だけが八段になる。

エゼキエル書40:28

彼は私を、南門を通過して内庭に連れて行った。南門を測ると、ほかの門と同じ寸法であった。

背景・語句

- ・「彼は私を…連れて行った」という言い方が繰り返される。エゼキエルは自分で歩き回っているのではなく、連れて行かれて見せられている（40:4）。

エゼキエル書40:29

その控え室^{ひかえしつ}も壁柱^{へきちゅう}も玄関の間もほかのと同じ寸法で、壁柱^{へきちゅう}と玄関の間の周囲に窓があった。門の長さは五十キュビト、幅は二十五キュビトであった。

背景・語句

- 五十キュビト×二十五キュビトが、これで四度目である。

エゼキエル書40:30

玄関の間の周囲は長さ二十五キュビト、幅五キュビトであった。

背景・語句

- 玄関の間そのものの寸法が、ここだけ記される。

エゼキエル書40:31

その玄関の間は外庭に面し、その壁柱^{へきちゅう}には、なつめ椰子の木が彫刻してあった。その階段は八段であった。

背景・語句

- 「その玄関の間は外庭に面し」。内庭の門は、外に向かって玄関の間が開いている。外門とは向きが逆である。
- 八段。外庭の門より一段高い。

エゼキエル書40:32

次に、彼は私を内庭の東の方に連れて行った。そこの門を測ると、ほかの門と同じ寸法であった。

背景・語句

- 内庭の東の門。この門は、43章で主の栄光が神殿へ入って来る門である（43:1-4）。

エゼキエル書40:33

その控え室^{ひかえしつ}も壁柱^{へきちゅう}も玄関の間もほかのと同じ寸法で、壁柱^{へきちゅう}と玄関の間の周囲に窓があった。門の長さは五十キュビト、幅は二十五キュビトであった。

背景・語句

- ・ 控え室^{ひかえしつ}・壁柱^{へきちゅう}・玄関の間・窓と、確認する項目まで同じ順序で繰り返される。

エゼキエル書40:34

その玄関の間は外庭に面し、両側の壁柱^{へきちゅう}には、なつめ椰子の木が彫刻してあった。階段は八段であった。

背景・語句

- ・ ここでも八段、そして玄関の間は外庭に面している。

エゼキエル書40:35

彼は私を北の門に連れて行った。それを測ると、ほかの門と同じ寸法であった。

背景・語句

- ・ 内庭の門の三つ目、北の門である。

エゼキエル書40:36

その控え室^{ひかえしつ}も壁柱^{へきちゅう}も玄関の間もほかのと同じ寸法で、その周囲に窓があった。門の長さは五十キュビト、幅は二十五キュビトであった。

背景・語句

- ・ ここでも同じ寸法。三つの内門に差がない。

エゼキエル書40:37

その玄関の間は外庭に面し、両側の壁柱^{へきちゅう}には、なつめ椰子の木が彫刻してあった。階段は八段であった。

背景・語句

- ・三つ目も同じ。八段、外庭向き、なつめ椰子の彫刻。

段落のポイント

- ・寸法は変わらないのに、階段だけが七段から八段になる。神殿へ近づくほど、地面が上がっている。
- ・内庭の門の玄関は外を向いている。中から外へ向かって開いた造りである（本文はその理由を書いていない）。

第五段落 いけにえを屠る^{ほふる}台（38-43節）

段落の簡単なまとめ

門のそばに、ささげ物を洗う部屋と、屠る^{ほふる}ための台がある。測量の中に、犠牲の場所が置かれている。

エゼキエル書40:38

門の壁柱^{へきちゅう}のそばには戸のある部屋があり、そこは全焼のささげ物をすすぎ洗う場所であった。

背景・語句

- ・全焼のささげ物は、皮以外のすべてを焼いて主にささげるもの（レビ記1章）。屠る^{ほふる}前にすすぎ洗う場所が、門のわきに用意されている。

エゼキエル書40:39

門の玄関の間の両側には、全焼のささげ物、罪のきよめのささげ物、代償^{だいしょう}のささげ物を屠る^{ほふる}ための台が、それぞれ二つつあった。

背景・語句

- ・三種類のささげ物が並べて挙げられる。全焼のささげ物、罪のきよめのささげ物、代償^{だいしょう}のささげ物。

エゼキエル書40:40

北の門の入り口へ上って行くと、外側に二つの台があり、門の玄関の間のもう一つの側にも二つの台があった。

背景・語句

- 台は門の入り口の両側に置かれている。門を入るところが、そのままささげ物を扱う場所になっている。

エゼキエル書40:41

すなわち、門の片側に四つの台があり、もう一つの側に四つの台があり、この八つの台の上でいけにえを屠る^{ほふる}のであった。

背景・語句

- 合計八つの台。数と場所まで定められている。

エゼキエル書40:42

また、全焼のささげ物のために四つの台があり、長さ一キュビト半、幅一キュビト半、高さ一キュビトの切り石であった。その上に、全焼のささげ物やいけにえを屠る^{ほふる}ための道具が置かれていた。

背景・語句

- 切り石でできた台。道具まで置かれている。

エゼキエル書40:43

内側には、周囲に一手幅の鉤^{かぎ}が取り付けてあり、ささげ物の肉は台の上に置かれるようになっていた。

背景・語句

- ・ 鉤^{かぎ}は肉を掛けるためのもの。一手幅は指四本分の幅で、十センチに満たない長さである。

段落のポイント

- ・ 門を測る話の途中に、血の流される場所が出てくる。神に近づく道の途中に、必ずこれが置かれている。
- ・ 洗う場所、屠る^{ほふる}台、道具、鉤^{かぎ}。細かいところまで整えられている。

第六段落 祭司の部屋と、神殿の玄関の間（44-49節）

段落の簡単なまとめ

歌い手と祭司の部屋を通り、庭の中央の祭壇を過ぎて、神殿の入り口まで来る。

エゼキエル書40:44

内門の向こうには歌い手たちの部屋があり、北門のわきにある部屋は南を向き、南門のわきにある部屋は北を向いていた。

背景・語句

- ・ 歌い手の部屋が、祭司の部屋と並んで置かれている。神殿の務めの中に歌があることが前提とされている（I歴代誌25章）。

エゼキエル書40:45

彼は私に言った。「この南向きの部屋は、神殿の任務に当たる祭司たちのためのものであり、

背景・語句

- ・ 部屋の向きによって務めが分けられる。南向きは神殿の任務、北向きは祭壇の任務である。

エゼキエル書40:46

北向きの部屋は、祭壇の任務に当たる祭司たちのためのものである。彼らはツアドクの子孫であり、レビの子孫の中で主に近づいて仕える者たちである。」

背景・語句

- ・ ツアドクの子孫。ダビデ・ソロモンの時代に主に忠実であった祭司の家系で、44:15でも「イスラエルの子らがわたしから迷い出たときに、わたしの聖所の任務に当たった」と言われる。

エゼキエル書40:47

彼が庭を測ると、長さ百キュビト、幅百キュビトの正方形であった。祭壇は神殿の前にあった。

背景・語句

- ・ 庭は百キュビト四方の正方形。祭壇は神殿の前、つまり庭の中央に置かれている。

エゼキエル書40:48

彼が私を神殿の玄関の間に連れて行って、玄関の間の壁柱^{へきちゅう}を測ると、両側とも五キュビトであり、その門の幅は十四キュビト、その門の両脇の壁はそれぞれ三キュビトであった。

背景・語句

- ・ ここからは神殿本体の入り口である。門ではなく、建物の玄関の間の寸法が測られる。

エゼキエル書40:49

玄関の間の長さは二十キュビト、奥行は十一キュビトであった。そこへ上るのに階段があり、両側の壁柱^{へきちゅう}のそばにはそれぞれ円柱^{えんちゅう}が立っていた。

背景・語句

- 両側の円柱^{えんちゅう}は、ソロモンの神殿の玄関に立っていた二本の柱（ヤキンとボアズ）を思わせる造りである。
- ここで測量はいったん神殿の入り口に着く。中へ入るのは41章である。

段落のポイント

- 祭司の部屋にも向きが定められている。神殿の任務に当たる者、祭壇の任務に当たる者。
- 祭壇は庭の真ん中にある。神殿へ入る前に、必ず祭壇の前を通る。

全体のまとめ

- 同じ寸法が繰り返される。五十キュビト×二十五キュビト。東でも、北でも、南でも同じである。どこから来た者にも、同じ入り口が用意されている。
- 階段は七段から八段へ増える。近づくほど上る。神殿は、周りの土地より高いところにある。
- 門の測量の途中に、洗う場所と屠^{ほふる}る台がある。庭の中央には祭壇がある。神に近づく道の上に、犠牲の場所が置かれている。
- この神殿がいつ、どのような形で建つのかについては、古くから見方が分かれている（文字どおりの建物と読む立場、神の臨在^{りんざい}の回復を示す幻と読む立場、終わりの日の完成を指すと読む立場）。ここでは断定しない。捕囚^{ほしゅう}の民に対して、神が細部まで定めた場所をお持ちであることが示された、というところまでは本文が直接言っている。

五段階の適用

1. 生活と行動

今日、神に近づく道が自分の側でどう整えられているかを一つだけ見直す。決まった時間、決まった場所、決まった始め方。この幻の神殿は、寸法と段数まで決まっていた。

2. 心の診断と福音の構造

門の寸法がどこも同じであることは、入る資格を自分で作らなくてよいということでもある。私は、自分の熱心さの度合いで神への近さが決まると考えていないか。門の大きさを決めたのは、測っておられる方である。

3. キリスト論・終末論

門を測る話の途中に、屠^{ほふる}台がある（38-43節）。神殿の完成が語られる場所で、血の流される場所が先に用意されている。新約はこの線の先で、キリストご自身を「羊たちの門」（ヨハネ10:7）と呼ぶ。※この結び付けは本文の直接の釈義ではなく、聖書全体からの適用として置く。

4. 三位一体論・観想

エゼキエルは、測られていく寸法をただ見て、聞いて、心に留めるよう命じられた（40:4）。まだ何も建っていない時に、御父が定めておられる場所を見せられている。祈りの中で、自分が何かを整える前に、すでに整えられているものを見る時間を持つ。※観想としての提案で、思弁度是中。

5. 説教者自身の生

私は今週、神に近づくために何段上ったか。上らずに、下の石畳^{いしだたみ}のところで話をしていなかったか。 ハルシネーションチェック：再確認済み