

2026年8月17日 エゼキエル書41:1-26

「最も聖なる所と、壁一面の彫刻」

全体の流れと結論

1. 案内者はエゼキエルを本殿へ入れ、奥を測り、そこを「最も聖なる所」と告げる（1～4節）。
2. 神殿の本体は三階建ての脇間^{わきま}と幅二十キュビトの空き地に取り囲まれ、測り竿いっぱい^{はかり}の土台の上に据えられている（5～11節）。
3. 西側の建物と神殿全体が測られ、どちらも百キュビトになる（12～15節）。
4. 壁は内側も外側もケルビムとなつめ椰子^{なつめやし}の木の彫刻でおおわれ、至聖所の前には案内者が「主の前にある机」と呼ぶ木の机が置かれている（16～26節）。

結論：案内者はエゼキエルを本殿の奥まで導いて寸法を測り、そこを「最も聖なる所」と呼び、その建物の壁は全周にわたってケルビムとなつめ椰子^{なつめやし}の木の彫刻でおおわれていた。

この幻は、エホヤキン王の捕囚から二十五年目、エルサレムが打たれてから十四年目に与えられた（40:1。前573年ごろと計算される）。40章では外庭・門・内庭・祭壇の周りが測られ、48～49節で案内者はエゼキエルを神殿の玄関の間へ連れて行った。41章はその玄関の間から中へ入り、本殿、至聖所、脇間^{わきま}、内装へと進む。聞いているのは、神殿が焼かれたことを知っている捕囚の民である。

第一段落 本殿から最も聖なる所へ（1～4節）

段落の簡単なまとめ

案内者は玄関の間からエゼキエルを本殿へ入れ、入り口と部屋の寸法を測る。奥の部屋には案内者だけが入り、そこを「最も聖なる所」と告げる。

エゼキエル書41:1

彼は私を本殿へ連れて行った。その壁柱^{へきちゅう}を測ると、その幅は両側とも六キュビトであった。これが壁柱^{へきちゅう}の幅であった。

背景・語句

- ・「彼」は40:3の「青銅のように光る姿の人」。手に麻のひもと測り竿を持ち、40章から一貫してエゼキエルを案内し、寸法を測っている。

- ・「本殿」はヘーカール。神殿の中央の部屋（聖所）を指す。40:48～49の玄関の間から中へ進んだ位置にあたる。
- ・「壁柱^{へきちゅう}」は入り口の両脇にある柱状の壁。エゼキエル書で使われる長さの単位は、40:5により「一キュビトと一手幅」の長めのキュビト。現代の長さへの換算は資料によって幅がある。

エゼキエル書41:2

入り口の幅は十キュビト、入り口の両脇の壁はそれぞれ五キュビトであり、本殿の長さを測ると四十キュビト、幅は二十キュビトであった。

背景・語句

- ・本殿の内寸は長さ四十キュビト、幅二十キュビト。ソロモンの神殿の聖所も四十キュビトであった（列王記第一6:2、6:17）。
- ・入り口の幅は十キュビトで、玄関の間の門の十四キュビト（40:48）より狭い。

エゼキエル書41:3

彼が奥に入り、入り口の壁柱^{へきちゅう}を測ると二キュビト、入り口は六キュビト、入り口の両脇の壁は七キュビトであった。

背景・語句

- ・「彼が奥に入り」—— 入ったのは案内者であって、エゼキエルが中に入ったとは書かれていない。エゼキエルは祭司の家系だが（1:3）、この部屋へは進んでいない。
- ・入り口の幅は六キュビト。本殿の入り口の十キュビトより、さらに狭い。

エゼキエル書41:4

彼はまた、本殿の奥に長さ二十キュビト、幅二十キュビトを測って、私に「これは最も聖なる所だ」と言った。

背景・語句

- ・二十キュビト四方の正方形。ソロモンの神殿の至聖所も二十キュビト四方であった（列王記第一6:20）。

- ・「最も聖なる所」（コーデシュ・ハッコダーシム＝聖の中の聖）。測られてきた部屋の名が、ここで初めて告げられる。
- ・部屋の中に何があるかは書かれていない。契約の箱への言及もない。

段落のポイント

- ・入り口の幅は、玄関の間の十四キュビト、本殿の十キュビト、奥の六キュビトと、進むごとに狭くなっている（40:48、41:2、41:3）。
- ・寸法を測り終えたあとで「これは最も聖なる所だ」と名が告げられる。名が先ではなく、測ることが先に置かれている。
- ・本殿と至聖所の寸法は、すでに焼かれたソロモンの神殿と同じである。捕囚の民は、失った建物と同じ寸法を幻の中で聞いている。

第二段落 神殿を取り囲む脇間わきまと空き地（5～11節）

段落の簡単なまとめ

神殿の壁の周囲に、三階建ての脇間わきまが全周にわたって取り付けられている。脇間わきまの梁は神殿の壁に差し込まれず、外側には幅二十キュビトの空き地が置かれている。

エゼキエル書41:5

彼が神殿の壁の厚さを測ると六キュビト、神殿の周囲を囲む脇間わきまの幅は四キュビトであった。

背景・語句

- ・神殿の壁は厚さ六キュビト、脇間わきまの幅は四キュビト。
- ・「脇間わきま」は神殿本体の外周に取り付けられた小部屋。ソロモンの神殿にも同じ構造があった（列王記第一6:5～6）。

エゼキエル書41:6

脇間わきまは三階建てで、各階に三十あった。それらは神殿の壁に差し込まれていた。脇間わきまがぐると取り囲んでいたのも、それが支えとなっていた。しかし神殿の壁には、支えが差し込まれていなかった。

背景・語句

- ・三階建てで各階三十、合わせて九十の部屋になる。
- ・「神殿の壁には、支えが差し込まれていなかった」—— 脇間^{わきま}の梁を神殿本体の壁に差し込まず、壁を段状にして受けた造り。列王記第一6:6も同じ配慮を記す。

エゼキエル書41:7

脇間^{わきま}の幅は、螺旋階段^{らせんかいだん}で上に上るごとに広がっていた。というのは、神殿はその建物の四方を、上の方まで脇間^{わきま}で取り囲まれていたからである。そのため、神殿には、地階から中間の階を通して最上階に上る場合、上の方により広い空間があることになる。

背景・語句

- ・上の階ほど脇間^{わきま}が広い。神殿の壁が上へ行くほど段になって薄くなり、その分だけ外側の空間が広がる。
- ・「螺旋階段^{らせんかいだん}」と訳された語は、回り階段とも段状の構造とも解される。訳語に幅がある。

エゼキエル書41:8

私は神殿の周りが高くなっているのを見た。脇間^{わきま}の土台は、長めの六キュビトの測り竿いっぱいであった。

背景・語句

- ・神殿は平地ではなく、高くなった土台の上に据えられている。
- ・「長めの六キュビトの測り竿いっぱい」=40:5の測り竿一本分。土台の高さがちょうど一竿にあたる。

エゼキエル書41:9

脇間^{わきま}の外側の壁の厚さは五キュビトであった。神殿の脇間^{わきま}と

背景・語句

- ・脇間^{わきま}の外側の壁は厚さ五キュビト。9節の後半は文が10節へ続いており、新改訳2017もそのように区切っている。

エゼキエル書41:10

部屋との間には空き地があり、それが神殿の周囲を幅二十キュビトで囲んでいた。

背景・語句

- ・「部屋」は、42章で測られる祭司の部屋を指すと読むのが自然。
- ・「空き地」（ギズラー＝切り離された場所）が幅二十キュビトで神殿の周囲を囲む。神殿の壁に直接近づけない帯が置かれている。

エゼキエル書41:11

脇間^{わきま}の入り口は空き地の方を向いていて、一つの入り口は北向き、もう一つの入り口は南向きであった。その空き地は幅五キュビトで周囲を囲んでいた。

背景・語句

- ・脇間^{わきま}の入り口は北向きと南向きの二つだけで、正面の東側には入り口がない。
- ・9～11節は寸法の対応づけに解釈の幅があり、ここの「幅五キュビト」が何を指すかについても複数の読みがある。

段落のポイント

- ・神殿の本体の周りには、脇間^{わきま}・空き地・土台という三重の隔てが置かれている。
- ・脇間^{わきま}の梁は神殿の壁に差し込まれない。神殿の壁は、他の建物を支える材にされていない。
- ・入り口は北と南だけで、東側は空いている。43:1～4では、その東の門から主の栄光が入ってくる。

第三段落 西側の建物と、百キュビト四方（12～15節）

段落の簡単なまとめ

神殿の西側にある建物と、神殿全体の長さや幅が測られる。どちらも百キュビトで、神殿の区画は正方形になる。

エゼキエル書41:12

西側の聖域にある建物は、その奥行が七十キュビト、その建物の周りの壁は、厚さ五キュビト、その間口は九十キュビトであった。

背景・語句

- ・「西側の聖域にある建物」—— 何のための建物かは本文に書かれていない。名も用途も記されないまま、寸法だけが測られる。
- ・「聖域」は10節の「空き地」と同じ語（ギズラー）。

エゼキエル書41:13

彼が神殿を測ると、長さは百キュビトであった。また、その聖域と建物とその壁とで、長さ百キュビトであった。

背景・語句

- ・神殿本体で百キュビト、西側の聖域と建物と壁を合わせても百キュビト。
- ・40:47では内庭が百キュビト四方と測られていた。同じ寸法が重なって出てくる。

エゼキエル書41:14

また、東側の聖域と神殿に面する幅も百キュビトであった。

背景・語句

- ・東側の幅も百キュビト。神殿の区画は百キュビト四方に収まる。

エゼキエル書41:15

彼が神殿の裏にある聖域に面した建物の長さ、その両側のバルコニーを測ると、百キュビトであった。本殿と、その前の庭の玄関の間、

背景・語句

- ・「バルコニー」と訳された語は意味が確定しておらず、回廊・柱廊・張り出しなど訳が分かれる。
- ・長さの測定はこの節で終わり、後半（「本殿と、その前の庭の玄関の間、」）から内装の描写に移る。

段落のポイント

- ・用途の説明がないまま建物が測られている。ここで示されているのは寸法と配置であって、儀式の手順ではない。
- ・神殿の区画も内庭も百キュビト四方で、同じ寸法が繰り返される。
- ・15節で測ることが終わり、そこから壁の内側の描写へ変わる。

第四段落 壁一面のケルビムとなつめ椰子なつめやし（16～20節）

段落の簡単なまとめ

神殿の内側と外側の壁は、床から入り口の上まで羽目板はめいたが張られ、ケルビムとなつめ椰子なつめやしの木が全周にわたって彫刻されている。

エゼキエル書41:16

敷居と格子窓こうしまどと、三階になったバルコニーには、床から窓まで羽目板はめいたが張り巡らされ、窓はおおわれ、

背景・語句

- ・「敷居」「格子窓こうしまど」「羽目板はめいた」——木の板が壁面をおおっている。ソロモンの神殿も内壁を杉の板で張った（列王記第一6:15）。
- ・「窓はおおわれ」の語は40:16などにも出る。外から中が見えない造りと読まれることが多いが、原語の意味は確定していない。

エゼキエル書41:17

それは入り口の上部、神殿の内側と外側に及んでいた。そして、これらを囲むどの壁の内側にも外側にも綿密に考案された図柄があり、

背景・語句

- ・「綿密に考案された図柄」が、神殿の内側にも外側にも及んでいる。壁の一部ではなく全面である。

エゼキエル書41:18

ケルビムとなつめ椰子なつめやしの木が彫刻してあった。なつめ椰子なつめやしの木はケルビムとケルビムの間にあり、それぞれのケルビムには二つの顔があった。

背景・語句

- ・ケルビムとなつめ椰子なつめやしの木が交互に並ぶ。ソロモンの神殿の壁にも、ケルビムとなつめ椰子なつめやしと花の彫刻があった（列王記第一6:29）。
- ・ここでのケルビムの顔は二つ。エゼキエルが見た生き物は1:10で人・獅子・牛・鷲、10:14でケルブ・人・獅子・鷲の四つの顔を持っていた。彫刻で二つになっている理由を本文は述べていない。

エゼキエル書41:19

人間の顔は一方のなつめ椰子なつめやしの木に向かい、若い獅子の顔はもう一方のなつめ椰子なつめやしの木に向かい、このように神殿全体の周りに彫刻してあった。

背景・語句

- ・人の顔と若い獅子の顔が、それぞれ左右のなつめ椰子なつめやしの木に向いている。
- ・「神殿全体の周り」—— 途切れずに繰り返される。

エゼキエル書41:20

床から入り口の上まで、ケルビムとなつめ椰子なつめやしの木が彫刻してあった。本殿の壁も同様であった。

背景・語句

- ・床から入り口の上まで、高さの方向にも全面に彫られている。
- ・ソロモンの神殿では、これらの彫刻は金でおおわれていた（列王記第一6:32、6:35）。エゼキエルの幻には金の記述がない。記述がないこと自体の意味を、本文は説明していない。

段落のポイント

- ・ケルビムは創世記3:24で、園の東に置かれて命の木への道を守っている。園の木となつめ椰子なつめやしの彫刻が、神の住まいの壁に並んで彫られている。
- ・図柄は内側にも外側にも、床から上まで、神殿全体の周りに彫られている。
- ・測られた寸法の話から、目に見える図柄の話へ移っている。

第五段落 主の前にある机と、扉（21～26節）

段落の簡単なまとめ

本殿の戸口の柱と、至聖所の前にある木の机が示される。案内者はそれを「主の前にある机」と呼ぶ。本殿と至聖所には折りたたむ二重の扉があり、扉にも壁と同じ彫刻がある。

エゼキエル書41:21

本殿の戸口の柱は四角で、至聖所の前には何か

背景・語句

- ・「四角」は戸口の柱の断面をいう。21節は文が22節へ続いている。

エゼキエル書41:22

木の祭壇に見えるものがあり、高さは三キュビト、長さは二キュビトで、その四隅も台も側面も木でできていた。彼は私に「これが主の前にある机だ」と言った。

背景・語句

- 「木の祭壇に見えるもの」を、案内者は「主の前にある机」と呼ぶ。祭壇（ミズベアハ）と机（シュルハーン）の両方の語が、この一文に出てくる。
- 何を指すかは意見が分かれる。主な読みは①香の祭壇（出エジプト30:1～3）②供えのパンの机（出エジプト25:23～30）の二つ。ただし高さ三キュビト・長さ二キュビトという寸法は、香の祭壇（一キュビト四方・高さ二キュビト）とも供えのパンの机（長さ二・幅一・高さ一キュビト半）とも一致しない。
- 木だけでできている。金や青銅でおおわれたとは書かれていない。

エゼキエル書41:23

また、本殿と至聖所にそれぞれ二つの扉があり、

背景・語句

- 本殿にも至聖所にも扉がある。ソロモンの神殿にも扉があった（列王記第一6:31～34）。

エゼキエル書41:24

それらの扉にはそれぞれ二つの戸が折りたたむようになっていた。すなわち、一つの扉には二枚の戸があり、もう一方の扉にも二枚の戸があった。

背景・語句

- 折りたたむ二枚の戸が、それぞれの扉に付いている。開いたときに戸が畳まれる造り。

エゼキエル書41:25

本殿の扉には、壁に彫刻されていたのと同じような、ケルビムとなつめ椰子なつめやしの木が彫刻してあった。外側の玄関の間の前には木のひさしがあった。

背景・語句

- 扉にも壁と同じケルビムとなつめ椰子なつめやしの木が彫刻されている。図柄は壁だけでなく戸口にも及ぶ。
- 「木のひさし」と訳された語は意味が確定しておらず、厚い板・敷居・柱廊など訳が分かれる。

エゼキエル書41:26

玄関の間の両脇の壁には、格子窓こうしまどとなつめ椰子なつめやしの木があり、神殿の脇間わきまとひさしも同様であった。

背景・語句

- 玄関の間の両脇にも、格子窓こうしまどとなつめ椰子なつめやしの木がある。神殿のいちばん外の入り口まで、同じ図柄が続く。
- 41章はここで終わり、42章は外側にある祭司の部屋の測定へ移る。

段落のポイント

- 至聖所の前に置かれているのは、いけにえを屠るほふる台ではなく机で、案内者はそれを「主の前にある机」と呼ぶ。
- 扉にも玄関の間にも、本殿の壁と同じ彫刻が続いている。図柄は奥から入り口まで途切れない。
- 41章には祭司の名も儀式の手順も出てこない。測られる建物と、彫られた図柄だけが示される。

全体のまとめ

- 41章は玄関の間から本殿、そして奥の部屋へ進み、そこで初めて「最も聖なる所」という名が告げられる（1～4節）。測られた寸法は、すでに焼かれたソロモンの神殿と同じである。
- 神殿の本体は、脇間^{わきま}・空き地・土台に囲まれて据えられ、脇間^{わきま}の梁は神殿の壁に差し込まれていない（5～11節）。どう近づくかが、建物の造りとして定められている。
- 壁は内側も外側も、床から上まで、ケルビムとなつめ椰子^{なつめやし}の木の彫刻でおおわれている（16～20節、25～26節）。創世記3:24でケルビムが守っていた園の光景が、神の住まいの壁に彫られている。
- 至聖所の前にあるのは、案内者が「主の前にある机」と呼ぶ木の机である（22節）。
- この幻を見ているのは捕囚の民の中にいる祭司であり、神殿はすでに焼かれている（40:1、1:3）。エゼキエルは、失われた場所の寸法を測る幻を見せられている。

五段階の適用

1. 生活と行動

今日、41章を読む前に40章1節の日付（捕囚二十五年目、都が打たれて十四年目）を声に出して確かめてから本文へ入る。いつ、誰に語られた言葉かを押さえてから読む。

2. 心の診断と福音の構造

この幻の中で、エゼキエルは奥の部屋へは入っていない（3節）。自分は今、何を頼りに神の前に立とうとしているかを見る。ヘブル9:11～12、10:19～22は、キリストの血によって聖所へ入る道が開かれたと語る（新約からの適用であって、41章が直接語っていることではない）。

3. キリスト論・終末論

41章自体はキリストを語っていない（本文の直接的釈義ではなく、聖書全体からの適用）。ヨハネ2:19～21でイエス様は自分のからだを神殿と呼び、黙示録21:22は新しい都に神殿を見なかったと記す。エゼキエルの幻の神殿をどの段階の実現と読むか（第二神殿・教会・終末の実現）は解釈が分かれるので、一つに決める前に、本文が測っている建物をまず読む。

4. 三位一体論・観想

本文との距離は遠く、思弁の度合いは高い。神が民の中に住まわれるという約束（37:27）と合わせて、壁の内側にも外側にも同じ図柄が途切れずに彫られていたこと（17～20節）を、今日の祈りの中で一度思い返す。

5. 説教者自身の生

エゼキエルは、神殿が焼かれてから十四年目にこの幻を見た。あなたが今、失われたままだと感じている場所について、この本文の前で何を言うか。

ハルシネーションチェック：再確認済み