

空间、用户组织管理接口

API 文档

服务：IamService

该服务名称用来指定 top 的 service header

API 列表概览

action管理

CreateAction: 创建action

DeleteAction: 删除action

GetAction: 获取action详情

UpdateAction: 更新action

login

VerifyCaptcha: 校验验证码

token包管理

GetTokenPackage: 获取Token包

ListTokenPackages: 列出Token包

公告管理

CreateAnnouncement: 创建公告

GetLatestAnnouncement: 获取最新公告

ListAnnouncement: 列出公告

UpdateAnnouncement: 更新公告状态

审批中心

ApprovalExternalCallback: 审批回调

ApproveApproval: 通过审批

GetApprovalConfig: 获取审批配置

GetApprovalDetail: 获取审批单详情

ListCommittedApproval: 获取我提交的审批单

ListRequestApproval: 获取我的请求审批单

RecreateApproval: 再次提交审批

RejectApproval: 驳回审批

RevokeApproval: 撤回审批

UpdateApprovalConfig: 更新审批配置

审计日志管理

CreateActionRecord: 创建审计日志

ListAuditRecord: 获取审计日志记录

ListCustomAuditRecord: 查询自定义审计日志

ListFilterOption: 获取审计日志过滤选项

工作空间管理

AddMemberToWorkspace: 添加工作空间成员

BatchUpdateWorkspaceQuota: 批量更新工作空间配额

CheckWorkspace: 检查工作空间名称是否重复

CheckWorkspaceSafelyDeletable: 检查工作空间是否可以安全删除

CreatePersonalWorkspace: 创建个人空间

CreateWorkspace: 创建工作空间

CreateWorkspaceForAdmin:

DeleteWorkspace: 删除工作空间

DeleteWorkspaceForAdmin:

GetWorkspace: 查询工作空间详情

GetWorkspaceAuths: 获取工作空间权限

IsWorkspaceMember: 查询用户是否是某个空间成员

ListAllWorkspace: 列出所有工作空间，不考虑成员权限

ListOrgWorkspaceRel: 根据组织查询已授权空间列表,支持分页

ListWorkspace: 查询工作空间列表

ListWorkspaceMember: 查询工作空间成员列表

ListWorkspaceParentOrgs: 查询空间关联的组织以及父节点组织

RemoveMemberFromWorkspace: 移除工作空间成员

UpdateMemberAuth: 编辑工作空间成员权限

UpdateWorkspace: 更新工作空间

UpdateWorkspaceForAdmin:

平台配置

CreateLarkConfig: 创建飞书配置项

DeleteLarkConfig: 删除飞书配置项

GetLarkConfig: 获取飞书配置项

GetTenantRemoteConfig: 创建配置项

IsLarkEnable: 普通用户检查飞书配置是否打开

UpdateLarkConfig: 修改登录配置

UpdateTenantRemoteConfig: 创建配置项

批量任务管理

CreateBatchTask: 创建批量任务

DeleteBatchTask: 删除批量任务

ExecuteBatchTask: 执行批量任务

ExecuteSubTask: 执行子任务

GetBatchTask: 获取批量任务

ImportRemoteUser: 批量导入身份映射用户

ImportUser: 批量导入用户

ListBatchTask: 获取批量任务

ListRemoteUserTask: 获取身份映射用户列表

ListUserTask: 获取用户导入任务列表

UpdateBatchTask: 更新批量任务

标签管理

CheckLabelExist: 标签是否存在

CreateLabel: 创建标签

DeleteLabel: 删除标签

ListLabel: 获取标签列表

ListLabelForAdmin: 获取标签列表（管理员用）

ListLabelType: 获取标签类型列表

UpdateLabel: 更新标签

用户管理

AddUserToOrg: 添加用户至组织

AddUserToUserGroup: 添加用户至用户组

BatchGetUsers: 批量获取用户

BatchUpdateUserRole: 批量更新用户角色

CheckMobileValidate: 检查手机号是否合法

CheckUserAdmin: 检查用户是否为管理员

CheckUserExist: 检查用户是否存在

CheckUserLimit: 检查用户是否超过配额

CreateUser: 创建用户

DeleteUser: 删除用户

GetSelfInfo: 获取用户自身信息

GetUser: 获取用户详情

GetUserForAdmin: 获取用户详情（管理员）

ListUser: 获取用户列表

ListUserForAdmin: 获取用户列表（管理员）

ResetUserPassword: 重置用户密码

UpdateSelfInfo: 更新用户自身信息

UpdateUser: 更新用户

UpdateUserPassword: 更新用户密码

UpdateUserStatus: 更新用户状态

UpsertUser: 创建用户

用户组管理

BatchGetGroupByIDs: 通过用户组id列表获取用户组信息列表

CheckUserGroup: 检查用户组是否存在

CreateGroupMember: 创建用户组实体绑定关系

CreateUserGroup: 创建用户组

DeleteUserGroup: 删除用户组

ListGroupIDByOrgIDs: 通过组织id获取用户组id列表

ListGroupIDByUserID: 通过用户id获取用户组id列表

ListGroupMember: 获取用户组实体绑定关系列表

ListUserGroup: 获取用户组列表

ListUserIDByGroupID: 通过用户组id获取用户id列表

RemoveGroupMember: 删除用户组实体绑定关系

UpdateUserGroup: 更新用户组

登录认证

CheckIdentityAuth: 旁路鉴权

CheckLDAPConnection: 检查 ldap 连通性

CreateCASForTenant: 创建 cas

CreateLDAPForTenant: 创建 ldap

CreateOAuthForTenant: 创建 oauth

CreateSAMLForTenant: 创建 saml

DeleteTenantIDPForTenant: 删除 idp

GenerateSAMLSPCert: 生成 saml sp 证书

GetSAMLSPMetaData: 获取 SAML SP 元数据

GetSignedKey: 旁路鉴权: 获取签名后的key值

GetTenantIDPForTenant: 获取 idp 详情

ListTenantIDPForTenant: idp 列表

RefreshStsToken: 刷新 token 接口

UpdateCASForTenant: 更新cas

UpdateLDAPForTenant: 修改 ldap

UpdateOAuthForTenant: 修改 oauth

UpdateSAMLForTenant: 修改 saml

秘钥管理

CreateAccessKey: 创建秘钥

DeleteAccessKey: 删除秘钥

GetAccessKey: 获取秘钥详情

ListAccessKey: 获取秘钥列表

UpdateAccessKey: 更新秘钥

UpdateAccessKeyStatus: 更新秘钥状态

租户管理

CheckTenantValid: 检查租户是否有效

GetTenant: 获取租户详情

GetTenantQuota: 获取租户配额

GetTenantQuotaForAdmin: 获取租户配额（管理员）

GetTenantSupportProducts: 获取租户支持的产品列表

组织空间管理

CreateOrgWorkspace: 创建组织空间关系

DeleteOrgWorkspace: 删除组织空间关系

GetOrgWorkspaceRel: 获取组织空间关系

MoveOrgWorkspace: 更新组织空间关系

组织管理

BatchGetOrg: 批量获取组织

BatchGetOrgIDsByWorkspaceIDs: 通过空间id列表获取组织id列表

CheckOrgExist: 检查组织是否存在

CreateOrg: 创建组织

DeleteOrg: 删除组织

DeleteOrgUserList: 删除组织用户关系列表

GetOrgIDsByWorkspaceID: 通过空间id获取组织id列表

GetOrgTree: 获取组织树

ListAllChildByPID: 通过id获取所有子节点

ListOrgIDByUserID: 通过用户id获取组织id列表

MoveOrgUserList: 移动组织用户关系

UpdateOrg: 更新组织

UpdateOrgUserList: 更新组织用户关系列表

UpdateUserOrgList: 更新用户组织关系列表

统计

BatchGetDailyStatisticTotal: 批量获取uv、pv统计信息

BatchGetStatisticInfo: 批量获取租户/workspace统计总量

BatchGetStatisticTotal: 获取指定资源详情统计总量

BatchGetTokenStatisticTotal: 获取指定模型 token 资源详情统计总量

DownloadStatistic: 下载统计数据

GetDailyStatistic: 获取uv、pv统计信息

GetLicenseStatistic: 获取license统计信息

GetStatisticDetailInfo: 获取指定资源详情统计图表

GetStatisticInfo: 获取租户/workspace维度统计信息

GetTokenStatisticDetail: 获取指定模型 token详情统计图表

GetTopNData: 获取top n数据

GetTopStatisticDetailInfo: 获取资源top5详情统计总量

GetTopTokenStatistic: 获取token top5详情统计总量

ReportPageView: 上报页面访问信息

ReportResourceStatistic: 上报资源详情统计信息

ReportStatistic: 上报租户/workspace维度统计信息

ReportTokenStatistic: 上报token详情统计信息

角色管理

CheckRoleExist: 检查角色是否存在

CreateCustomRole: 创建自定义角色

CreateRole: 创建角色

CreateRoleIdentityRelation: 创建角色主体绑定关系

DeleteCustomRole: 删除自定义角色

DeleteRole: 删除角色

GetRole: 获取角色详情

GetRoleIdentityRelation: 获取角色主体绑定关系

GetRoleWithResource: 获取角色资源

GetWorkspaceMemberResource: 获取空间成员的资源

ListCustomRole: 获取自定义角色列表

ListDefaultRole: 列出默认角色

ListMemberResource: 获取空间成员的授予的资源

ListRole: 获取角色列表

ListRoleIdentityRelation: 获取角色主体绑定关系列表

ListRoleResources: 获取角色资源

ListSystemRole: 获取自定义角色详情

ListUserResources: 空间管理员列出所有能够添加的角色名称

ListWorkspaceResource: 获取空间资源

SetDefaultRole: 设置默认角色

UpdateCustomRole: 更新自定义角色

UpdateCustomRoleResource: 更新自定义角色资源

UpdateRole: 更新角色

资源管理

CreateResource: 创建资源

DeleteResource: 删除资源

GetResource: 获取资源详情

ListResource: 获取资源列表

身份映射

BatchDeleteRemoteUser: 移除关联用户

ListRemoteUser: 列出用户关联租户

UploadRemoteUser: 批量导入关联用户

配置中心

BatchGetConfigValue: 批量获取配置（服务）

BatchUpsertConfig: 页面批量更新配置（管理后台）

GetCloudServerConfig: 获取云服务配置（普通用户访问指定配置）

GetCloudServerConfigForAdmin: 获取云服务配置（管理员）

GetConfigByModule: 获取模块配置（服务）

GetConfigByModuleForAdmin: 获取配置（管理后台）

GetConfigValue: 获取配置（服务）

GetDocSiteConfig: 获取文档站配置（普通用户访问指定配置）

GetIamConfig: 获取IAM配置（普通用户访问指定配置）

UpsertConfig: 更新配置（管理后台）

配额管理

ListQuota: 获取配额列表

API 接口

创建action

Action: CreateAction

Method: Post

请求 (action.CreateActionRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Action	string	true	Action action name
Version	string	true	Version action version, format like "2018-01-01"
ServiceName	string	true	ServiceName action belonged service name
ApiName	string	true	ApiName action display name
ApiType	string	true	ApiType tenant api or operator api. values: tenant, operator, both
Path	string	false	Path api path default "/"
Timeout	i32	false	Timeout api timeout default 5000ms
IsAuth	byte	false	IsAuth is auth default 1
Status	byte	false	Status api status default 1
QpsLimit	i32	false	QpsLimit api qps limit default 0, 0 means no limit
Proxy	string	true	Proxy api proxy
Top	base.TopParam	false	

响应 (action.CreateActionResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Action	action.Action	true	

删除action

Action: DeleteAction

Method: Post

请求 (action.DeleteActionRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	
Top	base.TopParam	false	

响应 (action.DeleteActionResponse):

参数	类型	是否必填	说明

获取action详情

Action: GetAction

Method: Post

请求 (action.GetActionRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	
Top	base.TopParam	false	

响应 (action.GetActionResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Action	action.Action	true	

更新action

Action: UpdateAction

Method: Post

请求 (action.UpdateActionRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Action	string	true	
Version	string	true	
ServiceName	string	true	
ApiName	string	false	
ApiType	string	false	
Path	string	false	
Timeout	i32	false	
IsAuth	byte	false	
Status	byte	false	
QpsLimit	i32	false	
Top	base.TopParam	false	

响应 (action.UpdateActionResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Action	action.Action	true	

校验验证码

Action: VerifyCaptcha

Method: Post

请求 (login.VerifyCaptchaRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	false	验证码 id

Solution	string	false	用户输入信息
----------	--------	-------	--------

响应 (login.VerifyCaptchaResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Pass	bool	false	是否验证通过

获取Token包

Action: GetTokenPackage

Method: Post

请求 (token.GetTokenPackageRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	
Top	base.TopParam	false	

响应 (token.GetTokenPackageResponse):

参数	类型	是否必填	说明
TokenPackage	common.TokenPackage	true	

列出Token包

Action: ListTokenPackages

Method: Post

请求 (token.ListTokenPackagesRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ListOption	common.ListOption	false	
BillingType	common.BillingType	false	
Name	string	false	
Top	base.TopParam	false	

响应 (token.ListTokenPackagesResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Items	list[common.TokenPackage]	true	
Total	i64	true	

创建公告

Action: CreateAnnouncement

Method: Post

请求 (announcement.CreateAnnouncementRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Content	string	true	
ExpiredTime	string	true	rfc3339 format, utc e.g. 2023-01-01T00:00:00Z
Top	base.TopParam	false	

响应 (announcement.CreateAnnouncementResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Announcement	announcement.Announcement	true	

获取最新公告

Action: GetLatestAnnouncement

Method: Post

请求 (announcement.GetLatestAnnouncementRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Count	i32	true	
Top	base.TopParam	false	

响应 (announcement.GetLatestAnnouncementResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Items	list[announcement.Announcement]	true	

列出公告

Action: ListAnnouncement

Method: Post

请求 (announcement.ListAnnouncementRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ListOpt	common.ListOption	true	
Status	i32	false	0: offline 1: normal
IsExpired	bool	false	true: expired false: not expired
Top	base.TopParam	false	

响应 (announcement.ListAnnouncementResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Items	list[announcement.Announcement]	true	
Total	i64	true	

更新公告状态

Action: UpdateAnnouncement

Method: Post

请求 (announcement.UpdateAnnouncementRequest):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

ID	string	true	
Status	i32	true	
Top	base.TopParam	false	

响应 (announcement.UpdateAnnouncementResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Announcement	announcement.Announcement	true	

审批回调

Action: ApprovalExternalCallback

Method: Post

请求 (approval.ApprovalExternalCallbackRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ApprovalID	string	true	审批单ID
Status	approval.Status	true	审批单流转状态
StatusMessage	string	true	审批单状态描述
Reason	string	true	审批单备注
Top	base.TopParam	false	

响应 (approval.ApprovalExternalCallbackResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

通过审批

Action: ApproveApproval

Method: Post

请求 (approval.ActionRequest):

--	--	--	--

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	名称
Message	string	false	描述
Top	base.TopParam	false	

响应 (approval.ActionResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

获取审批配置

Action: GetApprovalConfig

Method: Post

请求 (approval.GetApprovalConfigRequest):

参数	类型	是否必填	说明
SupportApproveKinds	list[approval.Kind]	true	支持的审核类型，可填入 APPPublish、PluginRelease、ModelPublish、ModelServicePublish等
Top	base.TopParam	false	

响应 (approval.GetApprovalConfigResponse):

参数	类型	是否必填	说明
configs	list[approval.Config]	true	
ApprovalCallbackURL	string	true	

获取审批单详情

Action: GetApprovalDetail

Method: Post

请求 (approval.GetApprovalDetailRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	审批ID
Top	base.TopParam	false	

响应 (approval.GetApprovalDetailResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ApproveDetail	approval.Item	false	审批 ID

获取我提交的审批单

Action: ListCommittedApproval

Method: Post

请求 (approval.ListRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Filter	approval.ApprovalFilters	false	过滤条件
Pagination	common.ListOption	false	分页条件
Top	base.TopParam	false	

响应 (approval.ListResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Total	i64	true	
Items	list[approval.Item]	true	

获取我的请求审批单

Action: ListRequestApproval

Method: Post

请求 (approval.ListRequest):

--	--	--	--

参数	类型	是否必填	说明
Filter	approval.ApprovalFilters	false	过滤条件
Pagination	common.ListOption	false	分页条件
Top	base.TopParam	false	

响应 (approval.ListResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Total	i64	true	
Items	list[approval.Item]	true	

再次提交审批

Action: RecreateApproval

Method: Post

请求 (approval.RecreateApprovalRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	名称
Top	base.TopParam	false	

响应 (approval.RecreateApprovalResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	新的审批ID

驳回审批

Action: RejectApproval

Method: Post

请求 (approval.ActionRequest):

--	--	--	--

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	名称
Message	string	false	描述
Top	base.TopParam	false	

响应 (approval.ActionResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

撤回审批

Action: RevokeApproval

Method: Post

请求 (approval.ActionRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	名称
Message	string	false	描述
Top	base.TopParam	false	

响应 (approval.ActionResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

更新审批配置

Action: UpdateApprovalConfig

Method: Post

请求 (approval.UpdateApprovalConfigRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Kind	approval.Kind	false	
Type	approval.ConfigType	true	

ExternalConfig	approval.ExternalConfig	false	
KindList	list[approval.Kind]	false	
Top	base.TopParam	false	支持maas批量更新场景

响应 (approval.UpdateApprovalConfigResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

创建审计日志

Action: CreateActionRecord

Method: Post

请求 (audit_record.CreateActionRecordRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Action	string	true	事件编码
Version	string	true	事件版本
Service	string	true	事件源
HttpStatus	i32	false	http 状态码
ErrorCode	string	false	错误码
IdentityId	string	true	操作人id
IdentityName	string	true	操作人姓名
ActionDescription	string	true	事件描述
RequestId	string	true	请求id
ApiName	string	true	事件名称 action Time: 2006-01-02T15:04:05.999999999Z07:00
ActionTime	string	false	事件时间
Module	string	true	模块
Top	base.TopParam	true	** Top相关的参数*/

响应 (audit_record.CreateActionRecordResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

获取审计日志记录

Action: ListAuditRecord

Method: Post

请求 (audit_record.ListAuditRecordRequest):

参数	类型	是否必填	说明
BeginTime	string	true	begin time: 2006-01-02T15:04:05Z07:00
EndTime	string	false	end time: 2006-01-02T15:04:05Z07:00
Service	string	false	事件源
IdentityName	string	false	用户姓名
Status	string	false	状态，Success、Fail
Action	string	false	事件名称
ApiName	string	false	事件别名
RequestId	string	false	请求id
AccessKey	string	false	AccessKey id
WorkspaceID	string	false	空间 id
ClientIp	string	false	ip
IdentityTypes	list[i32]	false	身份
LastActionTime	string	false	last action Time: 2006-01-02T15:04:05.999999999Z07:00
IsPlatformAdmin	bool	false	is admin

PageSize	i64	true	page size
OrderBy	string	false	order
PageNumber	i64	false	page number
Top	base.TopParam	true	Top相关的参数

响应 (audit_record.ListAuditRecordResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Total	i64	true	
List	list[audit_record.ActionRecord]	true	

查询自定义审计日志

Action: ListCustomAuditRecord

Method: Post

请求 (audit_record.ListCustomAuditRecordRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Actions	list[string]	false	事件编码
ApiNames	list[string]	false	事件名称
UserIDs	list[string]	false	
BeginTime	string	true	begin time: 2006-01-02T15:04:05Z07:00
EndTime	string	false	end time: 2006-01-02T15:04:05Z07:00
LastActionTime	string	false	last action Time: 2006-01-02T15:04:05.999999999Z07:00
PageSize	i64	true	page size
PageNumber	i64	false	page number

OrderBy	string	false	order
Top	base.TopParam	true	Top相关的参数

响应 (audit_record.ListCustomAuditRecordResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Total	i64	true	
List	list[audit_record.ActionRecord]	true	

获取审计日志过滤选项

Action: ListFilterOption

Method: Post

请求 (audit_record.ListFilterOptionRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Top	base.TopParam	true	Top相关的参数

响应 (audit_record.ListFilterOptionResponse):

参数	类型	是否必填	说明
FilterOptions	list[audit_record.FilterOption]	true	

添加工作空间成员

Action: AddMemberToWorkspace

Method: Post

请求 (workspace.AddMemberToWorkspaceRequest):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	工作空间 ID
UserIDs	list[string]	false	用户ID

OrgIDS	list[string]	false	组织ID
UserGroupIDS	list[string]	false	用户组ID
Role	string	false	成员角色： WorkspaceAdmin-空间所有者， WorkspaceMember-空间成员 WorkspaceVisitor-空间只读
ResourceIDs	list[role.ResourceIDs]	false	资源的 ID
Top	base.TopParam	true	Top相关的参数，前端不需要处理

响应 (workspace.AddMemberToWorkspaceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

批量更新工作空间配额

Action: BatchUpdateWorkspaceQuota

Method: Post

请求 (workspace.BatchUpdateWorkspaceQuotaRequest):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceIDs	list[string]	true	工作空间列表
Quota	list[workspace.WorkspaceQuota]	true	待更新的配额列表
Top	base.TopParam	true	Top相关的参数，前端不需要处理

响应 (workspace.BatchUpdateWorkspaceQuotaResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

检查工作空间名称是否重复

Action: CheckWorkspace

Method: Post

请求 (workspace.CheckWorkspaceRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Name	string	false	工作空间名称
Top	base.TopParam	true	Top相关的参数，前端不需要处理

响应 (workspace.CheckWorkspaceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Exist	bool	true	

检查工作空间是否可以安全删除

Action: CheckWorkspaceSafelyDeletable

Method: Post

请求 (workspace.CheckSafelyDeletableRequset):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	ID
Top	base.TopParam	true	Top相关的参数

响应 (workspace.CheckSafelyDeletableResponse):

参数	类型	是否必填	说明
IsSavelyDeletable	bool	true	是否可以安全删除
Reason	string	false	不可删除的原因

创建个人空间

Action: CreatePersonalWorkspace

Method: Post

请求 (workspace.CreatePersonalWorkspaceRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Top	base.TopParam	true	Top相关的参数

响应 (workspace.CreatePersonalWorkspaceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	空间 ID， 格式为 personal-{user_id}

创建工作空间

Action: CreateWorkspace

Method: Post

请求 (workspace.CreateWorkspaceRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Name	string	true	名称
OwnerID	string	true	空间所有人，传 IAM user id
Description	string	false	描述
URL	string	false	头像存储的 URL
OrgId	string	false	组织 ID 可选
ID	string	false	工作空间id，如果不填，则自动生成
Status	i32	false	Status, 默认为1
Quota	list[workspace.WorkspaceQuota]	false	Quota workspace's quota
Top	base.TopParam	true	Top相关的参数，前端不需要处理

响应 (workspace.CreateWorkspaceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	false	

CreateWorkspaceForAdmin

Action: CreateWorkspaceForAdmin

Method: Post

请求 (workspace.CreateWorkspaceRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Name	string	true	名称
OwnerId	string	true	空间所有人，传 IAM user id
Description	string	false	描述
URL	string	false	头像存储的 URL
OrgId	string	false	组织 ID 可选
ID	string	false	工作空间id，如果不填，则自动生成
Status	i32	false	Status, 默认为1
Quota	list[workspace.WorkspaceQuota]	false	Quota workspace's quota
Top	base.TopParam	true	Top相关的参数，前端不需要处理

响应 (workspace.CreateWorkspaceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	false	

删除工作空间

Action: DeleteWorkspace

Method: Post

请求 (workspace.DeleteWorkspaceRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	
Top	base.TopParam	true	Top相关的参数，前端不需要处理

响应 (workspace.DeleteWorkspaceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

DeleteWorkspaceForAdmin

Action: DeleteWorkspaceForAdmin

Method: Post

请求 (workspace.DeleteWorkspaceRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	
Top	base.TopParam	true	Top相关的参数，前端不需要处理

响应 (workspace.DeleteWorkspaceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

查询工作空间详情

Action: GetWorkspace

Method: Post

请求 (workspace.GetWorkspaceRequest):

--	--	--	--

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	false	
Name	string	false	
Top	base.TopParam	true	Top相关的参数，前端不需要处理

响应 (workspace.GetWorkspaceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Item	workspace.WorkspaceDetail	false	

获取工作空间权限

Action: GetWorkspaceAuths

Method: Post

请求 (workspace.GetWorkspaceAuthsRequest):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	工作空间 ID
UserID	string	true	IAM 用户 ID
Top	base.TopParam	true	Top相关的参数，前端不需要处理

响应 (workspace.GetWorkspaceAuthsResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Items	list[string]	false	已授权的功能模块列表 APP管理: AUTH_APP 工具: AUTH_TOOL 知识库: AUTH_KNOWLEDGE 运行时: AUTH_RUNTIME

			空间配置: AUTH_WORKSPACE_CO NFIG
--	--	--	------------------------------------

查询用户是否是某个空间成员

Action: IsWorkspaceMember

Method: Post

请求 (workspace.IsWorkspaceMemberRequest):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	空间ID
Top	base.TopParam	true	Top相关的参数，前端不需要处理

响应 (workspace.IsWorkspaceMemberResponse):

参数	类型	是否必填	说明
IsMember	bool	true	

列出所有工作空间，不考虑成员权限

Action: ListAllWorkspace

Method: Post

请求 (workspace.ListAllWorkspaceRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ListOpt	common.ListOption	false	
Filter	workspace.ListAllFilter	false	筛选条件
Top	base.TopParam	true	筛选条件 ** Top相关的参数，前端不需要处理*/

响应 (workspace.ListAllWorkspaceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Items	list[workspace.AllWorks pacelItem]	false	工作空间列表
Total	i64	false	

根据组织查询已授权空间列表,支持分页

Action: ListOrgWorkspaceRel

Method: Post

请求 (workspace.ListOrgWorkspaceRelRequest):

参数	类型	是否必填	说明
OrgId	string	true	组织 ID
ListOpt	common.ListOption	false	分页基础信息
WorkspaceName	string	false	空间 Name 支持模糊搜索
Top	base.TopParam	true	Top相关的参数，前端不需要处理

响应 (workspace.ListOrgWorkspaceRelResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Items	list[workspace.Workspa ceDetail]	false	待关联空间列表
Total	i64	false	工作空间列表

查询工作空间列表

Action: ListWorkspace

Method: Post

请求 (workspace.ListWorkspaceRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ListOpt	common.ListOption	false	

Filter	workspace.ListFilter	false	筛选条件
Top	base.TopParam	true	** Top相关的参数，前端不需要处理*/

响应 (workspace.ListWorkspaceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Items	list[workspace.WorkspaceItem]	false	工作空间列表
Total	i64	false	

查询工作空间成员列表

Action: ListWorkspaceMember

Method: Post

请求 (workspace.ListWorkspaceMemberRequest):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	工作空间 ID
Filter	workspace.ListFilter	false	筛选条件
ListOpt	common.ListOption	false	
Top	base.TopParam	true	Top相关的参数，前端不需要处理

响应 (workspace.ListWorkspaceMemberResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Items	list[workspace.Member]	false	工作空间成员列表
Total	i64	false	条目总数
DefaultRole	string	false	

查询空间关联的组织以及父节点组织

Action: ListWorkspaceParentOrgs

Method: Post

请求 (workspace.ListWorkspaceParentOrgsRequest):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	空间ID
Top	base.TopParam	true	Top相关的参数，前端不需要处理

响应 (workspace.ListWorkspaceParentOrgsResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Items	list[organization.OrgNode]	false	待关联空间列表
Total	i64	false	工作空间列表

移除工作空间成员

Action: RemoveMemberFromWorkspace

Method: Post

请求 (workspace.RemoveMemberFromWorkspaceRequest):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	工作空间 ID
MemberID	string	false	
UserIDS	list[string]	false	用户ID
OrgIDS	list[string]	false	组织ID
UserGroupIDS	list[string]	false	用户组ID
Top	base.TopParam	true	Top相关的参数，前端不需要处理

响应 (workspace.RemoveMemberFromWorkspaceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

编辑工作空间成员权限

Action: UpdateMemberAuth

Method: Post

请求 (workspace.UpdateMemberAuthRequest):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	工作空间 ID
MemberIDS	list[string]	false	成员 ID
UserIDS	list[string]	false	用户ID
OrgIDS	list[string]	false	组织ID
UserGroupIDS	list[string]	false	用户组ID
Role	string	true	成员角色： WorkspaceMember-空间成员 WorkspaceVisitor-空间只读
ResourceIDS	list[role.ResourceIDS]	false	资源的 ID
Top	base.TopParam	true	Top相关的参数，前端不需要处理

响应 (workspace.UpdateMemberAuthResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

更新工作空间

Action: UpdateWorkspace

Method: Post

请求 (workspace.UpdateWorkspaceRequest):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

ID	string	true	ID
Name	string	false	名称
OwnerID	string	false	更新 Owner，传 IAM user id
Description	string	false	描述
URL	string	false	头像存储的 URL
OrgId	string	false	组织 ID 可选
Quota	list[workspace.WorkspaceQuota]	false	Quota workspace's quota
Top	base.TopParam	true	Top相关的参数，前端不需要处理

响应 (workspace.UpdateWorkspaceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

UpdateWorkspaceForAdmin

Action: UpdateWorkspaceForAdmin

Method: Post

请求 (workspace.UpdateWorkspaceRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	ID
Name	string	false	名称
OwnerID	string	false	更新 Owner，传 IAM user id
Description	string	false	描述
URL	string	false	头像存储的 URL
OrgId	string	false	组织 ID 可选
Quota	list[workspace.WorkspaceQuota]	false	Quota workspace's quota

Top	base.TopParam	true	Top相关的参数，前端不需要处理
-----	-------------------------------	------	------------------

响应 (workspace.UpdateWorkspaceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

创建飞书配置项

Action: CreateLarkConfig

Method: Post

请求 (platform_config.CreateLarkConfigRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Config	platform_config.LarkConfig	true	
Top	base.TopParam	false	

响应 (platform_config.CreateLarkConfigResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

删除飞书配置项

Action: DeleteLarkConfig

Method: Post

请求 (platform_config.DeleteLarkConfigRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Top	base.TopParam	false	

响应 (platform_config.DeleteLarkConfigResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

获取飞书配置项

Action: GetLarkConfig

Method: Post

请求 (platform_config.GetLarkConfigRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Top	base.TopParam	false	

响应 (platform_config.GetLarkConfigResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Config	platform_config.LarkConfig	true	

创建配置项

Action: GetTenantRemoteConfig

Method: Post

请求 (platform_config.GetTenantRemoteConfigRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Top	base.TopParam	false	

响应 (platform_config.GetTenantRemoteConfigResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Open	bool	true	结果数据

普通用户检查飞书配置是否打开

Action: IsLarkEnable

Method: Post

请求 (platform_config.IsLarkEnableRequest):

--	--	--	--

参数	类型	是否必填	说明
Top	base.TopParam	false	

响应 (platform_config.IsLarkEnableResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Enable	bool	true	
Scope	string	true	

修改登录配置

Action: UpdateLarkConfig

Method: Post

请求 (platform_config.UpdateLarkConfigRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Config	platform_config.LarkConfig	true	
Top	base.TopParam	false	

响应 (platform_config.UpdateLarkConfigResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

创建配置项

Action: UpdateTenantRemoteConfig

Method: Post

请求 (platform_config.UpdateTenantRemoteConfigRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Open	bool	true	是否开启身份映射
Top	base.TopParam	false	

响应 (platform_config.UpdateTenantRemoteConfigResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

创建批量任务

Action: CreateBatchTask

Method: Post

请求 (batch_task.CreateBatchTaskRequest):

参数	类型	是否必填	说明
TaskType	string	true	
FileURL	string	false	
Top	base.TopParam	false	

响应 (batch_task.CreateBatchTaskResponse):

参数	类型	是否必填	说明
TaskID	string	true	

删除批量任务

Action: DeleteBatchTask

Method: Post

请求 (batch_task.DeleteBatchTaskRequest):

参数	类型	是否必填	说明
TaskID	string	true	
Top	base.TopParam	false	

响应 (batch_task.DeleteBatchTaskResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

执行批量任务

Action: ExecuteBatchTask

Method: Post

请求 (batch_task.ExecuteBatchTaskRequest):

参数	类型	是否必填	说明
TaskID	string	true	
Top	base.TopParam	false	

响应 (batch_task.ExecuteBatchTaskResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

执行子任务

Action: ExecuteSubTask

Method: Post

请求 (batch_task.ExecuteSubTaskRequest):

参数	类型	是否必填	说明
TaskID	string	true	
SubTaskID	string	true	
Top	base.TopParam	false	

响应 (batch_task.ExecuteSubTaskResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

获取批量任务

Action: GetBatchTask

Method: Post

请求 (batch_task.GetBatchTaskRequest):

参数	类型	是否必填	说明
TaskID	string	true	
Top	base.TopParam	false	

响应 (batch_task.GetBatchTaskResponse):

参数	类型	是否必填	说明
BatchTask	batch_task.BatchTask	true	

批量导入身份映射用户

Action: ImportRemoteUser

Method: Post

请求 (batch_task.ImportRemoteUserRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Top	base.TopParam	true	

响应 (batch_task.ImportRemoteUserResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	
UserCount	i32	true	

批量导入用户

Action: ImportUser

Method: Post

请求 (batch_task.ImportUserRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Top	base.TopParam	true	

响应 (batch_task.ImportUserResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	
UserCount	i32	true	

获取批量任务

Action: ListBatchTask

Method: Post

请求 (batch_task.ListBatchTaskRequest):

参数	类型	是否必填	说明
TaskType	string	false	
TaskStatus	batch_task.BatchTaskStatus	false	
Query	string	false	
FilterTenantID	string	false	
ListOpt	common.ListOption	false	
Top	base.TopParam	true	

响应 (batch_task.ListBatchTaskResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Tasks	list[batch_task.BatchTask]	true	
Total	i64	true	

获取身份映射用户列表

Action: ListRemoteUserTask

Method: Post

请求 (batch_task.ListRemoteUserTaskRequest):

参数	类型	是否必填	说明
TaskID	string	true	
Query	string	false	
Status	batch_task.SubTaskStatus	false	
ListOpt	common.ListOption	false	
Top	base.TopParam	true	

响应 (batch_task.ListRemoteUserTaskResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Tasks	list[batch_task.RemoteUserTask]	true	
Total	i64	true	

获取用户导入任务列表

Action: ListUserTask

Method: Post

请求 (batch_task.ListUserTaskRequest):

参数	类型	是否必填	说明
TaskID	string	true	
Query	string	false	
Status	batch_task.SubTaskStatus	false	
ListOpt	common.ListOption	false	
Top	base.TopParam	true	

响应 (batch_task.ListUserTaskResponse):

--	--	--	--

参数	类型	是否必填	说明
Tasks	list[batch_task.UserTask]	true	
Total	i64	true	

更新批量任务

Action: UpdateBatchTask

Method: Post

请求 (batch_task.UpdateBatchTaskRequest):

参数	类型	是否必填	说明
TaskID	string	true	
TaskStatus	batch_task.BatchTaskStatus	true	
TotalCount	i32	false	
SuccessfulCount	i32	false	
FailedCount	i32	false	
ErrorMsg	string	false	
Top	base.TopParam	false	

响应 (batch_task.UpdateBatchTaskResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

标签是否存在

Action: CheckLabelExist

Method: Post

请求 (label.CheckLabelExistRequest):

参数	类型	是否必填	说明
LabelType	string	true	标签类型

LabelCode	string	false	标签code
Name	string	false	标签名称
Top	base.TopParam	false	** Top相关的参数，前端不需要处理*/

响应 (label.CheckLabelExistResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Exist	bool	true	

创建标签

Action: CreateLabel

Method: Post

请求 (label.CreateLabelRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Name	string	true	标签名称
LabelCode	string	true	标签code
LabelType	string	true	标签类型
Top	base.TopParam	false	** Top相关的参数，前端不需要处理*/

响应 (label.CreateLabelResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

删除标签

Action: DeleteLabel

Method: Post

请求 (label.DeleteLabelRequest):

--	--	--	--

参数	类型	是否必填	说明
LabelType	string	true	标签类型
LabelCode	string	true	标签code
Top	base.TopParam	false	** Top相关的参数，前端不需要处理*/

响应 (label.DeleteLabelResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

获取标签列表

Action: ListLabel

Method: Post

请求 (label.ListLabelRequest):

参数	类型	是否必填	说明
LabelTypes	list[string]	false	标签类型
Name	string	false	标签名称
PageNumber	i32	false	页码
PageSize	i32	false	每页数量
Order	string	false	排序字段 可填 ASC DESC，默认DESC
Status	i32	false	启用状态 0 未启用 1 启用
LabelCodes	list[string]	false	标签编码
Top	base.TopParam	false	** Top相关的参数，前端不需要处理*/

响应 (label.ListLabelResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Labels	list[label.Label]	true	标签列表

Total	i32	true	
-------	-----	------	--

获取标签列表（管理员用）

Action: ListLabelForAdmin

Method: Post

请求 (label.ListLabelRequest):

参数	类型	是否必填	说明
LabelTypes	list[string]	false	标签类型
Name	string	false	标签名称
PageNumber	i32	false	页码
PageSize	i32	false	每页数量
Order	string	false	排序字段 可填 ASC DESC，默认DESC
Status	i32	false	启用状态 0 未启用 1 启用
LabelCodes	list[string]	false	标签编码
Top	base.TopParam	false	** Top相关的参数，前端 不需要处理*/

响应 (label.ListLabelResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Labels	list[label.Label]	true	标签列表
Total	i32	true	

获取标签类型列表

Action: ListLabelType

Method: Post

请求 (label.ListLabelTypeRequest):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

Top	base.TopParam	false	Top相关的参数，前端不需要处理
-----	---------------	-------	------------------

响应 (label.ListLabelTypeResponse):

参数	类型	是否必填	说明
LabelTypes	list[label.LabelType]	true	

更新标签

Action: UpdateLabel

Method: Post

请求 (label.UpdateLabelRequest):

参数	类型	是否必填	说明
LabelType	string	true	标签类型
LabelCode	string	true	标签code
Name	string	false	标签名称
Status	i32	false	启用状态 0 未启用 1 启用
Top	base.TopParam	false	** Top相关的参数，前端不需要处理*/

响应 (label.UpdateLabelResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

添加用户至组织

Action: AddUserToOrg

Method: Post

请求 (user.AddUserToOrgRequest):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

UserIDs	list[string]	true	
OrgIDs	list[string]	true	
Top	base.TopParam	true	

响应 (user.AddUserToOrgResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

添加用户至用户组

Action: AddUserToUserGroup

Method: Post

请求 (user.AddUserToUserGroupRequest):

参数	类型	是否必填	说明
UserIDs	list[string]	true	
UserGroupIDs	list[string]	true	
Top	base.TopParam	true	

响应 (user.AddUserToUserGroupResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

批量获取用户

Action: BatchGetUsers

Method: Post

请求 (user.BatchGetUsersRequest):

参数	类型	是否必填	说明
UserIDs	list[string]	false	按照 id 数组查询用户
UserNames	list[string]	false	按照 name 批量查询用户
Top	base.TopParam	true	Top相关的参数

响应 (user.BatchGetUsersResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Users	list[user.User]	true	
Total	i64	true	

批量更新用户角色

Action: BatchUpdateUserRole

Method: Post

请求 (user.BatchUpdateUserRoleRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Users	list[string]	true	
Role	string	true	
ClearAfterDays	i32	false	ClearAfterDays clear user after days, 0 means immediately
Top	base.TopParam	true	

响应 (user.BatchUpdateUserRoleResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

检查手机号是否合法

Action: CheckMobileValidate

Method: Post

请求 (user.CheckMobileValidateRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Mobile	string	false	

响应 (user.CheckMobileValidateResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Valid	bool	true	

检查用户是否为管理员

Action: CheckUserAdmin

Method: Post

请求 (user.CheckUserAdminRequest):

参数	类型	是否必填	说明
UserID	string	true	按照 id 数组查询用户
Top	base.TopParam	true	

响应 (user.CheckUserAdminResponse):

参数	类型	是否必填	说明
IsAdmin	bool	true	
OrgAdmin	list[string]	false	

检查用户是否存在

Action: CheckUserExist

Method: Post

请求 (user.CheckUserExistRequest):

参数	类型	是否必填	说明
UserName	string	true	
Top	base.TopParam	true	

响应 (user.CheckUserExistResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Exist	bool	true	

检查用户是否超过配额

Action: CheckUserLimit

Method: Post

请求 (user.CheckUserLimitRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Top	base.TopParam	true	Top相关的参数

响应 (user.CheckUserLimitResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ExceedLimit	bool	true	

创建用户

Action: CreateUser

Method: Post

请求 (user.CreateUserRequest):

参数	类型	是否必填	说明
UserName	string	true	UserName user name
DisplayName	string	true	DisplayName user display name
Email	string	false	Email user email
Mobile	string	false	Mobile user mobile phone
Description	string	false	Description user description
Password	string	true	Password user password
Status	i32	false	Status user status 0: inactive 1: active,

			default: 0
Icon	string	false	Icon user icon, default: ""
Source	string	false	Source from 3rdIDP,SSO,CAS,Oauth, 3rdIDP include ldap and ad type user
OrgIDs	list[string]	false	OrgIDs org list
RoleName	string	true	RoleName role name TenantAdmin/TenantMember/TenantVisitor or empty
UserGroupIDs	list[string]	false	UserGroupIDs user group list
ID	string	false	UserID user id
Top	base.TopParam	true	

响应 (user.CreateUserResponse):

参数	类型	是否必填	说明
User	user.User	true	

删除用户

Action: DeleteUser

Method: Post

请求 (user.DeleteUserRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	false	
Name	string	false	
Top	base.TopParam	true	

响应 (user.DeleteUserResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

获取用户自身信息

Action: GetSelfInfo

Method: Post

请求 (user.GetSelfInfoRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Top	base.TopParam	true	Top相关的参数

响应 (user.GetSelfInfoResponse):

参数	类型	是否必填	说明
User	user.User	true	

获取用户详情

Action: GetUser

Method: Post

请求 (user.GetUserRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	false	
Name	string	false	
Top	base.TopParam	true	

响应 (user.GetUserResponse):

参数	类型	是否必填	说明
User	user.User	true	

获取用户详情（管理员）

Action: GetUserForAdmin

Method: Post

请求 (user.GetUserRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	false	
Name	string	false	
Top	base.TopParam	true	

响应 (user.GetUserResponse):

参数	类型	是否必填	说明
User	user.User	true	

获取用户列表

Action: ListUser

Method: Post

请求 (user.ListUserRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Query	string	false	support username, displayname query
Status	byte	false	
RoleName	string	false	角色名称，增加了 Custom: 自定义角色过滤；Default：默认角色过滤；
OrgID	string	false	
IncludeVisitor	bool	false	
Source	string	false	

ContactSearch	string	false	support mobile, email query
ListOpt	common.ListOption	false	
Top	base.TopParam	true	

响应 (user.ListUserResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Items	list[user.User]	true	
Total	i64	true	

获取用户列表（管理员）

Action: ListUserForAdmin

Method: Post

请求 (user.ListUserRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Query	string	false	support username, displayname query
Status	byte	false	
RoleName	string	false	角色名称，增加了 Custom: 自定义角色过滤；Default: 默认角色过滤；
OrgID	string	false	
IncludeVisitor	bool	false	
Source	string	false	
ContactSearch	string	false	support mobile, email query
ListOpt	common.ListOption	false	
Top	base.TopParam	true	

响应 (user.ListUserResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Items	list[user.User]	true	
Total	i64	true	

重置用户密码

Action: ResetUserPassword

Method: Post

请求 (user.ResetUserPasswordRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Password	string	true	新密码
TenantID	string	true	租户id
UserName	string	true	用户名
Top	base.TopParam	true	Top相关的参数

响应 (user.ResetUserPasswordResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

更新用户自身信息

Action: UpdateSelfInfo

Method: Post

请求 (user.UpdateSelfInfoRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Email	string	false	
Mobile	string	false	
Description	string	false	

Icon	string	false	
Top	base.TopParam	true	Top相关的参数

响应 (user.UpdateSelfInfoResponse):

参数	类型	是否必填	说明
User	user.User	true	

更新用户

Action: UpdateUser

Method: Post

请求 (user.UpdateUserRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	
DisplayName	string	false	
Email	string	false	
Mobile	string	false	
Icon	string	false	
Description	string	false	
OrgIDs	list[string]	false	OrgIDs org list
RoleName	string	false	RoleName role name TenantAdmin/TenantMember/TenantVisitor or empty
UserGroupIDs	list[string]	false	UserGroupIDs user group list
UserName	string	false	UserName user name
ClearAfterDays	i32	false	ClearAfterDays clear user after days, 0 means immediately

Top	base.TopParam	true	
-----	---------------	------	--

响应 (user.UpdateUserResponse):

参数	类型	是否必填	说明
User	user.User	true	

更新用户密码

Action: UpdateUserPassword

Method: Post

请求 (user.UpdateUserPasswordRequest):

参数	类型	是否必填	说明
OldPassword	string	true	旧密码
Password	string	true	新密码
TenantID	string	true	租户id
UserName	string	true	用户名
Top	base.TopParam	true	Top相关的参数

响应 (user.UpdateUserPasswordResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

更新用户状态

Action: UpdateUserStatus

Method: Post

请求 (user.UpdateUserStatusRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	
Status	i32	true	

Top	base.TopParam	true	
-----	---------------	------	--

响应 (user.UpdateUserStatusResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

创建用户

Action: UpsertUser

Method: Post

请求 (user.UpsertUserRequest):

参数	类型	是否必填	说明
UserName	string	true	UserName user name
DisplayName	string	true	DisplayName user display name
Email	string	false	Email user email
Mobile	string	false	Mobile user mobile phone
Description	string	false	Description user description
Password	string	false	Password user password
Status	i32	false	Status user status 0: inactive 1: active, default: 0
Icon	string	false	Icon user icon, default: ""
Source	string	false	Source from 3rdIDP,SSO,CAS,Oauth, 3rdIDP include ldap and ad type user
OrgIDs	list[string]	false	OrgIDs org list
RoleName	string	true	

			RoleName role name TenantAdmin/TenantMember/TenantVisitor or empty
UserGroupIDs	list[string]	false	UserGroupIDs user group list
ID	string	false	UserID user id
Top	base.TopParam	true	

响应 (user.CreateUserResponse):

参数	类型	是否必填	说明
User	user.User	true	

通过用户组id列表获取用户组信息列表

Action: BatchGetGroupByIDs

Method: Post

请求 (user_group.BatchGetGroupByIDsRequest):

参数	类型	是否必填	说明
IDs	list[string]	true	
Top	base.TopParam	false	

响应 (user_group.BatchGetGroupByIDsResponse):

参数	类型	是否必填	说明
GroupMap	map[string, user_group.UserGroup]	true	

检查用户组是否存在

Action: CheckUserGroup

Method: Post

请求 (user_group.CheckUserGroupRequest):

参数	类型	是否必填	说明
GroupName	string	false	
Top	base.TopParam	false	

响应 (user_group.CheckUserGroupResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Exist	bool	true	

创建用户组实体绑定关系

Action: CreateGroupMember

Method: Post

请求 (user_group.CreateGroupMemberRequest):

参数	类型	是否必填	说明
GroupID	string	true	
UserIDs	list[string]	false	
OrgIDs	list[string]	false	
Top	base.TopParam	false	

响应 (user_group.CreateGroupMemberResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

创建用户组

Action: CreateUserGroup

Method: Post

请求 (user_group.CreateUserGroupRequest):

--	--	--	--

参数	类型	是否必填	说明
GroupName	string	true	
Description	string	false	
UserIDs	list[string]	false	
OrgIDs	list[string]	false	
Top	base.TopParam	false	

响应 (user_group.CreateUserGroupResponse):

参数	类型	是否必填	说明
UserGroup	user_group.UserGroup	true	

删除用户组

Action: DeleteUserGroup

Method: Post

请求 (user_group.DeleteUserGroupRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	
Top	base.TopParam	false	

响应 (user_group.DeleteUserGroupResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

通过组织id获取用户组id列表

Action: ListGroupIDByOrgIDs

Method: Post

请求 (user_group.ListGroupIDByOrgIDsRequest):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

OrgIDs	list[string]	true	
NeedDirectRelated	bool	false	是否需要直接关联的用户组
Top	base.TopParam	false	

响应 (user_group.ListGroupIDByOrgIDsResponse):

参数	类型	是否必填	说明
GroupIDs	list[string]	true	

通过用户id获取用户组id列表

Action: ListGroupIDByUserID

Method: Post

请求 (user_group.ListGroupIDByUserIDRequest):

参数	类型	是否必填	说明
UserID	string	true	
Top	base.TopParam	false	

响应 (user_group.ListGroupIDByUserIDResponse):

参数	类型	是否必填	说明
GroupIDs	list[string]	true	

获取用户组实体绑定关系列表

Action: ListGroupMember

Method: Post

请求 (user_group.ListGroupMemberRequest):

参数	类型	是否必填	说明
GroupID	string	true	

Query	string	false	
IdentityType	enums.IdentityType	false	
ListOpt	common.ListOption	false	
Top	base.TopParam	false	

响应 (user_group.ListGroupMemberResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Items	list[user_group.GroupMember]	true	
Total	i64	true	

获取用户组列表

Action: ListUserGroup

Method: Post

请求 (user_group.ListUserGroupRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Query	string	false	
ListOpt	common.ListOption	false	
Top	base.TopParam	false	

响应 (user_group.ListUserGroupResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Items	list[user_group.UserGroup]	true	
Total	i64	true	

通过用户组id获取用户id列表

Action: ListUserIDByGroupID

Method: Post

请求 (user_group.ListUserIDByGroupIDRequest):

参数	类型	是否必填	说明
GroupID	string	true	
Top	base.TopParam	false	

响应 (user_group.ListUserIDByGroupIDResponse):

参数	类型	是否必填	说明
UserIDs	list[string]	true	
Total	i64	true	

删除用户组实体绑定关系

Action: RemoveGroupMember

Method: Post

请求 (user_group.RemoveGroupMemberRequest):

参数	类型	是否必填	说明
GroupID	string	true	
UserIDs	list[string]	false	
OrgIDs	list[string]	false	
Top	base.TopParam	false	

响应 (user_group.RemoveGroupMemberResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

更新用户组

Action: UpdateUserGroup

Method: Post

请求 (user_group.UpdateUserGroupRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	
GroupName	string	false	
Description	string	false	
Top	base.TopParam	false	

响应 (user_group.UpdateUserGroupResponse):

参数	类型	是否必填	说明
UserGroup	user_group.UserGroup	true	

旁路鉴权

Action: CheckIdentityAuth

Method: Post

请求 (login.CheckIdentityAuthRequest):

参数	类型	是否必填	说明
TenantID	string	true	
IdentityID	string	true	
IdentityType	byte	true	
Service	string	true	
Action	string	true	
Version	string	true	
ResourceTrn	list[string]	true	

响应 (login.CheckIdentityAuthResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

Pass	bool	true	
Allow	list[string]	true	
Deny	list[string]	true	

检查 ldap 连通性

Action: CheckLDAPConnection

Method: Post

请求 (idp.CheckLDAPConnectionRequest):

参数	类型	是否必填	说明
URL	string	true	连接地址
IDPType	string	true	idp类型
IsSecure	string	true	是否加密
Certificate	string	true	证书信息
Account	string	true	LDAP账号
Pass	string	true	密码
DN	string	true	DN
UserClass	string	true	用户类
UserIdentity	string	true	用户身份
UserEmail	string	false	用户邮箱
UserTel	string	false	用户电话

响应 (idp.CheckLDAPConnectionResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

创建 cas

Action: CreateCASForTenant

Method: Post

请求 (idp.CreateCASForTenantRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Name	string	true	cas连接名称，唯一
LoginUrl	string	true	登录地址
LogoutUrl	string	true	登出地址
ValidateUrl	string	true	校验地址
UserNameField	string	true	用户名字段
DisplayNameField	string	true	显示名字段
ForceSSO	bool	false	是否强制开启 sso
UserIDField	string	false	用户 ID 字段
EmailField	string	false	
TelephoneField	string	false	
CustomParams	list[idp.CustomParam]	false	
CustomMethod	map[string, string]	false	
FilterRule	map[string, string]	false	key 是 TenantMember,TenantVisitor
Top	base.TopParam	false	Top相关的参数，前端不需要处理

响应 (idp.CreateCASResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

创建 ldap

Action: CreateLDAPForTenant

Method: Post

请求 (idp.CreateLDAPForTenantRequest):

--	--	--	--

参数	类型	是否必填	说明
Name	string	true	连接名
URL	string	true	连接地址
IDPType	string	true	认证类型
IsSecure	string	true	是否加密
Certificate	string	true	证书信息
Account	string	true	LDAP账户
Pass	string	true	密码
DN	string	true	DN
UserClass	string	true	用户类
UserIdentity	string	true	用户身份
UserEmail	string	false	用户邮箱
UserTel	string	false	用户电话
UserNameField	string	false	用户名字段
DisplayNameField	string	false	显示名字段
ForceSSO	bool	false	是否强制开启 sso
UserIDField	string	false	
CustomParams	list[idp.CustomParam]	false	
CustomMethod	map[string, string]	false	
FilterRule	map[string, string]	false	key 是 TenantMember,TenantVi sitor
Top	base.TopParam	false	

响应 (idp.CreateLDAPResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

创建 oauth

Action: CreateOAuthForTenant

Method: Post

请求 (idp.CreateOAuthForTenantRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Name	string	true	连接名
ClientId	string	true	clientId
ClientSecret	string	true	client密钥
RedirectUri	string	true	转发地址
Scope	string	true	范围
AuthorizeUri	string	true	认证地址
TokenUri	string	true	token地址
UserinfoUri	string	true	用户信息地址
LogoutUri	string	true	登录地址
CheckState	bool	false	是否校验 State
GetUserWay	string	false	
UserNameField	string	true	用户名字段
DisplayNameField	string	true	显示名字段
ForceSSO	bool	false	是否强制开启 sso
UserIDField	string	false	
EmailField	string	false	
TelephoneField	string	false	
CustomParams	list[idp.CustomParam]	false	
CustomMethod	map[string, string]	false	
FilterRule	map[string, string]	false	key 是 TenantMember,TenantVi

			sitor
AuthorizationHeader	bool	false	token 请求是否需要加上 AuthorizationHeader, base64 (clientid:clientsecret)
Top	base.TopParam	false	

响应 (idp.CreateOAuthResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

创建 saml

Action: CreateSAMLForTenant

Method: Post

请求 (idp.CreateSAMLForTenantRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Name	string	true	连接名称，唯一
IDPMeta	idp.IDPMeta	true	IDP元数据（XML文件内容）
SPMeta	idp.SPMeta	true	SP元数据（XML文件内容）
UserNameField	string	true	用户名字段
DisplayNameField	string	true	显示名字段
ForceSSO	bool	false	是否强制开启 sso
UserIDField	string	false	用户 ID 字段
EmailField	string	false	
TelephoneField	string	false	
CustomParams	list[idp.CustomParam]	false	
CustomMethod	map[string, string]	false	
FilterRule	map[string, string]	false	

			key 是 TenantMember,TenantVisitor
Top	base.TopParam	false	Top相关的参数，前端不需要处理

响应 (idp.CreateSAMLResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

删除 idp

Action: DeleteTenantIDPForTenant

Method: Post

请求 (idp.TenantIDPIdForTenantRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Id	string	true	唯一标识
Top	base.TopParam	false	

响应 (idp.TenantIDPIdResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

生成 saml sp 证书

Action: GenerateSAMLSPCert

Method: Post

请求 (idp.GenerateSAMLSPCertRequest):

参数	类型	是否必填	说明
CommonName	string	false	证书通用名称
Top	base.TopParam	false	Top相关的参数，前端不需要处理

响应 (idp.GenerateSAMLSPCertResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Certificate	string	false	生成的证书
PrivateKey	string	false	生成的密钥

获取 SAML SP 元数据

Action: GetSAMLSPMetaData

Method: Post

请求 (idp.GetSAMLSPMetaDataRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Top	base.TopParam	false	

响应 (idp.GetSAMLSPMetaDataResponse):

参数	类型	是否必填	说明
SAMLSPMetaData	string	false	

旁路鉴权：获取签名后的key值

Action: GetSignedKey

Method: Post

请求 (login.GetSignedKeyRequest):

参数	类型	是否必填	说明
AccessKey	string	true	
AuthDate	string	true	
Region	string	true	
Service	string	true	

响应 (login.GetSignedKeyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
SignedKey	string	true	
IdentityID	string	true	
IdentityType	byte	true	
TenantID	string	true	

获取 idp 详情

Action: GetTenantIDPForTenant

Method: Post

请求 (idp.TenantIDPIdForTenantRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Id	string	true	唯一标识
Top	base.TopParam	false	

响应 (idp.GetTenantIDPResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Cas	idp.ThirdIDPCas	false	
LDAP	idp.ThirdIDP	false	
Oauth	idp.ThirdIDPOAuth	false	
Saml	idp.ThirdIDPSAML	false	

idp 列表

Action: ListTenantIDPForTenant

Method: Post

请求 (idp.ListTenantIDPForTenantRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Limit	i64	true	限制数

Offset	i64	true	偏移量
Query	string	false	账号名称 idp 名称同时模糊，支持模糊搜
Status	i32	false	状态 1. 表示已启用 0 表示已关闭
IdpType	string	false	idp 类型过滤, ldap/ 可以同时搜索出 ldap/ad 数据，oauth/cas 过滤对应数据
Top	base.TopParam	false	

响应 (idp.ListTenantIDPResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Limit	i64	false	限制数
Offset	i64	false	偏移量
Total	i64	false	总数
List	list[idp.TenantIDP]	false	

刷新 token 接口

Action: RefreshStsToken

Method: Post

请求 (login.RefreshStsTokenRequest):

参数	类型	是否必填	说明
StsToken	string	true	
ExpireTime	i64	false	ExpireTime expired second, default 3600, max 86400(24h)
Top	base.TopParam	false	

响应 (login.RefreshStsTokenResponse):

参数	类型	是否必填	说明
StsToken	string	true	

更新cas

Action: UpdateCASForTenant

Method: Post

请求 (idp.UpdateCASForTenantRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Id	string	true	主键id
Name	string	false	连接名
LoginUrl	string	false	登录地址
LogoutUrl	string	false	登出地址
ValidateUrl	string	false	校验地址
Status	i32	false	状态
UserNameField	string	false	用户名字段
ForceSSO	bool	false	是否强制开启 sso
UserIDField	string	false	
EmailField	string	false	
TelephoneField	string	false	
CustomParams	list[idp.CustomParam]	false	
DisplayNameField	string	false	
CustomMethod	map[string, string]	false	
FilterRule	map[string, string]	false	key 是 TenantMember,TenantVisitor
Top	base.TopParam	false	

响应 (idp.UpdateCASResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

修改 ldap

Action: UpdateLDAPForTenant

Method: Post

请求 (idp.UpdateLDAPForTenantRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Id	string	true	主键id
Account	string	false	LDAP账号
Pass	string	false	密码
DN	string	false	DN
UserClass	string	false	用户类
UserIdentity	string	false	用户身份
UserEmail	string	false	用户邮箱
UserTel	string	false	用户电话
Name	string	false	连接名
Status	i32	false	状态
ForceSSO	bool	false	是否强制开启 sso
UserIDField	string	false	
DisplayNameField	string	false	
FilterRule	map[string, string]	false	key 是 TenantMember,TenantVisitor
Top	base.TopParam	false	

响应 (idp.UpdateLDAPResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

修改 oauth

Action: UpdateOAuthForTenant

Method: Post

请求 (idp.UpdateOAuthForTenantRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Id	string	true	主键id
Name	string	false	连接名
ClientId	string	false	clientId
ClientSecret	string	false	client密钥
RedirectUri	string	false	转发地址
Scope	string	false	范围
AuthorizeUri	string	false	认证地址
TokenUri	string	false	token地址
UserinfoUri	string	false	用户信息地址
Status	i32	false	状态
LogoutUri	string	false	登出地址
CheckState	bool	false	是否校验 State
GetUserWay	string	false	
UserNameField	string	false	用户名字段
DisplayNameField	string	false	显示名字段
ForceSSO	bool	false	是否强制开启 sso
UserIDField	string	false	
EmailField	string	false	
TelephoneField	string	false	
CustomParams	list[idp.CustomParam]	false	
CustomMethod	map[string, string]	false	

FilterRule	map[string, string]	false	key 是 TenantMember,TenantVisitor
AuthorizationHeader	bool	false	token 请求是否需要加上 AuthorizationHeader, base64 (clientid:clientsecret)
Top	base.TopParam	false	

响应 (idp.UpdateOAuthResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

修改 saml

Action: UpdateSAMLForTenant

Method: Post

请求 (idp.UpdateSAMLForTenantRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Id	string	true	主键id
Name	string	false	连接名
Status	i32	false	状态
IDPMeta	idp.IDPMeta	false	IDP元数据（XML文件内容）
SPMeta	idp.SPMeta	false	SP元数据（XML文件内容）
UserNameField	string	false	用户名字段
DisplayNameField	string	false	显示名字段
ForceSSO	bool	false	是否强制开启 sso
UserIDField	string	false	用户 ID 字段
EmailField	string	false	

TelephoneField	string	false	
CustomParams	list[idp.CustomParam]	false	
CustomMethod	map[string, string]	false	
FilterRule	map[string, string]	false	key 是 TenantMember,TenantVisitor
Top	base.TopParam	false	Top相关的参数，前端不需要处理

响应 (idp.UpdateSAMLResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

创建密钥

Action: CreateAccessKey

Method: Post

请求 (accesskey.CreateAccessKeyRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Status	byte	false	
Top	base.TopParam	false	

响应 (accesskey.CreateAccessKeyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
AccessKey	accesskey.AccessKey	true	

删除密钥

Action: DeleteAccessKey

Method: Post

请求 (accesskey.DeleteAccessKeyRequest):

--	--	--	--

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	
Top	base.TopParam	false	

响应 (accesskey.DeleteAccessKeyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

获取秘钥详情

Action: GetAccessKey

Method: Post

请求 (accesskey.GetAccessKeyRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	
Top	base.TopParam	false	

响应 (accesskey.GetAccessKeyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
AccessKey	accesskey.AccessKey	true	

获取秘钥列表

Action: ListAccessKey

Method: Post

请求 (accesskey.ListAccessKeyRequest):

参数	类型	是否必填	说明
PageNumber	i64	false	
PageSize	i64	false	
Top	base.TopParam	false	

响应 (accesskey.ListAccessKeyResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Items	list[accesskey.AccessKey]	true	
Total	i64	true	

更新秘钥

Action: UpdateAccessKey

Method: Post

请求 (accesskey.UpdateAccessKeyStatusRequest):

参数	类型	是否必填	说明
AccessKey	string	true	
Status	byte	true	
Top	base.TopParam	false	

响应 (accesskey.UpdateAccessKeyStatusResponse):

参数	类型	是否必填	说明
AccessKey	accesskey.AccessKey	true	

更新秘钥状态

Action: UpdateAccessKeyStatus

Method: Post

请求 (accesskey.UpdateAccessKeyStatusRequest):

参数	类型	是否必填	说明
AccessKey	string	true	
Status	byte	true	
Top	base.TopParam	false	

响应 (accesskey.UpdateAccessKeyStatusResponse):

参数	类型	是否必填	说明
AccessKey	accesskey.AccessKey	true	

检查租户是否有效

Action: CheckTenantValid

Method: Post

请求 (tenant.CheckTenantValidRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Project	common.Project	true	模块
Top	base.TopParam	false	

响应 (tenant.CheckTenantValidResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Valid	bool	true	是否有效
Reason	string	true	

获取租户详情

Action: GetTenant

Method: Post

请求 (tenant.GetTenantRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	false	
TenantName	string	false	
Top	base.TopParam	false	

响应 (tenant.GetTenantResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Tenant	tenant.Tenant	true	

获取租户配额

Action: GetTenantQuota

Method: Post

请求 (quota.GetTenantQuotaRequest):

参数	类型	是否必填	说明
TenantId	string	false	租户ID
ResourceTypes	list[quota.ResourceType]	true	配额类型
NeedLicense	bool	false	是否返回对应的license额度以及用量 如果workspace下有 quota，同时返回 workspace quota
WorkspaceID	string	false	工作空间ID
Top	base.TopParam	true	** Top相关的参数，前端不需要处理*/

响应 (quota.GetTenantQuotaResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Quota	list[quota.Quota]	true	租户quota
TokenPackage	list[common.TokenPackage]	true	
LicenseQuota	list[quota.LicenseQuota]	false	
WorkspaceQuota	list[quota.Quota]	false	workspace quota

获取租户配额（管理员）

Action: GetTenantQuotaForAdmin

Method: Post

请求 (quota.GetTenantQuotaRequest):

参数	类型	是否必填	说明
TenantId	string	false	租户ID
ResourceTypes	list[quota.ResourceType]	true	配额类型
NeedLicense	bool	false	是否返回对应的license额度以及用量 如果workspace下有quota，同时返回workspace quota
WorkspaceID	string	false	工作空间ID
Top	base.TopParam	true	** Top相关的参数，前端不需要处理*/

响应 (quota.GetTenantQuotaResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Quota	list[quota.Quota]	true	租户quota
TokenPackage	list[common.TokenPackage]	true	
LicenseQuota	list[quota.LicenseQuota]	false	
WorkspaceQuota	list[quota.Quota]	false	workspace quota

获取租户支持的产品列表

Action: GetTenantSupportProducts

Method: Post

请求 (tenant.GetTenantSupportProductsRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Top	base.TopParam	false	

响应 (tenant.GetTenantSupportProductsResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Products	list[string]	true	license支持的产品列表
Projects	list[string]	true	
TenantProducts	list[string]	true	租户支持的模块列表

创建组织空间关系

Action: CreateOrgWorkspace

Method: Post

请求 (organization.CreateOrgWorkspaceRelRequest):

参数	类型	是否必填	说明
OrgId	string	true	组织节点id
WorkspaceIds	list[string]	true	工作空间id列表
Top	base.TopParam	false	** Top相关的参数，前端不需要处理*/

响应 (organization.CreateOrgWorkspaceRelResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

删除组织空间关系

Action: DeleteOrgWorkspace

Method: Post

请求 (organization.DeleteOrgWorkspaceRelRequest):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

OrgId	string	true	组织节点id
WorkspaceIds	list[string]	true	工作空间id列表
Top	base.TopParam	false	** Top相关的参数，前端不需要处理*/

响应 (organization.DeleteOrgWorkspaceRelResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

获取组织空间关系

Action: GetOrgWorkspaceRel

Method: Post

请求 (organization.GetOrgWorkspaceRelRequest):

参数	类型	是否必填	说明
OrgIds	list[string]	true	组织节点编码
WorkspaceId	string	true	工作空间id
Top	base.TopParam	false	** Top相关的参数，前端不需要处理*/

响应 (organization.GetOrgWorkspaceRelResponse):

参数	类型	是否必填	说明
IsOrgWorkspaceRel	bool	true	是否组织工作空间关联关系
IsInherit	bool	true	是否继承
OrgIDs	list[string]	true	

更新组织空间关系

Action: MoveOrgWorkspace

Method: Post

请求 (organization.MoveOrgWorkspaceRelRequest):

参数	类型	是否必填	说明
OrgId	string	true	组织节点id
WorkspaceIds	list[string]	true	工作空间id列表
TargetOrgId	string	true	目标组织节点id
Top	base.TopParam	false	** Top相关的参数，前端不需要处理*/

响应 (organization.MoveOrgWorkspaceRelResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

批量获取组织

Action: BatchGetOrg

Method: Post

请求 (organization.BatchGetOrgRequest):

参数	类型	是否必填	说明
OrgIds	list[string]	true	组织节点id列表
Top	base.TopParam	false	** Top相关的参数，前端不需要处理*/

响应 (organization.BatchGetOrgResponse):

参数	类型	是否必填	说明
OrgMap	map[string, organization.OrgNode]	false	

通过空间id列表获取组织id列表

Action: BatchGetOrgIdsByWorkspaceIds

Method: Post

请求 (organization.BatchGetOrgIdsByWorkspaceIdsRequest):

--	--	--	--

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceIds	list[string]	true	
Top	base.TopParam	false	Top相关的参数，前端不需要处理

响应 (organization.BatchGetOrgIdsByWorkspaceIdsResponse):

参数	类型	是否必填	说明
OrgIdsMap	map[string, list[string]]	true	

检查组织是否存在

Action: CheckOrgExist

Method: Post

请求 (organization.CheckOrgExistRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Name	string	false	组织名称
OrgCode	string	false	组织节点code
Pid	string	true	父节点id
Top	base.TopParam	false	** Top相关的参数，前端不需要处理*/

响应 (organization.CheckOrgExistResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Exist	bool	true	

创建组织

Action: CreateOrg

Method: Post

请求 (organization.CreateOrgRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Name	string	true	组织名称
OrgCode	string	true	组织节点code
Pid	string	false	父节点id
ID	string	false	组织节点id，如果不填，则自动生成
Top	base.TopParam	false	** Top相关的参数，前端不需要处理*/

响应 (organization.CreateOrgResponse):

参数	类型	是否必填	说明
OrgId	string	false	

删除组织

Action: DeleteOrg

Method: Post

请求 (organization.DeleteOrgRequest):

参数	类型	是否必填	说明
OrgId	string	true	组织节点id
Cascade	bool	true	是否级联删除
DryRun	bool	false	是否只做校验
Top	base.TopParam	false	** Top相关的参数，前端不需要处理*/

响应 (organization.DeleteOrgResponse):

参数	类型	是否必填	说明
CanDelete	bool	false	

删除组织用户关系列表

Action: DeleteOrgUserList

Method: Post

请求 (organization.DeleteOrgUserListRelRequest):

参数	类型	是否必填	说明
OrgId	string	true	组织id
UserIds	list[string]	true	
Top	base.TopParam	false	Top相关的参数，前端不需要处理

响应 (organization.DeleteOrgUserListRelResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

通过空间id获取组织id列表

Action: GetOrgIDsByWorkspaceID

Method: Post

请求 (organization.GetOrgIDsByWorkspaceIDRequest):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	
Top	base.TopParam	false	Top相关的参数，前端不需要处理

响应 (organization.GetOrgIDsByWorkspaceIDResponse):

参数	类型	是否必填	说明
OrgIDs	list[string]	true	

获取组织树

Action: GetOrgTree

Method: Post

请求 (organization.GetOrgTreeRequest):

参数	类型	是否必填	说明
NeedDisplayAll	bool	false	是否显示所有节点，运营端组织管理只显示有权限的节点，前端发布智能体、添加用户组成员等需要显示所有节点
Top	base.TopParam	false	** Top相关的参数，前端不需要处理*/

响应 (organization.GetOrgTreeResponse):

参数	类型	是否必填	说明
OrgTree	list[organization.OrgNode]	false	

通过id获取所有子节点

Action: ListAllChildByPID

Method: Post

请求 (organization.ListAllChildByPIDRequest):

参数	类型	是否必填	说明
PID	string	true	
Top	base.TopParam	false	Top相关的参数，前端不需要处理

响应 (organization.ListAllChildByPIDResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Items	list[organization.OrgNode]	true	

通过用户id获取组织id列表

Action: ListOrgIDByUserID

Method: Post

请求 (organization.ListOrgIDByUserIDRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Top	base.TopParam	false	Top相关的参数，前端不需要处理

响应 (organization.ListOrgIDByUserIDResponse):

参数	类型	是否必填	说明
OrgIDs	list[string]	true	

移动组织用户关系

Action: MoveOrgUserList

Method: Post

请求 (organization.MoveOrgUserListRelRequest):

参数	类型	是否必填	说明
UserIds	list[string]	true	
FromOrgId	string	true	
ToOrgId	string	true	
Top	base.TopParam	false	Top相关的参数，前端不需要处理

响应 (organization.MoveOrgUserListRelResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

更新组织

Action: UpdateOrg

Method: Post

请求 (organization.UpdateOrgRequest):

参数	类型	是否必填	说明
OrgId	string	true	组织节点id
Name	string	false	组织名称
Pid	string	false	父节点id
Top	base.TopParam	false	** Top相关的参数，前端不需要处理*/

响应 (organization.UpdateOrgResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

更新组织用户关系列表

Action: UpdateOrgUserList

Method: Post

请求 (organization.UpdateOrgUserListRelRequest):

参数	类型	是否必填	说明
OrgId	string	true	组织节点编码
UserIds	list[string]	true	用户id列表
RoleName	string	true	组织角色
Top	base.TopParam	false	Top相关的参数，前端不需要处理

响应 (organization.UpdateOrgUserListRelResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

更新用户组织关系列表

Action: UpdateUserOrgList

Method: Post

请求 (organization.UpdateUserOrgListRelRequest):

参数	类型	是否必填	说明
UserId	string	true	用户id
OrgIds	list[string]	true	组织节点编码
RoleName	string	true	组织角色
Top	base.TopParam	false	Top相关的参数，前端不需要处理

响应 (organization.UpdateUserOrgListRelResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

批量获取uv、pv统计信息

Action: BatchGetDailyStatisticTotal

Method: Post

请求 (statistic.BatchGetDailyStatisticTotalRequest):

参数	类型	是否必填	说明
StatisticTypes	list[statistic.StatisticType]	true	
StartTime	string	true	RFC3339 2018-01-02T15:04:05Z
EndTime	string	true	RFC3339 2018-01-02T15:04:05Z
TenantID	string	false	运营端查询指定租户数据
Top	base.TopParam	false	

响应 (statistic.BatchGetDailyStatisticTotalResponse):

参数	类型	是否必填	说明
StatisticTotalMap	map[Statistic.StatisticType , list[Statistic.DailyStatisticTotal]]	false	

批量获取租户/workspace统计总量

Action: BatchGetStatisticInfo

Method: Post

请求 ([Statistic.BatchGetStatisticInfoRequest](#)):

参数	类型	是否必填	说明
StatisticTypes	list[Statistic.StatisticType]	true	如果有子类型，按照Token-ModelLLMType拼接，兼容老版本请求
StartTime	string	true	RFC3339 2018-01-02T15:04:05Z
EndTime	string	true	RFC3339 2018-01-02T15:04:05Z
TenantID	string	false	运营端查询指定租户数据
WorkspaceID	string	false	
Top	base.TopParam	false	

响应 ([Statistic.BatchGetStatisticInfoResponse](#)):

参数	类型	是否必填	说明
StatisticInfoMap	map[Statistic.StatisticType , double]	false	

获取指定资源详情统计总量

Action: BatchGetStatisticTotal

Method: Post

请求 ([Statistic.BatchGetStatisticTotalRequest](#)):

参数	类型	是否必填	说明
StartTime	string	true	RFC3339 2018-01-02T15:04:05Z
EndTime	string	true	RFC3339 2018-01-02T15:04:05Z
WorkspaceID	string	false	
ResourceType	statistic.StatisticDetailResourceType	true	
StatisticTypes	list[statistic.StatisticType]	true	
ResourceID	string	true	
Top	base.TopParam	false	

响应 (statistic.BatchGetStatisticTotalResponse):

参数	类型	是否必填	说明
StatisticInfoMap	map[statistic.StatisticType, i64]	false	

获取指定模型 token 资源详情统计总量

Action: BatchGetTokenStatisticTotal

Method: Post

请求 (statistic.BatchGetTokenStatisticTotalRequest):

参数	类型	是否必填	说明
StartTime	string	true	RFC3339 2018-01-02T15:04:05Z
EndTime	string	true	RFC3339 2018-01-02T15:04:05Z
WorkspaceID	string	false	
StatisticTypes	list[statistic.StatisticType]	true	Token,NewToken,Token Cost,NewTokenCost,Tok

			enData,NewTokenData
ModelID	string	true	
Top	base.TopParam	false	

响应 (statistic.BatchGetTokenStatisticTotalResponse):

参数	类型	是否必填	说明
StatisticInfoMap	map[statistic.StatisticType, double]	false	

下载统计数据

Action: DownloadStatistic

Method: Post

请求 (statistic.DownloadStatisticRequest):

参数	类型	是否必填	说明
StartTime	string	true	RFC3339 2018-01-02T15:04:05Z
EndTime	string	true	RFC3339 2018-01-02T15:04:05Z
TenantID	string	false	运营端查询指定租户数据
Top	base.TopParam	false	

响应 (statistic.DownloadStatisticResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

获取uv、pv统计信息

Action: GetDailyStatistic

Method: Post

请求 (statistic.GetDailyStatisticRequest):

--	--	--	--

参数	类型	是否必填	说明
StatisticTypes	list[statistic.StatisticType]	true	
StartTime	string	true	RFC3339 2018-01-02T15:04:05Z
EndTime	string	true	RFC3339 2018-01-02T15:04:05Z
Format	statistic.StatisticFormat	true	
TenantID	string	false	运营端查询指定租户数据
Source	statistic.UVPVSource	false	统计来源
Top	base.TopParam	false	

响应 (statistic.GetDailyStatisticResponse):

参数	类型	是否必填	说明
StatisticInfos	list[statistic.StatisticInfo]	false	
Format	statistic.StatisticFormat	false	

获取license统计信息

Action: GetLicenseStatistic

Method: Post

请求 (statistic.GetLicenseStatisticRequest):

参数	类型	是否必填	说明
StartTime	string	false	时间格式遵守 timeRFC3339
EndTime	string	true	时间格式遵守 timeRFC3339
Top	base.TopParam	false	

响应 (statistic.GetLicenseStatisticResponse):

参数	类型	是否必填	说明
LicenseRemainingTime	i64	true	The remaining time of the License (unit: days)
TenantCount	i64	true	Number of tenants
ExpiredTenantCount	i64	true	

获取指定资源详情统计图表

Action: GetStatisticDetailInfo

Method: Post

请求 (statistic.GetStatisticDetailInfoRequest):

参数	类型	是否必填	说明
StartTime	string	true	RFC3339 2018-01-02T15:04:05Z
EndTime	string	true	RFC3339 2018-01-02T15:04:05Z
WorkspaceID	string	false	
ResourceID	string	true	
ResourceType	statistic.StatisticDetailResourceType	true	
StatisticTypes	list[statistic.StatisticType]	true	
Top	base.TopParam	false	

响应 (statistic.GetStatisticDetailInfoResponse):

参数	类型	是否必填	说明
StatisticInfos	map[statistic.StatisticType, list[statistic.StatisticDetail]]	false	
Format	statistic.StatisticFormat	false	

		返回数据中的时间格式， Date 按天返回聚合数据， Hour 按小时返回聚合数据
--	--	---

获取租户/workspace维度统计信息

Action: GetStatisticInfo

Method: Post

请求 (statistic.GetStatisticInfoRequest):

参数	类型	是否必填	说明
StatisticType	list[statistic.StatisticType]	true	如果有子类型，按照Token-ModelLLMType拼接，兼容老版本请求
StartTime	string	true	RFC3339 2018-01-02T15:04:05Z
EndTime	string	true	RFC3339 2018-01-02T15:04:05Z
TenantID	string	false	运营端查询指定租户数据
WorkspaceID	string	false	
Top	base.TopParam	false	

响应 (statistic.GetStatisticInfoResponse):

参数	类型	是否必填	说明
StatisticInfos	map[statistic.StatisticType, list[statistic.StatisticInfo]]	false	
Format	string	false	返回数据中的时间格式， Date 按天返回聚合数据， Hour 按小时返回聚合数据

获取指定模型 token详情统计图表

Action: GetTokenStatisticDetail

Method: Post

请求 (statistic.GetTokenStatisticDetailRequest):

参数	类型	是否必填	说明
StartTime	string	true	RFC3339 2018-01-02T15:04:05Z
EndTime	string	true	RFC3339 2018-01-02T15:04:05Z
WorkspaceID	string	false	
ModelID	string	true	
StatisticTypes	list[statistic.StatisticType]	true	Token,NewToken,Token Cost,NewTokenCost,TokenCost,NewTokenCost,TokenData,NewTokenData
Top	base.TopParam	false	

响应 (statistic.GetTokenStatisticDetailResponse):

参数	类型	是否必填	说明
StatisticInfos	map[statistic.StatisticType, list[statistic.TokenStatisticInfo]]	false	
Format	statistic.StatisticFormat	false	返回数据中的时间格式，Date 按天返回聚合数据，Hour 按小时返回聚合数据

获取top n数据

Action: GetTopNData

Method: Post

请求 (statistic.GetTopNDataRequest):

参数	类型	是否必填	说明
StatisticType	statistic.StatisticType	true	
StartTime	string	true	RFC3339 2018-01-02T15:04:05Z
EndTime	string	true	RFC3339 2018-01-02T15:04:05Z
Limit	i32	true	
Source	statistic.UVPVSource	false	
TenantID	string	false	运营端查询指定租户数据
Top	base.TopParam	false	

响应 (statistic.GetTopNDataResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Data	list[statistic.TopNData]	true	

获取资源top5详情统计总量

Action: GetTopStatisticDetailInfo

Method: Post

请求 (statistic.GetTopStatisticDetailInfoRequest):

参数	类型	是否必填	说明
StartTime	string	true	RFC3339 2018-01-02T15:04:05Z
EndTime	string	true	RFC3339 2018-01-02T15:04:05Z
WorkspaceID	string	false	
ResourceTypes	list[statistic.StatisticDetailResourceType]	true	
StatisticType	statistic.StatisticType	true	

TopN	i64	false	default 5
TenantID	string	false	
Top	base.TopParam	false	

响应 (statistic.GetTopStatisticDetailInfoResponse):

参数	类型	是否必填	说明
StatisticInfos	list[statistic.StatisticDetailTotal]	false	

获取token top5详情统计总量

Action: GetTopTokenStatistic

Method: Post

请求 (statistic.GetTopTokenStatisticRequest):

参数	类型	是否必填	说明
StartTime	string	true	RFC3339 2018-01-02T15:04:05Z
EndTime	string	true	RFC3339 2018-01-02T15:04:05Z
WorkspaceID	string	false	
StatisticType	statistic.StatisticType	true	Token,NewToken,Token Cost,NewTokenCost,TokenData,NewTokenData
TopN	i64	false	default 5
TenantID	string	false	
Top	base.TopParam	false	

响应 (statistic.GetTopTokenStatisticResponse):

参数	类型	是否必填	说明
StatisticInfos		false	

	list[statistic.TokenStatisticTotal]		
--	-------------------------------------	--	--

上报页面访问信息

Action: ReportPageView

Method: Post

请求 (statistic.ReportPageViewRequest):

参数	类型	是否必填	说明
PVDataList	list[statistic.PVData]	true	
TenantID	string	false	
Top	base.TopParam	false	

响应 (statistic.ReportPageViewResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

上报资源详情统计信息

Action: ReportResourceStatistic

Method: Post

请求 (statistic.ReportResourceStatisticRequest):

参数	类型	是否必填	说明
StatisticInfos	list[statistic.ResourceStatisticDetail]	true	
TenantID	string	false	
Top	base.TopParam	false	

响应 (statistic.ReportResourceStatisticResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

上报租户/workspace维度统计信息

Action: ReportStatistic

Method: Post

请求 (statistic.ReportStatisticRequest):

参数	类型	是否必填	说明
StatisticInfos	list[statistic.StatisticInfo]	true	
TenantID	string	false	
Top	base.TopParam	false	

响应 (statistic.ReportStatisticResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

上报token详情统计信息

Action: ReportTokenStatistic

Method: Post

请求 (statistic.ReportTokenStatisticRequest):

参数	类型	是否必填	说明
StatisticInfos	list[statistic.TokenStatisticDetail]	true	
TenantID	string	false	
Top	base.TopParam	false	

响应 (statistic.ReportTokenStatisticResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

检查角色是否存在

Action: CheckRoleExist

Method: Post

请求 (role.CheckRoleExistRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Name	string	true	
Top	base.TopParam	false	

响应 (role.CheckRoleExistResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Exist	bool	true	

创建自定义角色

Action: CreateCustomRole

Method: Post

请求 (role.CreateCustomRoleRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Scope	string	false	Scope 表示角色作用范围， tenant: 租户级别，类似原来的 TenantAdmin,TenantMember，在创建平台用户的时候可选 220 新加选项。 workspace: 空间级别，在添加空间成员的时候可选，220 之前默认都是这个
RoleName	string	true	RoleName
Resources	list[role.Resource]	true	Resources will be transfer to policy statement

Description	string	false	Description
Status	byte	false	Status 1:active 0:inactive default:1
Top	base.TopParam	false	

响应 (role.CreateCustomRoleResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Statement	list[policy.Statement]	true	
ID	string	true	

创建角色

Action: CreateRole

Method: Post

请求 (role.CreateRoleRequest):

参数	类型	是否必填	说明
RoleName	string	true	
DisplayName	string	true	
Description	string	true	
Status	byte	false	
Top	base.TopParam	false	

响应 (role.CreateRoleResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Role	role.Role	true	

创建角色主体绑定关系

Action: CreateRoleIdentityRelation

Method: Post

请求 (role_identity_relation.CreateRoleIdentityRelationRequest):

参数	类型	是否必填	说明
RoleID	string	true	
IdentityID	string	true	
IdentityType	byte	true	
Top	base.TopParam	false	

响应 (role_identity_relation.CreateRoleIdentityRelationResponse):

参数	类型	是否必填	说明
RoleIdentityRelation	role_identity_relation.RoleIdentityRelation	true	

删除自定义角色

Action: DeleteCustomRole

Method: Post

请求 (role.DeleteCustomRoleRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	ID
Top	base.TopParam	false	

响应 (role.DeleteCustomRoleResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

删除角色

Action: DeleteRole

Method: Post

请求 (role.DeleteRoleRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	
Top	base.TopParam	false	

响应 (role.DeleteRoleResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

获取角色详情

Action: GetRole

Method: Post

请求 (role.GetRoleRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	
Top	base.TopParam	false	

响应 (role.GetRoleResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Role	role.Role	true	

获取角色主体绑定关系

Action: GetRoleIdentityRelation

Method: Post

请求 (role_identity_relation.GetRoleIdentityRelationRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	

Top	base.TopParam	false	
-----	---------------	-------	--

响应 (role_identity_relation.GetRoleIdentityRelationResponse):

参数	类型	是否必填	说明
RoleIdentityRelation	role_identity_relation.RoleIdentityRelation	true	

获取角色资源

Action: GetRoleWithResource

Method: Post

请求 (role.GetRoleWithResourceRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	false	ID
Name	string	false	
Scope	string	false	
Top	base.TopParam	false	

响应 (role.GetRoleWithResourceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Role	role.RoleWithResources	true	

获取空间成员的资源

Action: GetWorkspaceMemberResource

Method: Post

请求 (role.GetWorkspaceMemberResourceRequest):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	

MemberID	string	true	
Top	base.TopParam	false	

响应 (role.GetWorkspaceMemberResourceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ResourceIDs	list[role.ResourceIDs]	true	

获取自定义角色列表

Action: ListCustomRole

Method: Post

请求 (role.ListCustomRoleRequest):

参数	类型	是否必填	说明
RoleName	string	false	
Status	byte	false	
PageNumber	i64	false	
PageSize	i64	false	
Sort	list[common.Sorter]	false	
Scope	string	false	Scope 表示角色作用范围， tenant: 租户级别，类似原来的 TenantAdmin,TenantMember，在创建平台用户的时候可选 220 新加选项。 workspace: 空间级别，在添加空间成员的时候可选，220 之前默认都是这个
Top	base.TopParam	false	

响应 (role.ListCustomRoleResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Total	i64	true	
Items	list[role.Role]	true	
DefaultRoles	list[role.DefaultRole]	true	

列出默认角色

Action: ListDefaultRole

Method: Post

请求 (role.ListDefaultRoleRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Scope	string	false	Scope 表示角色作用范围， tenant: 租户级别，类似原来的 TenantAdmin,TenantMember，在创建平台用户的时候可选 220 新加选项。 workspace: 空间级别，在添加空间成员的时候可选，220 之前默认都是这个
Top	base.TopParam	false	

响应 (role.ListDefaultRoleResponse):

参数	类型	是否必填	说明
DefaultRoles	list[role.DefaultRole]	true	

获取空间成员的授予的资源

Action: ListMemberResource

Method: Post

请求 (role.ListMemberResourceRequest):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	true	
MemberID	string	false	
UserID	string	false	
ServiceName	string	false	
Resource	string	false	
Top	base.TopParam	false	

响应 (role.ListMemberResourceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Resources	list[role.ResourceIDs]	true	

获取角色列表

Action: ListRole

Method: Post

请求 (role.ListRoleRequest):

参数	类型	是否必填	说明
RoleName	string	false	
Status	byte	false	
DisplayName	string	false	
PageNumber	i64	false	
PageSize	i64	false	
Top	base.TopParam	false	

响应 (role.ListRoleResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Total	i64	true	
Items	list[role.Role]	true	

获取角色主体绑定关系列表

Action: ListRoleIdentityRelation

Method: Post

请求 (role_identity_relation.ListRoleIdentityRelationRequest):

参数	类型	是否必填	说明
RoleID	string	false	
IdentityID	string	false	
IdentityType	byte	false	
PageNumber	i64	false	
PageSize	i64	false	
Top	base.TopParam	false	

响应 (role_identity_relation.ListRoleIdentityRelationResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Total	i64	true	
Items	list[role_identity_relation.RoleIdentityRelation]	true	

获取角色资源

Action: ListRoleResources

Method: Post

请求 (role.ListRoleResourcesRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Scope	string	true	Scope 表示角色作用范围， tenant: 租户级别，类似原来的 TenantAdmin,TenantMember，在创建平台用户的时候可选 220 新加选项。 workspace: 空间级别，在添加空间成员的时候可选，220 之前默认都是这个
Top	base.TopParam	false	

响应 (role.ListRoleResourcesResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Resources	list[role.Resource]	true	

获取自定义角色详情

Action: ListSystemRole

Method: Post

请求 (role.ListCustomRoleRequest):

参数	类型	是否必填	说明
RoleName	string	false	
Status	byte	false	
PageNumber	i64	false	
PageSize	i64	false	
Sort	list[common.Sorter]	false	
Scope	string	false	Scope 表示角色作用范围，

			tenant: 租户级别，类似原来的 TenantAdmin,TenantMember，在创建平台用户的时候可选 220 新加选项。 workspace: 空间级别，在添加空间成员的时候可选，220 之前默认都是这个
Top	base.TopParam	false	

响应 (role.ListCustomRoleResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Total	i64	true	
Items	list[role.Role]	true	
DefaultRoles	list[role.DefaultRole]	true	

空间管理员列出所有能够添加的角色名称

Action: ListUserResources

Method: Post

请求 (role.ListUserResourcesRequest):

参数	类型	是否必填	说明
WorkspaceID	string	false	
Top	base.TopParam	false	

响应 (role.ListUserResourcesResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Items	list[role.Resource]	true	

获取空间资源

Action: ListWorkspaceResource

Method: Post

请求 (role.ListWorkspaceResourceRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Top	base.TopParam	false	

响应 (role.ListWorkspaceResourceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Resources	list[role.Resource]	true	

设置默认角色

Action: SetDefaultRole

Method: Post

请求 (role.SetDefaultRoleRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Scope	string	true	Scope 表示角色作用范围， tenant: 租户级别，类似原来的 TenantAdmin,TenantMember，在创建平台用户的时候可选 220 新加选项。 workspace: 空间级别，在添加空间成员的时候可选，220 之前默认都是这个
RoleName	string	true	RoleName
Top	base.TopParam	false	

响应 (role.SetDefaultRoleResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

更新自定义角色

Action: UpdateCustomRole

Method: Post

请求 (role.UpdateCustomRoleRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	ID
Description	string	false	Description
Status	byte	false	Status 1:active 0:inactive default:1
Top	base.TopParam	false	

响应 (role.UpdateCustomRoleResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

更新自定义角色资源

Action: UpdateCustomRoleResource

Method: Post

请求 (role.UpdateCustomRoleResourceRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	ID
Resources	list[role.Resource]	true	Resources will be transfer to policy statement
Top	base.TopParam	false	

响应 (role.UpdateCustomRoleResourceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

参数	类型	是否必填	说明
Statement	list[policy.Statement]	true	

更新角色

Action: UpdateRole

Method: Post

请求 (role.UpdateRoleRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	
RoleName	string	false	
DisplayName	string	false	
Description	string	false	
Status	byte	false	
Top	base.TopParam	false	

响应 (role.UpdateRoleResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Role	role.Role	true	

创建资源

Action: CreateResource

Method: Post

请求 (resource.CreateResourceRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ResourceName	string	true	ResourceName
ResourceScope	string	true	ResourceScope = "platform"

ServiceName	string	true	ServiceName
Status	byte	false	Status = 1 active
Top	base.TopParam	false	

响应 (resource.CreateResourceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Resource	resource.Resource	true	

删除资源

Action: DeleteResource

Method: Post

请求 (resource.DeleteResourceRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	
Top	base.TopParam	false	

响应 (resource.DeleteResourceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

获取资源详情

Action: GetResource

Method: Post

请求 (resource.GetResourceRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	
Top	base.TopParam	false	

响应 (resource.GetResourceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Resource	resource.Resource	true	

获取资源列表

Action: ListResource

Method: Post

请求 (resource.ListResourceRequest):

参数	类型	是否必填	说明
ResourceName	string	false	
ResourceScope	string	false	
ServiceName	string	false	
Status	byte	false	
PageNumber	i64	false	
PageSize	i64	false	
Top	base.TopParam	false	

响应 (resource.ListResourceResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Items	list[resource.Resource]	true	
Total	i64	true	

移除关联用户

Action: BatchDeleteRemoteUser

Method: Post

请求 (remote_user.BatchDeleteRemoteUserRequest):

--	--	--	--

参数	类型	是否必填	说明
UserNameList	list[string]	true	用户名列表
Top	base.TopParam	false	

响应 (remote_user.BatchDeleteRemoteUserResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

列出用户关联租户

Action: ListRemoteUser

Method: Post

请求 (remote_user.ListRemoteUserRequest):

参数	类型	是否必填	说明
UserName	string	false	用户姓名
TenantID	string	true	租户 ID
PageNumber	i64	true	
PageSize	i64	true	
Top	base.TopParam	false	

响应 (remote_user.ListRemoteUserResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Total	i64	true	用户总数
Items	list[string]	true	用户详情

批量导入关联用户

Action: UploadRemoteUser

Method: Post

请求 (remote_user.UploadRemoteUserRequest):

--	--	--	--

参数	类型	是否必填	说明
UserNameList	list[string]	true	用户姓名列表
Top	base.TopParam	false	

响应 (remote_user.UploadRemoteUserResponse):

参数	类型	是否必填	说明

批量获取配置（服务）

Action: BatchGetConfigValue

Method: Post

请求 (config.BatchGetConfigValueRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Module	string	true	
Keys	list[string]	true	
Top	base.TopParam	false	

响应 (config.BatchGetConfigValueResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ConfigMap	map[string, string]	true	

页面批量更新配置（管理后台）

Action: BatchUpsertConfig

Method: Post

请求 (config.BatchUpsertConfigRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Module	string	true	
ConfigMap		true	

	map[string, config.ConfigValue]		
Top	base.TopParam	false	

响应 (config.BatchUpsertConfigResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

获取云服务配置（普通用户访问指定配置）

Action: GetCloudServerConfig

Method: Post

请求 (config.GetCloudServerConfigRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Top	base.TopParam	false	

响应 (config.GetCloudServerConfigResponse):

参数	类型	是否必填	说明
AsrEnable	bool	true	
TtsEnable	bool	true	
Calling	string	true	

获取云服务配置（管理员）

Action: GetCloudServerConfigForAdmin

Method: Post

请求 (config.GetCloudServerConfigRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Top	base.TopParam	false	

响应 (config.GetConfigByModuleResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ConfigMap	map[string, string]	true	
Version	i64	true	

获取模块配置（服务）

Action: GetConfigByModule

Method: Post

请求 (config.GetConfigByModuleRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Module	string	true	
Top	base.TopParam	false	

响应 (config.GetConfigByModuleResponse):

参数	类型	是否必填	说明
ConfigMap	map[string, string]	true	
Version	i64	true	

获取配置（管理后台）

Action: GetConfigByModuleForAdmin

Method: Post

请求 (config.GetConfigByModuleForAdminRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Module	string	true	
Top	base.TopParam	false	

响应 (config.GetConfigByModuleForAdminResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

ConfigMap	map[string, config.Config]	true	
-----------	----------------------------	------	--

获取配置（服务）

Action: GetConfigValue

Method: Post

请求 (config.GetConfigValueRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Module	string	true	
Key	string	true	
Top	base.TopParam	false	

响应 (config.GetConfigValueResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Value	string	true	
Version	i64	true	

获取文档站配置（普通用户访问指定配置）

Action: GetDocSiteConfig

Method: Post

请求 (config.GetDocSiteConfigRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Top	base.TopParam	false	

响应 (config.GetDocSiteConfigResponse):

参数	类型	是否必填	说明
DocKeys	list[config.DocKey]	true	

获取IAM配置（普通用户访问指定配置）

Action: GetIamConfig

Method: Post

请求 (config.GetIamConfigRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Top	base.TopParam	false	

响应 (config.GetIamConfigResponse):

参数	类型	是否必填	说明
OrgMaxDepth	i32	true	
WebConversationTimeOut	i32	true	
EnableSSOPasswordLogin	bool	true	

更新配置（管理后台）

Action: UpsertConfig

Method: Post

请求 (config.UpsertConfigRequest):

参数	类型	是否必填	说明
Module	string	true	
Key	string	true	
Value	string	true	
NeedEncrypt	bool	false	
ValueType	string	false	
Top	base.TopParam	false	

响应 (config.UpsertConfigResponse):

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

获取配额列表

Action: ListQuota

Method: Post

请求 (quota.ListQuotaRequest):

参数	类型	是否必填	说明
TenantID	string	false	
PageNumber	i64	false	
PageSize	i64	false	
WorkspaceID	string	false	WorkspaceID,为空时获取租户quota，不为空获取workspace quota
Top	base.TopParam	false	

响应 (quota.ListQuotaResponse):

参数	类型	是否必填	说明
Items	list[quota.Quota]	true	
Total	i64	true	

结构体定义

accesskey.AccessKey

说明:

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	
Creator	string	true	
Updater	string	true	

CreatedTime	string	true	
UpdatedTime	string	true	
AccessKey	string	true	
SecretKey	string	true	
IdentityType	byte	true	
IdentityID	string	true	
TenantID	string	true	
Status	byte	true	

action.Action

说明:

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	
CreateTime	string	true	
UpdateTime	string	true	
Action	string	true	
Version	string	true	
ServiceName	string	true	
ApiName	string	true	
ApiType	string	true	
Path	string	true	
Timeout	i32	true	
IsAuth	byte	true	
Status	byte	true	
QpsLimit	i32	true	

announcement.Announcement

说明:

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	
Content	string	true	
ExpiredTime	string	true	
Status	i32	true	rfc3339 format, utc e.g. 2023-01-01T00:00:00Z
CreateTime	i64	true	0: offline 1: normal

approval.ApprovalFilters

说明:

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	false	审批ID 查询
TargetNameSearch	string	false	审批对象模糊查询
StatusContains	list[approval.Status]	false	状态查询
Kind	approval.Kind	false	审批类型

approval.Config

说明:

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	审批配置ID
Kind	approval.Kind	true	审批对象
Type	approval.ConfigType	true	审批类型
ExternalConfig	approval.ExternalConfig	false	三方审批配置
NativeConfig	approval.NativeConfig	false	本地审批配置

approval.ConfigType

说明:

参数	类型	是否必填	说明
ConfigTypeDisabled	string	false	枚举值：Disabled。
ConfigTypeExternal	string	false	枚举值：External。
ConfigTypeNative	string	false	枚举值：Native。

approval.ExternalConfig

说明:

参数	类型	是否必填	说明
EventURL	string	true	审批URL

approval.ExternalDetail

说明:

参数	类型	是否必填	说明
DetailURL	string	true	三方审批链接

approval.Item

说明:

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	审批ID
TargetID	string	true	审批对象ID
TargetName	string	true	审批对象名称
TargetWorkspaceID	string	false	审批对象所属空间ID
Kind	approval.Kind	true	审批类型

Icon	string	true	图标
Type	approval.ConfigType	true	审批配置
ExternalDetail	approval.ExternalDetail	false	三方审批详情
Status	approval.Status	true	审批状态
CreateUser	string	true	审批发起人ID
UpdateUser	string	false	审批更新人ID
Approvers	list[string]	false	审批人ID
CreatedAt	string	true	创建时间
UpdatedAt	string	true	审批更新时间
ApprovedAt	string	false	审批完成时间
StatusMessage	string	false	状态描述
Reason	string	false	审批备注
CreateUserIcon	string	false	审批发起人图标
TargetWorkspaceName	string	false	审批对象所属空间名称
Payload	string	true	业务相关负载
CreateUserName	string	true	审批发起人名称
UpdateUserName	string	false	审批更新人名称
ApproverNames	list[string]	false	审批人名称
ConfigInfo	approval.Config	true	当前审批单的审批配置

approval.Kind

说明:

参数	类型	是否必填	说明
KindAppPublish	string	false	枚举值：AppPublish。
KindPluginRelease	string	false	枚举值： PluginRelease。
KindModelPublish	string	false	

			枚举值： ModelPublish。
KindModelServicePubli sh	string	false	枚举值： ModelServicePublish。

approval.NativeConfig

说明:

参数	类型	是否必填	说明
ApproverRole	string	true	审批角色
CondType	string	true	审批方式

approval.Status

说明:

参数	类型	是否必填	说明
StatusInProgress	string	false	枚举值：InProgress。
StatusApprovedWaiting Handle	string	false	枚举值： ApprovedWaitingHandle。审批通过，等待业务处理，内部状态，对外展示位 StatusInProgress
StatusApproved	string	false	枚举值：Approved。审批通过，等待业务处理，内部状态，对外展示位 StatusInProgress
StatusRejected	string	false	枚举值：Rejected。审批通过，等待业务处理，内部状态，对外展示位 StatusInProgress
StatusRevoked	string	false	枚举值：Revoked。审批通过，等待业务处理，内部状态，对外展示位 StatusInProgress
StatusFailed	string	false	

			枚举值：Failed。审批通过，等待业务处理，内部状态，对外展示位 StatusInProgress
--	--	--	---

audit_record.ActionRecord

说明:

参数	类型	是否必填	说明
ActionTime	string	true	action Time: 2006-01-02T15:04:05.999999999Z07:00
Action	string	true	
Version	string	true	
Service	string	true	
TenantId	string	true	
IdentityType	i32	true	
IdentityId	string	true	
IdentityName	string	true	
AccessKey	string	true	
HttpStatus	i32	true	
ErrorCode	string	true	
RequestId	string	true	
ClientIp	string	true	
ProjectName	string	true	
ApiName	string	true	
Detail	audit_record.ActionRecordDetail	false	
WorkspaceID	string	true	
IsPlatformAdmin	bool	true	

CreatedTime	string	true	created time: 2006-01-02T15:04:05Z07:00
UpdatedTime	string	true	updated time: 2006-01-02T15:04:05Z07:00
AuditParams	list [audit_record.AuditParam]	false	
Module	string	true	模块
ActionDescription	string	true	操作描述

audit_record.ActionRecordDetail

说明:

参数	类型	是否必填	说明
Resources	list[string]	true	请求资源

audit_record.AuditParam

说明:

参数	类型	是否必填	说明
ResourceName	string	true	
Value	string	true	

audit_record.FilterOption

说明:

参数	类型	是否必填	说明
Action	string	true	事件编码
ApiName	string	true	

base.TopParam

说明:

参数	类型	是否必填	说明
RequestId	string	true	请求的 RequestId
TenantID	string	true	租户 ID
UserID	string	true	子账号 ID，能够访问租户授权的资源
RegionKey	string	true	区域 ID
DestService	string	true	请求的目的服务
DestAction	string	true	请求的目的服务 Action
Version	string	true	请求的版本
RealIp	string	false	请求的真实 IP
IdentityType	string	true	请求的身份类型
AcceptLanguage	string	false	请求的语言

batch_task.BatchTask

说明:

参数	类型	是否必填	说明
TaskID	string	true	
TaskType	string	true	
FileURL	string	false	
TaskStatus	batch_task.BatchTaskStatus	true	
Creator	string	true	
Updater	string	true	
TotalCount	i32	true	
SuccessfulCount	i32	true	
FailedCount	i32	true	
ErrorMsg	string	false	

CreateTime	string	true	
UpdateTime	string	true	
FinishedTime	string	true	

batch_task.BatchTaskStatus

说明: 枚举类型

参数	类型	是否必填	说明
Created	i32	false	枚举值:1
BusinessWaiting	i32	false	枚举值:2
Processing	i32	false	枚举值:3
Finish	i32	false	枚举值:4
Fail	i32	false	枚举值:5

batch_task.RemoteUserTask

说明:

参数	类型	是否必填	说明
UserName	string	true	
Status	batch_task.SubTaskStatus	true	
ErrorMsg	string	false	

batch_task.SubTaskStatus

说明: 枚举类型

参数	类型	是否必填	说明
WaitingForProcessing	i32	false	枚举值:0
Successful	i32	false	枚举值:1
Failed	i32	false	枚举值:2

batch_task.UserTask

说明:

参数	类型	是否必填	说明
UserName	string	true	
DisplayName	string	true	
RoleName	string	true	
Status	batch_task.SubTaskStatus	true	
ErrorMsg	string	false	

common.BillingType

说明: 枚举类型

参数	类型	是否必填	说明
PRESET	i32	false	枚举值:1
NON_PRESET	i32	false	枚举值:2

common.ListOption

说明: ListOption

参数	类型	是否必填	说明
Sort	list[common.Sorter]	false	排序字段
PageNumber	i64	false	PageNumber default 1, must be greater than 0
PageSize	i64	false	PageSize default 10, must be greater than 0

common.Project

说明: 项目

参数	类型	是否必填	说明
ProjectHiAgent	string	false	枚举值：HiAgent。项目
ProjectMaas	string	false	枚举值：Maas。项目
ProjectVolcnova	string	false	枚举值：volcnova。项目

common.Sorter

说明: Sorter

参数	类型	是否必填	说明
SortField	string	true	排序字段，填 snake_case，例如操作时间就填created_at，更新时间填updated_at
SortOrder	string	false	排序顺序，默认desc，可填desc, asc

common.TokenPackage

说明: Token package object

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	
Name	string	true	Name, 2-63 characters, globally unique
TenantID	string	true	Authorized tenant ID
BillingType	common.BillingType	true	Billing type
TotalAmount	double	true	Total amount
UsedAmount	double	false	Used amount
CreatedTime	string	false	
UpdatedTime	string	false	
TenantName	string	false	

config.Config

说明:

参数	类型	是否必填	说明
Key	string	true	
Module	string	true	
Value	string	true	
NeedEncrypt	bool	false	
ValueType	string	false	

config.ConfigValue

说明:

参数	类型	是否必填	说明
Value	string	true	
NeedEncrypt	bool	false	
ValueType	string	false	

config.DocKey

说明:

参数	类型	是否必填	说明
Key	string	true	
Chinese	string	true	
Traditional	string	true	
English	string	true	
Japanese	string	true	
DocTitle	string	true	
Product	list[string]	true	

Children	list[config.DocKey]	true	
----------	---------------------	------	--

enums.IdentityType

说明: 身份类型

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

idp.CustomParam

说明:

参数	类型	是否必填	说明
ParamName	string	true	
CustomName	string	false	参数自定义别名
ParamPosition	string	false	参数位置

idp.IDPMeta

说明: SAML IDP元数据（XML文件内容）

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

idp.SPMeta

说明: SAML SP元数据（XML文件内容）

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

idp.TenantIDP

说明:

参数	类型	是否必填	说明
Id	string	false	
IDPType	string	false	

URL	string	false	
Name	string	false	
TenantName	string	false	
Status	i32	false	
UpdateTime	string	false	
ForceSSO	bool	false	

idp.ThirdIDP

说明:

参数	类型	是否必填	说明
Id	string	false	
IDPType	string	false	
URL	string	false	
IsSecure	bool	false	
Certificate	string	false	
Account	string	false	
DN	string	false	
UserClass	string	false	
UserIdentity	string	false	
UserEmail	string	false	
UserTel	string	false	
Status	i32	false	
Name	string	false	
TenantName	string	true	
ForceSSO	bool	false	是否强制开启 sso
UserIDField	string	false	

DisplayNameField	string	false	
FilterRule	map[string, string]	false	key 是 TenantMember,TenantVisitor

idp.ThirdIDPCas

说明:

参数	类型	是否必填	说明
Id	string	false	
IDPType	string	false	
Name	string	false	
LoginUrl	string	false	
LogoutUrl	string	false	
ValidateUrl	string	false	
Status	i32	false	
UserNameField	string	true	用户名字段
DisplayNameField	string	true	显示名字段
TenantName	string	true	
ForceSSO	bool	false	是否强制开启 sso
UserIDField	string	false	
EmailField	string	false	
TelephoneField	string	false	
CustomParams	list[idp.CustomParam]	false	
CustomMethod	map[string, string]	false	
FilterRule	map[string, string]	false	key 是 TenantMember,TenantVisitor

idp.ThirdIDPOAuth

说明:

参数	类型	是否必填	说明
Id	string	false	
IDPType	string	false	
Name	string	false	
ClientId	string	false	
ClientSecret	string	false	
RedirectUri	string	false	
Scope	string	false	
AuthorizeUri	string	false	
TokenUri	string	false	
UserinfoUri	string	false	
LogoutUri	string	false	
Status	i32	false	
CheckState	bool	false	是否校验 State
GetUserWay	string	false	
UserNameField	string	true	用户名字段
DisplayNameField	string	true	显示名字段
TenantName	string	true	
ForceSSO	bool	false	是否强制开启 sso
UserIDField	string	false	
EmailField	string	false	
TelephoneField	string	false	
CustomParams	list[idp.CustomParam]	false	

CustomMethod	map[string, string]	false	
FilterRule	map[string, string]	false	key 是 TenantMember,TenantVisitor
AuthorizationHeader	bool	false	token 请求是否需要加上 AuthorizationHeader, base64 (clientid:clientsecret)
Top	base.TopParam	false	

idp.ThirdIDPSAML

说明:

参数	类型	是否必填	说明
Id	string	false	
IDPType	string	false	
Name	string	false	
Status	i32	false	
IDPMeta	idp.IDPMeta	true	IDP元数据（XML文件内容）
SPMeta	idp.SPMeta	true	SP元数据（XML文件内容）
UserNameField	string	true	用户名字段
DisplayNameField	string	true	显示名字段
TenantName	string	true	
ForceSSO	bool	false	
UserIDField	string	false	
EmailField	string	false	
TelephoneField	string	false	
CustomParams	list[idp.CustomParam]	false	

CustomMethod	map[string, string]	false	
FilterRule	map[string, string]	false	key 是 TenantMember,TenantVisitor

label.Label

说明:

参数	类型	是否必填	说明
LabelCode	string	true	标签code
Name	string	true	标签名称
LabelType	string	true	标签类型
Status	i32	true	启用状态 0 未启用 1 启用
Creator	string	true	创建人
Updater	string	true	更新人
CreateTime	string	true	创建时间
UpdateTime	string	true	更新时间
IsUsed	bool	true	

label.LabelType

说明:

参数	类型	是否必填	说明
LabelType	string	true	标签类型
Name	string	true	

organization.OrgNode

说明:

参数	类型	是否必填	说明

OrgId	string	true	组织节点id
Name	string	true	组织名称
OrgCode	string	true	组织节点code
TenantId	string	true	租户id
Pid	string	true	父节点id，如果是根节点，则为空
Depth	i32	true	层深
FullName	string	true	组织名称全路径
Children	list[organization.OrgNode]	false	子节点
PidList	list[string]	false	

platform_config.LarkConfig

说明:

参数	类型	是否必填	说明
Enable	bool	true	
BaseUrl	string	false	
ClientId	string	false	
ClientSecret	string	false	
RedirectUrl	string	false	
Scope	string	false	
Path	string	false	

policy.Statement

说明:

参数	类型	是否必填	说明
Effect	string	false	

Action	list[string]	false	
Resource	list[string]	false	
Condition	map[string, string]	false	

quota.LicenseQuota

说明:

参数	类型	是否必填	说明
ResourceType	quota.ResourceType	true	
ResourceValue	double	true	配额值
AllocatedValue	double	true	分配值
UsedValue	double	true	

quota.Quota

说明:

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	
Creator	string	true	
Updater	string	true	
CreatedTime	string	true	
UpdatedTime	string	true	
TenantID	string	true	
ResourceType	quota.ResourceType	true	
ResourceValue	i64	true	
UsedValue	i64	true	
WorkspaceID	string	false	

quota.ResourceType

说明: 枚举类型

参数	类型	是否必填	说明
Agent	i32	false	枚举值:1
User	i32	false	枚举值:2
Token	i32	false	枚举值:3
Workflow	i32	false	枚举值:4
Workspace	i32	false	枚举值:5
YearUnit	i32	false	枚举值:6
ReservedTenant	i32	false	枚举值:7
Tenant	i32	false	枚举值:8
AgentInWorkspace	i32	false	枚举值:9
GPU	i32	false	枚举值:10
MaasYearUnit	i32	false	枚举值:11
TokenPackage	i32	false	枚举值:12
ValidDayDuration	i32	false	枚举值:13
KnowledgeDocSize	i32	false	枚举值:14

resource.Resource

说明:

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	
CreatedTime	string	true	
UpdatedTime	string	true	
ResourceName	string	true	
ResourceScope	string	true	
ServiceName	string	true	

Status	byte	true	
--------	------	------	--

role.DefaultRole

说明:

参数	类型	是否必填	说明
RoleName	string	true	
Scope	string	true	

role.Resource

说明:

参数	类型	是否必填	说明
Resource	string	true	资源名
Actions	list[string]	true	操作列表， create/update/delete/read/distribute
SupportActions	map[string, bool]	true	这个资源支持的操作
ServiceName	string	true	资源所属服务名
Module	string	true	模块
SubModule	string	true	子模块
DisplayName	string	true	资源展示名
Scope	string	true	作用范围

role.ResourceIDs

说明:

参数	类型	是否必填	说明
Resource	string	true	资源名
IDS	list[string]	true	资源 ID 列表

ServiceName	string	true	资源所属服务名
-------------	--------	------	---------

role.Role

说明:

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	
Creator	string	true	
Updater	string	true	
CreatedTime	string	true	
UpdatedTime	string	true	
RoleName	string	true	
DisplayName	string	true	
Description	string	true	
Status	byte	true	
TenantID	string	true	
Scope	string	true	

role.RoleName

说明:

参数	类型	是否必填	说明
SystemAdmin	string	false	枚举值： SystemAdmin。
TenantAdmin	string	false	枚举值：TenantAdmin。
TenantMember	string	false	枚举值： TenantMember。
TenantVisitor	string	false	枚举值：TenantVisitor。
OrgAdmin	string	false	枚举值：OrgAdmin。

OrgMember	string	false	枚举值：OrgMember。
WorkspaceAdmin	string	false	枚举值： WorkspaceAdmin。
WorkspaceMember	string	false	枚举值： WorkspaceMember。
WorkspaceVisitor	string	false	枚举值： WorkspaceVisitor。

role.RoleWithResources

说明:

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	
Creator	string	true	
Updater	string	true	
CreateTime	string	true	
UpdateTime	string	true	
TenantID	string	true	
RoleName	string	true	
Resources	list[role.Resource]	false	
Description	string	true	
Status	byte	true	

role_identity_relation.RoleIdentityRelation

说明:

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	
Creator	string	true	

Updater	string	true	
CreateTime	string	true	
UpdateTime	string	true	
RoleID	string	true	
IdentityID	string	true	
IdentityType	byte	true	

statistic.PVData

说明:

参数	类型	是否必填	说明
Page	string	true	
Count	i64	true	
Source	statistic.UVPVSource	true	
ActionID	string	true	
Date	i64	true	UTC时间
WorkspaceID	string	false	
AgentID	string	false	
UserID	string	true	

statistic.ResourceStatisticDetail

说明:

参数	类型	是否必填	说明
ResourceType	statistic.StatisticDetailResourceType	true	
StatisticType	statistic.StatisticType	true	
ResourceID	string	true	
Date	string	true	

			RFC3339 2018-01-02T15:04:05Z
Value	i64	true	
TenantID	string	true	
WorkspaceID	string	true	

statistic.StatisticDetailResourceType

说明: 资源详情统计资源类型

参数	类型	是否必填	说明
StatisticDetailResourceAgent	string	false	枚举值：Agent。资源详情统计资源类型
StatisticDetailResourcePlugin	string	false	枚举值：Plugin。资源详情统计资源类型
StatisticDetailResourceWorkflow	string	false	枚举值：Workflow。资源详情统计资源类型
StatisticDetailResourceKnowledge	string	false	枚举值：Knowledge。资源详情统计资源类型
StatisticDetailResourceTerm	string	false	枚举值：TermDs。资源详情统计资源类型
StatisticDetailResourceQA	string	false	枚举值：QADs。资源详情统计资源类型
StatisticDetailResourceDataBase	string	false	枚举值：DataBase。资源详情统计资源类型
StatisticDetailResourceDataSet	string	false	枚举值：DataSet。资源详情统计资源类型
StatisticDetailResourceToken	string	false	枚举值：Token。资源详情统计资源类型

statistic.StatisticDetailTotal

说明:

--	--	--	--

参数	类型	是否必填	说明
ResourceType	statistic.StatisticDetailResourceType	true	
StatisticType	statistic.StatisticType	true	
ResourceID	string	true	
Value	i64	true	

statistic.StatisticFormat

说明:

参数	类型	是否必填	说明
StatisticFormatMonth	string	false	枚举值：Month。
StatisticFormatDay	string	false	枚举值：Date。
StatisticFormatHour	string	false	枚举值：Hour。

statistic.StatisticInfo

说明:

参数	类型	是否必填	说明
StatisticType	statistic.StatisticType	true	
Date	string	true	utc date 2018-01-02
Hour	i32	false	utc hour
Value	double	true	
WorkspaceID	string	false	
SubType	string	false	上报时才会有值

statistic.StatisticType

说明:

参数	类型	是否必填	说明
----	----	------	----

StatisticsTypeTenant	string	false	枚举值：Tenant。
StatisticsTypeNewTenant	string	false	枚举值：NewTenant。
StatisticsTypeExpiredTenant	string	false	枚举值：ExpiredTenant。
StatisticsTypeDeletedTenant	string	false	枚举值：DeletedTenant。
StatisticsTypeUser	string	false	枚举值：User。
StatisticsTypeNewUser	string	false	枚举值：NewUser。
StatisticsTypeDeveloper	string	false	枚举值：Developer。
StatisticsTypeNewDeveloper	string	false	枚举值：NewDeveloper。
StatisticsTypeWorkspace	string	false	枚举值：Workspace。
StatisticsTypeNewWorkspace	string	false	枚举值：NewWorkspace。
StatisticsTypeModel	string	false	枚举值：Model。
StatisticsTypeNewModel	string	false	枚举值：NewModel。
StatisticsTypeModelService	string	false	枚举值：ModelService。
StatisticsTypeNewModelService	string	false	枚举值：NewModelService。
StatisticsTypeToken	string	false	枚举值：Token。
StatisticsTypeNewToken	string	false	枚举值：NewToken。
StatisticsTypeAgent	string	false	枚举值：Agent。
StatisticsTypeNewAgent	string	false	枚举值：NewAgent。
StatisticsTypePublishedAgent	string	false	枚举值：PublishedAgent。
	string	false	

StatisticsTypeNewPublishedAgent			枚举值： NewPublishedAgent。
StatisticsTypeAgentMessage	string	false	枚举值： AgentMessage。
StatisticsTypeNewAgentMessage	string	false	枚举值： NewAgentMessage。
StatisticsTypeAgentConversation	string	false	枚举值： AgentConversation。
StatisticsTypeNewAgentConversation	string	false	枚举值： NewAgentConversation。 。
StatisticsTypeAgentVersion	string	false	枚举值：AgentVersion。
StatisticsTypeNewAgentVersion	string	false	枚举值： NewAgentVersion。
StatisticsTypeRepoPlugin	string	false	枚举值：Plugin。
StatisticsTypeRepoNewPlugin	string	false	枚举值：NewPlugin。
StatisticsTypeRepoNewReleasePlugin	string	false	枚举值： NewReleasePlugin。
StatisticsTypeRepoReleasePlugin	string	false	枚举值： ReleasePlugin。
StatisticsTypeRepoWorkflow	string	false	枚举值：Workflow。
StatisticsTypeRepoNewWorkflow	string	false	枚举值： NewWorkflow。
StatisticsTypeRepoDs	string	false	枚举值：Dataset。
StatisticsTypeRepoNewDs	string	false	枚举值：NewDataset。
StatisticsTypeRepoQADs	string	false	枚举值：QADatasets。
	string	false	

StatisticsTypeRepoNewQADs			枚举值： NewQADatasets。
StatisticsTypeRepoTerms	string	false	枚举值： TermDatasets。
StatisticsTypeRepoNewTermDs	string	false	枚举值： NewTermDatasets。
StatisticsTypeGPU	string	false	枚举值：GPU。
StatisticsTypeUV	string	false	枚举值：UV。UV、PV 统计
StatisticsTypePV	string	false	枚举值：PV。UV、PV 统计
StatisticsTypeNewUV	string	false	枚举值：NewUV。UV、PV 统计
StatisticsTypeNewPV	string	false	枚举值：NewPV。UV、PV 统计
StatisticTypeAgentCopy	string	false	枚举值：AgentCopy。查询类型
StatisticTypeNewAgentCopy	string	false	枚举值： NewAgentCopy。查询类型
StatisticTypeAgentRefTrigger	string	false	枚举值： AgentRefTrigger。查询类型
StatisticTypeNewAgentRefTrigger	string	false	枚举值： NewAgentRefTrigger。查询类型
StatisticTypePluginCall	string	false	枚举值：PluginCall。查询类型
StatisticTypeNewPluginCall	string	false	枚举值： NewPluginCall。查询类型
StatisticTypeWorkflowCall	string	false	枚举值：WorkflowCall。查询类型
	string	false	

StatisticTypeNewWorkflowCall			枚举值： NewWorkflowCall。查询类型
StatisticTypeDocCount	string	false	枚举值：DocCount。查询类型
StatisticTypeNewDocCount	string	false	枚举值： NewDocCount。查询类型
StatisticTypeKnowledgeSegment	string	false	枚举值：Segment。查询类型
StatisticTypeNewKnowledgeSegment	string	false	枚举值：NewSegment。查询类型
StatisticTypeDocSize	string	false	枚举值：DocSize。查询类型
StatisticTypeNewDocSize	string	false	枚举值：NewDocSize。查询类型
StatisticTypeDocHit	string	false	枚举值：Retrieve。查询类型
StatisticTypeNewDocHit	string	false	枚举值：NewRetrieve。查询类型
StatisticTypeKnowledgeSegmentHit	string	false	枚举值：SegmentHit。查询类型
StatisticTypeNewKnowledgeSegmentHit	string	false	枚举值： NewSegmentHit。查询类型
StatisticTypeDatabase	string	false	枚举值：Database。查询类型
StatisticTypeNewDatabase	string	false	枚举值： NewDatabase。查询类型
StatisticTypeDataTable	string	false	枚举值：DataTable。查询类型
StatisticTypeNewDataTable	string	false	枚举值： NewDataTable。查询类型

StatisticTypeDatabaseQuery	string	false	枚举值： DatabaseQuery。查询类型
StatisticTypeNewDatabaseQuery	string	false	枚举值： NewDatabaseQuery。查询类型
StatisticTypeDsCount	string	false	枚举值：DsCount。查询类型
StatisticTypeNewDsCount	string	false	枚举值：NewDsCount。查询类型
StatisticTypeDsVersion	string	false	枚举值：DsVersion。查询类型
StatisticTypeNewDsVersion	string	false	枚举值： NewDsVersion。查询类型
StatisticTypeDsSize	string	false	枚举值：DsSize。查询类型
StatisticTypeNewDsSize	string	false	枚举值：NewDsSize。查询类型
StatisticTypeTokenCost	string	false	枚举值：TokenCost。查询类型
StatisticTypeNewTokenCost	string	false	枚举值： NewTokenCost。查询类型
StatisticsTypeModelLLMType	string	false	枚举值： ModelLLMType。查询子类型
StatisticsTypeModelRankType	string	false	枚举值： ModelRankType。查询子类型
StatisticsTypeModelEmbeddingType	string	false	枚举值： ModelEmbeddingType。 查询子类型
StatisticsTypeModelRewardType	string	false	枚举值：reward。查询子类型

StatisticsTypeModelSpeech2textType	string	false	枚举值：speech2text。 查询子类型
StatisticsTypeModelVisionType	string	false	枚举值：vision。查询子类型
StatisticsTypeDBJdbcType	string	false	枚举值：DBJdbcType。
StatisticsTypeDBFileType	string	false	枚举值：DBFileType。
StatisticsTypeDsEvaType	string	false	枚举值：DsEvaType。
StatisticsTypeDsTrainingType	string	false	枚举值： DsTrainingType。
StatisticsTypeDsBaseType	string	false	枚举值：DBBaseType。
StatisticsTypeAgentToken	string	false	枚举值：Agent。
StatisticsTypeExploreToken	string	false	枚举值：Explore。
StatisticsTypeWorkflowToken	string	false	枚举值：Workflow。
StatisticsTypeKnowledgeToken	string	false	枚举值：Knowledge。
StatisticsTypeEvaToken	string	false	枚举值：Eva。
StatisticsTypeDataToken	string	false	枚举值：Data。
StatisticsTypeModelFinetuneToken	string	false	枚举值： model_finetune。
StatisticsTypeModelAppToken	string	false	枚举值：model_app。
StatisticsTypeUnknownToken	string	false	枚举值：unknown。
StatisticsTypeTokenInput	string	false	枚举值：Input。

StatisticsTypeTokenOutput	string	false	枚举值：Output。
StatisticsTypeTokenImageNum	string	false	枚举值：ImageByNum。
StatisticsTypeGenImageByNum	string	false	枚举值： GenImageByNum。 token 子类型
StatisticsTypeGenImageByToken	string	false	枚举值： GenImageByToken。 token 子类型

statistic.TokenStatisticDetail

说明:

参数	类型	是否必填	说明
ModelID	string	true	
Date	string	true	RFC3339
TenantID	string	true	
WorkspaceID	string	true	
ModelType	string	true	
ConsumerType	string	true	
InputToken	i64	true	
OutputToken	i64	true	
InputCost	double	true	
OutputCost	double	true	
IsTotal	bool	false	增量统计还是总量统计，默认增量，升级时至少应该上报一次总量
SubType	string	false	

statistic.TokenStatisticTotal

说明:

参数	类型	是否必填	说明
StatisticType	statistic.StatisticType	true	
ModelID	string	true	
Value	double	true	

statistic.TopNData

说明:

参数	类型	是否必填	说明
ResourceID	string	true	
Value	i64	true	

statistic.UVPVSource

说明:

参数	类型	是否必填	说明
UVPVSourcePlatform	string	false	枚举值：Platform。
UVPVSourceAgent	string	false	枚举值：Agent。
UVPVSourceAll	string	false	枚举值：All。

tenant.Tenant

说明:

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	
Creator	string	true	
Updater	string	true	
CreatedTime	string	true	

UpdatedTime	string	true	
DeletedTime	string	true	
ExpireDate	string	true	
StartDate	string	true	
TenantName	string	true	
TenantCode	string	true	
Email	string	true	
Mobile	string	true	
DisplayName	string	true	
Status	byte	true	
Icon	string	true	
Contact	string	true	
ReservedTenant	bool	true	是否为预留租户
ProjectValidPeriodMap	map[common.Project, list[tenant.ProjectValidPeriod]]	true	

user.OrgRoleEntry

说明:

参数	类型	是否必填	说明
OrgID	string	true	org id
RoleName	string	true	role name

user.User

说明:

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	

Creator	string	true	
Updater	string	true	
CreateTime	string	true	
UpdateTime	string	true	
TenantID	string	true	
TenantName	string	true	
UserName	string	true	
DisplayName	string	true	
Email	string	true	
Mobile	string	true	
Source	string	true	
Status	i32	true	
Icon	string	true	
Description	string	true	
RoleName	string	true	RoleName role name TenantAdmin/TenantMember/TenantVisitor or empty
Orgs	list[user.OrgRoleEntry]	false	
UserGroups	list[user.UserGroupEntry]	false	
HasPassword	bool	true	

user.UserGroupEntry

说明:

参数	类型	是否必填	说明
UserGroupID	string	true	user group id
UserGroupName	string	true	user group name

user_group.GroupMember

说明:

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	
GroupID	string	true	
IdentityID	string	true	
Name	string	true	
DisplayName	string	true	
Type	enums.IdentityType	true	
Icon	string	false	
CreateTime	string	true	
UpdateTime	string	true	

user_group.UserGroup

说明:

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	
GroupName	string	true	
Description	string	false	
Creator	string	true	
Updater	string	true	
CreateTime	string	true	
UpdateTime	string	true	

workspace.AllWorkspaceItem

说明:

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	
Name	string	true	名称，即中文名
Description	string	false	描述
CreateTime	string	true	创建时间
UpdateTime	string	false	更新时间
IsPersonal	bool	true	是否是私人
URL	string	false	头像存储的 URL
OrgId	string	false	空间关联组织

workspace.ListAllFilter

说明:

参数	类型	是否必填	说明
Name	string	false	名称，模糊搜索
IsPersonal	bool	false	是否是个人空间，不传才是所有
Ids	list[string]	false	空间 ID
ExcludeIds	list[string]	false	

workspace.ListFilter

说明:

参数	类型	是否必填	说明
Name	string	false	名称，模糊搜索
Ids	list[string]	false	

workspace.Member

说明:

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	成员表的 ID
IdentityID	string	true	成员身份的自身 ID, 如果是 user 为 userid, 如果是 org 为 orgid, 如果是 usergroup 为 usergroupid
Name	string	true	成员名称
DisplayName	string	true	中文名
IdentityType	enums.IdentityType	true	成员类型
Role	string	true	成员角色： WorkspaceAdmin-空间所有者， WorkspaceMember-空间成员 WorkspaceVisitor-空间只读

workspace.WorkspaceDetail

说明:

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	
Name	string	true	名称，即中文名
Description	string	false	描述
Owner	string	false	空间所有者名称
OwnerID	string	false	空间所有者ID（IAM 的 UserID）
TenantID	string	false	租户id
CreateUser	string	true	创建人
CreateTime	string	true	创建时间
UpdateUser	string	false	更新人

UpdateTime	string	false	更新时间
URL	string	false	头像存储的 URL
OrgId	string	false	关联的组织

workspace.WorkspaceItem

说明:

参数	类型	是否必填	说明
ID	string	true	
Name	string	true	名称，即中文名
Description	string	false	描述
URL	string	false	头像存储的 URL
CreateTime	string	true	创建时间
UpdateTime	string	false	更新时间
OrgId	string	false	空间关联组织
RoleName	role.RoleName	false	用户所在空间角色

workspace.WorkspaceQuota

说明: WorkspaceQuota workspace's quota Agent, User, Token, Plugin, Workflow, Workspace

参数	类型	是否必填	说明
ResourceType	quota.ResourceType	true	
ResourceValue	i64	true	