

Roadmap Site ForyouCode

Roadmap Site ForYou Code — v1

Documento mestre. Fonte única da verdade pra construção do site institucional da ForYou Code.

Cada fase tem **prompt pronto pra colar** na ferramenta certa.

Escopo desta nota: até v1 live em foryoucodee.com.br. Pós v1: pausar, avaliar com sócios, decidir v2 em conversa nova.

0. Resumo executivo

Item	Valor
Objetivo v1	Site institucional alto impacto + form gerando escopo via IA + deploy em foryoucodee.com.br
Estimativa	13–17 dias de trabalho
Total de prompts	19 (numerados sequenciais)
Stack base	Vite + React + TS + Tailwind + shadcn + Framer Motion + Lenis + R3F + Supabase + Claude API
Deploy	Vercel + Cloudflare DNS
Repo	foryoucodee-site (privado, criado via Lovable→GitHub)

1. Visão e resultado v1

Promessa central do site (1 frase):

"Não fazemos site. Entregamos o sistema do seu negócio."

ICP (lead que o site qualifica):

- Dono/CEO de empresa brasileira
- Faturamento R\$50k–R\$100k+/mês
- Rodando operação em planilha/ferramentas avulsas
- Quer sistema sob medida com a sua marca

KPIs do site (mensuráveis pós-launch):

- Leads/semana via form de escopo
- Taxa form completo → reunião agendada
- Tempo médio em página
- Lighthouse 95+ em todas as métricas

Resultado final esperado v1:

1. Site dark premium em `foryoucodee.com.br` com 9 seções
2. Form de 8 perguntas que gera briefing + escopo + faixa de investimento via Claude
3. Lead salvo automaticamente no Supabase
4. Notificação Telegram/WhatsApp pro Marco a cada lead
5. Hero 3D leve (orbe fragmentada) + 1 momento "uau" (explosão de ícones)
6. Mobile responsivo perfeito

2. DNA visual (moodboard travado)

Ref	Sacada que entra
AuthKit	Cards de UI real flutuando · customização ao vivo · dual CTA · dark dev-feel
Mobbin	Explosão de ícones + idle floating + counters scroll-triggered + bento grid
Dylan Brouwer	Hero 2 linhas editorial · time display ao vivo · device mockups layered · accordion services · cursor lerp
Linear	Headlines 1 frase · ritmo "3 batidas" · whitespace generoso · contenção
Igloo (cirúrgico)	Apenas: scroll = câmera 3D no hero. Cena leve.

Filosofia:

- Linear é a alma (contenção + tipografia)
- AuthKit é a estrutura (produto exposto)
- Mobbin é o momento "uau" (explosão de ícones)
- Dylan é o detalhe humano (relógio, cursor, micro-motion)

Regras invioláveis:

- Máximo **2 momentos "uau"** no site inteiro

- 1 ideia por viewport
- Headline = 1 frase. Sub = 1 frase.
- Roxo aparece como **glow e accent**, nunca como bloco grande de cor
- Zero ilustração genérica de IA, zero stock photo

3. Identidade visual exata

3.1 Paleta (CSS variables)

```
:root {
  /* Backgrounds */
  --bg-primary: #0A0A0B;           /* preto absoluto, fundo principal */
  --bg-elevated: #131316;          /* cards, modals, header */
  --bg-secondary: #1C1C1F;         /* hover de cards */

  /* Texto */
  --text-primary: #FAFAFA;          /* texto principal */
  --text-secondary: #A1A1AA;        /* texto suporte */
  --text-tertiary: #52525B;         /* labels, captions */

  /* Roxo */
  --purple-primary: #7C3AED;         /* CTA, accent */
  --purple-deep: #3B0764;           /* glow profundo */
  --purple-hover: #8B5CF6;          /* hover de roxo */
  --purple-glow: rgba(124, 58, 237, 0.4); /* box-shadow glow */

  /* Bordas */
  --hairline: #27272A;              /* divisores finos */
  --hairline-purple: rgba(124, 58, 237, 0.2); /* divisor accent */
}
```

3.2 Tipografia

Uso	Fonte	Pesos	Tamanho desktop
Display (hero, h1)	Reckless Neue (Fontshare) ou fallback Fraunces (Google)	400	96px
Heading h2	Reckless Neue	400	64px
Heading h3	Reckless Neue	400	40px

Uso	Fonte	Pesos	Tamanho desktop
Body	Geist Sans	400, 500	16px
Body large	Geist Sans	400	18px
Mono (números, código, micro)	Geist Mono	400	13px

Mobile: display reduz pra 48–56px. Body permanece 16px.

3.3 Motion tokens

```
export const motion = {
  duration: {
    fast: 0.2,
    base: 0.4,
    slow: 0.8,
    epic: 1.4, // só pra reveals de hero
  },
  easing: {
    smooth: [0.22, 1, 0.36, 1], // ease-out premium
    snap: [0.6, 0, 0.4, 1], // snap rápido
    bounce: [0.34, 1.56, 0.64, 1], // bounce sutil
  },
  stagger: {
    base: 0.08,
    slow: 0.12,
    fast: 0.04,
  },
};
```

3.4 Espaçamento (escala 4px)

- Section padding vertical: 120px desktop / 64px mobile
- Container max-width: 1280px
- Gutter: 24px desktop / 16px mobile

4. Stack técnica

Camada	Tecnologia	Função
Build tool	Vite	Bundler
Framework	React 18 + TypeScript	UI
Styling	Tailwind + shadcn/ui	Sistema de design
Motion	Framer Motion	Animações
Scroll	Lenis	Scroll suave global
3D	React Three Fiber + Drei	Hero scene
Backend	Supabase	DB + Auth + Edge Functions
IA	Claude Sonnet 4.6	Geração de briefing/escopo
Deploy	Vercel	Hosting + CI/CD
DNS	Cloudflare	foryoucodee.com.br
Repo	GitHub privado	Source control

4.1 Onde construir cada parte

Fase	Ferramenta	Por quê
Scaffolding + shell + seções estáticas	Lovable	Preview ao vivo, GitHub sync, prompts visuais
Motion complexo + scroll triggers	Cursor	Composer multi-arquivo, melhor pra Framer Motion
Hero 3D R3F	Cursor	Iteração rápida com shaders/scroll
Supabase migrations + Edge Function	Claude Code	Terminal puro, RTK, gh CLI
Polimento visual	Lovable	Preview instantâneo
Deploy + DNS	Vercel + Cloudflare painéis	Manual, 1 vez

5. Arquitetura de dados (Supabase)

5.1 Tabelas

```
-- Tabela: leads
CREATE TABLE leads (
```

```

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
nome TEXT NOT NULL,
email TEXT NOT NULL,
whatsapp TEXT NOT NULL,
empresa TEXT,
cargo TEXT,
status TEXT DEFAULT 'novo' CHECK (status IN ('novo', 'contato', 'reuniao',
'proposta', 'fechado', 'perdido')),
origem TEXT DEFAULT 'site',
utm_source TEXT,
utm_medium TEXT,
utm_campaign TEXT
);

```

-- Tabela: briefings (respostas do form)

```

CREATE TABLE briefings (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
lead_id UUID REFERENCES leads(id) ON DELETE CASCADE,
created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
negocio_descricao TEXT NOT NULL,
tamanho_time TEXT NOT NULL,
faturamento_faixa TEXT NOT NULL,
ferramentas_atuais TEXT[] DEFAULT '{}',
dores_principais TEXT[] DEFAULT '{}',
sonho_funcionando TEXT NOT NULL,
prazo_desejado TEXT NOT NULL,
investimento_disponivel TEXT NOT NULL
);

```

-- Tabela: escopos (gerado pela IA)

```

CREATE TABLE escopos (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
briefing_id UUID REFERENCES briefings(id) ON DELETE CASCADE,
created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
briefing_estruturado TEXT NOT NULL,
escopo_macro TEXT NOT NULL,
prazo_estimado TEXT NOT NULL,
faixa_investimento TEXT NOT NULL,
preview_visual TEXT,
pdf_url TEXT,
modelo_usado TEXT DEFAULT 'claude-sonnet-4-6'
);

```

-- Indices

```

CREATE INDEX idx_leads_email ON leads(email);

```

```
CREATE INDEX idx_leads_created ON leads(created_at DESC);
CREATE INDEX idx_briefings_lead ON briefings(lead_id);
CREATE INDEX idx_escopos_briefing ON escopos(briefing_id);
```

5.2 RLS Policies

```
-- RLS ativo em todas
ALTER TABLE leads ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE briefings ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE escopos ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- Inserção pública (qualquer pessoa pode preencher form)
CREATE POLICY "Anyone can insert leads" ON leads FOR INSERT WITH CHECK (true);
CREATE POLICY "Anyone can insert briefings" ON briefings FOR INSERT WITH CHECK (true);
CREATE POLICY "Anyone can insert escopos" ON escopos FOR INSERT WITH CHECK (true);

-- Leitura: apenas service_role (admin)
CREATE POLICY "Service role can read leads" ON leads FOR SELECT USING (auth.role() = 'service_role');
CREATE POLICY "Service role can read briefings" ON briefings FOR SELECT USING (auth.role() = 'service_role');
CREATE POLICY "Service role can read escopos" ON escopos FOR SELECT USING (auth.role() = 'service_role');
```

6. Wireframe das 9 seções (com copy)

Seção 1 — Hero

Função: ancorar promessa + capturar atenção

Copy:

- H1 linha 1: Não fazemos site.
- H1 linha 2: Entregamos o sistema do seu negócio.
- Sub: Ecossistemas digitais white-label pra donos de empresa que querem operação de verdade – não planilha no Excel.
- CTA primário: Gerar escopo grátis →
- CTA secundário: Ver cases

Motion: clip-path reveal stagger entre as 2 linhas. Sub fade-in 200ms depois. Cena 3D R3F leve no fundo.

Seção 2 — A dor

Função: espelho indireto (técnica do Marco)

Copy:

- H2: Você está rodando seu negócio em 7 ferramentas que não conversam.
- Sub: Planilha pra estoque. WhatsApp pra atendimento. Excel pra financeiro. Caderno pra escala. Cabeça pra lembrar do resto.

Motion: 7 ícones de ferramentas dispersas pulsando levemente, com linhas pontilhadas tentando conectá-los e falhando.

Seção 3 — O que entregamos (sacada Mobbin)

Função: mostrar amplitude do ecossistema

Copy:

- H2: Um sistema. Sua marca. Tudo conversando.
- Sub: CRM, app, automação, IA, painel – escolhe o que precisa, a gente entrega.

Motion:

- Estado inicial: 12 ícones agrupados no centro formando logo-cluster ForYou
- Scroll trigger: explosão para fora, easing smooth, stagger random 0–400ms
- Idle: cada ícone flutuando suavemente
- Counter scroll-triggered no centro: +R\$ 2,4M processados · 4 cases em produção · 3 sócios. 1 stack. 0 dependência.

Seção 4 — Cases reais (bento grid)

Função: prova

Copy:

- H2: Sistemas em produção, gerando resultado.

Cards (4):

1. **Operacional ForYou** — App de gestão operacional. Lovable + Supabase. operacionalforyou.com.br
2. **SmartCell** — Plataforma proprietária estilo Shopify. Catálogo, vendas, financeiro em painel único.
3. **Salinha** — Sistema da escola da Dayane Alemar. Gestão de alunos, turmas, fluxos pedagógicos.
4. **Concretize Pré-Moldados** — IA de atendimento dedicada. Painel visual, controle absoluto.

Motion: bento grid alturas variadas, vídeo loop em cada card (8s), parallax sutil 0.85x ao rolar, hover lift + glow roxo.

Seção 5 — Customização ao vivo (sacada AuthKit)

Função: materializar o "white-label"

Copy:

- H2: Sua marca. Seu domínio. Seu sistema.
- Sub: Não é template. É o seu negócio digitalizado.

Componente interativo:

- Mockup de app à direita
- Painel à esquerda com: cor primária (color picker), logo upload, nome empresa (input), border radius (slider)
- Mudanças refletem **em tempo real** no mockup

Seção 6 — Como funciona (accordion 3 etapas, pin scroll)

Função: desmistificar processo

Copy:

- H2: 3 etapas. Sem gambiarra. Sem dependência.

Etapa 1 — Mapeamos

Briefing IA + reunião. Saímos sabendo o seu negócio melhor que você.

Etapa 2 — Construimos

Sistema sob medida com a sua marca. CRM, app, automação, IA — o que você precisar, no seu domínio.

Etapa 3 — Sustentamos

Manutenção mensal. Seu sistema evolui com o seu negócio. Sem dependência de agência terceira.

Motion: seção pinned. Scroll progride pelos 3 cards revelando um a um.

Seção 7 — Formulário escopo grátis (a isca)

Função: capturar lead high-intent

Copy:

- H2: Gere o escopo do seu sistema em 3 minutos.
- Sub: 8 perguntas. IA gera briefing + faixa de investimento + prazo. Sem custo. Sem compromisso.

Form: 8 perguntas (detalhe completo na Seção 7 deste documento)

Após envio:

- Loading screen com mensagem "Nossa IA está montando seu escopo... (isso leva ~30 segundos)"
- Tela de resultado mostrando escopo gerado + opção "Baixar PDF" + "Marcar reunião"

Seção 8 — Quem constrói

Função: humanizar

Copy:

- H2: Três sócios. Uma stack. Direto.

Cards:

1. **Mestre** — orquestração técnica. Foto. Frase: Constrói o motor. Cuida do que faz o sistema rodar.
2. **Marco** — vendas + relacionamento. @yngomesmarco. Foto. Frase: Tradução entre o que o cliente quer e o que a gente entrega.
3. **Eduardo** — estratégia + conteúdo. Foto. Frase: Pega o problema do mercado e devolve em produto.

Seção 9 — CTA final + footer

Copy:

- H2: Pronto pra ver como seria o seu?
- Dual CTA: Gerar escopo grátis (roxo cheio) / Falar com a gente agora (WhatsApp direto)

Footer 3 colunas:

- Marca + endereço Patos de Minas
- Links rápidos
- Redes (WhatsApp, Instagram dos sócios)

7. Schema do formulário (8 perguntas)

```
const formQuestions = [  
  {
```

```
id: 'negocio_descricao',
type: 'textarea',
label: 'Qual o seu negócio em 1 frase?',
helper: 'Sem enrolação. Tipo "loja de celular em Patos de Minas."',
required: true,
minLength: 10,
},
{
id: 'tamanho_time',
type: 'select',
label: 'Quantas pessoas no time hoje?',
options: ['Só eu', '2-5', '6-15', '16-50', '50+'],
required: true,
},
{
id: 'faturamento_faixa',
type: 'select',
label: 'Faturamento mensal aproximado?',
helper: 'Pra calibrar o escopo. Não vamos compartilhar.',
options: [
'Menos de R$ 30k/mês',
'R$ 30k-80k/mês',
'R$ 80k-200k/mês',
'R$ 200k-500k/mês',
'R$ 500k+/mês',
],
required: true,
},
{
id: 'ferramentas_atuais',
type: 'multiselect',
label: 'Quais ferramentas você usa hoje?',
options: [
'Excel/Planilha',
'WhatsApp',
'CRM (qual?)',
'ERP (qual?)',
'Sistema próprio',
'Caderno/papel',
'Nada estruturado',
],
required: true,
},
{
id: 'dores_principais',
type: 'multiselect',
```

```
label: 'Onde mais dói hoje?',
helper: 'Pode marcar mais de uma.',
options: [
  'Atendimento lento ou perdido',
  'Controle financeiro bagunçado',
  'Vendas vazando por falta de follow-up',
  'Dado espalhado em mil lugares',
  'Time sem visibilidade',
  'Estoque sem controle',
  'Não consigo escalar sem virar gargalo',
],
required: true,
minSelected: 1,
},
{
  id: 'sonho_funcionando',
  type: 'textarea',
  label: 'O que você sonha ter funcionando?',
  helper: 'Solta. Sem filtro. É a parte que importa.',
  required: true,
  minLength: 30,
},
{
  id: 'prazo_desejado',
  type: 'select',
  label: 'Em quanto tempo você quer isso rodando?',
  options: ['Ontem (urgente)', '1-3 meses', '3-6 meses', '6-12 meses', 'Sem
pressa'],
  required: true,
},
{
  id: 'investimento_disponivel',
  type: 'select',
  label: 'Investimento disponível pra esse projeto?',
  helper: 'Faixas. Pra calibrarmos a proposta certa.',
  options: [
    'Até R$ 10k',
    'R$ 10k-30k',
    'R$ 30k-60k',
    'R$ 60k-120k',
    'R$ 120k+',
  ],
  required: true,
},
];
```

```
// Após o form: 3 campos de contato
const contactFields = [
  { id: 'nome', label: 'Seu nome', type: 'text', required: true },
  { id: 'email', label: 'E-mail', type: 'email', required: true },
  { id: 'whatsapp', label: 'WhatsApp (com DDD)', type: 'tel', required: true },
];
```

Lógica condicional:

- Se `faturamento_faixa === 'Menos de R$ 30k/mês'` E `investimento_disponivel === 'Até R$ 10k'` → mostrar mensagem suave: "Talvez ainda não seja o momento de um ecossistema completo. Mas vamos te mandar um conteúdo gratuito que pode ajudar." (não bloqueia, captura como lead frio)

8. Edge Function gerar-escopo (spec completa)

8.1 Endpoint

- URL: `https://<projeto>.supabase.co/functions/v1/gerar-escopo`
- Método: POST
- Body: `{ briefing_id: UUID }`
- Response: `{ escopo_id: UUID, escopo_macro: string, prazo: string, faixa: string, ... }`

8.2 System prompt do Claude (Sonnet 4.6)

Você é um consultor sênior da ForYou Code, empresa brasileira de ecossistemas digitais

white-label B2B high-ticket sediada em Patos de Minas/MG.

A ForYou Code entrega:

- CRM customizado com a marca do cliente
- App branded (iOS/Android) com identidade do cliente
- IA de atendimento dedicada (já entregue pra Concretize Pré-Moldados)
- Painel operacional sob medida (case: Operacional ForYou, Salinha)
- Plataforma proprietária estilo Shopify (case: SmartCell)
- Automações WhatsApp API
- Pagamentos integrados
- Integração com sistemas existentes

Faixas de preço da casa:

- IA de Atendimento + Pannel: R\$ 3.000-5.000 + manutenção mensal
- Ecossistema Completo: R\$ 30.000-60.000 + manutenção mensal
- Projetos maiores customizados: a partir de R\$ 60.000

Sua tarefa: receber o briefing de um lead que preencheu o formulário do site e devolver

um JSON estruturado com:

1. Briefing reorganizado e claro (problema central, objetivo, contexto)
2. Escopo macro do que a ForYou Code entregaria (módulos, integrações)
3. Prazo estimado realista (em meses)
4. Faixa de investimento (em R\$)
5. Prévia visual sugerida (3-5 telas-chave que o sistema teria)

Tom: direto, brasileiro, sem corporativês. Sem "ótima pergunta", sem enrolação.

Sem prometer o que não dá pra entregar. Se o lead não tem perfil pra high-ticket

(faturamento baixo + investimento baixo), seja honesto e sugira começar mais simples.

Output OBRIGATORIAMENTE em JSON válido com este schema:

```
{
  "briefing_estruturado": "string (3-5 parágrafos)",
  "escopo_macro": "string (lista de módulos com bullet points)",
  "prazo_estimado": "string (ex: '4-6 meses')",
  "faixa_investimento": "string (ex: 'R$ 35.000-55.000')",
  "preview_visual": "string (descrição de 3-5 telas)",
  "ajuste_recomendado": "string ou null (caso o perfil não bata, sugestão honesta)"
}
```

NÃO retorne markdown. NÃO inclua texto fora do JSON. APENAS o JSON puro.

8.3 Lógica de execução

```
// Pseudocódigo da edge function

import { createClient } from '@supabase/supabase-js';
import Anthropic from '@anthropic-ai/sdk';

export default async (req: Request) => {
  const { briefing_id } = await req.json();

  const supabase = createClient(SUPABASE_URL, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY);
```

```

const anthropic = new Anthropic({ apiKey: CLAUDE_API_KEY });

// 1. Buscar briefing
const { data: briefing } = await supabase
  .from('briefings')
  .select('*', leads('*'))
  .eq('id', briefing_id)
  .single();

// 2. Montar user message
const userMessage = `
Briefing do lead:
- Negócio: ${briefing.negocio_descricao}
- Tamanho time: ${briefing.tamanho_time}
- Faturamento: ${briefing.faturamento_faixa}
- Ferramentas atuais: ${briefing.ferramentas_atuais.join(', ')}
- Dores: ${briefing.dores_principais.join(', ')}
- Sonho: ${briefing.sonho_funcionando}
- Prazo: ${briefing.prazo_desejado}
- Investimento: ${briefing.investimento_disponivel}

Gere o escopo conforme instruções.
`;

// 3. Chamar Claude
const response = await anthropic.messages.create({
  model: 'claude-sonnet-4-6',
  max_tokens: 4096,
  system: SYSTEM_PROMPT,
  messages: [{ role: 'user', content: userMessage }],
});

// 4. Parse JSON
const escopoData = JSON.parse(response.content[0].text);

// 5. Salvar no Supabase
const { data: escopo } = await supabase
  .from('escopos')
  .insert({
    briefing_id,
    ...escopoData,
  })
  .select()
  .single();

// 6. Notificar Marco via Composio (Telegram/WhatsApp)

```

```
await fetch(COMPOSIO_WEBHOOK, {
  method: 'POST',
  body: JSON.stringify({
    lead: briefing.leads,
    escopo: escopoData,
  }),
});

return Response.json(escopo);
};
```

9. ROADMAP COM PROMPTS (19 prompts em ordem)

FASE 0 — Setup (1 dia, manual)

Passo 0.1 — Criar projeto no Lovable

1. Abrir <https://lovable.dev>
2. Clicar em "New Project"
3. Colar o **Prompt 1** (abaixo)
4. Aguardar Lovable construir a shell

● PROMPT 1 — Lovable: Shell inicial

Criar site institucional de alto impacto pra ForYou Code – empresa brasileira de ecossistemas digitais white-label B2B high-ticket sediada em Patos de Minas/MG.

STACK: Vite + React + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui.

Instalar também: framer-motion, lenis, lucide-react.

(React Three Fiber a gente adiciona em prompt futuro pra fase 3D.)

PALETA – definir como CSS variables no index.css:

- bg-primary: #0A0A0B
- bg-elevated: #131316
- text-primary: #FAFAFA
- text-secondary: #A1A1AA
- purple-primary: #7C3AED
- purple-deep: #3B0764
- purple-glow: rgba(124, 58, 237, 0.4)
- hairline: #27272A

TIPOGRAFIA – importar do Google Fonts:

- Display headlines: "Fraunces" (variable, peso 400)
- Corpo: "Geist" (Google Fonts ou Vercel) – pesos 400 e 500
- Mono: "Geist Mono"

Configurar tudo no Tailwind como font-display, font-sans, font-mono.

CRIAR APENAS A SHELL – não construir cases, form, accordion, ou animações 3D ainda:

1. LAYOUT global dark fullscreen (bg-primary). Lenis configurado pra scroll suave em toda a página (importar e iniciar no main.tsx).
2. HEADER fixo no topo, com backdrop-blur e fundo semi-transparente:
 - Esquerda: "ForYou Code ♦" em font-display, branco
 - Centro: nav com 4 links – "Sobre", "Cases", "Como funciona", "Escopo grátis"
 - Direita: botão "Falar com a gente" em roxo (#7C3AED) com box-shadow glow no hover usando purple-glow
 - Barra inferior do header: relógio AO VIVO formatado "23:15 GMT-3 · Patos de Minas, MG" em Geist Mono cinza pequeno (atualiza a cada segundo via setInterval com new Date())
3. HERO placeholder, alinhado à esquerda com padding-top 160px e padding-x do container max-w-1280:
 - Linha 1 display gigante (96px desktop, 48px mobile, leading-tight): "Não fazemos site."
 - Linha 2 display gigante: "Entregamos o sistema do seu negócio."
 - Cada linha entra com clip-path reveal de baixo pra cima usando Framer Motion, stagger de 120ms entre elas, easing [0.22, 1, 0.36, 1], duration 0.8s.
 - Sub abaixo (24px, text-secondary): "Ecossistemas digitais white-label pra donos de empresa que querem operação de verdade – não planilha no Excel."
 - Dois CTAs lado a lado:
 - * Primário "Gerar escopo grátis →" (bg-purple-primary, text-white, rounded-xl, padding generoso)
 - * Secundário "Ver cases" (ghost, border hairline, hover muda border pra purple-primary)
4. FOOTER minimal com 3 colunas em grid:
 - Coluna 1: marca "ForYou Code ♦" + endereço "Rua Artur Magalhães, 1350 B3 301 · Patos de Minas, MG · 38703-572"
 - Coluna 2: Links rápidos (Sobre, Cases, Como funciona, Escopo grátis, Privacidade)
 - Coluna 3: "Falar agora" com WhatsApp (link wa.me) e Instagram

(@foryoucode placeholder)

- Hairline roxa fina (#3B0764, opacity 30%) separando footer do conteúdo de cima.

5. CURSOR CUSTOM: ponto roxo 8px (purple-primary) seguindo o mouse com lerp 0.15 (smooth lag). Em hover de link/botão, expande pra círculo 32px com mix-blend-mode: difference. Esconder em mobile (matchMedia max-width 768px).

6. RESPONSIVO: mobile-first. Em mobile:

- Headlines reduzem pra 48px
- Nav vira hamburger menu (sheet shadcn)
- Cursor custom desativado
- Padding do hero reduz proporcional

PERSONALIDADE – siga essas regras:

- Dark premium, contido, dev-feel
- Whitespace generoso (estilo Linear)
- Zero ilustração genérica de IA, zero stock photo
- Roxo aparece como GLOW e ACCENT, nunca como bloco grande de cor
- Bordas arredondadas consistentes (rounded-xl ou rounded-2xl)

Após criar tudo isso, conectar ao GitHub criando um repo novo chamado "foryoucodee-site" privado.

Passo 0.2 — Conectar Lovable → GitHub

1. No Lovable, clicar em "GitHub" (ícone canto superior direito)
2. Autorizar Lovable na sua conta GitHub
3. Selecionar "Create new repository" → nome `foryoucodee-site` → privado
4. Confirmar. Repo nasce com sync bidirecional automático.

Passo 0.3 — Conectar Vercel ao repo

1. <https://vercel.com/new>
2. Importar `foryoucodee-site` do GitHub
3. Framework preset: Vite
4. Build command: `npm run build`
5. Output directory: `dist`
6. Deploy. Vercel dá URL temporário (ex: `foryoucodee-site.vercel.app`)

Passo 0.4 — Cloudflare DNS

1. <https://dash.cloudflare.com> → domínio `foryoucodee.com.br`

2. Aba DNS → Add record:
 - Type: CNAME
 - Name: @ (ou www)
 - Target: `cname.vercel-dns.com`
 - Proxy: OFF (cinza, importante pra Vercel SSL funcionar)
3. No Vercel: Settings → Domains → Add `foryoucodee.com.br`
4. Aguardar SSL (5-30 min)

Passo 0.5 — Criar projeto Supabase + tabelas

1. <https://supabase.com/dashboard> → "New project"
2. Nome: `foryoucodee-site`
3. Senha forte. Região: South America (São Paulo).
4. Aguardar provisionar.
5. Aba "SQL Editor" → colar o **SQL da Seção 5** deste documento → Run.
6. Aba "Settings → API": copiar Project URL e anon key.

● PROMPT 2 — Claude Code: Setup local + env vars

Cole no terminal Claude Code rodando do vault:

Configurar projeto local pra desenvolvimento:

1. Clonar o repo: `gh repo clone foryoucodee-site && cd foryoucodee-site`
2. Criar arquivo `.env.local` na raiz com:
`VITE_SUPABASE_URL=<colar URL do Supabase>`
`VITE_SUPABASE_ANON_KEY=<colar anon key>`
3. Adicionar `.env.local` ao `.gitignore` se não estiver
4. Configurar variáveis no Vercel via dashboard ou CLI:
`vercel env add VITE_SUPABASE_URL`
`vercel env add VITE_SUPABASE_ANON_KEY`
`vercel env add ANTHROPIC_API_KEY`
5. No Supabase, criar secret pra Edge Function:
`supabase secrets set ANTHROPIC_API_KEY=<chave>`
6. Verificar: `rtk git status` e `rtk git pull`

FASE 1 — Shell pronta (já feito no Prompt 1)

Confirmar que tá funcionando:

- ☐ Header fixo com relógio ao vivo
- ☐ Hero com 2 headlines em clip-path reveal
- ☐ Footer 3 colunas
- ☐ Cursor custom funcionando
- ☐ Lenis scroll suave
- ☐ Repo GitHub conectado
- ☐ Vercel deployando preview
- ☐ foryoucodee.com.br apontando

FASE 2 — Seções estáticas (2-3 dias, Lovable)

Colar cada prompt **separadamente** no Lovable. Espera ele terminar antes do próximo.

● PROMPT 3 — Lovable: Seção "A dor"

Adicionar nova seção logo abaixo do hero, com id="dor":

Padding vertical: 120px desktop / 64px mobile.
Container max-w-1280, alinhamento centralizado.

CONTEÚDO:

- H2 (font-display, 64px desktop, 36px mobile):
"Você está rodando seu negócio em 7 ferramentas que não conversam."
- Sub (text-secondary, 20px, max-w 720px, centralizado):
"Planilha pra estoque. WhatsApp pra atendimento. Excel pra financeiro.
Caderno pra escala. Cabeça pra lembrar do resto."

VISUAL:

Abaixo do texto, um grid 4x2 com 7 ícones em cards quadrados (bg-elevated, border hairline, rounded-xl, 80x80px):

1. Excel/planilha
 2. WhatsApp
 3. Caderno
 4. Calculadora
 5. Email
 6. Post-it
 7. Calendário
- + 1 card vazio com "?" indicando "o que mais?"

Cada card tem:

- Ícone central (lucide-react)
- Pulse animation sutil em loop (scale 1 → 1.02 → 1, 3s, infinite)

- Hover: glow roxo sutil

Entre os cards, linhas pontilhadas tracejadas finas (border-dashed, hairline) tentando conectar uns aos outros, mas em ângulos quebrados – sugerindo "desconexão". Renderizar via SVG absoluto sobre o grid.

Quando a seção entra na viewport (whileInView do Framer Motion), cards aparecem com stagger de 80ms cada, fade + translateY 20px.

● PROMPT 4 — Lovable: Seção "Como funciona" (3 etapas)

Adicionar seção com id="como-funciona" abaixo da seção dor.

Padding vertical: 120px / 64px mobile.

CONTEÚDO:

- H2 (font-display, 64px): "3 etapas. Sem gambiarra. Sem dependência."
- Sub (text-secondary, 20px): "Do briefing ao sistema rodando, sempre com você no controle."

GRID DE 3 CARDS (3 colunas desktop, 1 coluna mobile, gap 24px):

CARD 1 – "Mapeamos"

- Número grande "01" em font-mono purple-primary, 32px
- H3 (font-display, 32px): "Mapeamos"
- Texto (text-secondary, 16px): "Briefing IA + reunião. Saímos sabendo o seu negócio melhor que você."
- Ícone lucide "Search" no canto inferior direito do card

CARD 2 – "Construímos"

- Número "02"
- H3: "Construímos"
- Texto: "Sistema sob medida com a sua marca. CRM, app, automação, IA – o que você precisar, no seu domínio."
- Ícone lucide "Code"

CARD 3 – "Sustentamos"

- Número "03"
- H3: "Sustentamos"
- Texto: "Manutenção mensal. Seu sistema evolui com o seu negócio. Sem dependência de agência terceira."
- Ícone lucide "Infinity"

ESTILO DOS CARDS:

- bg-elevated, border hairline, rounded-2xl, padding 32px

- Altura igual entre os 3 (h-full)
- Hover: lift -4px translateY, border-color muda pra purple-primary (transition 0.4s smooth easing)
- Hover: ícone do canto fica purple-primary

ANIMAÇÃO de entrada: cards aparecem com stagger 120ms, fade + translateY 30px quando entram na viewport.

(IMPORTANTE: nesta fase ainda NÃO implementar pin scroll. Deixar simples. Pin scroll vem em prompt futuro.)

● PROMPT 5 — Lovable: Seção "Quem constrói"

Adicionar seção id="quem-constroi" antes do footer.

Padding vertical: 120px / 64px mobile.

CONTEÚDO:

- H2 (font-display, 64px): "Três sócios. Uma stack. Direto."
- Sub (text-secondary, 20px): "Quem responde a sua mensagem é quem constrói o seu sistema."

GRID DE 3 CARDS verticais (3 cols desktop, 1 col mobile, gap 24px):

CARD 1 – Mestre

- Foto circular placeholder 120x120 (use emoji 🧠 por enquanto, trocar depois)
- Nome: "Mestre" (font-display, 24px)
- Role: "Orquestração técnica" (font-mono, 13px, text-tertiary)
- Frase: "Constrói o motor. Cuida do que faz o sistema rodar."

CARD 2 – Marco

- Foto circular placeholder (emoji 🎯)
- Nome: "Marco"
- Role: "Vendas + relacionamento"
- Handle: "@yngomesmarco" (text-tertiary, font-mono)
- Frase: "Tradução entre o que o cliente quer e o que a gente entrega."

CARD 3 – Eduardo

- Foto circular placeholder (emoji 🚀)
- Nome: "Eduardo"
- Role: "Estratégia + conteúdo"
- Frase: "Pega o problema do mercado e devolve em produto."

ESTILO:

- Cards bg-elevated, border hairline, rounded-2xl, padding 32px, text-center
- Foto com border-2 purple-primary em hover
- Hover: lift -4px

ENTRADA: stagger 100ms cada card.

● PROMPT 6 — Lovable: Seção "Cases reais" (bento grid estático)

Adicionar seção id="cases" entre "Como funciona" e "Quem constrói".

Padding vertical: 120px / 64px mobile.

CONTEÚDO:

- H2 (font-display, 64px): "Sistemas em produção, gerando resultado."
- Sub (text-secondary, 20px): "Cada um construído sob medida. Cada um com a marca do dono."

BENTO GRID - 4 cards com alturas e larguras variadas:

Layout (12 colunas desktop, stack vertical mobile):

- Card 1: col-span-7, row-span-2 (grande, esquerda topo)
- Card 2: col-span-5, row-span-1 (médio, direita topo)
- Card 3: col-span-5, row-span-1 (médio, direita meio)
- Card 4: col-span-12, row-span-1 (largo, embaixo)

CARDS (todos bg-elevated, border hairline, rounded-2xl, padding 32px, overflow hidden):

CARD 1 - Operacional ForYou (grande)

- Tag superior: "App interno" (font-mono, 12px, text-tertiary)
- Title: "Operacional ForYou" (font-display, 32px)
- Descrição: "App de gestão operacional. Plano do dia, escalas, fluxos do time em painel único."
- Stack visível: badges "Lovable" "Supabase"
- Link discreto: "operacionalforyou.com.br ↗"
- Placeholder de imagem grande no fundo (gradient placeholder bg-gradient-to-br from-purple-deep to-bg-primary com texto "🖼️ Screenshot" no centro - trocar por screenshot real depois)

CARD 2 - SmartCell

- Tag: "Plataforma proprietária"
- Title: "SmartCell"
- Descrição: "Plataforma estilo Shopify do dono. Catálogo, vendas, estoque, financeiro, clientes - painel único."

CARD 3 – Salinha

- Tag: "Sistema sob medida"
- Title: "Salinha"
- Descrição: "Sistema da escola da Dayane Alemar. Gestão de alunos, turmas e fluxos pedagógicos."

CARD 4 – Concretize

- Tag: "IA de Atendimento"
- Title: "Concretize Pré-Moldados"
- Descrição: "IA dedicada com painel visual. Controle absoluto sobre comportamento. Em produção desde maio/2026."

ESTILO de cada card:

- Hover: lift -6px, border purple-primary, glow purple-primary (box-shadow 0 0 60px purple-glow)
- Tag superior em letras maiúsculas, tracking-wider
- Transição smooth easing 0.4s

ENTRADA: stagger 80ms quando entra na viewport.

(IMPORTANTE: vídeos em loop entram em prompt futuro. Por enquanto, placeholders de imagem.)

● PROMPT 7 — Lovable: CTA final + ajuste do footer

Adicionar seção id="cta-final" entre "Quem constrói" e o footer.

Padding vertical: 160px / 80px mobile.

CONTEÚDO centrado:

- H2 (font-display, 96px desktop, 56px mobile, max-w-960, alinhamento centralizado):
"Pronto pra ver como seria o seu?"
- Sub (text-secondary, 20px, max-w-640):
"8 perguntas. 3 minutos. IA gera o briefing + faixa de investimento. Sem custo, sem compromisso."

DOIS CTAS lado a lado (gap 16px, centralizados):

- Primário (grande, h-14, padding-x 32px):
"Gerar escopo grátis →"
bg-purple-primary, hover purple-hover, glow purple-glow no hover
- Secundário (grande, h-14, ghost):
"Falar agora no WhatsApp"
border-2 hairline, hover border purple-primary

Ícone lucide "MessageCircle" antes do texto

Link: `wa.me/55<numero>` (placeholder)

BACKGROUND da seção: glow radial sutil com purple-deep no centro
(`radial-gradient(circle at center, rgba(59, 7, 100, 0.15), transparent 60%)`)

ENTRADA: H2 com clip-path reveal stagger linha por linha, sub fade-in
200ms depois, CTAs aparecem com stagger 100ms.

AJUSTAR FOOTER existente: garantir que vem logo abaixo desta seção,
sem padding top extra.

FASE 3 — Motion + scroll triggers (2-3 dias, Cursor)

Migrar pra Cursor agora. Abrir o repo `foryoucodee-site` clonado local. Os prompts a seguir são pro Composer do Cursor.

● PROMPT 8 — Cursor: Hero refinado + cena R3F leve placeholder

Refinar o componente Hero (`src/components/Hero.tsx`) com as seguintes melhorias:

1. ADICIONAR SHOWREEL placeholder no canto direito do hero:
 - Container 480x320 desktop (oculto em mobile <768px)
 - Por enquanto, placeholder bg-gradient com texto "► Showreel" no centro (substituiremos por <video> real depois)
 - Borda rounded-2xl, border hairline, leve rotação `rotate-y(-8deg)` pra dar perspectiva
 - Sombra: drop-shadow purple-glow sutil
2. INSTALAR React Three Fiber + Drei:
`npm install three @react-three/fiber @react-three/drei`
3. CRIAR componente HeroCanvas em `src/components/HeroCanvas.tsx`:
 - <Canvas> R3F absolute positioned, z-index -1, atrás do hero
 - Cena leve: 1 esfera com material distorcido (`MeshDistortMaterial` da `@react-three/drei`), cor `#7C3AED`, opacity 0.3
 - Câmera fixa, esfera rotaciona lento no `useFrame`
 - Performance: limit pixel ratio a 1.5, `frameloop="demand"` não (queremos contínuo aqui, mas com perf otimizada)
 - Wrap em <Suspense> com fallback null
 - Detectar `prefers-reduced-motion`: se true, render estático sem rotação

4. AJUSTAR LAYOUT do Hero:
 - Grid 12 cols desktop: texto col-span-7, showreel col-span-5
 - Mobile: stack vertical, showreel oculto
 - Padding-top 160px desktop, 96px mobile
5. MELHORAR clip-path reveal das duas linhas H1:
 - Estado inicial: clipPath "inset(0 0 100% 0)"
 - Estado final: clipPath "inset(0 0 0% 0)"
 - Transition: easing [0.22, 1, 0.36, 1], duration 0.9s
 - Stagger: linha 2 começa 150ms depois da linha 1
 - Trigger: ao montar (useEffect), não whileInView (é hero)
6. SUB e CTAs entram com fade + translateY 16px, stagger após as linhas H1 terminarem (delay total ~1.2s da montagem).

Manter classes Tailwind consistentes com o resto do projeto.

● PROMPT 9 — Cursor: Sacada Mobbin — explosão de ícones + counters

Criar nova seção entre "Cases" e "Quem constrói" chamada "O ecossistema" - id="ecossistema".

Componente: src/components/Ecosystem.tsx

CONCEITO:

- 12 ícones de módulos da ForYou Code começam agrupados no centro formando um cluster denso.
- Conforme o usuário rola, os ícones explodem pra fora em posições espalhadas pela viewport, com easing smooth e stagger random.
- Idle: cada ícone flutua suavemente em loop infinito (translateY random ± 8 px).
- No centro da seção, conforme entra na viewport, counters de números reais aparecem com rolling digits (animação de número de 0 $\rightarrow$ valor final).

ÍCONES (12 módulos lucide-react):

1. Users (CRM)
2. MessageSquare (WhatsApp API)
3. CreditCard (Pagamentos)
4. Smartphone (App branded)
5. Bot (IA Atendimento)
6. LayoutDashboard (Painel operacional)
7. Workflow (Automação)
8. Package (Estoque)

9. DollarSign (Financeiro)
10. Calendar (Escala)
11. BarChart3 (BI)
12. Lock (Auth)

ESTRUTURA:

- Section h-screen sticky, position relative
- Centro: container com texto + counters
- Ícones: position absolute, distribuídos pelos 4 cantos da viewport quando "explodidos"

POSIÇÕES FINAIS dos 12 ícones (em % da viewport, distribuídas pra parecer orgânico, não simétrico):

```
const positions = [  
  { top: '12%', left: '10%' },  
  { top: '8%', right: '15%' },  
  { top: '20%', right: '8%' },  
  { top: '38%', left: '6%' },  
  { bottom: '18%', left: '14%' },  
  { bottom: '8%', right: '20%' },  
  { top: '60%', right: '4%' },  
  { bottom: '32%', right: '10%' },  
  { top: '15%', left: '38%' }, // próximo ao centro mas off  
  { bottom: '24%', left: '40%' },  
  { top: '45%', left: '12%' },  
  { bottom: '6%', left: '6%' },  
];
```

LÓGICA DE SCROLL com Framer Motion useScroll/useTransform:

- useScroll pegando offset relativo à seção
- Transformar scrollYProgress (0 → 1) em motion values:
 - Quando 0: ícones no centro empilhados (top: 50%, left: 50%, transform translate -50% -50%)
 - Quando 0.4: ícones já espalhados pelas posições finais
 - Quando >0.4: ícones permanecem nas posições finais com idle floating

IDLE FLOATING (após explosão):

- Cada ícone em <motion.div> com animate={{ y: [-8, 8, -8] }} e duration random entre 3-5s, infinite, ease "easeInOut"
- Quebrar sincronia: cada ícone tem delay random 0-2s

GLOW nos ícones:

- Cada ícone em card 56x56, bg-elevated, border hairline, rounded-xl
- Hover: border purple-primary + box-shadow purple-glow
- Sempre: opacity 0.85, hover opacity 1

CONTEÚDO CENTRAL (texto + counters):

- H2 (font-display, 64px): "Um sistema. Sua marca. Tudo conversando."
- Sub: "CRM, app, automação, IA – escolhe o que precisa, a gente entrega."
- 3 counters em grid 3 cols (ou 1 col mobile):
 - "+R\$ 2,4M" / "Processados pelos sistemas"
 - "4 cases" / "Em produção"
 - "3 sócios" / "1 stack. 0 dependência."

COUNTERS animados:

- useEffect quando seção entra na viewport (useInView do Framer Motion)
- Animar número de 0 até valor final em 1.6s, easing easeOut
- Para "+R\$ 2,4M": animar de 0 a 2400000 e formatar com Intl.NumberFormat

PERFORMANCE:

- Disable em mobile <768px: substituir por grid estático 4x3 dos ícones + counters sem animação. Mobile não precisa do uau, precisa de leveza.
- Verificar prefers-reduced-motion: se true, mostrar estado final sem transição.

Salvar componente e importar em src/App.tsx ou src/pages/Index.tsx no lugar correto.

● PROMPT 10 — Cursor: Pin scroll na seção "Como funciona"

Refatorar a seção "Como funciona" (src/components/HowItWorks.tsx) pra ter pin scroll com reveal sequencial das 3 etapas.

COMPORTAMENTO DESEJADO:

- Quando o usuário rola até a seção, ela "prende" no viewport (sticky)
- Conforme continua rolando, os 3 cards (Mapeamos, Construímos, Sustentamos) aparecem um a um, sequencialmente
- Após o terceiro card aparecer completamente, a seção "solta" e o scroll continua normal

IMPLEMENTAÇÃO:

- Section com height ~300vh (3x viewport – pra ter scroll suficiente pra pinar 3 estados)
- Inner div com position: sticky, top: 0, height: 100vh
- useScroll de Framer Motion com offset ["start start", "end end"] na section
- 3 cards com motion values:
 - Card 1: visível de 0 → 0.33 do scroll
 - Card 2: aparece em 0.33 → 0.66
 - Card 3: aparece em 0.66 → 1

- Animação de entrada por card: `opacity 0 → 1 + translateY 40px → 0`

VISUAL:

- Manter os 3 cards do PROMPT 4 (Mapeamos, Construimos, Sustentamos)
- Layout: 3 cols desktop, 1 col mobile, gap 32px
- Em mobile: NÃO pinar. Cards aparecem normal com `whileInView` (perf primeiro).

INDICADOR de progresso (opcional, sutil):

- Barra fina no topo da viewport (durante o pin) mostrando `scrollYProgress` visualmente
- 1px altura, bg `purple-primary`, `scaleX` baseado no progress

Verificar que o pin funciona suave com Lenis (Lenis + sticky pode exigir ajuste – testar e iterar).

● PROMPT 11 — Cursor: Parallax sutil + hovers refinados nos cases

Refinar a seção Cases (`src/components/Cases.tsx`) com:

1. PARALLAX sutil em cada card:
 - `useScroll` com offset `["start end", "end start"]` em cada card
 - `useTransform`: y de `[-40, 40]` baseado em `scrollYProgress`
 - Apenas em desktop (`matchMedia min-width 768px`)
2. HOVER 3D nos cards:
 - `onMouseMove` no card: capturar posição do cursor
 - Aplicar transform: `rotateX` e `rotateY` baseado na posição relativa (max `±4deg`)
 - `onMouseLeave`: voltar a `0deg`
 - Transition smooth `0.4s`
3. GLOW dinâmico no hover:
 - `radial-gradient` seguindo o cursor com cor `purple-glow`
 - Implementar com pseudo-elemento `::before` usando custom properties CSS (`--mouse-x`, `--mouse-y`) atualizadas via JS
4. TAG superior dos cards: animar com underline reveal no hover do card (não da tag em si).

Se algo ficar pesado em performance, simplificar – prioridade é 60fps em scroll.

FASE 4 — 3D Hero (2 dias, Cursor)

● PROMPT 12 — Cursor: Cena R3F definitiva do hero (orbe fragmentada)

Substituir o HeroCanvas placeholder por uma cena R3F mais elaborada mas otimizada.

CONCEITO:

- Uma esfera roxa fragmentada flutuando no fundo do hero
- Composta por ~80 pequenos cubos/módulos posicionados em coordenadas esféricas
- Esfera gira lentamente
- Conforme o usuário rola (scroll progress 0 → 0.6), a esfera começa a se desmontar – os fragmentos se afastam radialmente do centro
- Após scroll progress > 0.6, fragmentos param e flutuam em idle

IMPLEMENTAÇÃO:

- Usar <Instances> do drei pra performance (geometria compartilhada)
- Geometria: BoxGeometry 0.15 (pequeno, parece "pixel 3D")
- Material: MeshStandardMaterial com:
 - color: #7C3AED
 - emissive: #3B0764
 - emissiveIntensity: 0.4
 - roughness: 0.3
 - metalness: 0.6

POSIÇÕES dos cubos (em coordenadas esféricas convertidas pra cartesianas, raio 1.5):

- 80 pontos distribuídos uniformemente na superfície de uma esfera usando Fibonacci sphere algorithm
- Cada cubo armazena sua posição "home" (na esfera) e "exploded" (raio 3-4)

LÓGICA DE SCROLL:

- useScroll da drei (com Canvas dentro de ScrollControls) OU useScroll do Framer com sync via context
- scrollProgress (0 → 1) controla interpolação entre "home" e "exploded" position por cubo:
 - lerp(homePos, explodedPos, easeInOutCubic(progress))

ROTAÇÃO da esfera:

- useFrame: group.rotation.y += 0.002 (lento, contínuo)

LIGHTING:

- ambientLight intensity 0.3
- directionalLight position [5, 5, 5] intensity 1

- `pointLight position [0, 0, 2] color #7C3AED intensity 2` (key light roxa)

CÂMERA:

- `PerspectiveCamera position [0, 0, 5], fov 50`

PERFORMANCE:

- `dpr={[1, 1.5]}` limita pixel ratio
- Suspense com fallback null
- `frameloop="always"` mas otimizado
- Em mobile (`matchMedia <768px`): renderizar apenas 30 cubos em vez de 80, ou desativar Canvas e mostrar imagem PNG estática
- `prefers-reduced-motion`: estado final estático sem rotação nem scroll-driven

Salvar como `src/components/HeroCanvas.tsx` (substituindo o placeholder).

Wrappar em `<Canvas style={{ position: 'absolute', inset: 0, zIndex: -1, pointerEvents: 'none' }}>`.

TESTAR fps no DevTools Performance tab. Alvo: 60fps.

FASE 5 — Form + IA (2 dias, Claude Code)

Migrar pro Claude Code. Comandos no terminal, dentro do diretório `foryoucodee-site`.

● PROMPT 13 — Claude Code: Schemas Supabase + RLS

Criar migrations Supabase pra esse projeto.

1. Inicializar Supabase localmente se ainda não estiver:
`supabase init`
`supabase link --project-ref <PROJECT_REF>`
2. Criar migration:
`supabase migration new initial_schema`
3. No arquivo gerado em `supabase/migrations/`, colar o SQL completo da Seção 5.1 e 5.2 deste roadmap (3 tabelas + RLS policies + indices).
4. Aplicar:
`supabase db push`

5. Verificar via dashboard que as 3 tabelas (leads, briefings, escopos) foram criadas com RLS ativo.
6. Commitar: `rtk git add . && rtk git commit -m "feat: schema inicial leads, briefings, escopos com RLS"`

● PROMPT 14 — Claude Code: Edge Function gerar-escopo

Criar edge function que recebe `briefing_id` e gera escopo via Claude API.

1. Criar:
`supabase functions new gerar-escopo`
2. Em `supabase/functions/gerar-escopo/index.ts`, implementar conforme spec da Seção 8 deste roadmap:
 - Buscar briefing do Supabase
 - Montar mensagem pro Claude
 - Chamar Claude Sonnet 4.6 com system prompt especificado
 - Parsear JSON do response
 - Salvar em escopos
 - (Opcional v1.1) Notificar Marco via Composio webhook
 - Retornar escopo gerado
3. Configurar secrets:
`supabase secrets set ANTHROPIC_API_KEY=<chave>`
4. Deploy:
`supabase functions deploy gerar-escopo`
5. Testar com curl:
`curl -i --location --request POST \`
`'https://<PROJECT_REF>.supabase.co/functions/v1/gerar-escopo' \`
`--header 'Authorization: Bearer <ANON_KEY>' \`
`--header 'Content-Type: application/json' \`
`--data '{"briefing_id":"<UUID_DE_TESTE>"}'`
6. Commitar: `rtk git add . && rtk git commit -m "feat: edge function gerar-escopo via Claude Sonnet 4.6"`

OBSERVAÇÕES:

- System prompt EXATO está na Seção 8.2 deste roadmap. Não modificar.
- Response do Claude deve ser JSON estrito. Se vier markdown, parsear com regex pra extrair o JSON. Se falhar, retornar erro 500 pro frontend.

- Adicionar timeout de 60s na chamada Claude.
- Adicionar try/catch robusto.

● PROMPT 15 — Cursor: Componente de formulário (8 perguntas)

Criar `src/components/EscopoForm.tsx` com formulário de 8 perguntas + 3 campos de contato.

USAR SCHEMA da Seção 7 deste roadmap (`formQuestions` + `contactFields`).

ESTRUTURA:

- Multi-step: dividir em 4 telas
 - Tela 1: Perguntas 1-2 (negócio + tamanho time)
 - Tela 2: Perguntas 3-5 (faturamento + ferramentas + dores)
 - Tela 3: Perguntas 6-8 (sonho + prazo + investimento)
 - Tela 4: Contato (nome, email, whatsapp)
- Indicador de progresso no topo (4 dots, atual em `purple-primary`, futuros em `hairline`)
- Botões "Voltar" / "Continuar" (último é "Gerar escopo →")

UI:

- Container `max-w 640`
- Cada tela em `motion.div` com `slide horizontal` entre telas (`presence` + `key`)
- Inputs grandes (`h-14`, `text-lg`), `bg-elevated`, `border hairline`, `focus-within border purple-primary`
- Multi-select: chips clicáveis (`toggleáveis`) em vez de checkboxes
- Textarea: `h-32`, `resize-none`

VALIDAÇÃO:

- React Hook Form + Zod
- Zod schema baseado no `formQuestions` (`required`, `minLength`, etc)
- Erros embaixo de cada campo em vermelho discreto

LÓGICA CONDICIONAL:

- Se `faturamento_faixa === 'Menos de R$ 30k/mês'` E `investimento_disponivel === 'Até R$ 10k'`:
Mostrar mensagem em card amarelo discreto antes do botão final:
"Talvez ainda não seja o momento de um ecossistema completo. Mas vamos te mandar um conteúdo gratuito que pode ajudar."
Não bloqueia o envio. Captura como lead frio.

SUBMIT:

1. Inserir em `supabase.from('leads')` os 3 campos de contato → pegar `lead_id`

2. Inserir em `supabase.from('briefings')` as 8 respostas com `lead_id` → pegar `briefing_id`
3. Chamar `edge function` gerar-escopo com `briefing_id`
4. Mostrar tela de loading "Nossa IA está montando seu escopo... (isso leva ~30 segundos)" com spinner roxo + frase rotando ("Analisando seu negócio...", "Calibrando faixa de investimento...", "Estruturando o escopo...")
5. Quando `edge function` retorna, mostrar tela de resultado com:
 - Briefing estruturado
 - Escopo macro (bullet points)
 - Prazo estimado
 - Faixa de investimento
 - Botão "Falar com a gente no WhatsApp" (link `wa.me` com mensagem pré-preenchida: "Oi, acabei de gerar meu escopo no site (ID: <escopo_id>). Quero conversar.")

INTEGRAÇÃO no site:

- Trocar o CTA "Gerar escopo grátis →" do hero e do CTA final pra abrir um <Sheet> shadcn (slide lateral) com o EscopoForm dentro
- Em mobile, Sheet vira fullscreen

FASE 6 — Customização ao vivo + vídeos cases (2 dias, Cursor)

● PROMPT 16 — Cursor: Seção "Customização ao vivo"

Criar nova seção `id="customizacao"` entre "Cases" e "Como funciona".

Componente: `src/components/LiveCustomizer.tsx`

CONCEITO:

- Mockup de app à direita
- Painel de controle à esquerda com inputs que mudam o mockup em tempo real

PAINEL ESQUERDO (`col-span-5 desktop`):

- H2 (`font-display`, 48px): "Sua marca. Seu domínio. Seu sistema."
- Sub: "Não é template. É o seu negócio digitalizado."
- 4 controles:
 1. Cor primária - color picker (`input type="color"`, grande)
 2. Logo upload - `input file` (mostrar preview circular ao subir, fallback letra inicial do nome)
 3. Nome da empresa - `input text` (default "Sua Empresa")
 4. Border radius - slider 0-32px (default 12)

MOCKUP DIREITO (col-span-7 desktop):

- Container 360x720 (proporção mobile), bg-elevated, border hairline, rounded baseado no border-radius do controle
- Conteúdo simulando app:
 - Header com logo (uploaded ou letra) + nome empresa
 - Bottom tab bar com 4 ícones (Home, Pedidos, Clientes, Mais)
 - Card central com "Vendas hoje: R\$ X.XXX" + gráfico SVG simples
 - Botão flutuante FAB com cor primária

TODOS OS ELEMENTOS DO MOCKUP usam state values dos inputs. Mudança em tempo real (controlled inputs + state).

ANIMAÇÃO:

- Quando o usuário muda cor ou logo: transition 0.3s smooth
- Mockup entra com fade + scale 0.95 → 1 quando seção aparece

MOBILE:

- Stack vertical: painel em cima, mockup embaixo (centered, scale 0.9)

ESTILO:

- Inputs do painel em bg-bg-primary, border hairline
- Slider customizado em roxo (Tailwind accent-purple-500)

● PROMPT 17 — Cursor: Vídeos loop nos cards de cases

Adicionar vídeos em loop nos 4 cards de cases (src/components/Cases.tsx).

PRÉ-REQUISITO: gravar/exportar 4 vídeos de 8s cada em formato webm + mp4, salvar em public/videos/:

- /videos/operacional-foryou.webm (+ .mp4)
- /videos/smartcell.webm (+ .mp4)
- /videos/salinha.webm (+ .mp4)
- /videos/concretize.webm (+ .mp4)

Resolução: 1280x800. Bitrate baixo (otimizado pra web). Duração 8s. Loop perfeito (frame inicial = frame final).

Se ainda não temos os vídeos: usar placeholders com vídeo "genéricos" do Pexels/Coverrr ou screenshots animados em CSS.

IMPLEMENTAÇÃO:

- Em cada card, substituir o placeholder de imagem por:

```
<video autoPlay muted loop playsInline>
  <source src="/videos/<nome>.webm" type="video/webm" />
```

```
<source src="/videos/<nome>.mp4" type="video/mp4" />
</video>
- preload="metadata"
- Wrap em container com overflow-hidden e rounded-2xl
- Aplicar overlay gradient sobre o vídeo:
  bg-gradient-to-t from-bg-primary/80 to-transparent (legibilidade do
  texto)
```

PERFORMANCE:

- Em mobile, NÃO autoplay vídeos (usar poster image em vez disso)
- Usar Intersection Observer pra pausar vídeos fora da viewport
- Lazy load: começar a baixar só quando estiver a 200px da viewport

Adicionar logging discreto no console pra ver fps/perf.

FASE 7 — Polimento + Launch (1-2 dias)

● PROMPT 18 — Cursor: SEO + OG image + meta tags

Adicionar SEO completo ao site.

1. Em index.html, atualizar <head>:

- <title>ForYou Code – Ecossistemas digitais white-label</title>
- <meta name="description" content="Construímos o sistema operacional do seu negócio. CRM, app branded, IA, automação – tudo com a sua marca. Patos de Minas/MG.">
- <meta name="keywords" content="ecossistema digital, white label, CRM customizado, app branded, IA atendimento, ForYou Code">
- <link rel="canonical" href="https://foryoucodee.com.br">
- Favicon (criar /public/favicon.ico + /public/icon.png 512x512 com "FYC ♦" em roxo sobre preto)

2. Open Graph tags:

- <meta property="og:type" content="website">
- <meta property="og:url" content="https://foryoucodee.com.br">
- <meta property="og:title" content="ForYou Code – Ecossistemas digitais white-label">
- <meta property="og:description" content="Construímos o sistema operacional do seu negócio.">
- <meta property="og:image" content="https://foryoucodee.com.br/og.png">

3. Twitter Card:

- <meta name="twitter:card" content="summary_large_image">

- <meta name="twitter:title" content="...">
- <meta name="twitter:description" content="...">
- <meta name="twitter:image" content="https://foryoucodee.com.br/og.png">

4. CRIAR OG image (1200x630) em /public/og.png:

- bg #0A0A0B
 - "ForYou Code ✦" no canto superior em Fraunces
 - H1 grande centralizado: "Não fazemos site. / Entregamos o sistema do seu negócio."
 - Glow roxo radial atrás do texto
 - "foryoucodee.com.br" no rodapé em Geist Mono cinza
- (Pode gerar via Figma, Photopea, ou comando IA. Salvar como PNG otimizado.)

5. CRIAR /public/sitemap.xml e /public/robots.txt:

robots.txt:

```
User-agent: *
Allow: /
Sitemap: https://foryoucodee.com.br/sitemap.xml
```

sitemap.xml: incluir apenas a homepage.

6. Adicionar JSON-LD structured data (Organization schema) no <head>:

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Organization",
  "name": "ForYou Code",
  "url": "https://foryoucodee.com.br",
  "logo": "https://foryoucodee.com.br/icon.png",
  "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "Rua Artur Magalhães, 1350 B3 301",
    "addressLocality": "Patos de Minas",
    "addressRegion": "MG",
    "postalCode": "38703-572",
    "addressCountry": "BR"
  }
}
```

Commit: `rtk git commit -m "feat: SEO completo + OG image + structured data"`

PROMPT 19 — Cursor: Lighthouse audit + correções

Rodar Lighthouse audit e corrigir tudo que não tiver 95+.

1. Build production: `npm run build && npm run preview`
2. Abrir Chrome DevTools → Lighthouse → run em Performance, Accessibility, Best Practices, SEO (mode: Mobile, throttling Slow 4G)

ALVOS:

- Performance: 95+
- Accessibility: 100
- Best Practices: 100
- SEO: 100

CORREÇÕES PROVÁVEIS:

- Imagens sem alt → adicionar
- Imagens sem width/height → adicionar
- Imagens não otimizadas → converter pra WebP/AVIF, lazy loading
- Fontes bloqueando render → usar font-display: swap
- LCP alto → otimizar hero (lazy load 3D, preload critical fonts)
- Cumulative Layout Shift → reservar espaço pra imagens/vídeos
- Contraste de cor insuficiente → ajustar text-secondary/tertiary
- Botões sem aria-label → adicionar
- Faltando lang no <html> → <html lang="pt-BR">
- Faltando viewport meta tag

Após cada round de correções, rodar Lighthouse de novo até bater os alvos.

Commit: `rtk git commit -m "perf: lighthouse 95+ em todas as métricas"`

10. Checklist pré-launch v1

Antes de divulgar o site, verificar TUDO:

Funcionalidade

- ☐ Form de 8 perguntas funciona ponta a ponta
- ☐ Edge function gerar-escopo retorna em <60s
- ☐ Lead salvo em Supabase
- ☐ Escopo salvo em Supabase
- ☐ PDF gerado e enviado por email (se implementado)
- ☐ Notificação chega pro Marco (se Composio integrado)

- ☐ CTAs do hero e final abrem o sheet do form
- ☐ Botão WhatsApp funciona com mensagem pré-preenchida
- ☐ Links do footer funcionam

Visual

- ☐ Hero com 2 linhas em clip-path reveal funciona
- ☐ Cena R3F roda 60fps
- ☐ Explosão de ícones funciona com scroll
- ☐ Counters animados aparecem
- ☐ Pin scroll do "Como funciona" é suave
- ☐ Bento de cases tem parallax
- ☐ Customizador ao vivo responde em tempo real
- ☐ Cursor custom funciona em desktop

Mobile

- ☐ Hamburger menu abre/fecha
- ☐ Headlines reduzem proporcional
- ☐ Cursor custom desativado
- ☐ Hero R3F desativado/leve
- ☐ Form funciona perfeito
- ☐ Touch targets $\geq 44\text{px}$
- ☐ Vídeos não autoplay (poster em vez)

Performance

- ☐ Lighthouse Performance 95+
- ☐ Lighthouse Accessibility 100
- ☐ Lighthouse Best Practices 100
- ☐ Lighthouse SEO 100
- ☐ LCP $< 2.5\text{s}$
- ☐ CLS < 0.1
- ☐ FID $< 100\text{ms}$

SEO

- ☐ Title + description + OG configurados
- ☐ OG image 1200x630 criado
- ☐ Favicon

- ☐ sitemap.xml + robots.txt
- ☐ JSON-LD Organization
- ☐ lang="pt-BR" no html

Acessibilidade

- ☐ Todos os botões com aria-label ou texto
- ☐ Contraste mínimo WCAG AA
- ☐ Navegável por teclado
- ☐ prefers-reduced-motion respeitado
- ☐ Form labels associadas

Deploy

- ☐ foryoucodee.com.br aponta certo
- ☐ SSL ativo
- ☐ Vercel build sem erros
- ☐ Env vars configuradas em prod
- ☐ Supabase RLS ativo
- ☐ Edge function deployada

11. Riscos + mitigação

Risco	Probabilidade	Mitigação
Lovable engasga em prompt grande e gera bug	Alta	Prompts pequenos por seção. Se quebrar, reverter via GitHub e refazer.
R3F pesa em mobile	Alta	Detectar mobile e renderizar imagem PNG estática em vez de Canvas.
Edge function Claude > 60s	Média	Streaming + skeleton + mensagem "estamos perto...". Fallback: salvar briefing e gerar escopo offline + email.
Lead spam no form	Média	Rate limit no Supabase (RPC com check de IP), honeypot field invisível, reCAPTCHA invisível v3.
Fonte Fraunces/Reckless não disponível	Baixa	Fallback CSS pra serif system. Self-host se persistir.
DNS Cloudflare → Vercel não propaga	Baixa	Esperar 30 min. Verificar com <code>dig foryoucodee.com.br</code> . Conferir registro

Risco	Probabilidade	Mitigação
		CNAME.
Lovable + Cursor + Antigravity desincronizam	Média	Sempre <code>rtk git pull</code> antes de editar. Commit atômico após cada prompt.
Vídeos dos cases pesam e estouram banda	Média	Comprimir agressivo com <code>ffmpeg</code> , lazy load, posters em mobile, host em CDN se necessário.
Claude API key vaza no frontend	Crítico	NUNCA expor em variável <code>VITE_*</code> . Usar SOMENTE em edge function (server-side).

12. Pós-v1 (fora do escopo desta nota)

Após v1 live e validado por uns dias:

1. Analisar com sócios o que ajustar
2. Decidir v2 em conversa nova
3. Possíveis adições v2:
 - Página interna por case (`/cases/operacional-foryou`, etc)
 - Blog/changelog
 - Página "Sobre" expandida
 - Calculadora de ROI
 - Multi-idioma (en)
 - Painel admin pra gerenciar leads
 - Integração CRM próprio

NÃO construir nada do v2 antes de v1 estar live e rodando.

13. Contatos e referências do projeto

- Domínio: `foryoucodee.com.br`
- Repo: `github.com//foryoucodee-site` (privado)
- Lovable project: [link após criar]
- Vercel project: [link após criar]
- Supabase project: [link após criar]
- Cloudflare zone: `foryoucodee.com.br`

Última atualização: 2026-05-04

Próxima revisão: após v1 live