

PHP

Création de la Base et de la Table

1. Création de la Base de Données
2. Création de la Nouvelle Table
3. Définition des Colonnes de la Table moniteurs
4. Remplissage de la Table

Clef primaire :

Clé Étrangère

Création de la Base et de la Table

1. Création de la Base de Données

On crée une base de données avec le bouton "Création d'une base de données".

Bases de données

 **Création d'une base de données** 

Créer

2. Création de la Nouvelle Table

On clique sur "Créer une nouvelle table".

Nom de table : moniteurs

Nombre de colonnes : 5w

 **Créer une nouvelle table**

Nom de table

Nombre de colonnes

Créer

3. Définition des Colonnes de la Table moniteurs

Nom	Type	Taille/Valeurs*	Valeur par défaut	Interclassement	Attributs	Null	Index	Autre	Commentaire
Num_moniteur	INT	3	Aucun(e)			☐	---	☐	
Choisir à partir des colonnes centrales									
Nom_moniteur	VARCHAR	30	Aucun(e)			☐	---	☐	
Choisir à partir des colonnes centrales									
Prénom_moniteur	VARCHAR	30	Aucun(e)			☐	---	☐	
Choisir à partir des colonnes centrales									
Datenaissance_moni	DATE	30	Aucun(e)			☐	---	☐	
Choisir à partir des colonnes centrales									
Tel_moniteur	INT	30	Aucun(e)			☐	---	☐	
Choisir à partir des colonnes centrales									

4. Remplissage de la Table

Colonne	Type	Fonction	Null	Valeur
Num_moniteur	int(3)			001
Nom_moniteur	varchar(30)			Cretier
Prénom_moniteur	varchar(30)			Claude
Datenaissance_moniteur	date			15/11/1970
Tel_moniteur	int(30)			0616859821

voilà ce que ça donne une fois fini :

Num_moniteur	Nom_moniteur	Prénom_moniteur	Datenaissance_moniteur	Tel_moniteur
1	Cretier	Claude	1970-11-15	616859821
2	Merle	Corine	1971-07-25	618749835
3	Grospirron	Arthur	1967-08-14	674852634
4	Vidal	Eric	1975-02-17	687215474
5	Ruby	Hélène	1978-08-12	614879512
6	Tomba	Claudio	1962-04-21	678253564
7	Montillet	Sophie	1979-07-25	674859812
8	Montillet	Claude	1986-08-01	680121519

on fait ensuite ça pour la table stage et clients et moniteurs

La Clé Primaire est une contrainte appliquée à une ou plusieurs colonnes d'une table, qui doit satisfaire deux règles essentielles :

Unicité : Deux enregistrements (lignes) ne peuvent jamais avoir la même valeur de clé primaire.

Non-Nullité : La valeur de la clé primaire doit toujours être présente (elle ne peut être NULL).

Rôle

Elle sert de point d'ancrage pour l'organisation et la recherche rapide des données. C'est l'identifiant canonique de l'entité. Par exemple, dans la table moniteurs, c'est le Num_moniteur qui est la PK.

Clef primaire :

#	Nom	Type	Interclassement	Attributs	Null	Valeur par défaut	Commentaires	Extra	Action
☐	1 Num_stage	varchar(5)	utf8mb4_general_ci		Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	2 Libellé_stage	varchar(30)	utf8mb4_general_ci		Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	3 Durée_stage	int(1)			Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	4 Datedébut_stage	date			Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	5 Datefin_stage	date			Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	6 Effectifmax_stage	int(1)			Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus

#	Nom	Type	Interclassement	Attributs	Null	Valeur par défaut	Commentaires	Extra	Action
☐	1 Num_client	varchar(5)	utf8mb4_general_ci		Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	2 Nom_client	varchar(30)	utf8mb4_general_ci		Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	3 Prénom_client	varchar(30)	utf8mb4_general_ci		Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	4 Adrrue_client	varchar(30)	utf8mb4_general_ci		Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	5 Adrville_client	varchar(30)	utf8mb4_general_ci		Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	6 Adrcp_client	varchar(30)	utf8mb4_general_ci		Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	7 Tel_client	int(30)			Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	8 email_client	varchar(30)	utf8mb4_general_ci		Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus

#	Nom	Type	Interclassement	Attributs	Null	Valeur par défaut	Commentaires	Extra	Action
☐	1 Num_moniteur	int(3)			Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	2 Nom_moniteur	varchar(30)	utf8mb4_general_ci		Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	3 Prénom_moniteur	varchar(30)	utf8mb4_general_ci		Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	4 Datenaissance_moniteur	date			Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	5 Tel_moniteur	int(30)			Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus

#	Nom	Type	Interclassement	Attributs	Null	Valeur par défaut	Commentaires	Extra	Action
☐	1 Num_stage	int(30)			Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	2 Num_client	int(30)			Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus

Clé Étrangère

☐ 7 Num_moniteurs int(30) Non *Aucun(e)* Modifier Supprimer Plus

#	Nom	Type	Interclassement	Attributs	Null	Valeur par défaut	Commentaires	Extra	Action
☐	1 Num_stage	varchar(30)	utf8mb4_general_ci		Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	2 Num_client	varchar(30)	utf8mb4_general_ci		Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus

La Clé Étrangère est une colonne (ou un ensemble de colonnes) dans une table (la table enfant) dont les valeurs réfèrent la Clé Primaire (PK) d'une autre table (la table parent).

Rôle :

Elle établit une relation logique et assure l'Intégrité Référentielle. Cela signifie qu'il est impossible d'avoir une référence "orpheline" : toute valeur dans la clé étrangère doit obligatoirement exister comme clé primaire dans la table parente.