

Installation talk recording

0. Avant de commencer

Les quatre secrets — à préparer maintenant

Génère-les maintenant, pas à mi-chemin. Tu en auras besoin à plusieurs endroits.

```
openssl rand -hex 32 # → INTERNAL_SECRET
openssl rand -hex 32 # → SIGNALING_SECRET
openssl rand -hex 32 # → TURN_SECRET
openssl rand -hex 32 # → RECORDING_SECRET
```

Ce qu'il faut avoir en place

- Docker Engine ≥ 24 + Docker Compose V2 sur chaque serveur
- Un reverse proxy (Nginx, Caddy, Traefik...) avec des certifs SSL valides
- Les DNS des trois sous-domaines qui résolvent avant de commencer
- Accès root ou sudo sur chaque machine

1. Installation du HPB

Le HPB gère le signaling WebRTC. Il doit tourner avant le Recording, qui en a besoin pour fonctionner.

1.1 Créer les répertoires

```
mkdir -p /opt/hpb
cd /opt/hpb
```

1.2 Le docker-compose.yml

Crée le fichier /opt/hpb/docker-compose.yml :

```
services:
  talk_hpb:
    image: ghcr.io/nextcloud-releases/aio-talk:latest
    container_name: talk_hpb
    restart: unless-stopped
    ports:
```

```

- "3478:3478/tcp"
- "3478:3478/udp"
- "8081:8081"

environment:
  - NC_DOMAIN=nextcloud.domaine.tld
  - TALK_HOST=signal.domaine.tld
  - INTERNAL_SECRET=<INTERNAL_SECRET>
  - SIGNALING_SECRET=<SIGNALING_SECRET>
  - TURN_SECRET=<TURN_SECRET>
  - TZ=Europe/Paris

```

1.3 Démarrage

```

cd /opt/hpb
docker compose up -d

# Le conteneur est bien là ?
docker ps | grep talk_hpb

# Les logs pour vérifier que ça démarre sans se plaindre
docker logs -f talk_hpb

```

1.4 Vérifier que les secrets sont bien passés

```
docker exec -it talk_hpb env | grep SECRET
```

On doit voir les trois secrets apparaître. Si l'un manque, relis le docker-compose.

1.5 Reverse proxy

Crée d'abord l'entrée DNS : signal.domaine.tld → IP du serveur HPB, puis configure Nginx :

```

server {
    listen 443 ssl;
    server_name signal.domaine.tld;

    ssl_certificate      /etc/ssl/signal.domaine.tld.crt;
    ssl_certificate_key  /etc/ssl/signal.domaine.tld.key;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8081;
    }
}

```

```

proxy_http_version 1.1;

proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;

proxy_set_header Connection "upgrade";

proxy_set_header Host $host;

}

}

```

1.6 Déclarer le HPB dans Nextcloud

Dans l'admin Nextcloud : Administration → Talk → High Performance Backend

Champ	Valeur
URL	https://signal.domaine.tld
Secret	valeur de SIGNALING_SECRET

2. Installation du serveur Recording

Le Recording pilote un Firefox en mode headless pour rejoindre les appels et capturer l'audio/vidéo. Il a besoin d'atteindre à la fois Nextcloud et le HPB.

2.1 Créer les répertoires

```

mkdir -p /opt/talk-recording/config
cd /opt/talk-recording

```

2.2 Le docker-compose.yml

Crée /opt/talk-recording/docker-compose.yml :

```

services:
  nc-recording:
    image: nextcloud/aio-talk-recording:latest
    container_name: nc-recording
    restart: unless-stopped
    shm_size: "2gb"
    ports:
      - "1234:1234"
    extra_hosts:
      - "nextcloud.domaine.tld:IP_NEXTCLOUD"
      - "signal.domaine.tld:IP_HPB"
    environment:
      - TZ=Europe/Paris
      - NC_DOMAIN=nextcloud.domaine.tld

```

```
- NEXTCLOUD_URL=https://nextcloud.domaine.tld
- HPB_DOMAIN=signal.domaine.tld
- HPB_PROTOCOL=https
- HPB_PATH=/
- RECORDING_SECRET=<RECORDING_SECRET>
- INTERNAL_SECRET=<INTERNAL_SECRET>
- SIGNALING_SECRET=<SIGNALING_SECRET>
```

2.3 Démarrage et première vérif

```
cd /opt/talk-recording
docker compose up -d

# Un 404 ici c'est normal - ça veut juste dire que le service répond
curl http://127.0.0.1:1234/

# Jeter un œil à la config générée automatiquement
docker exec -it nc-recording cat /conf/recording.conf
```

La config doit ressembler à ça :

```
[backend-1]
url = https://nextcloud.domaine.tld
secret = <RECORDING_SECRET>

[signaling-1]
url = https://signal.domaine.tld/
internalsecret = <SIGNALING_SECRET>
```

2.4 Si le HPB parle en WSS — corriger l'URL de signaling

Si tu vois cette erreur dans les logs du Recording :

```
No configured signaling secret for wss://signal.domaine.tld
```

C'est que le HPB annonce son URL en websocket sécurisé (wss://) au lieu de https://. Il faut monter un fichier de config personnalisé :

```
# Récupérer la config existante du conteneur
docker exec nc-recording cat /conf/recording.conf \
> /opt/talk-recording/config/recording.conf
```

```
# Éditer la ligne url dans [signaling-1]
nano /opt/talk-recording/config/recording.conf
# Changer : url = https://signal.domaine.tld/
# En :      url = wss://signal.domaine.tld/
```

Ajouter le volume dans le docker-compose.yml (au même niveau que ports et extra_hosts) :

```
volumes:
  - /opt/talk-recording/config/recording.conf:/conf/recording.conf:ro
```

```
docker compose down
docker compose up -d

# Confirmer que la modif est bien prise en compte
docker exec -it nc-recording cat /conf/recording.conf
```

2.5 Reverse proxy pour le Recording

Crée d'abord l'entrée DNS : record.domaine.tld → IP du serveur Recording, puis configure Nginx :

```
server {
    listen 443 ssl;
    server_name record.domaine.tld;

    ssl_certificate      /etc/ssl/record.domaine.tld.crt;
    ssl_certificate_key  /etc/ssl/record.domaine.tld.key;

    location / {
        proxy_pass http://IP_HPB:1234;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
}
```

Test rapide pour confirmer que l'API répond :

```
curl -vk https://record.domaine.tld/api/v1/welcome
# Réponse attendue : {"version":0.1}
```


3. Configurer Nextcloud Talk

3.1 Déclarer le serveur d'enregistrement

Administration → Talk → Recording

Champ	Valeur
Serveur	https://record.domaine.tld
Secret	valeur de RECORDING_SECRET

3.2 Vérifier via OCC

Pour confirmer que la config est bien enregistrée, depuis le serveur Nextcloud :

```
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ \  
config:app:get spread recording_servers
```

Résultat attendu :

```
{  
  "servers": [{ "server": "https://record.domaine.tld", "verify": true }],  
  "secret": "<RECORDING_SECRET>"  
}
```

3.3 Test grandeur nature

- Démarrer un appel dans Nextcloud Talk
- Cliquer sur ... en haut à droite → Démarrer l'enregistrement
- Surveiller les logs en direct : `docker logs -f nc-recording`
- En fin d'appel, le fichier `.webm` apparaît dans le chat de la conversation

4. Dépannage

Tableau des erreurs courantes

Erreur / symptôme	Cause probable	Quoi faire
403 FORBIDDEN	Mauvais RECORDING_SECRET	Comparer caractère par caractère le secret dans Nextcloud et dans le docker-compose
No configured signaling secret for https://...	SIGNALING_SECRET absent ou incorrect	Vérifier la variable dans le docker-compose du Recording

No configured signaling secret for wss://...	Le HPB annonce une URL wss:// au lieu de https://	Monter un recording.conf avec url = wss://... (voir section 2.4)
Aucun log dans nc-recording au démarrage d'un appel	Nextcloud n'appelle pas le bon serveur	Vérifier l'URL dans Administration → Talk → Recording
404 sur /	Rien d'anormal	Le service tourne — c'est le comportement attendu sur /
{"version":0.1} sur /api/v1/welcome	Tout va bien	L'API répond correctement

Commandes utiles

Logs en direct
<code>docker logs -f nc-recording</code>
<code>docker logs -f talk_hpb</code>
Config courante du Recording
<code>docker exec -it nc-recording cat /conf/recording.conf</code>
Secrets du HPB
<code>docker exec -it talk_hpb env grep SECRET</code>
Test API Recording
<code>curl -vk https://record.domaine.tld/api/v1/welcome</code>
Joignabilité interne (depuis le serveur Nextcloud)
<code>curl http://IP_RECORDING:1234/</code>
Config Nextcloud
<code>sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ config:app:get spread recording_servers</code>

Checklist avant d'appeler au secours

- HPB démarré et statut « Connected » dans l'admin Nextcloud Talk
- Recording démarré et 404 sur port 1234 (curl → c'est normal)
- https://record.domaine.tld/api/v1/welcome répond {"version":0.1}
- RECORDING_SECRET identique dans le docker-compose ET dans l'admin Nextcloud Talk
- extra_hosts pointent vers les bonnes IPs internes
- Section [signaling-1] du recording.conf avec la bonne URL (https ou wss selon le HPB)

5. Récap des secrets

Petit tableau de correspondance pour ne pas se mélanger les pinceaux :

Secret	HPB	Recording	Nextcloud Talk
INTERNAL_SECRET	env INTERNAL_SECRET	env INTERNAL_SECRET	—
SIGNALING_SECRET	env SIGNALING_SECRE T	env SIGNALING_SECRE T	champ Secret HPB
TURN_SECRET	env TURN_SECRET	—	—
RECORDING_SECRET	—	env RECORDING_SECR ET	champ Secret Recording