

Installation de Nextcloud Snap

1. Installation du Snap

Installer Nextcloud via le gestionnaire de paquets Snap :

```
snap install nextcloud
```

Vérifier que les services sont actifs :

```
snap services nextcloud
```

2. Résolution du conflit de ports

Par défaut, Nextcloud Snap écoute sur les ports 80 et 443. Ces ports étant déjà occupés par Nginx Proxy Manager, il faut déplacer Nextcloud vers d'autres ports.

Port	Usage
80/tcp	HTTP — conflit avec NPM → déplacer vers 8080
443/tcp	HTTPS — conflit avec NPM → déplacer vers 8443

Étape 2.1 — Désactiver HTTPS géré par le Snap

```
/snap/bin/nextcloud.disable-https
```

Étape 2.2 — Modifier les ports

```
snap set nextcloud ports.http=8080  
snap set nextcloud ports.https=8443
```

Étape 2.3 — Redémarrer Nextcloud

```
snap restart nextcloud
```

Étape 2.4 — Vérifier les ports en écoute

```
ss -tlnp | grep -E ':8080|:8443'
```

Résultat attendu : 8080

3. Configuration de Nginx Proxy Manager

Créer un nouvel hôte proxy dans l'interface NPM.

The screenshot shows the 'Modifier l'hôte proxy' (Edit proxy host) interface in the NPM dashboard, specifically the 'Détails' (Details) tab. The interface is dark-themed. At the top, there are three tabs: 'Détails', 'Emplacements personnalisés', and 'SSL'. Below the tabs, the 'Noms de domaine' (Domain names) section has a redacted input field. The 'Schème' (Scheme) is set to 'http'. The 'Redirection du nom d'hôte/IP' (Host name/IP redirection) is set to '192.168.0.226'. The 'Port avancé' (Advanced port) is set to '8080'. The 'Liste d'accès' (Access list) is set to 'Accessible au public' (Publicly accessible). Under the 'Options' section, there are three toggle switches: 'Ressources du cache' (Cache resources), 'Bloquer les exploits courants' (Block common exploits), and 'Prise en charge des WebSockets' (WebSocket support), all of which are currently turned off. At the bottom, there are two buttons: 'Annuler' (Cancel) and 'Sauvegarder' (Save).

The screenshot shows the 'Modifier l'hôte proxy' (Edit proxy host) interface in the NPM dashboard, specifically the 'SSL' tab. The 'Détails' and 'Emplacements personnalisés' tabs are also visible. The 'Certificat SSL' (SSL Certificate) section has a redacted input field. Below this, there are four toggle switches: 'Forcer SSL' (Force SSL), 'Prise en charge HTTP/2' (HTTP/2 support), 'HSTS activé' (HSTS enabled), and 'Sous-domaines HSTS' (HSTS subdomains). The first three are turned on, while the last one is turned off. There is a '► Avancé' (Advanced) link. At the bottom, there are two buttons: 'Annuler' (Cancel) and 'Sauvegarder' (Save).

4. Configuration de Nextcloud

4.1 Domaines de confiance

Afficher les domaines existants :

```
/snap/bin/nextcloud.occ config:system:get trusted_domains
```

Ajouter le nom de domaine :

```
/snap/bin/nextcloud.occ config:system:set trusted_domains 1  
--value=<DOMAINE_NEXTCLOUD>
```

Ajouter l'adresse IP du serveur :

```
/snap/bin/nextcloud.occ config:system:set trusted_domains 2 --value=<IP_SERVEUR>
```

Vérification :

```
/snap/bin/nextcloud.occ config:system:get trusted_domains
```

4.2 Configuration du reverse proxy

Définir le domaine utilisé par Nextcloud :

```
/snap/bin/nextcloud.occ config:system:set overwritehost  
--value=<DOMAINE_NEXTCLOUD>
```

Forcer le protocole HTTPS :

```
/snap/bin/nextcloud.occ config:system:set overwriteprotocol --value=https
```

5. Gestion des administrateurs

5.1 Créer un nouvel administrateur

Créer l'utilisateur :

```
/snap/bin/nextcloud.occ user:add <ADMIN_UTILISATEUR>
```

Ajouter les droits administrateur :

```
/snap/bin/nextcloud.occ group:adduser admin <ADMIN_UTILISATEUR>
```

Vérifier le compte :

```
/snap/bin/nextcloud.occ user:info <ADMIN_UTILISATEUR>
```

Résultat attendu :

Group :
 admin

5.2 Vérifications

Afficher la liste des groupes :

```
/snap/bin/nextcloud.occ group:list
```

Afficher la liste des utilisateurs :

```
/snap/bin/nextcloud.occ user:list
```

5.3 Supprimer l'ancien compte admin

```
/snap/bin/nextcloud.occ user:delete admin
```

6. Commandes utiles

Action	Commande
Liste des utilisateurs	<code>/snap/bin/nextcloud.occ user:list</code>
Infos d'un utilisateur	<code>/snap/bin/nextcloud.occ user:info NOM_UTILISATEUR</code>
Liste des groupes	<code>/snap/bin/nextcloud.occ group:list</code>
État de Nextcloud	<code>/snap/bin/nextcloud.occ status</code>
Redémarrer Nextcloud	<code>snap restart nextcloud</code>
Vérifier les services	<code>snap services nextcloud</code>
Consulter les logs	<code>snap logs nextcloud.apache</code>

Résultat final

Une fois tous les étapes complétées, Nextcloud est accessible de manière sécurisée via HTTPS

URL d'accès	<code>https://<DOMAINE_NEXTCLOUD></code>
Utilisateur admin	<code><ADMIN_UTILISATEUR></code>
Mot de passe	Défini lors de la création du compte