

TD3 BDD

Question 1 : Reprendre votre base de données du TD4 et ajouter les tables & champs manquants..... 2

Question 2 : insérez les enregistrements ci-dessous dans la base de données 4

Question 3 : Insérer les achats ci-dessous dans la base de données..... 4

**Question 4 : En mode SQL, veuillez effectuer les requêtes de votre dossier 3.4.
4**

Question 1 : Reprendre votre base de données du TD4 et ajouter les tables & champs manquants.

1. Ajouter les champs manquants à Client

```
ALTER TABLE Client
ADD adresse VARCHAR(100),
ADD CP CHAR(5),
ADD tel CHAR(10);
```

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0015 seconde(s).)

```
ALTER TABLE Client ADD adresse VARCHAR(100), ADD CP CHAR(5), ADD tel CHAR(10);
```

2. Créer la table Produit

```
CREATE TABLE produit (
    num INT PRIMARY KEY,
    nom VARCHAR(50),
    prix DECIMAL(10,2)
);|
```

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0006 seconde(s).)

```
CREATE TABLE produit ( num INT PRIMARY KEY, nom VARCHAR(50), prix DECIMAL(10,2) );
```

3. Créer la table Achat (Table de liaison)

```
CREATE TABLE achat (  
    num_client INT,  
    num_produit INT,  
    date DATE,  
    nombre INT,  
    PRIMARY KEY (num_client, num_produit, date),  
    FOREIGN KEY (num_client) REFERENCES Client(num),  
    FOREIGN KEY (num_produit) REFERENCES produit(num)  
);
```

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0011 seconde(s).)

```
CREATE TABLE achat ( num_client INT, num_produit INT, date DATE, nombre INT, PRIMARY KEY (num_client, num_produit, date), FOREIGN KEY (num_client) REFERENCES Client(num), FOREIGN KEY (num_produit) REFERENCES produit(num) );
```

Question 2 : insérez les enregistrements ci-dessous dans la base de données

On remplit la table produit avec les données fournies dans le tableau.

```
INSERT INTO produit (num, nom, prix) VALUES  
(1, 'PS4', 400),  
(2, 'Lave linge éco++', 700),  
(3, 'Iphone 8', 850),  
(4, 'Ipod nano', 200),  
(5, 'Brosse à dent', 3),  
(6, 'Pain', 1),  
(7, 'SGS 7', 750),  
(8, 'DVD', 20),  
(9, 'Jeux PC', 50);
```

✓ 9 lignes insérées. (traitement en 0,0027 seconde(s).)

```
INSERT INTO produit (num, nom, prix) VALUES (1, 'PS4', 400), (2, 'Lave linge éco++', 700), (3, 'Iphone 8', 850), (4, 'Ipod nano', 200), (5, 'Brosse à dent', 3), (6, 'Pain', 1), (7, 'SGS 7', 750), (8, 'DVD', 20), (9, 'Jeux PC', 50);
```

Question 3 : Insérer les achats ci-dessous dans la base de données

le 14/11/2016 : M. Voduk à acheter 2 pains et une brosse à dent

```
INSERT INTO achat VALUES (9, 6, '2016-11-14', 2), (9, 5, '2016-11-14', 1);
```

✓ 2 lignes insérées. (traitement en 0,0031 seconde(s).)

```
INSERT INTO achat VALUES (9, 6, '2016-11-14', 2), (9, 5, '2016-11-14', 1);
```

le 15/11/2016 : M. Voduk à acheter 1 pain et une PS4

```
INSERT INTO achat VALUES (9, 6, '2016-11-15', 1), (9, 1, '2016-11-15', 1);
```

✓ 2 lignes insérées. (traitement en 0,0014 seconde(s).)

```
INSERT INTO achat VALUES (9, 6, '2016-11-15', 1), (9, 1, '2016-11-15', 1);
```

le 14/11 : le client n°1 à acheter le produit n°1

```
INSERT INTO achat VALUES (1, 1, '2016-11-14', 1);
```

✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0,0009 seconde(s).)

```
INSERT INTO achat VALUES (1, 1, '2016-11-14', 1);
```

le 10/11 : le client n°10 à acheter le produit 9 & le produit 8

```
INSERT INTO achat VALUES (10, 9, '2016-11-10', 1), (10, 8, '2016-11-10', 1);
```

✓ 2 lignes insérées. (traitement en 0,0044 seconde(s).)

```
INSERT INTO achat VALUES (10, 9, '2016-11-10', 1), (10, 8, '2016-11-10', 1);
```

à cette même date le client n°9 à acheter le produit n°1

```
INSERT INTO achat VALUES (9, 1, '2016-11-10', 1);
```

✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0,0007 seconde(s).)

```
INSERT INTO achat VALUES (9, 1, '2016-11-10', 1);
```

Question 4 : En mode SQL, veuillez effectuer les requêtes de votre dossier 3.4

7 Afficher le nom des catégories

✓ Affichage des lignes 0 - 4 (total de 5, traitement en 0,0034)

```
SELECT nomcat FROM Categorie;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes : Chercher dans cette table Trier par clé : Aucun(e) ▼

Options supplémentaires

					nomcat
☐	Éditer	Copier	Supprimer		non renseigné
☐	Éditer	Copier	Supprimer		ouvrier
☐	Éditer	Copier	Supprimer		cadre
☐	Éditer	Copier	Supprimer		sans-emploi
☐	Éditer	Copier	Supprimer		autres

8 Afficher toute la liste des clients

✓ Affichage des lignes 0 - 9 (total de 10, traitement en 0,0068 seconde(s).)

```
SELECT * FROM Client;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes : Chercher dans cette table Trier par clé : Aucun(e) ▼

Options supplémentaires

						num	nom	prenom	ville	numcat	adresse	CP	tel
☐	Éditer	Copier	Supprimer			1	Qausi	Nathan	Paris	1	NULL	NULL	NULL
☐	Éditer	Copier	Supprimer			2	Vimif	Lucas	Paris	3	NULL	NULL	NULL
☐	Éditer	Copier	Supprimer			3	Gulya	Enzo	Courbevoie	3	NULL	NULL	NULL
☐	Éditer	Copier	Supprimer			4	Vetea	Léo	Nanterre	4	NULL	NULL	NULL
☐	Éditer	Copier	Supprimer			5	Lossu	Louis	Paris	4	NULL	NULL	NULL
☐	Éditer	Copier	Supprimer			6	Ebote	Emma	Paris	2	NULL	NULL	NULL
☐	Éditer	Copier	Supprimer			7	Talam	Léa	Courbevoie	3	NULL	NULL	NULL
☐	Éditer	Copier	Supprimer			8	Julyn	Chloé	Paris	2	NULL	NULL	NULL
☐	Éditer	Copier	Supprimer			9	Voduk	Manon	Paris	5	NULL	NULL	NULL
☐	Éditer	Copier	Supprimer			10	Tuuji	Inès	Nanterre	2	NULL	NULL	NULL

9 Afficher le nom des villes des clients

✓ Affichage des lignes 0 - 9 (total de 10, traitement en 0,0009 seconde(s).)

```
SELECT ville FROM Client;
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes: Trier p

Options supplémentaires

					ville
☐		Éditer		Copier	 Supprimer Paris
☐		Éditer		Copier	 Supprimer Paris
☐		Éditer		Copier	 Supprimer Courbevoie
☐		Éditer		Copier	 Supprimer Nanterre
☐		Éditer		Copier	 Supprimer Paris
☐		Éditer		Copier	 Supprimer Paris
☐		Éditer		Copier	 Supprimer Courbevoie
☐		Éditer		Copier	 Supprimer Paris
☐		Éditer		Copier	 Supprimer Paris
☐		Éditer		Copier	 Supprimer Nanterre

10 Optimiser l'affichage du nom des villes des clients.

✓ Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0016 seconde(s).)

```
SELECT DISTINCT ville FROM Client;
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

					ville
☐		Éditer		Copier	 Supprimer Paris
☐		Éditer		Copier	 Supprimer Courbevoie
☐		Éditer		Copier	 Supprimer Nanterre

11 Afficher le nom des villes et les numéros de catégorie de ces villes.

✓ Affichage des lignes 0 - 7 (total de 8, traitement en 0,0049 seconde(s).)

```
SELECT DISTINCT ville, numcat FROM Client;
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes: Trier p

Options supplémentaires

				ville	numcat			
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Paris	1
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Paris	3
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Courbevoie	3
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Nanterre	4
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Paris	4
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Paris	2
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Paris	5
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Nanterre	2

12 En déduire la ville ayant toutes les catégories de client (1 à 5)
C'est Paris

13 Afficher le nom des produits

✓ Affichage des lignes 0 - 8 (total de 9, traitement en 0,0030 seconde(s).)

```
SELECT nom FROM produit;
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

					nom		
☐		Éditer		Copier		Supprimer	PS4
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Lave linge éco++
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Iphone 8
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Ipod nano
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Brosse à dent
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Pain
☐		Éditer		Copier		Supprimer	SGS 7
☐		Éditer		Copier		Supprimer	DVD
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Jeux PC

14 Afficher la liste des achats

✓ Affichage des lignes 0 - 7 (total de 8, traitement en 0,0036 seconde(s).)

```
SELECT * FROM achat;
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ | Filtrer les lignes: | Trier par clé : Aucun(e) ▼

Options supplémentaires

				num_client	num_produit	date	nombre
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	1		1 2016-11-14	1
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	9		1 2016-11-10	1
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	9		1 2016-11-15	1
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	9		5 2016-11-14	1
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	9		6 2016-11-14	2
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	9		6 2016-11-15	1
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	10		8 2016-11-10	1
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	10		9 2016-11-10	1

15 Afficher la liste des prix du moins chère au plus chère.

✓ Affichage des lignes 0 - 8 (total de 9, traitement en 0,0035 seconde(s).) [prix: 1.00... - 850.00...]

```
SELECT * FROM produit ORDER BY prix ASC;
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ | Filtrer les lignes: | Trier par clé : Aucu

Options supplémentaires

				num	nom	prix ▲ 1
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	6	Pain	1.00
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	5	Brosse à dent	3.00
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	8	DVD	20.00
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	9	Jeux PC	50.00
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	4	Ipod nano	200.00
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	1	PS4	400.00
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	2	Lave linge éco++	700.00
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	7	SGS 7	750.00
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	3	Iphone 8	850.00

16 Afficher la liste des achats triée par produit (ordre croissant), puis de la date du plus récent au plus ancien.

Affichage des lignes 0 - 7 (total de 8, traitement en 0,0005 seconde(s).) [num_produit: 1... - 9...] [date: 2016-11-15... - 2016-11-10...]

SELECT * FROM achat ORDER BY num_produit ASC, date DESC;

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher

Nombre de lignes : 25

Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

	num_client	num_produit	1	date	2	nombre
☐ Éditer Copier Supprimer	9	1	2016-11-15	1		
☐ Éditer Copier Supprimer	1	1	2016-11-14	1		
☐ Éditer Copier Supprimer	9	1	2016-11-10	1		
☐ Éditer Copier Supprimer	9	5	2016-11-14	1		
☐ Éditer Copier Supprimer	9	6	2016-11-15	1		
☐ Éditer Copier Supprimer	9	6	2016-11-14	2		
☐ Éditer Copier Supprimer	10	8	2016-11-10	1		
☐ Éditer Copier Supprimer	10	9	2016-11-10	1		

17 Afficher la liste des clients par ordre alphabétique.

Affichage des lignes 0 - 9 (total de 10, traitement en 0,0007 seconde(s).) [nom: EBOTE... - VODUK...]

SELECT * FROM Client ORDER BY nom ASC;

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher

Nombre de lignes : 25

Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Trier par clé : Auc

Options supplémentaires

	num	nom	1	prenom	ville	numcat	adresse	CP	tel
☐ Éditer Copier Supprimer	6	Ebote	Emma	Paris	2	NULL	NULL	NULL	
☐ Éditer Copier Supprimer	3	Gulya	Enzo	Courbevoie	3	NULL	NULL	NULL	
☐ Éditer Copier Supprimer	8	Julyn	Chloé	Paris	2	NULL	NULL	NULL	
☐ Éditer Copier Supprimer	5	Lossu	Louis	Paris	4	NULL	NULL	NULL	
☐ Éditer Copier Supprimer	1	Qausi	Nathan	Paris	1	NULL	NULL	NULL	
☐ Éditer Copier Supprimer	7	Talam	Léa	Courbevoie	3	NULL	NULL	NULL	
☐ Éditer Copier Supprimer	10	Tuuji	Inès	Nanterre	2	NULL	NULL	NULL	
☐ Éditer Copier Supprimer	4	Vetea	Léo	Nanterre	4	NULL	NULL	NULL	
☐ Éditer Copier Supprimer	2	Vimif	Lucas	Paris	3	NULL	NULL	NULL	
☐ Éditer Copier Supprimer	9	Voduk	Manon	Paris	5	NULL	NULL	NULL	

18 Afficher les produits qui coûtent plus de 500€.

✓ Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0032 seconde(s).)

```
SELECT * FROM produit WHERE prix > 500;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes: Chercher

Options supplémentaires

			num	nom	prix	
☐	Éditer	Copier	Supprimer	2	Lave linge éco++	700.00
☐	Éditer	Copier	Supprimer	3	Iphone 8	850.00
☐	Éditer	Copier	Supprimer	7	SGS 7	750.00

19 Afficher les informations du client numéro 2

✓ Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0007 seconde(s).)

```
SELECT * FROM Client WHERE num = 2;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

				num	nom	prenom	ville	numcat	adresse	CP	tel
☐	Éditer	Copier	Supprimer	2	Vimif	Lucas	Paris	3	NULL	NULL	NULL

20 Afficher la liste des achats de 2014 (le format de la date est : "AAAA-MM-JJ")

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0003 seconde(s).)

```
SELECT * FROM achat WHERE date LIKE '2014-01-01' '2014-12-31';
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

22 Afficher la liste des clients avec leur nom de catégorie.

✓ Affichage des lignes 0 - 9 (total de 10, traitement en 0,0027 seconde(s).)

```
SELECT Client.nom, Categorie.nomcat FROM Client, Categorie WHERE Client.numcat = Categorie.numcat;
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

nom	nomcat
Qausi	non renseigné
Ebote	ouvrier
Julyn	ouvrier
Tuuji	ouvrier
Vimif	cadre
Gulya	cadre
Talam	cadre
Vetea	sans-emploi
Lossu	sans-emploi
Voduk	autres

23 Afficher l'email et le nom de catégorie des clients

✓ Affichage des lignes 0 - 9 (total de 10, traitement en 0,0013 seconde(s).)

```
SELECT Client.tel, Categorie.nomcat FROM Client JOIN Categorie ON Client.numcat = Categorie.numcat;
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes: Trier par clé :

Options supplémentaires

tel	nomcat
NULL	non renseigné
NULL	ouvrier
NULL	ouvrier
NULL	ouvrier
NULL	cadre
NULL	cadre
NULL	cadre
NULL	sans-emploi
NULL	sans-emploi
NULL	autres

24 Afficher l'email des clients de la catégorie "cadre"

✓ Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0005 seconde(s).)

```
SELECT Client.tel FROM Client JOIN Categorie ON Client.numcat = Categorie.numcat WHERE Categorie.nomcat = 'cadre';
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e) |

Options supplémentaires

tel

NULL

NULL

...

26 Afficher le nom des produits achetés par M. Fifi

✓ Affichage des lignes 0 - 4 (total de 5, traitement en 0,0012 seconde(s).)

```
SELECT produit.nom FROM produit JOIN achat ON produit.num = achat.num_produit JOIN Client ON achat.num_client = Client.num WHERE Client.nom = 'Voduk';
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e) |

Options supplémentaires

nom

PS4

PS4

Brosse à dent

Pain

Pain

27 Quels sont les produits achetés par les ouvriers ?

✓ Affichage des lignes 0 - 1 (total de 2, traitement en 0,0031 seconde(s).)

```
SELECT DISTINCT produit.nom FROM produit JOIN achat ON produit.num = achat.num_produit JOIN Client ON achat.num_client = Client.num JOIN Categorie ON Client.numcat = Categorie.numcat WHERE Categorie.nomcat = 'ouvrier';
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e) |

Options supplémentaires

nom

DVD

Jeux PC

28 Quelles sont les catégories de clients qui achètent la PS4 ?

✓ Affichage des lignes 0 - 1 (total de 2, traitement en 0,0006 seconde(s).)

```
SELECT DISTINCT Categorie.nomcat FROM Categorie JOIN Client ON Categorie.numcat = Client.numcat JOIN achat ON Client.num = achat.num_client JOIN produit ON achat.num_produit = produit.num WHERE produit.nom = 'PS4';
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e) |

Options supplémentaires

nomcat

non renseigné

autres

29 Afficher le nombre de produit acheté

✓ Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0027 seconde(s).)

```
SELECT SUM(nombre) FROM achat;
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

SUM(nombre)

9

30 Afficher le nombre de client

La requête SQL a été exécutée avec succès.

```
SELECT COUNT(*) FROM Client;
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

Options supplémentaires

COUNT(*)

10

31 Afficher le prix moyen , le prix minimum et le prix maximum des produits

✓ Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0048 seconde(s).)

```
SELECT AVG(prix), MIN(prix), MAX(prix) FROM produit;
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

AVG(prix)	MIN(prix)	MAX(prix)
330.444444	1.00	850.00

32 Afficher l'ensemble des achats en ajoutant une colonne qui calcul le montant total de chaque achat.

✓ Affichage des lignes 0 - 7 (total de 8, traitement en 0,0003 seconde(s).)

```
SELECT *, (nombre * (SELECT prix FROM produit WHERE produit.num = achat.num_produit)) AS montant_total FROM achat;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher

Nombre de lignes : 25

Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

num_client	num_produit	date	nombre	montant_total
1	1	2016-11-14	1	400.00
9	1	2016-11-10	1	400.00
9	1	2016-11-15	1	400.00
9	5	2016-11-14	1	3.00
9	6	2016-11-14	2	2.00
9	6	2016-11-15	1	1.00
10	8	2016-11-10	1	20.00
10	9	2016-11-10	1	50.00

33 Afficher le chiffre d'affaire de Leclerc

✓ Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0007 seconde(s).)

```
SELECT SUM(achat.nombre * produit.prix) FROM achat JOIN produit ON achat.num_produit = produit.num;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher

Nombre de lignes : 25

Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

SUM(achat.nombre * produit.prix)

1276.00

34 Afficher le nombre de produit acheté par client

✓ Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0006 seconde(s).)

```
SELECT num_client, SUM(nombre) FROM achat GROUP BY num_client;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher

Nombre de lignes : 25

Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

	num_client	SUM(nombre)
☐ Éditer Copier Supprimer	1	1
☐ Éditer Copier Supprimer	9	6
☐ Éditer Copier Supprimer	10	2

36 Afficher le chiffre d'affaire (du plus grand au plus petit) de Leclerc par client (afficher le nom et l'email du client)

✓ Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0016 seconde(s).)

```
SELECT Client.nom, SUM(achat.nombre * produit.prix) AS CA FROM Client JOIN achat ON Client.num = achat.num_client JOIN produit ON achat.num_produit = produit.num GROUP BY Client.nom ORDER BY CA DESC;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

nom	CA
Voduk	806.00
Qausi	400.00
Tuujj	70.00

37 Afficher le chiffre d'affaire par catégorie et en tirer une conclusion

✓ Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0007 seconde(s).)

```
SELECT categorie.nomcat, SUM(achat.nombre * produit.prix) AS CA_par_categorie FROM categorie JOIN client ON categorie.numcat = client.numcat JOIN achat ON client.num = achat.num_client JOIN produit ON achat.num_produit = produit.num GROUP BY categorie.nomcat;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

nomcat	CA_par_categorie
autres	806.00
non renseigné	400.00
ouvrier	70.00

38 Afficher le nombre de produit acheté par client (afficher les clients qui ont acheté au moins 10 produits)

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0004 seconde(s).)

```
SELECT num_client FROM achat GROUP BY num_client HAVING SUM(nombre) >= 10;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

num_client

39 Afficher les clients (nom et email) ayant achetés plus de 1000€ de marchandises.

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0011 seconde(s).)

```
SELECT Client.nom FROM Client JOIN achat ON Client.num = achat.num_client JOIN produit ON achat.num_produit = produit.num GROUP BY Client.nom HAVING SUM(achat.nombre * produit.prix) > 1000;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

nom

40 Afficher les informations du produit qui coûte le plus chère

✓ Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0029 seconde(s).)

```
SELECT * FROM produit WHERE prix = (SELECT MAX(prix) FROM produit);
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher

Options supplémentaires

	num	nom	prix
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	3	Iphone 8	850.00

41 Afficher la liste des clients ayant acheté le produit le plus chère

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0009 seconde(s).)

```
SELECT DISTINCT Client.nom FROM Client JOIN achat ON Client.num = achat.num_client WHERE achat.num_produit = (SELECT num FROM produit ORDER BY prix DESC LIMIT 1);
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]