

Machine à café De Jong Duke Lua

Surveiller les stocks, assurer le nettoyage quotidien et hebdomadaire de la machine et faire intervenir SOVEDIS en cas de panne.

Version 1.0 Site siège social Diffusion accueil et services généraux

1 Qui fait quoi

- Le **remplissage de la machine** est assuré par les personnes chargées de l'entretien : le poste d'accueil **veille au stock**, il ne remplit pas.
- Vérifier le stock tous les 3 jours** — café, thé, sucre, touillettes — et réapprovisionner avant rupture.
- Les fournitures et consommables se commandent chez Lyreco : voir la procédure de commande.
- Capsules L'Or** : uniquement pour la salle de réunion France.
- La tisanerie doit être propre et rangée avant le départ, comme le poste de travail.

2 Nettoyage quotidien

À faire en fin de journée, avant l'extinction de la machine. Ouvrir la porte et placer la **clé de service** à l'intérieur de la porte.

- Placer un bac sous la sortie et lancer le **rinçage quotidien**. Répéter jusqu'à ce que l'eau sortante soit claire.
- Relever le bras doseur, retirer le bac à déchets, nettoyer le **bac d'égouttage** et le **bac à résidus**, puis les remettre en place et rabattre le bras.
- Décrocher le **porte-gobelets**, le nettoyer et le remettre sur ses points d'accrochage.
- Tirer le **bac d'égouttage** dans le sens de la flèche pour l'extraire et le nettoyer.
- Sécher soigneusement** chaque élément avant de le remettre en place.
- Éteindre la machine, nettoyer la carrosserie et l'écran au chiffon humide, puis rallumer.

PRODUITS

Pastille **Suma café Tab** dissoute dans de l'eau chaude, trempage **15 minutes maximum**, puis rinçage à l'eau claire. Nettoyant de surface **pulvérisé sur le chiffon, jamais sur la machine**. Ni produit agressif, ni abrasif.

3 Nettoyage hebdomadaire du groupe café

Deux opérations complémentaires, à faire chaque semaine : le nettoyage manuel du groupe café (le « brewer ») et le cycle automatique avec pastille.

ÉTAPE 1

Déposer et rincer le groupe café

- Détacher la sortie café du groupe, avec le tuyau et le bec.
- Repérer la **poignée de fixation** du groupe, la pousser **vers le haut** et, en la maintenant, tirer puis soulever le groupe hors de la machine.
- Vérifier que le **berceau** du groupe est propre : nettoyer le raccord d'eau et l'accouplement moteur.
- Rincer le groupe et les pièces déposées à l'**eau chaude claire**. Brosser l'intérieur des tuyaux et les becs de sortie, en insistant dans les angles.
- Reposer le groupe sur son berceau et **pousser fermement jusqu'au clic**, poignée de fixation en position basse. Remettre la sortie café en l'enfonçant à fond sur les becs.

DEUX INTERDITS

Ne jamais démonter le groupe café lui-même : seule une personne formée peut intervenir dessus. Et **jamais de produit moussant ni abrasif** — eau chaude claire, éventuellement un détergent doux.

ÉTAPE 2

Lancer le cycle de nettoyage avec pastille

- Ouvrir la porte : le **menu de service** s'affiche à l'écran.
- Appuyer sur **Nettoyage du groupe café**.

- Placer **une pastille de nettoyage** dans le groupe café, gants et lunettes de protection portés.
- Placer un bac ou un pichet d'un litre sous la sortie.
- Insérer la **clé de service** dans la porte, puis appuyer sur **Suivant** pour lancer le cycle.
- Le cycle dure **8 minutes** : ne jamais l'interrompre. S'il est interrompu, tout reprendre depuis le début.
- Retirer la clé de service, vider le bac.

LA MACHINE SE BLOQUE TOUTE SEULE

Sans nettoyage du groupe café, un message apparaît au bout de **7 jours** ; au bout de **9 jours, la distribution de café est désactivée**. Ne pas utiliser la pastille recommandée par le constructeur fait perdre la garantie sur les pièces concernées.

4 Périodicité

OPÉRATION	FRÉQUENCE
Rinçage, bacs, porte-gobelets, carrosserie et écran	Quotidienne
Dépose et rinçage du groupe café	Hebdomadaire
Cycle de nettoyage avec pastille	Hebdomadaire
Système de mixage et poubelle du meuble	Hebdomadaire
Nettoyage des canisters à la brosse sèche	Mensuelle
Circuit d'eau froide	Semestrielle, par le prestataire agréé

5 Panne et intervention

SOVEDIS — entretien des machines à café	06 52 97 88 52
--	----------------

- Signaler la panne à SOVEDIS en précisant l'étage, la machine concernée et le message affiché à l'écran.
- Prévenir le directeur des services généraux.
- Si l'immobilisation dure, **afficher l'indisponibilité** sur la machine pour éviter les sollicitations répétées.
- Noter l'intervention : **support de suivi à préciser**