



Orkestra E-Faturacım Referans Web Servisleri Kullanıcı Dokümanı

Son Revizyon No: v.1.0
Son Revizyon Tarihi : 25/10/2016
Son Revizyon Nedeni : Taslak Doküman

YASAL UYARI

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bir "Eser" niteliği taşıyan işbu doküman ve tüm içeriği G YAZILIM LTD. ŞTİ. (bundan sonra "G YAZILIM" veya "Orkestra" olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmış olup, Eser sahibi "G YAZILIM" dır.

İşbu doküman ve tüm içeriği üzerindeki işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını içeren mali haklar dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarının sahibi münhasıran G YAZILIM dır.

İşbu dokümana doğrudan ya da dolaylı şekilde erişen kişiler bu şartları ve bu şartlara uyulmaması durumunda oluşacak yasal sonuçları ve cezalandırmaları peşinen kabul ederler. G YAZILIM bu şartlardan herhangi birinin ihlaline karşın her türlü yasal haklarını saklı tutar.

İş bu doküman paydaşların web servisleri kullanırken referans kaynağı olması amacı ile oluşturmuştur. G YAZILIM bu belgeyi hazırlarken güncel web servislerine uygun olarak hazırlamıştır ancak sürümlere göre web servis fonksiyonları farklılık gösterebilir.. Web servisleri aracılığı ile gönderilen tüm verilerin web servisi kullanan kurum ve paydaşlarca kontrol edilmesi gereklidir.

REVİZYON İNDEKSİ

Sürüm	Tarih	Açıklama
v.1.0	25/10/2016	İlk Sürüm

Madde 1 : Web Servislerin Genel İşleyişi

Orkestra farklı programlara web servisleri aracılığı ile entegratör hizmetleri sunmaktadır.



Servisler için SOAP protokolü kullanılmaktadır.

Servisler kullanılmadan önce "login" metodu ile sisteme giriş yapılarak oturum anahtarı alınır ("sessionId") ve bu anahtar ile diğer servisler çalıştırılır. İşlemin son adımı olarak "logout" metodu çağrılır ve servis kullanımı sonlandırılır.

Web servislerin fonksiyon ve parametrelerinin anlaşılması amacı ile kullanıcılara WSDL dokümanı sunulmuştur.

Madde 2 : Web Servis Uç Noktaları

Madde 2.1 : Test Sistemi

Kullanıcıların canlı sisteme geçmeden önce "Test Sistemi" ile entegrasyon sağlaması gerekmektedir. Test sisteminde faturalar Gelir İdaresi Başkanlığı sunucularına gönderilmez. Bunun haricinde tüm işlemler canlı sistem ile eşdeğerdir.

Portal : <https://b2.orkestra.com.tr/efaturacim/>

Web Servis Listesi : <https://b2.orkestra.com.tr:8443/services/>

Entegrasyon WSDL Belgesi: <https://b2.orkestra.com.tr:8443/services/postbox?wsdl>

Güncel Yardım Belgeleri : <https://b2.orkestra.com.tr/efaturacim/servis.php?action=help>

Madde 2.2 : Canlı Sistem

Test işlemleri tamamlanan paydaşlar yazılımlarını canlı sisteme geçirebilirler. Canlı sistem geçişi için kullanılan URL adreslerinin ve kullanıcı bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir.

Portal : <https://efaturacim.orkestra.com.tr/>

Web Servis Listesi : <https://ws.orkestra.com.tr/services/>

Entegrasyon WSDL Belgesi: <https://ws.orkestra.com.tr/services/postbox?wsdl>

Güncel Yardım Belgeleri : <https://efaturacim.orkestra.com.tr/servis.php?action=help>

Madde 3 : “login” fonksiyonu

Entegrasyon fonksiyonlarının kullanımı amacı ile “login” metodu ile sisteme giriş yapılır ve “sessionId” isimli oturum anahtarı alınır. Bu anahtar tüm fonksiyonlarda parametre olarak geçilecektir. Web servis kullanımı sona ererken “logout” fonksiyonu ile çıkış yapılmalıdır.

Login metodu parametreleri			
Parametre Adı	Veri Tipi	Zorunluluk	Açıklama
loginUser	xs:string	Zorunlu	Web servislerinde kullanılacak kullanıcı adı , portal için verilen müşteri kodu ve kullanıcı kodunun “ ” işareti ile birleşmesi sonucudur.
loginPass	xs:string	Zorunlu	Portal giriş şifresi
loginMethod	xs:string	-	Boş bırakılmalıdır.

Örnek Durum:

Müşteri Kodu : demo Kullanıcı Adı : firma Şifre : sifrem

Örnek istem (Request):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:ns1="http://ws.efatura.orkestra.com.tr">
  <env:Body>
    <ns1:login>
      <loginUser>demo|firma</loginUser>
      <loginPass>sifrem</loginPass>
    </ns1:login>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

Örnek cevap (Response):

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap:Body>
    <ns2:loginResponse xmlns:ns2="http://ws.efatura.orkestra.com.tr">
      <loginSessionId>2fe6a349-c459-4dd2-adcf-fb2ac2f6e2ed</loginSessionId>
    </ns2:loginResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Madde 4 : “logout” fonksiyonu

Web servis kullanımı sona ererken “logout” fonksiyonu ile çıkış yapılmalıdır.

logout metodu parametreleri			
Parametre Adı	Veri Tipi	Zorunluluk	Açıklama
sessionId	xs:string	Zorunlu	Login metodu ile alınan oturum anahtarı bu fonksiyona geçilmelidir.

Örnek istem (Request):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:ns1="http://ws.efatura.orkestra.com.tr">
  <env:Body>
    <ns1:logout>
      <sessionId>ac28ad63-5357-48d7-8e71-12ba06902b31</sessionId>
    </ns1:logout>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

Madde 5 : E-Fatura Kullanıcılarını Sorgulama

queryGibUser metodu			
Bu fonksiyon ile vergi kimlik numarasını bildiğimiz firmanın Gelir İdaresi Başkanlığında yer alan bilgilerini alabilirsiniz.			
Benzer şekilde posta kutusunu bildiğimiz firmanın Gelir İdaresi Başkanlığında yer alan bilgilerini alabilirsiniz.			
Parametre Adı	Veri Tipi	Zorunluluk	Açıklama
sessionId	xs:string	Zorunlu	Login fonksiyonundan gelen oturum anahtarı
queryType	xs:string	Zorunlu	Arama tipi. "vkn" ile vergi kimlik numarası ile arama yapabilirsiniz. "alias" ile posta kutusu üzerinden arama yapabilirsiniz.
queryText	xs:string	Zorunlu	Arama yapmak istediğiniz anahtar değer

İSTEK :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ns1="http://ws.efatura.orkestra.com.tr">
  <env:Body>
    <ns1:queryGibUser>
      <sessionId>f5af5a5d-cca1-4f59-b9fe-2ef67b7cf22a</sessionId>
      <queryType>vkn</queryType>
      <queryText>3880628557</queryText>
    </ns1:queryGibUser>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

CEVAP :

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap:Body>
    <ns2:queryGibUserResponse xmlns:ns2="http://ws.efatura.orkestra.com.tr">
      <return>
        <id>3880628557</id>
        <alias>urn:mail:defaultpk@gyazilim.com</alias>
        <title>G YAZILIM BİLGİSAYARTEKN.DAN.VE ORG.REK.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.</title>
        <registerTime>2013-12-17T19:44:13+02:00</registerTime>
        <aliasTime>2016-05-16T10:20:57+03:00</aliasTime>
      </return>
    </ns2:queryGibUserResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

queryGibUserXml metodu

Bu fonksiyon ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan kayıtlı kullanıcılar listesini indirebilirsiniz.

Parametre Adı	Veri Tipi	Zorunluluk	Açıklama
sessionId	xs:string	Zorunlu	Login fonksiyonundan gelen oturum anahtarı

Madde 6 : E-Fatura Gönderim

E-fatura gönderim işlemi için sendInvoice metodu kullanılmaktadır.

sendInvoice metodu			
Bu fonksiyon ile daha önceden hazırlanan XML dosyası entegratöre gönderilir.			
Parametre Adı	Veri Tipi	Zorunluluk	Açıklama
sessionId	xs:string	Zorunlu	Login fonksiyonundan gelen oturum anahtarı
params	tns:wsReqSendEnvelopeParams	Zorunlu	Parametre detayı için aşağıya bakınız.
arg2	xs:base64Binary	Zorunlu	XML içeriği

params (tns:wsReqSendEnvelopeParams) veri tipi			
Bu tip içerisinde e-fatura gönderimi için gerekli alanlar yer almaktadır.			
Parametre Adı	Veri Tipi	Zorunluluk	Açıklama
fromAlias	xs:string	Zorunlu	E-fatura gönderen firmanın posta kutusu bilgisi.
toAlias	xs:string	Zorunlu	E-faturayı göndermek istediğiniz firmanın posta kutusu
fileType	xs:string	Zorunlu	"xml"
signerRole	xs:string	-	Null
sendAt	xs:dateTime	-	Null tavsiye edilir.Tarih vererek gönderim zamanı programlanabilir.
testOnly	xs:boolean	-	False
envelopeGuid	xs:string	-	Null
delayMinutes	xs:int	-	0

Madde 7 : E-Fatura Cevaplama

sendInvoiceReply metodu			
Bu fonksiyon ile ticari e-faturalara cevap verilir.			
Parametre Adı	Veri Tipi	Zorunluluk	Açıklama
sessionId	xs:string	Zorunlu	Login fonksiyonundan gelen oturum anahtarı
params	wsReqSendInvoiceReplyParams	Zorunlu	Parametre detayı için aşağıya bakınız.

params (wsReqSendInvoiceReplyParams) veri tipi

Bu tip içerisinde e-fatura gönderimi için gerekli alanlar yer almaktadır.

Parametre Adı	Veri Tipi	Zorunluluk	Açıklama
fromAlias	string	-	Faturayı gönderen firmanın gönderici birim etiketi
fromTaxNr	string	-	Faturayı gönderen firmanın vergi kimlik numarası
invoiceGuid	string	-	Fatura GUID değeri
invoiceCode	string	-	Fatura no
toTaxNr	string	-	Faturayı alan vergikimlik numarası
toAlias	string	-	Faturayı alan posta kutusu
sendAt	dateTime	-	Planlanan gönderim zamanı. (null önerilir)
responseCode	int	-	"1" : Kabul "2" : Red
reasonText	string	-	Kabul veya red işlemi için sebep
signerRole	string	-	"null"
Note	String	-	Açıklama
testOnly	boolean	-	False
delayMinutes	int	-	0

Madde 8 : E-Fatura Sorgulama

getPendingMessageList metodu

Bu fonksiyon entegratörde bulunan işlenmemiş mesajlar alınır.

Parametre Adı	Veri Tipi	Zorunluluk	Açıklama
sessionId	xs:string	Zorunlu	Login fonksiyonundan gelen oturum anahtarı
aliasFilter	xs:string	-	Posta kutusu filtresi.

markMessageListProcessed metodu

Bu fonksiyon ile mesajlar işlendi olarak işaretlenebilir.

Parametre Adı	Veri Tipi	Zorunluluk	Açıklama
sessionId	xs:string	Zorunlu	Login fonksiyonundan gelen oturum anahtarı
type	tns:wsRespEnumMessageType	-	"INVOICE" - Fatura "APPRESP" – Uygulama yanıtı "SENT_INVOICE" – Gönderilen Fatura "SENT_APPRESP" – Gönderilen uyg. Yanıtı "UNKNOWN" – Bilinmiyor
messageGuids	xs:string	Zorunlu	İşaretlenecek zarfların GUID bilgisi

Madde 9 : E-Arşiv Fatura Gönderimi / İptali

sendEArchive metodu

Bu fonksiyon ile daha önceden hazırlanan XML dosyası entegratöre gönderilir.
Aynı fatura numarası ile veya GUID ile fatranın düzenlenmesi halinde eski fatura iptal durumuna çekilerek yeni fatura işleme konur.

Parametre Adı	Veri Tipi	Zorunluluk	Açıklama
sessionId	xs:string	Zorunlu	Login fonksiyonundan gelen oturum anahtarı
params	tns:wsReqSendEArchiveParams	Zorunlu	Parametre detayı için aşağıya bakınız.
arg2	xs:base64Binary	Zorunlu	XML içeriği

params (tns:wsReqSendEArchiveParams) veri tipi

Bu tip içerisinde e-arşiv gönderimi için gerekli alanlar yer almaktadır.

Parametre Adı	Veri Tipi	Zorunluluk	Açıklama
fromTaxNr	string	-	Faturayı gönderen kurumun vergi kimlik numarası
fileType	string	-	"xml"
signerRole	string	-	"null"
salesMethod	string	-	Satış metodu aşağıdaki değerleri alabilir. "NULL" "MAGAZA" "INTERNET"
postMethod	string	-	E-Arşiv gönderi metodu iki değer alabilir. "KAGIT" "ELEKTRONIK"
instNumber	string	-	null
paymentTime	dateTime	-	Ödeme zamanı
paymentMethod	string	-	Ödeme metodu "KREDIKARTI/BANKAKARTI" "EFT/HAVALE" "KAPIDAODEME" "ODEMEARACISI" "DİGER"
paymentAgent	string	-	Kabul veya red işlemi için sebep
paymentDescr	string	-	"null"
shipDate	date	-	Açıklama
shipIsPerson	boolean	-	False
shipAgent	string	-	0
shipTaxNr	string	-	Kargocu Vergi Kimlik Numarası
fileName	string	-	null
fileHash	string	-	Null
webShop	string	-	İnternet satışı ise; satışı yapılan internet sitesi adresi ; aksi halde null
okcTime	dateTime	-	Ödeme Kayıt Edici Cihazın işlem zamanı
okcSerial	string	-	Ödeme Kayıt Edici Cihazın seri numarası
okcZNo	string	-	Ödeme Kayıt Edici Cihazın Z rapor Numarası
okcVoucherNo	string	-	Ödeme Kayıt Edici Cihazın Fiş numarası

okcVoucherType	string	-	Ödeme Kayıt Edici Cihazın Fiş Tipi
Email	string	-	E-Arşiv faturanın elektronik olarak iletildiği e-posta adresi.
earchivePrevGuid	string	-	
earchiveGlobalKey	string	-	

cancelEArchive metodu

Bu fonksiyon ile daha önceden entegratöre gönderilmiş fatura iptal edilir.

Parametre Adı	Veri Tipi	Zorunluluk	Açıklama
sessionId	xs:string	Zorunlu	Login fonksiyonundan gelen oturum anahtarı
params	tns:wsReqCancelEArchiveParams	Zorunlu	Parametre detayı için aşağıya bakınız.

params (tns: wsReqCancelEArchiveParams) veri tipi

Bu tip içerisinde e-arşiv iptali için gerekli alanlar yer almaktadır.

Parametre Adı	Veri Tipi	Zorunluluk	Açıklama
fromTaxNr	string	-	Faturayı gönderen kurumun vergi kimlik numarası
command	string	-	"REMOVE_ENTRY" – Faturayı çıkart "INVOICE_CANCELLED" – Faturayı iptal olarak işaretler.
invoiceNumber	string	-	Fatura numarası
invoiceGuid	string	-	Fatura GUID değeri.
globalKey	string	-	Fatura gönderimi sırasında verilen global key. (Genellikle entegratöre bağlanan firmanın veritabanı kayıt numarası)
invoiceDate	date	-	Fatura tarihi
cancelledAt	dateTime	-	İptal işlemi için tarih. (null önerilir)
invoiceTotal	decimal	-	Fatura toplam değeri.

markEArchiveListProcessed metodu

Bu fonksiyon ile daha önceden entegratöre gönderilmiş fatura iptal edilir.

Parametre Adı	Veri Tipi	Zorunluluk	Açıklama
sessionId	xs:string	Zorunlu	Login fonksiyonundan gelen oturum anahtarı
messageGuids	xs:string	Zorunlu	İşaretlenecek e-arşivelere ait GUID değerleri

Madde 10 : E-Arşiv Raporunun Hazırlanması ve Gönderimi

createEArchiveReport metodu

Bu fonksiyon ile daha Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmek üzere hazırlanan E-Arşiv Raporu oluşturulmaktadır. Rapor oluşturulduktan sonra kontrol edilmeli ve GİB e gönderilmelidir. sendEArchiveReport metodu ile arşiv rapor gönderimi yapılabilir.

Parametre Adı	Veri Tipi	Zorunluluk	Açıklama
sessionId	xs:string	Zorunlu	Login fonksiyonundan gelen oturum anahtarı
params	tns:wsReqCreateEArchiveReport	Zorunlu	Parametre detayı için aşağıya bakınız.

params (tns: wsReqCreateEArchiveReport) veri tipi

Bu tip içerisinde e-arşiv raporu oluşturmak için gerekli alanlar yer almaktadır. Normal koşullarda ayın ilk günü saat 00:00 ve son günü 23:59 parametre olarak geçilmelidir. Ancak ay içerisinde e-arşive geçen kurumlar geçtikleri tarihi yazmalıdır.

Parametre Adı	Veri Tipi	Zorunluluk	Açıklama
fromTaxNr	string	-	Kurumun vergi kimlik numarası
periodStart	xs:dateTime	-	Rapor başlangıç tarihi.
periodEnd	xs:dateTime	-	Rapor bitiş tarihi.

sendEArchiveReport metodu

Bu fonksiyon ile daha önceden oluşturulan e-arşiv raporu Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmek üzere entegratöre bildirilir. Bu fonksiyon çağırılmadan önce mutlaka rapor kontrol edilmelidir.

Parametre Adı	Veri Tipi	Zorunluluk	Açıklama
sessionId	xs:string	Zorunlu	Login fonksiyonundan gelen oturum anahtarı
params	tns:wsReqSendArchiveReport	Zorunlu	Parametre detayı için aşağıya bakınız.

params (wsReqSendArchiveReport) veri tipi

Bu tip içerisinde e-arşiv raporu göndermek için gerekli alanlar yer almaktadır.

Parametre Adı	Veri Tipi	Zorunluluk	Açıklama
fromTaxNr	string	-	Kurumun vergi kimlik numarası
reportGuid	string	-	Rapor GUID
dataHash	string	-	Rapor hash değeri

Madde 11: E-Arşiv Raporlarının Listelenmesi

listEArchiveReports metodu

Bu fonksiyon ile daha önceden oluşturulan raporların listelenmesi sağlanmaktadır.

Parametre Adı	Veri Tipi	Zorunluluk	Açıklama
sessionId	xs:string	Zorunlu	Login fonksiyonundan gelen oturum anahtarı
params	tns:wsReqQueryEArchiveReport	Zorunlu	Parametre detayı için aşağıya bakınız.

params (tns:wsReqQueryEArchiveReport) veri tipi

Parametre Adı	Veri Tipi	Zorunluluk	Açıklama
fromTaxNr	string	-	Kurumun vergi kimlik numarası
onlyPending	boolean	-	Sadece gönderilmemişleri göster
reportGuid	string	-	Rapor GUID
download	boolean	-	Rapor içeriğini iste
pageSize	int	-	Sayfa sayısı

Madde 12: E-Arşiv Raporunun İptali

deleteEArchiveReport metodu

Bu fonksiyon ile daha önceden createEArchiveReport ile oluşturulan raporların iptali sağlanmaktadır. İptal işlemi yalnızca Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmemiş raporlar için yapılabilir.

Parametre Adı	Veri Tipi	Zorunluluk	Açıklama
sessionId	xs:string	Zorunlu	Login fonksiyonundan gelen oturum anahtarı
params	tns:wsReqDeleteEArchiveReport	Zorunlu	Parametre detayı için aşağıya bakınız.

params (tns:wsReqDeleteEArchiveReport) veri tipi

Parametre Adı	Veri Tipi	Zorunluluk	Açıklama
fromTaxNr	string	-	Kurumun vergi kimlik numarası
reportGuid	string	-	Rapor GUID

Madde 13: E-Arşiv Raporunun Durum Sorgulaması

queryEArchiveReportStatus metodu

Bu fonksiyon ile daha gönderilen raporların durumları sorgulanmaktadır.

Parametre Adı	Veri Tipi	Zorunluluk	Açıklama
sessionId	xs:string	Zorunlu	Login fonksiyonundan gelen oturum anahtarı
params	tns:wsReqArchiveReportStatus	Zorunlu	Parametre detayı için aşağıya bakınız.

params (tns: wsReqArchiveReportStatus) veri tipi

Parametre Adı	Veri Tipi	Zorunluluk	Açıklama
fromTaxNr	string	-	Kurumun vergi kimlik numarası
reportGuid	string	-	Rapor GUID

Madde 14: E-Arşiv Faturanın E-Posta İle Gönderilmesi

sendEArchiveEmail metodu

Bu fonksiyon ile daha önceden kayıt edilen e-arşiv faturanın gönderimi sağlanmaktadır.

Parametre Adı	Veri Tipi	Zorunluluk	Açıklama
sessionId	xs:string	Zorunlu	Login fonksiyonundan gelen oturum anahtarı
params	tns:wsReqArchiveReportStatus	Zorunlu	Parametre detayı için aşağıya bakınız.

params (tns: wsReqSendEarchiveMail) veri tipi

Parametre Adı	Veri Tipi	Zorunluluk	Açıklama
invoiceGuid	string	-	Rapor GUID
fromTaxNr	String	-	Kurumun vergi kimlik numarası
signed	boolean	-	İmzalı PDF oluşturmak için "true" veriniz.
emailSubject	string	-	E-posta konusu
emailTo	string	-	E-posta adresleri
xsltName	string	-	Firmaya ait xslt tasarım anahtarı."null" olması durumunda varsayılan xslt ile gönderilir.

queryEArchiveEmail metodu

Bu fonksiyon ile daha önceden gönderilen e-posta mesajları takip edilir.

Parametre Adı	Veri Tipi	Zorunluluk	Açıklama
sessionId	string	Zorunlu	Login fonksiyonundan gelen oturum anahtarı
params	wsReqQueryEarchiveMail	Zorunlu	Parametre detayı için aşağıya bakınız.

params (tns:wsReqQueryEarchiveMail) veri tipi

Parametre Adı	Veri Tipi	Zorunluluk	Açıklama
invoiceGuid	string	-	Rapor GUID
fromTaxNr	String	-	Kurumun vergi kimlik numarası
collectLogs	boolean	-	Gönderim günce kayıtlarını almak için true veriniz.

Madde 15 : E-Fatura Doğrulama

E-fatura doğrulama işlemi için validateInvoice metodu kullanılmaktadır.

validateInvoice metodu

Bu fonksiyon ile daha önceden hazırlanan XML dosyası kontrol amacı ile entegratöre gönderilir.

Parametre Adı	Veri Tipi	Zorunluluk	Açıklama
sessionId	xs:string	Zorunlu	Login fonksiyonundan gelen oturum anahtarı
params	tns:wsReqSendEnvelopeParams	Zorunlu	Parametre detayı için aşağıya bakınız.
arg2	xs:base64Binary	Zorunlu	XML içeriği

params (tns:wsReqSendEnvelopeParams) veri tipi

Bu tip içerisinde e-fatura kontrolü için gerekli alanlar yer almaktadır.

Parametre Adı	Veri Tipi	Zorunluluk	Açıklama
fromAlias	xs:string	Zorunlu	E-fatura gönderen firmanın posta kutusu bilgisi.
toAlias	xs:string	Zorunlu	E-faturayı göndermek istediğiniz firmanın posta kutusu
fileType	xs:string	Zorunlu	"xml"
signerRole	xs:string	-	Null
sendAt	xs:dateTime	-	Null tavsiye edilir.Tarih vererek gönderim zamanı programlanabilir.
testOnly	xs:boolean	-	False

envelopeGuid	xs:string	-	Null
delayMinutes	xs:int	-	0