5.HYBIRD INHERITANCE

```
#include <iostream>
using namespace std;

const int SIZE = 100;

class A {
protected:
   int arr[SIZE];
   int n;
public:
   void inputArray() {
      cout << "Enter number of elements: ";
      cin >> n;

      cout << "Enter " << n << " elements: ";
      for (int i = 0; i < n; i++) {
         cin >> arr[i];
      }
   }
};

class B : virtual public A {
protected:
   int maxVal;
public:
   void findMax() {
      maxVal = arr[0];
      for (int i = 1; i < n; i++) {
         if (arr[i] > maxVal)
            maxVal = arr[i];
      }
```

```
    }

    int getMax() { return maxVal; }
};

class C : virtual public A {
protected:
    int minVal;
public:
    void findMin() {
        minVal = arr[0];
        for (int i = 1; i < n; i++) {
            if (arr[i] < minVal)
                minVal = arr[i];
        }
    }

    int getMin() { return minVal; }
};

class D : public B, public C {
public:
    void printMaxMin() {
        cout << "Maximum value: " << getMax() << endl;
        cout << "Minimum value: " << getMin() << endl;
    }
};

int main() {
    D obj;
```

```
    obj.inputArray();
    obj.findMax();
    obj.findMin();
    obj.printMaxMin();

    return 0;
}
```

```
Enter number of elements: 7
Enter 7 elements: 12 13 56 34 7 9 10
Maximum value: 56
Minimum value: 7

C:\Users\yoges\OneDrive\Documents>
```