

Nama : Muhamad Yogi Iswara
NIM : 2507411088
Kelas : TI 3C
Mata Kuliah : Pemrograman Web Lanjut
Dosen : Asep Taufik Muharram, S. Kom., M. Kom.
Tugas : Tugas MySQL

A. Versi CLI(Command Prompt)

Berikut adalah pengerjaan Latihan MySQL versi CLI:

1. Buatlah database baru dengan nama tgs_nim_nam_mysql

```
mysql> CREATE DATABASE TugasMysql_2507411088_Yogi_cmd;  
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

```
mysql> USE TugasMysql_2507411088_Yogi_cmd  
Database changed  
mysql> |
```

2. Buatlah tabel dengan nama pegawai yang memiliki field sebagai berikut:

Kolom / Field	Tipe data
ID	int (5) not null
Nama	varchar(20) not null
Alamat	varchar(20) not null
Gaji	int (10) not null

```
mysql> CREATE TABLE pegawai (  
-> ID INT(5) NOT NULL,  
-> Nama VARCHAR(20) NOT NULL,  
-> Alamat VARCHAR(20) NOT NULL,  
-> Gaji INT(10) NOT NULL,  
-> PRIMARY KEY (ID)  
-> );  
Query OK, 0 rows affected, 2 warnings (0.02 sec)
```

3. Masukkan data-data berikut ini:

ID	Nama	Alamat	Gaji
100	Arif	Surabaya	10000
101	Andi	Jakarta	14000
102	Burhan	Malang	12000
103	Fikri	Madiun	15000
104	Fariz	Malang	17000
105	Sigit	Surabaya	20000
106	Ifan	Kediri	16000
107	Hanif	Yogyakarta	12000
108	Zakiuddin	Surabaya	21000

```
mysql> INSERT INTO pegawai (ID, Nama, Alamat, Gaji) VALUES
-> (100, 'Arif', 'Surabaya', 10000),
-> (101, 'Andi', 'Jakarta', 14000),
-> (102, 'Burhan', 'Malang', 12000),
-> (103, 'Fikri', 'Madiun', 15000),
-> (104, 'Fariz', 'Malang', 17000),
-> (105, 'Sigit', 'Surabaya', 20000),
-> (106, 'Ifan', 'Kediri', 16000),
-> (107, 'Hanif', 'Yogyakarta', 12000),
-> (108, 'Zakiuddin', 'Surabaya', 21000);
Query OK, 9 rows affected (0.01 sec)
Records: 9 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

4. Hapuslah record dengan ID 100.

```
mysql> DELETE FROM pegawai WHERE ID = 100;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

5. Update data untuk ID 101 dan 102 sebagai berikut:

ID	Nama	Alamat	Gaji
101	Naila	Surabaya	10000
102	Rafi	Semarang	14000

```
mysql> UPDATE pegawai SET Nama = 'Naila', Alamat = 'Surabaya', Gaji = 10000 WHERE ID = 101;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
```

```
mysql> UPDATE pegawai SET Nama = 'Rafi', Alamat = 'Semarang', Gaji = 14000 WHERE ID = 102;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
```

6. Buat perintah SQL berikut ini untuk menampilkan:

- a. Semua kolom dari tabel pegawai

```
mysql> SELECT * FROM pegawai;
+----+-----+-----+-----+
| ID | Nama   | Alamat   | Gaji  |
+----+-----+-----+-----+
| 101 | Naila  | Surabaya | 10000 |
| 102 | Rafi   | Semarang | 14000 |
| 103 | Fikri  | Madiun   | 15000 |
| 104 | Fariz  | Malang   | 17000 |
| 105 | Sigit  | Surabaya | 20000 |
| 106 | Ifan   | Kediri   | 16000 |
| 107 | Hanif  | Yogyakarta | 12000 |
| 108 | Zakiuddin | Surabaya | 21000 |
+----+-----+-----+-----+
8 rows in set (0.00 sec)
```

- b. Kolom nama dan gaji dari tabel pegawai

```
mysql> SELECT Nama, Gaji FROM pegawai;
+-----+-----+
| Nama   | Gaji  |
+-----+-----+
| Naila  | 10000 |
| Rafi   | 14000 |
| Fikri  | 15000 |
| Fariz  | 17000 |
| Sigit  | 20000 |
| Ifan   | 16000 |
| Hanif  | 12000 |
| Zakiuddin | 21000 |
+-----+-----+
8 rows in set (0.00 sec)
```

- c. Kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan awalan F

```
mysql> SELECT Nama, Alamat FROM pegawai WHERE Nama LIKE 'F%';
+-----+-----+
| Nama | Alamat |
+-----+-----+
| Fikri | Madiun |
| Fariz | Malang |
+-----+-----+
2 rows in set (0.01 sec)
```

- d. Kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan akhiran n

```
mysql> SELECT Nama, Alamat FROM pegawai WHERE Nama LIKE '%n';
+-----+-----+
| Nama | Alamat |
+-----+-----+
| Ifan | Kediri |
| Zakiuddin | Surabaya |
+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

- e. Kolom nama dan gaji yang mempunyai gaji diatas 15000

```
mysql> SELECT Nama, Gaji FROM pegawai WHERE Gaji > 15000;
+-----+-----+
| Nama | Gaji |
+-----+-----+
| Fariz | 17000 |
| Sigit | 20000 |
| Ifan | 16000 |
| Zakiuddin | 21000 |
+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

B. Versi phpMyAdmin

Berikut adalah pengerjaan Latihan MySQL versi phpMyAdmin:

1. Buatlah database baru dengan nama tgs_nim_nam_mysql

2. Buatlah tabel dengan nama pegawai yang memiliki field sebagai berikut:

Kolom / Field	Tipe data
ID	int (5) not null
Nama	varchar(20) not null
Alamat	varchar(20) not null
Gaji	int (10) not null

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1	ID	int		No	None			Change Drop More
☐	2	Nama	varchar(20)	utf8mb4_0900_ai_ci	No	None			Change Drop More
☐	3	Alamat	varchar(20)	utf8mb4_0900_ai_ci	No	None			Change Drop More
☐	4	Gaji	int		No	None			Change Drop More

3. Masukkan data-data berikut ini:

ID	Nama	Alamat	Gaji
100	Arif	Surabaya	10000
101	Andi	Jakarta	14000
102	Burhan	Malang	12000
103	Fikri	Madiun	15000
104	Fariz	Malang	17000
105	Sigit	Surabaya	20000
106	Ifan	Kediri	16000
107	Hanif	Yogyakarta	12000
108	Zakiuddin	Surabaya	21000

				ID	Nama	Alamat	Gaji
☐	Edit	Copy	Delete	100	Arif	Surabaya	10000
☐	Edit	Copy	Delete	101	Andi	Jakarta	14000
☐	Edit	Copy	Delete	102	Burhan	Malang	12000
☐	Edit	Copy	Delete	103	Fikri	Madiun	15000
☐	Edit	Copy	Delete	104	Fariz	Malang	17000
☐	Edit	Copy	Delete	105	Sigit	Surabaya	20000
☐	Edit	Copy	Delete	106	Ifan	Kediri	16000
☐	Edit	Copy	Delete	107	Hanif	Yogyakarta	12000
☐	Edit	Copy	Delete	108	Zakiuddin	Surabaya	21000

4. Hapuslah record dengan ID 100.

Confirm

Do you really want to execute "DELETE FROM pegawai WHERE `pegawai`.`ID` = 100"?

OK

Cancel

Extra options

✓ 1 row affected. (Query took 0.0027 seconds.)

				ID	Nama	Alamat	Gaji
☐				101	Andi	Jakarta	14000
☐				102	Burhan	Malang	12000
☐				103	Fikri	Madiun	15000
☐				104	Fariz	Malang	17000
☐				105	Sigit	Surabaya	20000
☐				106	Ifan	Kediri	16000
☐				107	Hanif	Yogyakarta	12000
☐				108	Zakiuddin	Surabaya	21000

5. Update data untuk ID 101 dan 102 sebagai berikut:

ID	Nama	Alamat	Gaji
101	Naila	Surabaya	10000
102	Rafi	Semarang	14000

Column	Type	Function	Null	Value
ID	int			101
Nama	varchar(20)			Naila
Alamat	varchar(20)			Surabaya
Gaji	int			10000

Column	Type	Function	Null	Value
ID	int			102
Nama	varchar(20)			Rafi
Alamat	varchar(20)			Semarang
Gaji	int			14000

				ID	Nama	Alamat	Gaji
☐				101	Naila	Surabaya	10000
☐				102	Rafi	Semarang	14000

6. Buat perintah SQL berikut ini untuk menampilkan:

a. Semua kolom dari tabel pegawai

	ID	Nama	Alamat	Gaji
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	101	Naila	Surabaya	10000
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	102	Rafi	Semarang	14000
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	103	Fikri	Madiun	15000
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	104	Fariz	Malang	17000
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	105	Sigit	Surabaya	20000
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	106	Ifan	Kediri	16000
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	107	Hanif	Yogyakarta	12000
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	108	Zakiuddin	Surabaya	21000

b. Kolom nama dan gaji dari tabel pegawai

	Nama	Gaji
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	Naila	10000
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	Rafi	14000
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	Fikri	15000
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	Fariz	17000
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	Sigit	20000
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	Ifan	16000
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	Hanif	12000
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	Zakiuddin	21000

c. Kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan awalan F

	Nama	Alamat
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	Fikri	Madiun
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	Fariz	Malang

d. Kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan akhiran n

	Nama	Alamat
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	Ifan	Kediri
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	Zakiuddin	Surabaya

e. Kolom nama dan gaji yang mempunyai gaji diatas 15000

	Nama	Gaji
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	Fariz	17000
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	Sigit	20000
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	Ifan	16000
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	Zakiuddin	21000