

Documentation technique – Cabine ouverte simple

Dimensions de la cabine

Dimensions intérieures : 2500 × 4000 × 2550 mm (Longueur × Largeur × Hauteur)

Dimensions extérieures : 3305 × 4100 × 3000 mm (Longueur × Largeur × Hauteur)

Corps de la cabine

Structure : Panneaux muraux installés verticalement et montés directement sur le dessus

Panneaux muraux : Tôle galvanisée de 1.5 mm, pliée et assemblée, fixée par vis

Toit : Tôle galvanisée de 1.5 mm, pliée et assemblée, fixée par vis

Ventilation : Entrée d'air naturelle à l'avant

Système de plancher

Structure : Sans plateforme, installé directement sur le sol de l'atelier

Ventilateur : Ventilateur incliné série HCF, modèle 8.0A, débit d'air : 15000 m³/h, pression totale : 800 Pa, puissance : 5.5 KW

Transmission : Moteur à entraînement direct

Quantité : 1 unité

Niveau sonore : ≤85 dB

Système d'éclairage

Éclairage supérieur : 3 groupes × 2 tubes = 6 tubes LED × 18 W

Méthode d'installation : Installation plate au plafond

Éclairage en rangée basse : 2 groupes × 2 tubes = 4 tubes LED × 18 W

Installation : 1 groupe sur le mur gauche, 1 sur le mur droit, installation horizontale

Format des boîtiers lumineux : Boîtiers lumineux antidéflagrants et résistants à la corrosion

Paramètres : Éclairement ≥ 500 LUX ; Puissance totale : 180 W

Système de filtration

Traitement des gaz d'échappement : Papier filtre de type labyrinthe + coton filtrant en fibre de verre

Conduits d'air

Matériau : Tôle galvanisée de 0.8 mm, pliée, raccords à brides moulées

Quantité : 4 sections droites ; 1 coude à 90° ; 1 coude à 45°

Système de contrôle électrique

Matériel : Commande par bouton rotatif

Système de contrôle : Démarrage direct pour le système d'évacuation

Fonctions : Démarrage du ventilateur, éclairage, arrêt d'urgence, interrupteur d'isolement

Autres paramètres

Tension : 3 × 380V, 50Hz

Température maximale : Température ambiante

Vitesse de l'air à vide : ≥0.25 m/s

Puissance totale nominale : 6 KW