

Documentation technique – Salle de mélange de peinture

Structure

Panneaux muraux : Tôle d'acier colorée double face de 50 mm d'épaisseur, épaisseur $\delta=0.4$ mm, type emboîtable, largeur : 1150 mm, matériau de remplissage : laine de roche. Le panneau frontal est équipé d'un préfiltre pour l'entrée d'air et d'une fenêtre d'observation en verre (dimensions : 1000×400×5 mm).

Toit : Identique aux panneaux muraux

Ventilation : Entrée d'air naturelle, extraction par le haut

Matériau de finition : Tôle d'acier galvanisée de 1.2 mm avec revêtement en poudre

Remarques : Le côté gauche de la chambre partage un panneau mural avec le four de peinture

Porte de sécurité

Structure : Cadre en alliage d'aluminium, équipée d'une fenêtre d'observation en verre trempé et d'un ferme-porte. Dimensions du verre : 1000×400×5 mm

Quantité : Dimensions de la porte : 800 × 2000 mm (Largeur × Hauteur), 1 ensemble

Système d'évacuation

Ventilateur : Ventilateur axial T30-4C, débit d'air : 3500 m³/h

Moteur : Puissance : 0.55 KW

Transmission : Entraînement par courroie

Quantité : 1 groupe

Niveau sonore : ≤80 dB

Système d'éclairage

Éclairage supérieur : 3 groupes × 4 tubes = 12 tubes LED × 18 W

Méthode d'installation : Encastré dans les panneaux muraux supérieurs

Verre : Verre trempé de 5.0 mm sur les luminaires

Format des boîtiers lumineux : Standard

Paramètres : Éclairement ≥ 600 LUX ; Puissance totale : 216 W

Système de filtration

Filtration d'entrée d'air : Coton préfiltrant de grade G3, élimine les particules >10µm

Traitement des gaz d'échappement : Coton filtrant en fibre de verre (coton de sol)

Conduits d'air

Matériau : Tôle galvanisée de 0.8 mm, pliée, raccords à brides moulées

Quantité : 4 sections droites ; 1 coude à 90° ; 1 coude à 45°

Système de contrôle électrique

Matériel : Commande par bouton rotatif ; composants principaux Schneider Electric

Système de contrôle : Démarrage direct pour le système d'évacuation

Fonctions : Démarrage du ventilateur, éclairage, arrêt d'urgence, interrupteur d'isolement

Autres paramètres

Tension : 220V, 50Hz, monophasé

Température maximale : Température ambiante

Taux de renouvellement d'air : >130 fois/heure

Puissance totale nominale : 1 KW