

PARCIAL II – LINEA DE PROFUNDIZACIÓN III

1. Jugadores que tienen más de cierta cantidad de goles

```
1 usage  👤 Yohn Ramirez Silva
@Query(value = """
    select j.* from jugador j
    join estadisticas e on j.id = e.id_jugador
    group by j.id
    having sum(e.goles) > ?1
    """, nativeQuery = true)
List<Jugador> findJugadoresByGoles(Integer cantidadGoles);
```

▼ http://localhost:8080/api/jugador/by-goles?cantidadGoles=10

Authorization Headers (7) Body Pre-request Script Tests Settings

Parameters

Key	Value
cantidadGoles	10
Key	Value

Cookies Headers (5) Test Results

Raw Preview Visualize JSON

```
[
  {
    "id": 350,
    "nombre": "Miguel Pérez",
    "posicion": "Defensa",
    "dorsal": 42,
    "fechaNac": "1987-07-08T00:00:00",
    "nacionalidad": "Brasil",
    "estadisticas": [ ... ]
  }
]
```

2. Jugadores que pertenecen a cierto equipo

1 usage Yohn Ramirez Silva

```
@Query(value = "select * from jugador where id_equipo = ?1", nativeQuery = true)  
List<Jugador> findJugadoresByEquipo(Long idEquipo);
```

⌵

http://localhost:8080/api/jugador/by-equipo?idEquipo=1

Authorization

Headers (7)

Body

Pre-request Script

Tests

ns

y

Equipo

y

ies

Headers (5)

Test Results

Raw

Preview

Visualize

JSON ⌵

⌵

```
{  
  "id": 1,  
  "nombre": "Carlos Reyes",  
  "posicion": "Portero",  
  "dorsal": 67,  
  "fechaNac": "1995-04-15T00:00:00",  
  "nacionalidad": "Italia",  
  "estadisticas": [  
    { ...  
  }  
]  
}
```

3. Obtener total de goles por equipo (la posición 0 de la respuesta son los goles de local y la posición 1 son los de visitante)

```
1 usage  Yohn Ramirez Silva
@Query(value = """
    select sum(goles_local) from partido where equipo_local = ?1
    union
    select sum(goles_visitante) from partido where equipo_visitante = ?1
    """, nativeQuery = true)
List<Integer> getTotalGolesByEquipo(Long idEquipo);
```

 Parcial / Partido / ObtenerTotalGoles

GET

http://localhost:8080/api/partido/goles?idEquipo=1

Params  Authorization Headers (7) Body Pre-request Script Tests Settings

Query Params

☒	Key	Value
☒	idEquipo	1
	Key	Value

Body Cookies Headers (5) Test Results

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON

▼



```
1  [
2    2,
3    9
4  ]
```

4. Obtener resultados de partidos (en orden ascendente la respuesta muestra, equipo local, equipo visitante, goles locales y goles visitantes)

```
1 usage  Yohn Ramirez Silva
@Query(value = """
    select el.nombre, ev.nombre, p.goles_local, p.goles_visitante
    from partido p
    inner join equipo ev on p.equipo_visita = ev.id
    inner join equipo el on p.equipo_local = el.id
    """, nativeQuery = true)
List<Object[]> getResultadosPartidos();
```

GET http://localhost:8080/api/partido/resultados

Params Authorization Headers (7) Body Pre-request Script Tests

Query Params

Key
Key

Body Cookies Headers (5) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 [
2   [
3     "Milan Sporting",
4     "Buenos Aires Sporting",
5     5,
6     4
7   ],
8   [
9     "Bogotá FC",
10    "Santiago City",
11    5,
12    0
13  ],
14  [
15    "Bogotá United",
16    "Liverpool City",
17    1,
18    2
19  ],
20  [
21    "Bogotá United",
22    "Milan Sporting",
23    2,
24    2
25  ],
26  [
27    "Santiago City",
28    "Liverpool FC",
29    0,
30    1
31  ],
32  [
33    "Liverpool City"
```