### 3강. 데이터의 통계적 분석


#### ※ 점검하기

Q1. 두 클래스 집합 C1, C2는 각각 다음과 같은 평균과 공분산을 가지는 가우시안 분포를 따른다.

매트랩을 이용하여 각 클래스별로 데이터를 100개씩 생성하시오. 생성된 데이터를 2차원 평면상의 점의 위치에 대해 설명하시오.

$$\mu_1 = [0,0]^T, \ \mu_2 = [4,4]^T$$
 $\Sigma_1 = \Sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 

### 〈관련학습보기〉



교재 2장 [프로그램 2-1, 데이터 생성]에서 데이터 개수(N), 평균(m1,m2)와 공분산(s1,s2) 부분을 조정하면 된다. [참조] 2. 모수적 확률밀도 추정의 「4) 가우시안 확률밀도함수의 최우추정」 Q2. 각 클래스의 데이터 분포가 가우시안 함수를 따른다는 가정 하에, 1번에서 생성한 데이터 집합을 이용하여 각 클래스의 확률밀도함수  $p(x|c_i)$ 의  $\mu_1$  와  $\Sigma_1$ 를 추정하시오.

### 〈관련학습보기〉

## 4) 가우시안 확률밀도함수의 최우추정

- p(x|C<sub>k</sub>) ~ 가우시안 분포
  - 》 전체 데이터 집합  $X=\{x_1, x_2, ..., x_N\}$ 에 대한 로그-우도 함수

$$\begin{split} l(\theta) &= \sum_{i=1}^{N} \ln \, p(x_i|C_k) \\ &= \sum_{i=1}^{N} \left( -\frac{1}{2} (x_i - \mu_k)^T \varSigma_k^{-1} (x_i - \mu_k) \right) - \frac{N}{2} \ln \, |\varSigma_k| + const \\ &\frac{\partial l(\theta)}{\partial \mu_k} = 0 \longrightarrow \hat{\mu}_k \end{split}$$

$$\frac{\partial \mu_k}{\partial A_k} = 0 \longrightarrow \widehat{\Sigma}_k \qquad A_k = \Sigma_k^{-1} \longrightarrow l(\theta) = \sum_{k=1}^N \left( -\frac{1}{2} (x_i - \mu_k)^T A_k (x_i - \mu_k) \right) + \frac{N}{2} \ln |A_k| + const$$

- 4) 가우시안 확률밀도함수의 최우추정
  - ) 평균 최우추정량  $\hat{\mu}_k$

$$\hat{\mu}_k = -\sum_{i=1}^N \left( \mathcal{E}_k^{-1} (x - \mu_k) \right) = 0$$
 
$$\hat{\mu}_k = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$
 प्राप्ति महस्र

) 공분산 최우추정량  $\hat{\Sigma}_k$ 

$$\frac{\partial l(\boldsymbol{\theta})}{\partial \boldsymbol{\Lambda}_k} = -\sum_{i=1}^N \left( \frac{1}{2} (\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{\mu}_k) (\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{\mu}_k)^T \right) + \frac{N}{2} (\boldsymbol{\Lambda}_k^{-1})^T = 0$$

$$\widehat{\Sigma}_k = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \widehat{\mu}_k) (x_i - \widehat{\mu}_k)^T$$

교재 2장 [프로그램 2-2, 데이터 분석]를 이용하여 집합의 표본평균과 표본공분산을 계산한다.

[참조] 2. 모수적 확률밀도 추정의 「4) 가우시안 확률밀도함수의 최우추정」

- O3. 1번에서 사용한 데이터에 대해, 커널 밀도함수 추정법에 의해 밀도함수를 추정하고자 한다. 다음을 각각 수행하시오.
  - (1) 파젠창 방법을 사용하여 밀도함수를 추정하되, 값을 여러 가지로 변형시켜 보면서 얻어지는 결과를 비교해 보시오.
  - (2) 가우시안 커널 방법을 사용하여 밀도함수를 추정하되, 값을 여러 가지로 변형시켜 보면서 얻어지는 결과를 비교해 보시오.

## 〈관련학습보기〉

## 4) 파젠창 방법

》 n차원 입력  $x = [x_1, x_2, ..., x_n]^T$ 

커널 함수  $\varphi(x)$ V=1인 초입방체 형태의 창

$$\varphi(x) = \begin{cases} 1 & |x_i| < 1/2 \ (i = 1, ..., n) \\ 0 & otherwise \end{cases}$$

함수 K(x)

$$K(x) = \sum_{i=1}^{N} \varphi(x-x_i)$$

너비 h인 초입방체 $(V=h^n)$  안에  $K(x)=\sum_{i=1}^N \varphi\left(\frac{x-x_i}{h}\right)$ 속하는 데이터 수 K(x)속하는 데이터 수 K(x)


$$K(x) = \sum_{i=1}^{N} \varphi\left(\frac{x-x_i}{h}\right)$$

확률밀도함수의 추정식

$$p(x) = \frac{1}{Nh^n} \sum_{i=1}^{N} \varphi\left(\frac{x - x_i}{h}\right)$$

## 4) 파젠창 방법

예1 파젠창 방법에 의한 밀도함수 추정



[프로그램 3-2, 파젠창에 의한 밀도함수 추정] 활용 [참조] 3. 비모수적 확률밀도 추정 「4) 파젠창 방법」

## 5) 가우시안 커널 방법

- 보다 일반적인 커널 함수로의 확장
  - » 파젠창 방법의 불연속적인 문제 해결
- 새로운 커널 함수가 만족해야 하는 조건


$$\varphi(x) \geq 0$$
,  $\int \varphi(x)dx = 1$ 


》 <u>가우시</u>안 밀도함수  $\rightarrow$  「<u>가우시안 커널</u> 방법」  $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi^n}} \exp\left\{-\frac{1}{2}x^Tx\right\}$ 

확률밀도함수의 추정식 
$$p(x) = \frac{1}{Nh^n}\sum_{i=1}^N \frac{1}{\sqrt{2\pi^n}} exp \left(-\frac{1}{2} \frac{(x-x_i)^T(x-x_i)}{h^2}\right)$$

# 5) 가우시안 커널 방법

예1 가우시안 커널 방법에 의한 밀도함수 추정





[프로그램 3-3, 가우시안 커널에 의한 밀도함수 추정] 활용 [참조] 3. 비모수적 확률밀도 추정 「5) 가우시안 커널 방법」

### ※ 정리하기

- 1. 데이터의 확률분포와 패턴인식
  - 1) 통계적 패턴인식 처리 과정에서 「학습」이란 주어진 데이터로부터 각 클래스별 확률밀도함수  $p(x \mid C_k)$ 를 추정하는 것을 의미하며, 「인식/분류라는 것은 새로운 데이터  $x_{new}$ 가 주어졌을 때 이것이 각 클래스  $C_k(k=1,\ldots,M)$ 로부터 관찰될 확률  $P(C_k \mid x_{new})$ 을 계산하여 확률값이 가장 큰 클래스로 할당하는 것을 의미함
- 2. 모수적·비모수적 확률밀도 추정



1) 모수적 방법에서는 확률 모델을 미리 가정한 후, 데이터를 이용해서 이에 필요한 파라미터들을 추정하여 구체적인 확률밀도를 얻지만, 비모수적 방법에서는 특정 확률 모델을 가정하지 않기 때문에 추정해야 할 파라미터도 따로 존재하지 않고, 오로지 주어진 데이터 집합을 이용하여 직접 밀도함수를 추정하는 방법임

#### 2) 최우추정법

: 주어진 데이터 집합이 관찰된 가능성, 즉 우도를 최대로 하는 파라미터를 찾아 추정치로 정하는 방법이며, 가우시안 확률밀도함수의 최우추정량은 데이터의 표본평균과 표분공분산으로 쉽게 계산됨

#### 3) 비모수 밀도 추정 방법

: 부피 V를 고정하고 밀도함수를 계산한 커널 밀도함수 추정법과 한 영역에 들어가는 데이터의 수 K를 고정하고 밀도함수를 계산하는 K-NNR 방법이 있음

#### 4) 대표적인 커널 밀도 추정 방법

: 초입방체 형태의 창을 사용하는 파젠창 방법은 찾아진 확률밀도함수의 불연속적인 문제가 있으며, 이러한 문제를 해결하기 위한 다른 방법으로 입방체 커널 대신 연속함수로 정의 되는 가우시안 함수를 사용하는 가우시안 커널 방법이 있음