

2. OpenAI Playground 사용법 실습

1. Large Language Model

거대언어모델(LLM)의 진화

2025년 8월 현재 최신 모델 분석

2025년 8월 현재 주요 AI 모델 비교

2. OpenAI Playground 기본 구조 소개

OpenAI Playground는 웹 기반 인터페이스로, 프롬프트 엔지니어링을 실습하기에 적합한 환경입니다. **Playground의 화면 구성**은 크게 세 부분으로 나뉩니다:

- **입력 영역:** 화면 우측 하단 텍스트 박스로, 여기에서 **사용자 프롬프트**(질문이나 명령)를 입력합니다. 예를 들어 질문을 한 후 **Submit** 버튼을 누르면 모델이 응답을 생성합니다.
- **출력 영역:** 우측 상단에 입력한 프롬프트에 대해 **모델의 응답**이 나타나는 영역입니다. 채팅 모드에서는 사용자의 입력과 모델의 응답이 번갈아 대화 형식으로 누적 표시됩니다.
- **설정 패널:** 화면 좌측에 위치하며, **모델 설정과 매개변수 조정**을 할 수 있는 패널입니다. 여기서 모델 종류 선택 (기본 모델은 **gpt-4o-mini**), **시스템 메시지** 설정, 및 Temperature 등 각종 생성 매개변수 조절 슬라이더를 볼 수 있습니다.
- 대화 **History(히스토리)**나 **Save(저장)** 버튼 등 기능 버튼들도 이 패널 또는 상단 바에 위치합니다.

##실습2.1. OpenAI Playground 구조 확인

실습 가이드: Playground 인터페이스에 익숙해지기 위해, 먼저 브라우저에서 OpenAI Playground를 열어보세요. 화면에서 입력란, 출력창, 그리고 설정 패널을 각각 찾아본 후, 간단한 문장을 입력해 Submit 해 봅니다. 모델의 응답이 출력 영역에 나타나고, 좌측 패널에서 현재 선택된 모델명이 gpt-5-mini로 되어 있는지 확인해 보세요.

3. 주요 매개변수의 의미와 조정 방법

좌측 설정 패널에서는 생성 결과에 영향을 주는 핵심 매개변수들을 조절할 수 있습니다. 각 매개변수의 역할과 조정 방법은 다음과 같습니다:

- **응답 형식 (Response Format)** : 응답 형식을 text, json_object 또는 json_schema로 설정합니다.
- **온도 (Temperature)**: 생성되는 텍스트의 무작위성(창의성) 정도를 조절합니다. 값 범위는 0.0 ~ 2.0이며, 낮은 값은 출력이 더욱 일관되고 예측 가능하게 하고, 높은 값은 출력을 다양하고 창의적으로 만듭니다. 예를 들어 Temperature를 0.2로 낮추면 동일한 프롬프트에 거의 비슷한 응답이 나오지만, 0.8로 높이면 매번 새로운 어휘와 전개가 나타날 수 있습니다.
- **최대 토큰 수 (Max Tokens)**: 모델이 한 번 응답에서 생성할 수 있는 최대(출력) 토큰 (토큰=단어 조각)의 수를 지정합니다. 숫자가 클수록 긴 답변을 만들 수 있고, 작을수록 짧고 간결한 답변을 얻습니다. (참고로 1 토큰은 대략 0.75 영어 단어 정도 길이입니다.) Max Tokens 값을 너무 낮게 설정하면 답변이 중간에 잘려 나올 수 있으니 주의합니다.
- **중지 문자열 (Stop Sequence)** : 모델이 텍스트를 생성할 때 생성이 중단되어야 할 특정 문자열(시퀀스)를 정의합니다. 모델은 생성 도중 이 문자열을 만나면 즉시 출력을 멈춥니다.
- **탑-P (Top-p)**: 출력 생성 시 사용할 단어 후보의 다양성을 조절하는 누클리어스 샘플링 매개변수입니다. 0.0 ~ 1.0 사이 값을 가지며, 모델이 다음 단어를 선택할 때 누적 확률이 설정 값 P 이하인 후보들만 고려하도록 제한합니다. 예를 들어 **Top-p = 0.9**로 설정하면 가장 가능성 높은 단어들의 누적확률이 90%를 넘길 때까지의 후보들로만 다음 단어를 결정합니다. Top-p를 낮추면 출력이 더 보수적이고 예측 가능해지며, 높이면 출력에 더 다양한 단어가 포함될 수 있습니다.
- **빈도 페널티 (Frequency Penalty)**: 생성 과정에서 이미 나온 단어를 반복사용하는 정도를 조절합니다. 범위는 0 ~ 2.0이며 양수를 주로 사용합니다. 값이 높을수록 중복 단어 사용을 억제하여 같은 표현의 반복을 줄이는 효과가 있습니다. 예를 들어 Frequency Penalty를 2.0에 가깝게 높이면 모델이 동일한 단어나 구문을 재사용하지 않으려 노력하므로 응답에 중복이 적어집니다.
- **등장(존재) 페널티 (Presence Penalty)**: 새로운 단어 또는 주제의 등장을 장려하는 매개변수입니다. 범위는 0 ~ 2.0이며, 값이 높을수록 이전에 언급되지 않은 단어를 사용할 가능성을 높입니다. 쉽게 말해 Presence Penalty는 모델에게 “이미 나온 내용 말고 새로운 걸 말해봐”라고 지시하는 셈입니다. 값을 높이면 모델이 이전에 없던 주제나 어휘를 도입하여 보다 다양하고 독창적인 응답을 생성하게 됩니다.

위 매개변수들은 슬라이더나 입력란을 통해 조절할 수 있으며, 실시간으로 모델 응답에 반영됩니다. 각 매개변수는 목적에 따라 조정하면 되는데, 예시로 창의적인 글을 원하면

Temperature를 높이고, 중복을 피하려면 Frequency Penalty를 올리는 식입니다.

##실습2.2. OpenAI Playground 매개변수 확인

실습 가이드: 각 매개변수를 하나씩 조절해보며 모델 출력이 어떻게 달라지는지 간단히 확인해봅시다. 예를 들어, 짧은 문장을 프롬프트로 입력한 뒤:

- **Temperature**를 **최소값**으로 낮춰 응답을 확인하고, 다시 **최대값**으로 올려 응답을 비교해 보세요. 출력 문장의 다양성이 어떻게 변하는지 관찰합니다.
- 같은 프롬프트에 대해 **Top-p**를 **1.0에서 0.5로 낮춘 뒤** 결과 변화를 살펴보세요. 응답의 **어휘 다양성**이나 **보수성**이 어떻게 달라지는지 느껴봅니다.
- 간단한 문장을 반복하는 프롬프트를 입력한 후 **Frequency Penalty**를 **0과 2로** 바꿔보세요. **중복 표현 억제 정도**를 비교해보면 효과를 체감할 수 있습니다.
- **Presence Penalty**를 **0과 2로** 달리하여, 모델이 **새로운 단어를 도입하는지** 여부를 확인해보세요. (예: "사과에 대해 두 문장으로 설명해줘"라는 프롬프트 등으로 테스트)

4. 매개변수 조합 결과 비교 실습

개별 매개변수를 이해했다면, 이제 **여러 매개변수를 조합**하여 적용했을 때 결과가 어떻게 달라지는지 살펴보겠습니다. 어떤 매개변수들은 **같이 조정하면 효과적인** 경우가 있고, 반대로 **함께 사용하지 않는 것이 좋은** 경우도 있습니다. 실험을 통해 바람직한 조합과 피해야 할 조합을 비교해 봅니다.

##실습2.3. OpenAI Playground 매개변수 조정 실습

4.1. 효과적인 매개변수 조합 예시

- **Temperature + Penalty 조합:** 창의성을 높이면서도 응답의 품질을 유지하려면, **Temperature**를 약간 높이고 **Frequency Penalty**도 함께 적용하는 것이 도움이 됩니다. 예를 들어 Temperature를 0.7로 올리고 Frequency Penalty를 0.5 정도 주면 답변이 다양하면서도 같은 말 반복을 줄이는 균형 잡힌 효과를 얻을 수 있습니다. 마찬가지로

로 **Presence Penalty**도 적당히 추가하면 새로운 아이디어를 내면서 중복을 피하는 글이 만들어집니다. 이 두 페널티는 각각 **반복 억제**와 **새로움 장려**로 역할이 달라 **동시에 활용**해도 효과적입니다.

실습: 동화 프롬프트 예시 - “옛날에 한 작은 마을에 로봇이 살고 있었습니다. 이어서 재미있는 이야기를 들려주세요.”를 입력하고 **Temperature=0.7, Frequency=0.5, Presence=0.5**로 설정해 보세요. 그런 다음 이 조합을 (**Temperature=0.7, Frequency=0**) 또는 (**Temperature=0.7, Presence=0**)와 비교하며 응답의 **창의성 vs. 중복 정도**를 비교해봅니다. 세팅에 따라 이야기 전개와 어휘가 어떻게 달라지는지 확인해봅니다.

- **Top-p + Temperature 기본 조합:** 일반적으로 한 가지 다양성 제어 방법만 크게 조정하는 것이 좋지만, 특정 상황에서는 **Temperature**와 **Top-p**를 적절히 조합할 수도 있습니다. 예를 들어 **Temperature**를 보통(**0.7**)으로 유지하면서 **Top-p**를 약간 제한(**0.9**)하면, **과도한 무작위성을 억제**하면서도 상당한 창의성을 유지할 수 있습니다. 이 조합은 *“응답은 비교적 일관되지만 너무 판에 박히지 않게”* 만들 때 유용합니다.

실습: 간단한 질문 - “AI 모델의 장점은 무엇인가요?”를 프롬프트로 사용해 봅시다. 먼저 **기본 설정(Temperature=1.0, Top-p=1.0)**으로 실행하고 응답을 관찰합니다. 이후 **Temperature=0.7, Top-p=0.9**로 설정한 후 **다시 실행**해 보세요. 둘을 비교하여, 두 번째 응답이 좀 더 사실적이고 안정적인 어조를 보이는지 확인해봅니다.

- **Presence Penalty + Frequency Penalty:** 두 페널티를 **함께 사용**하면 모델에게 **“새로운 내용을 말하되 중복은 피하라”**고 이중으로 제약을 거는 효과가 있습니다. 이는 특히 긴 글 생성이나 **아이디어 브레인스토밍**에 유용한 조합입니다. 예컨대 둘 다 0.8 정도로 높이면 답변에서 **동일한 문구 반복 없이 다양한 아이디어**가 풍부하게 나올 수 있습니다.

실습: 에세이 작성 프롬프트 - “인공지능이 교육에 미치는 영향에 대해 논의하라.”를 입력해 보고, **Presence=0.8, Frequency=0.8**으로 실행해 봅니다. 그리고 **Presence=0, Frequency=0**(기본값)으로 실행한 결과와 비교해 보세요. 전자의 경우 **여러 새로운 논점**을 제시하며 겹치는 표현을 피하는지, 후자의 경우 **일부 내용 반복**이나 **안전한 주제만 언급**하는 경향이 있는지 살펴봅니다.

4.2. 피해야 할 매개변수 조합 예시

- **Temperature와 Top-p의 동시 극단 조정:** Temperature와 Top-p는 둘 다 출력의 다양성을 제어하는 매개변수이므로, **두 값을 동시에 크게 변경**하는 것은 권장되지 않습니다. OpenAI에서도 일반적으로 **둘 중 하나만 변경**하라고 안내합니다. 예를 들어 **Temperature**를 1.0까지 높이면서 **Top-p**를 0.1처럼 매우 낮추는 식의 조합은 **충돌되는 설정**으로, 모델이 한정된 후보 풀 내에서 무작위 출력을 만들게 되어 **응답의 일관성이**

떨어질 수 있습니다. (실제로 $Temperature=1$ & $Top-p=0.1$ 로 설정하면 모델이 **사소한 단어만 반복**하거나 맥락에 안 맞는 출력을 낼 위험이 있습니다.)

실습: 위 동화 프롬프트 또는 다른 문장을 사용하여, $Temperature=1.0$, $Top-p=0.1$ 로 실행한 결과를 관찰해보세요. 그런 다음 $Temperature=1.0$, $Top-p=1.0$ (혹은 $Temperature=0.5$, $Top-p=0.1$) 결과와 비교해봅니다. 전자의 경우 응답 품질이 어떻게 달라지는지 토의하며, 두 매개변수를 동시에 조절할 때 발생할 수 있는 **불안정성**을 확인합니다.

- **과도한 Penalty 동시 사용:** Frequency Penalty와 Presence Penalty 모두 높게 주면 모델이 **기존 단어는 절대 반복하지 않으면서 새로운 말만 하려는** 성향이 강해집니다. 결과적으로 프롬프트와 **관련성 없는 내용**까지 억지로 만들어낼 수도 있으므로 주의해야 합니다. 예를 들어 둘 다 1.5 이상 **높은 값**으로 설정하면, 질문과 무관한 새로운 주제를 마구 시도하거나 문맥을 이탈할 가능성이 있습니다. 즉, **창의성이 지나쳐 통제가 어려운 답변**이 될 수 있습니다. 이 때문에 페널티는 **용도에 맞게 적절한 범위**에서 조절하고, **너무 높은 값은 피하는 것**이 좋습니다.

실습: 아무거나 생각나는 주제로 짧은 답변을 요구하는 프롬프트를 준비해보세요 (예: "고양이에 대해 한 문단으로 설명해줘"). $Presence=2.0$, $Frequency=2.0$ 으로 실행한 응답을 관찰합니다. 그리고 $Presence=0.5$, $Frequency=0.5$ 정도의 **중간 값**으로 실행한 결과와 비교하세요. 첫 번째 설정에서는 답변이 엉뚱한 방향으로 새어나가거나 **문맥에 어색한 내용**이 들어가는지 확인하고, 두 번째 설정의 **안정성**과 비교해봅니다.

요약하면, 매개변수 조합 설정의 기본 원칙은 **"하나의 축(무작위성 or 반복억제)에 대해 한 가지 방법만 크게 변경하고, 다른 관련 매개변수는 기본값에 가깝게 유지"**하는 것입니다. 또한 극단적인 값 조합은 출력 품질을 해칠 수 있음을 항상 염두에 두세요.

5. System Message 설정의 의미와 필요성

Playground의 **System Message**는 대화형 모델에게 **전체적인 지침이나 역할**을 부여하는 **숨은 첫 번째 메시지**입니다. 채팅 모드에서 시스템 메시지를 설정하면, 모델은 사용자의 프롬프트를 읽기 전에 **이 시스템 메시지를 먼저 읽고 따르려고 노력**합니다. 기본적으로 Playground에서는 시스템 메시지를 입력하지 않으면 **"You are a helpful assistant."** (당신은 도움이 되는 조수입니다)라는 **기본 시스템 메시지**가 적용됩니다. 이 필드는 인터페이스 상단에 별도로 표시되며, 사용자가 내용을 수정할 수 있습니다.

System Message의 역할: 시스템 메시지는 모델의 **전반적인 톤, 스타일, 제한사항** 등을 지정하는 데 사용됩니다. 예를 들어 모델에게 특정 **페르소나를 부여**하거나 **목적**을 설명할 때 활용합니다. 수업 맥락에서는 **"너는 프롬프트 엔지니어링 강사이다"**, **"대답할 때 친절하고 단계적으로 설명해라"**, **"답변할 때 한국어로 답변해줘."** 등의 지시를 시스템 프롬프트로 줄 수 있습니다. 이렇게 하면 이후 여러 사용자 프롬프트에 대해서도 모델이 일관된 태도로 답하

며, 일일이 같은 지시를 반복하지 않아도 됩니다. 즉, **시스템 메시지는 숨은 규칙서로서 대화의 방향을 제어하는 중요한 도구입니다.**

필요성: 프롬프트 엔지니어링에서 시스템 메시지를 잘 활용하면 모델의 출력 품질을 높이고 일관성을 유지할 수 있습니다. 특히 안전하거나 제한된 답변을 원할 때, 또는 특정 포맷으로 답변하도록 강제할 때 유용합니다. (예: "답변을 3단계로 나눠서 말해줘", "JSON 형식으로만 답변해" 같은 지침을 시스템에 넣어두면, 사용자가 매번 요구하지 않아도 모델이 이를 따릅니다.

##실습2.4. ChatGPT 개인맞춤설정 확인 실습

##실습2.5. OpenAI Playground System Message 설정 실습

실습 가이드: 시스템 메시지의 효과를 체감하기 위해 다음 실습을 해봅시다:

1. **시스템 메시지 비워두기:** 우선 Playground에서 **System 메시지 필드를 비우거나 기본값(없음)** 상태로 둡니다. 그 상태에서 사용자 프롬프트로 "오늘 날씨가 어때?"를 입력해 응답을 확인합니다. (모델은 아마도 **일반적인 도움말 톤**으로 답할 것입니다.)
2. **시스템 메시지 설정:** 이제 시스템 메시지 필드에 "너는 친근한 일기 예보관으로서, 항상 밝은 어조로 대답한다." 라고 입력합니다. 그런 다음 같은 사용자 프롬프트 "오늘 날씨가 어때?"를 다시 입력하여 응답을 받아보세요.
3. **비교:** 시스템 메시지 유무에 따른 응답 톤과 내용 차이를 비교해 봅니다. 두 번째 응답에서 모델이 **더 캐릭터에 맞게** (예: 이모티콘을 쓰거나, **"~랍니다!"** 같은 밝은 말투) 답하는지 확인해보세요. 이러한 변화를 통해 시스템 지시가 얼마나 강력하게 작용하는지 느껴볼 수 있습니다.
4. **추가 실험:** 다른 시스템 메시지도 시도해보세요. 예를 들어 "답변을 할 때 항상 세부 목록을 만들어서 제공해줘"라는 지침을 넣고 아무 질문이나 해보세요. 모델이 알아서 **목록 형태의 답변**을 주는지 실험하고, 이를 통해 시스템 메시지의 **다양한 활용법**을 생각해 봅니다.

(주의: 시스템 메시지에 과도하게 세부적인 지시를 넣으면 모델이 모든 지침을 다 만족하려다 보니 오히려 답변 품질이 떨어질 수 있습니다. 중요한 방향만 간략히 제시하는 것이 좋습니다.)

6. 프롬프트 작성 및 결과 비교 실습 (gpt-4o-mini)

이제 앞서 배운 내용을 종합하여, 동일한 프롬프트에 대해 매개변수 설정을 달리하면서 결과를 비교합니다. 모델은 **gpt-4o-mini**로 유지하고, 프롬프트만 같게 한 상태에서 다양한 설정 변화를 주어볼 것입니다. 이를 통해 어떤 설정이 어떤 **변화된 출력**을 이끄는지 직접 확인해보세요.

우선 실습에 사용할 **기본 프롬프트**를 하나 정해봅시다. 예시로: **“한 문단으로 자기소개를 해주세요.”** 라는 프롬프트를 사용하겠습니다. 이 프롬프트는 모델에게 간단한 자기소개 문단을 작성하게 합니다.

이제 아래 단계에 따라 매개변수를 변경하며 응답을 비교합니다:

##실습2.6. OpenAI Playground 매개변수 조정 실습

- 1. 기본 설정 출력 확인:** 모든 매개변수를 기본값 (Temperature=1, Top-p=1, Frequency=0, Presence=0, Max Tokens=적당히 충분한 값)으로 두고 프롬프트를 제출합니다. 이 **baseline 출력**을 저장하거나 메모해 둡니다. (예: 평이하고 정석적인 자기소개 문단이 나올 것입니다.)
- 2. Temperature 변화:** 동일 프롬프트로 Temperature만 **0으로 낮춰** 다시 실행합니다. 이 경우 모델은 가장 확률이 높은 응답을 선택하므로 **매우 보수적이고 비슷한 형식**의 답변을 낼 것입니다. 다음으로 Temperature를 **높은 값(예: 0.9)**으로 올려 한 번 더 실행합니다. 이번에는 답변이 **이전에 비해 다양하거나 약간 특이한 표현**을 쓸 수 있습니다.
비교: 세 가지 응답(기본, Temp 0, Temp 0.9)을 서로 비교해보세요.
Temperature=0 세팅의 응답은 매번 거의 동일한지, Temperature=0.9에서는 실행할 때마다 **자유롭게 변화**하는지를 관찰합니다.
- 3. Top-p 변화:** Temperature는 기본값(1.0)으로 돌리고, 이번에는 Top-p만 **0.5로 낮춰** 실행해 봅니다. Top-p=0.5로 하면 모델이 상위 50% 확률의 후보들만 고려하므로, **평범하지만 안전한** 자기소개를 할 가능성이 높습니다. 그런 다음 Top-p를 **0.1**로 극단적으로 낮춰 한 번 더 실행해보세요.
비교: Top-p를 낮춘 두 응답을 기본 응답과 비교합니다. **어휘나 내용 다양성**이 줄었는지, **비슷비슷한 표현**이 사용되었는지를 살펴봅니다. (Temperature와 달리 Top-p는 한 번 실행으로도 변화가 제약됨을 확인합니다.)
- 4. Frequency Penalty 적용:** Top-p를 다시 1로 놓고, Frequency Penalty를 **1.5** 정도로 높여서 실행합니다. Frequency Penalty가 높으면 **같은 단어나 문장이 반복되는 것**

을 피하려고 하기 때문에, 자기소개 응답에서도 똑같은 어구를 피해 **다양한 표현**을 사용하려 할 것입니다. 예를 들어 기본 응답에서 “저는 ~~입니다”라는 문장이 두 번 있었다면, 페널티를 준 응답에서는 두 번째를 다른 말로 바꾸려 시도할 수 있습니다.

비교: Frequency Penalty 적용 응답을 기본 응답과 비교하여, **중복되는 단어나 어구**가 줄었는지 확인합니다. 만약 프롬프트에 의도적으로 같은 단어를 여러 번 쓰도록 했을 때 (예: “안녕 안녕 안녕” 같은) 이 설정이 얼마나 반복을 억제하는지도 추가로 시험해 볼 수 있습니다.

5. **Presence Penalty 적용:** Frequency Penalty는 0으로 돌리고, Presence Penalty를 **1.5**로 높여 실행합니다. Presence Penalty가 높으면 모델이 **새로운 내용을 넣으려 노력**하므로, 자기소개라는 프롬프트임에도 불구하고 **독특한 정보**(엉뚱한 취미나 색다른 경력 등)을 만들어낼 수도 있습니다. 또는 이전 답변들과 **다른 구조로 소개글**을 작성하려 할 것입니다.

비교: Presence Penalty 적용 결과가 기본 응답과 어떻게 다른지 봅니다. 더 **창의적인 자기소개**가 나왔는지, 혹은 프롬프트에 없던 **새로운 요소**(예: 가족 이야기, 미래 목표 등)를 추가했는지 확인해보세요. 모델이 때로는 맥락에 없는 내용을 추가할 수도 있으니 이런 부분도 토의합니다.

6. **종합 조절 실습:** 이제 임의로 두세 개의 매개변수를 동시에 바꿔보고 결과를 확인합니다. 예를 들어 **Temperature=0.8 + Frequency=1.0** 조합으로 실행한 뒤, **Temperature=0.8 + Frequency=0** 결과와 비교합니다. 혹은 **Temperature=0.5 + Presence=1.0**과 **Temperature=0.5 + Presence=0**를 비교해봅니다. 이러한 실험을 통해 **매개변수 간 상호작용**을 직접 경험해보고, 앞서 논의한 “좋은/나쁜 조합”의 효과도 확인해 볼 수 있습니다.

각 실험 결과는 경우에 따라 미묘하거나 극명한 차이가 나타납니다. 수강생들께서는 **여러 차례 시도**하면서 패턴을 관찰하고, **어떤 설정이 어떤 스타일의 응답을 이끄는지** 토론해봅니다. 이 과정에서 **gpt-4o-mini** 모델의 특성도 함께 파악할 수 있을 것입니다.

7. 프롬프트 저장 및 복원, 히스토리 활용법

##실습2.6. OpenAI Playground History/Save 실습

Playground에서 여러 번의 실습을 거치다 보면 **유용한 프롬프트와 설정 조합**을 나중에 다시 참고하거나, 이전 대화 기록을 불러오고 싶을 때가 있습니다. OpenAI Playground에는 **프롬프트 히스토리** 기능이 있어 지난 30일 간의 대화가 자동 저장되며, 이를 조회하거나 다시 열어볼 수 있습니다. 또한 **프롬프트 저장(Save)** 기능을 통해 특정 프롬프트/대화 세션을 별도로 저장하고 불러올 수도 있습니다.

- **히스토리 확인:** Playground 화면에서 **우측 상단 History** 버튼이 있습니다. 이를 클릭하면 **최근 30일 이내**에 실행했던 프롬프트와 모델 응답들의 목록을 볼 수 있습니다. 히

스토리 항목을 선택하면 해당 대화 세션을 다시 불러와서 이어서 실험할 수 있습니다. (단, 새로운 토큰 생성을 위해서는 다시 **Submit** 을 눌러야 함에 유의하세요.)

- **프롬프트/세션 저장:** 좌측 상단에는 **저장 (Save)** 아이콘 또는 버튼이 있습니다. 현재까지 진행한 대화(혹은 현재 프롬프트와 설정)를 저장할 때 사용합니다. **Save 버튼을 클릭** 하면 해당 세션이 **개인 저장소**에 별도로 보관되고, 나중에 불러올 수 있게 됩니다. 저장한 프롬프트에는 이름을 붙이거나 메모를 추가할 수 있으니, 나중에 구분하기 쉽도록 간단히 **설명**을 달아두면 좋습니다.
- **불러오기 및 복원:** 저장된 프롬프트나 세션은 다시 열 수 있습니다. 불러오기를 하면 당시 대화 내용과 설정 값들이 복원되어, **이전과 동일한 환경에서 실험을 재개**할 수 있습니다. 예를 들어 1교시 실습한 세션을 저장해두었다면, 3교시나 이후에 그 세션을 불러와 **계속해서 대화를 이어가거나 비교 실험**을 추가로 진행할 수 있습니다.
- **프롬프트 히스토리 활용 팁:** 히스토리를 볼 때, **토큰 사용량**이나 **프롬프트 내용**이 리스트업 되어 있어 지난 실습들을 복기하기 좋습니다. 중요한 프롬프트는 잊지 말고 **별도로 저장**해 두세요. 히스토리는 30일 제한이 있으므로, 영구 보관이 필요한 내용은 Save 기능을 활용하거나 복사하여 로컬에 저장하는 것도 좋은 방법입니다. 또한 Playground는 연구/테스트 용도이므로, ChatGPT처럼 완벽히 **모든 대화를 자동 저장**해두지는 않는다는 점을 기억하세요 (페이지를 새로고침하면 히스토리에서 불러와야 함).

실습 가이드: 지금까지 작성한 프롬프트 중 하나를 저장하고 불러오는 연습을 해봅시다.

1. 우측 상단 Save 버튼을 눌러 현재까지의 대화를 저장합니다. 이름을 "Day1 Session2 실습" 등으로 지정해 보세요.
2. 저장이 되었으면, Playground 화면을 새로고침하거나 닫았다 다시 열어봅니다. 그리고 History 버튼을 눌러 방금 저장한 세션이 목록에 나타나는지 확인합니다.
3. 해당 기록을 클릭하여 세션을 복원한 뒤, 이어서 새로운 프롬프트를 입력해보거나, 설정을 조금 바꿔서 재시도해 보세요. 이전 대화 맥락이 유지되는지, 설정이 잘 복구되었는지 확인합니다.
4. 추가로, 이전에 실행했던 다른 프롬프트들도 History 목록에서 찾아보고, **필요하면 Save**를 눌러 영구 저장해 봅니다. 수업 이후에도 히스토리가 사라지기 전에 **중요 프롬프트들을 챙겨두는 습관**을 들이면 좋습니다.

