

1. CREACIÓN DE CUENTA EN MONGODB ATLAS

1.1 Ingresar al Portal

Dirígete al sitio oficial:

MongoDB Atlas

Crear cuenta

1. Presiona **Try Free**
 2. Presiona **Sign Up**
 3. Selecciona:
 - Sign up with Google
 4. Escoge tu cuenta de Google.
 5. Presiona **Continuar**.
-

1.2 Aceptar términos

Marcar:

✓ I accept the Privacy Policy and Terms of Service

Luego:

Submit

1.3 Configuración inicial

Aparecerá la pantalla:

Welcome to Atlas. Let's build something great.

¿Cuál es tu objetivo principal?

Opciones:

- Learn MongoDB
- Migrate my self-managed MongoDB deployment to Atlas
- **Build a project I have in mind**  Recomendado

- Migrate from a relational database
- Migrate from another type of data store

Experiencia con MongoDB

Seleccionar:

I've never developed software with MongoDB before ☒ Recomendado

Lenguaje principal

Seleccionar según proyecto:

- Java
- JavaScript / Node.js
- PHP
- Python
- C#
- Go
- Kotlin
- Rust
- Scala

Para este proyecto:

Mongoose ☒ Recomendado

Tipo de datos

Seleccionar:

- Catalog / Inventory Data
- User Activity Data
- Sales / Transaction Data

- Customer Profile Data

O bien:

Not Sure / None ☒ Recomendado

Arquitectura del proyecto

Opciones:

- AI / ML
- Mobile
- Microservices
- IoT
- Search Engine
- Serverless
- Distributed App Servers
- Event Driven

Seleccionar:

Not Sure / None ☒ Recomendado

Presionar:

Finish

2. CREACIÓN DEL CLUSTER

2.1 Desplegar Cluster

Aparecerá la pantalla:

Deploy Your Cluster

Opciones:

Free Cluster (Recomendado)

Características:

- Storage: 512 MB
 - RAM Compartida
 - vCPU Compartida
-

Flex Cluster

Características:

- Storage: 5 GB
 - RAM Compartida
 - vCPU Compartida
-

M10 Cluster

Características:

- Storage: 10 GB
 - RAM: 2 GB
 - 2 vCPU
-

2.2 Configuración

Nombre

Ejemplo:

DesarrolloWCluster

Proveedor Cloud

Seleccionar:

- AWS ☒ Recomendado
- Google Cloud

- Azure
-

Región

Recomendadas:

- Mexico (mx-central-1) 
 - N. Virginia (us-east-1)
-

Etiquetas (Opcional)

Ejemplos:

- application
 - environment
-

Quick Setup

NO marcar:

X Automate Security Setup

X Preload Sample Dataset

3. CONFIGURAR ACCESO AL CLUSTER

3.1 Agregar IP

Seleccionar:

Add Your Current IP Address

(Recomendado)

Luego:

Add IP Address

3.2 Crear Usuario

Username

Usar:

- Nombre de perfil Atlas

Password

Usar:

- Contraseña segura

Presionar:

Create Database User

3.3 Método de Conexión

Seleccionar:

Connect to Cluster0

Luego:

Drivers

3.4 Seleccionar Driver

Opciones:

- Java
- JavaScript
- Node.js
- PHP
- Python
- C#
- Go

Para este proyecto:

Node.js 

Versión:

6.7 o superior 

3.5 Instalar Dependencia

`npm install mongoose`

3.6 Obtener Connection String

Seleccionar:

SRV Connection String

Ejemplo:

`mongodb+srv://usuario:<db_password>@cluster0.mongodb.net/?appName=Cluster0`