

Command Page-Network Monitoring

Monitor & Manage your Network

הגדרות Syslog

Router(config)#logging host <u>IP Address</u> *במקום <u>IP Address</u> יש להגדיר את כותבת של שרת היעד.	הגדרת כתובות היעד של שרת ה-Syslog	1
Router(config)#logging trap <u>Severity Level</u> *במקום <u>Severity Level</u> יש להגדיר אילו הודעות בעלות רמות דחיפות נבחרות יישלחו לשרת. לדוג': R1(config)# logging trap 5 כל ההודעות עם רמת דחיפות 0-5 ישלחו לשרת.	הגדרת סוג ההודעות אשר ישלחו לשרת	2
Router(config)#service timestamps log datetime msec *כבירת מחדל הפקודה מוסיפה חותמת זמן של השעה בלבד, הוספת ערכים אלו לפקודה: • Datetime-מוסיף תאריך לחתימת הזמן. • Msec-מוסיף אלפיות שנייה לחתימת הזמן.	הוספת חותמת זמן להודעות המערכת.	3
Router(config)#logging console	הצגת הודעות מערכת בחלון ה-Console *אפשרות זו מופעלת כברירת מחדל.	4
Router(config)#logging buffered	שמירת הודעות המערכת לזיכרון ה-RAM *אפשרות זו מופעלת כברירת מחדל.	5

פקודות Show

1. Show logging-מצידה את הגדרות ה-syslog על הרכיב.
*יש להשתמש בערך ה-pipe "|" בכדי לסנן ההודעות הרצויות מהארכיון.

הגדרות NTP