审查包

本版依仓库之提交 7735fa07a（2026 年 11 月 5 日）。文中指向仓库之链接，此处只存其文；如何取得仓库，见随附之信。

此封面读约六到九分钟；各份审查材料在其开头一节各自注明所需时间。

本理论迄今尚无人工审查。 其中一切都是借助 AI 写成的，Lean 之证明也在内。证明由机器在 Lean 中检查；其余一切，包括古文的读法，只经过 AI 的复审。这个审查包请熟悉各领域的人来判断机器所不能判断者：读法是否忠实，主张是否放在恰当的强度上，有什么缺漏。寄送者、目的与希望回复之期，见所附之信。

这是什么理论

一种说明：在一个关系性的展开之中，任何东西如何出现、持续、变化与消逝，生命与认知如何在其中成形，评价又到什么程度；它不预先假定生灭变化本身是好的。其根是一套小小的关系文法，其运算是塔斯基关系演算之运算而有四处不同（逻辑材料之 L-01），其诸词以中国古典文本命名，并从中读出：一种关系读作缘，一个类读作同，二者相合即续。名取自古文，运算不出自古文；每一读法中哪些是古文的、哪些是本理论的，古文与逻辑两份材料逐条说明。一页概要约十至十四分钟说出全体；总览给出论证，每一项结果都链接到所在之章。

请审什么

部分	给谁	语言	所问	所需时间
古文	古典文本学者	中文	对《墨经》《荀子 · 正名》《系辞》、《老子》王弼注、《庄子》、《易》以及九组二百四十八段文字（易传；老子及其注；儒家；文字；庄子与玄学；墨家与名家；兵家、法家、管子与纵横；汉传佛教；其他）的读法能否成立；所归之类与所作之对应是否恰当	读约一个半小时；逐条作答约需两个工作日
佛学	佛学学者	中文	对《中论》《成唯识论》《大乘起信论》《金师子章》《华严五教章》、阿含与《坛经》以及对无明与四相的读法，是否尊重这些文本自己的论证	读约一个半到两小时；逐条作答约需两到三个工作日，且非一人所能尽

部分	给谁	语言	所问	所需时间
逻辑	逻辑学者	英文	文法之定理、诸标定以及关于表示的主张，是否都放在确切的强度上；有没有未注明来处而重述的已知结果	读约四小时；逐条作答需数日
哲学	伦理学者、研究人格同一性的哲学家、环境伦理学者	英文	伦理之诸前提是否放对了位置、放在恰当的强度上，“谁之所失算数”与“何者为更好”是否分开，已知之说是否注明来处；以及它的开放问题：为自己的将来而行动时，你以为其延续要紧的那个自己，是会在死时终结的有机体，还是你的行动所延续的更大的样式?	读约一百一十五到一百五十五分钟；逐条作答需一天以上
对齐	AI 对齐研究者：智能体基础、合作式 AI 与多智能体风险、治理、评测	英文	选择所及之律、捕获之律与对选择本身之控制的选择，是否放在确切的强度上并注明来处；对齐之读法是否由之而出；对已训练系统的检验是否能作区分	读约一百四十五到一百九十五分钟；逐条作答需一日或更多
诸科学	研究热力学与随机热力学的物理学者，演化生物学者与群体遗传学者，生态学者与资源经济学者，研究主动推断与自由能原理的计算神经科学者，控制理论学者，研究复杂系统与开放式演化者	英文	对一个框架之包含是否陈述得正确，其前提是否列明，Lean 是否说出该条所说；重述已知工作处是否注明来处，是否放在恰当的强度上；其冻结之检验能否作区分；以及有什么缺漏	读约一百五十到二百零五分钟；逐条作答需一日或更多
重新归类	能读古文者，各自独立	中文	按编码手册为 237 个抽样之句归类，看不到 AI 所归之类，以便量出一致程度（抽样之法）；表为表格文件（`SHEET.xlsx`）	约五到八小时，尚无人试过：请先从全表各处取二十句做并计时

任何一部分都可以单独做，材料中任何一条也都可以单独答。每份材料开头列出**若只有一小时**可读的几条：只有该领域的读者才能判断者。标为“可选”的问题是开放的研究问题，或对所链之表的抽查，不是请你下的判断。

若要做重新归类，请先做它， 再读任何一份材料或任何一章：各份材料引了若干抽样之句，旁边写着 AI 所归之类。做重新归类，只需编码手册。

怎样回复

每一份材料末尾有一张回复表。每一条给一个判断：**可**（读法或主张照所写成立）、**可而须改**（改写后成立，请说怎样改）、**不可**（不能成立，请说为何）或**无从判断**，并可写意见。问题都有编号，所以直接写信回复即可，例如“C-08：可而须改。问 19：……”。重新归类以填好的表格作答。请交回寄给你这份材料的人。

本工作存于一个公开的仓库，与工作一同保存的审查意见因此会公开于其中；AI 系统修订工作时会读这些意见。是否署名、是否被引用，由你决定；具体条件见所附之信。

审查之后

每一条意见都在它所涉之处作答：被否定的读法在其所在之章修改或撤回，此读法在决定登记中有登记号者，也在那里改；说得过强的主张重新陈述；缺失的来处补上。重新归类的一致程度由 `agreement.py` 计算，并按编码开始之前已固定的 `FREEZE.md` 来读；在此之前，归类的计数只作为 AI 的结果。